

| | | | | |
|--|---|--|---|---|
|  |  |  |  |  |
| Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale | | | | |
| Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 dei documenti di prescrizione ed erogazione | | | | |
| Versione: 03.00 | Data: 28 Dicembre 2015 | Stato:Release 12 | | |

Specifica della Prescrizione

Introduzione

Il presente documento costituisce il **TEMPLATE** di specifica dei vincoli imposti su struttura e contenuti del documento HL7 CDA che riguardi la Prescrizione di prestazioni sanitarie emesse ed erogate nel territorio della Regione Puglia. Le regole ed i vincoli specificati dal presente documento si applicano agli elementi ed ai costrutti **normativi** stabiliti per lo schema generale del "ClinicalDocument" secondo la specifica CDA Rel.2 - Normative Edition : Maggio 2005 (indicato nel seguito per semplicità come CDA2). Il presente documento è redatto in ottemperanza a quanto stabilito nel §1.2.2 della suddetta specifica HL7 CDA2, in particolare per quanto riguarda la rappresentazione di vincoli su struttura e contenuto degli elementi di un documento CDA e rappresenta altresì una specifica di Livello 3 secondo quanto espresso nello stesso paragrafo. Tutti i vincoli specificati dal presente documento(*template*) sono derivati dalla suddetta specifica unicamente per mezzo di costrutti di *restrizione* applicati a tipi di dati sia semplici che derivati. Dunque il presente documento costituisce una specifica più restrittiva rispetto a quella del CDA2. Pertanto, un documento istanza XML che rappresenti la prescrizione, conforme a questa specifica, risulta verosimilmente conforme anche quella di HL7 CDA2; in generale non è vero il contrario. In corrispondenza di elementi ed attributi strutturali dichiarati facoltativi in questo documento, in linea con quanto stabilito in HL7 CDA2, si assume che il processo *document-consumer* possa ignorare tali elementi/attributi, e quando essi siano previsti con valore fisso o di default questo possa essere implicitamente assunto da parte dello stesso processo. Inoltre, in luogo di tutte le definizioni di elementi, attributi e tipi di dati, non espressamente citate in questo documento(*template*) si assumono le corrispondenti definizioni e descrizioni espresse nella specifica HL7 CDA2. Quanto sopra mira a rendere questa specifica coerente e conforme con quella CDA2 secondo le regole di "*Refinement and Localization*" di HL7 V3.

Note di lettura

Questo documento è organizzato come descrizione formalizzata della struttura gerarchica degli elementi che costituiscono il *Clinical Document* relativo alla prescrizione/erogazione. A partire dall'elemento radice, per ciascun elemento XML (derivante da una classe del RIM HL7 secondo la CDA Hierarchical Description), vengono elencati gli attributi propri con le specifiche caratteristiche e l'elenco degli elementi XML che eventualmente lo compongono. Per ciascuno di essi vengono indicati: descrizione (opzionale), tipo, vincoli di numericità e/o di obbligatorietà, valori di default, e quando applicabili, pattern di formato e dominio di valori. La struttura gerarchica può essere percorsa seguendo i link ipertestuali dei singoli tipi di elemento. I tipi, elementari o complessi, alla base degli elementi terminali della gerarchia sono quelli standard definiti da HL7 e pertanto non vengono trattati in questo documento. Gli elementi XML che compongono i tipi (semplici o complessi) vanno sempre intesi in struttura di *sequence* e pertanto è rilevante l'ordine in cui compaiono. Per gli elementi XML per i quali non viene indicato il tipo elementare si sottintende per esso il tipo di base previsto dalla specifica HL7 CDA2. I gruppi di elementi che vanno considerati appartenenti a strutture XML di tipo *choice*, e perciò mutuamente esclusivi tra loro, sono evidenziati con uno sfondo colorato. In generale tutti i tipi (semplici o complessi) e gli elementi non specializzati rispetto allo standard CDA2, non sono stati ulteriormente descritti in questo documento, mentre tutti quelli ridefiniti (per restrizione) rispetto allo standard CDA2 sono stati nominati con il suffisso -IT e corredati da una descrizione.

L'intera definizione del documento di prescrizione e' fruibile navigando il testo a partire da [POCD_MT000040.ClinicalDocument.html](#)

POCD_MT000040.ClinicalDocument

Home Root

| | | | | | | | | |
|---|---|--|---------|--------------|-----------|---|--|--|
| Elemento radice (root) del documento CDA quindi, nel contesto corrente, rappresenta la radice del documento di prescrizione/erogazione. E' composto da un gruppo di elementi che costituiscono l'header e da un body. Il body è una struttura XML annidata all'interno dell'elemento <content>. | | | | | | | | |
| Esempio: | | | | | | | | |
| <ClinicalDocument xsi:schemaLocation="urn:hl7-org:v3 CDA.xsd" xmlns="urn:hl7-org:v3" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchemainstance"> | | | | | | | | |
| Attributi propri | | | | | | | | |
| Nome | Tipo | Uso | Default | Valore | Dominio | | | |
| nullFlavor | NullFlavor | prohibited | | | | | | |
| | Specifica del documento vuoto.Quando viene valorizzato con una striga, secondo la specifica CDA Rel. 2, si intende che il documento è vuoto e che i rimanenti elementi devono essere trascurati dal document-consumer. | | | | | | | |
| classCode | ActClinicalDocument | optional | | DOCCLIN | | | | |
| | Serve a classificare il documento CDA, il suo valore è il default sancito dalla specifica CDA Rel.2. Come tutti gli attributi strutturali di elementi HL7 dodati di valore predeterminato, può essere omesso dall'istanza di documento XML. | | | | | | | |
| moodCode | ActMood | optional | | EVN | | | | |
| | Serve a classificare ulteriormente il documento CDA, il suo valore è il default sancito dalla specifica CDA Rel.2. Come tutti gli attributi strutturali di elementi HL7 dodati di valore predeterminato, può essere omesso dall'istanza di documento XML. | | | | | | | |
| Composto da | | | | | | | | |
| <realmCode> | Tipo: | POCD_MT000040.realmCode_IT | Uso: | OBBLIGATORIO | Max Occ.: | 1 | | |
| <typeId> | Tipo: | POCD_MT000040.InfrastructureRoot.typeId_IT | Uso: | OBBLIGATORIO | Max Occ.: | 1 | | |
| <templateId> | Tipo: | POCD_MT000040.templateId_IT | Uso: | OBBLIGATORIO | Max Occ.: | 1 | | |
| <id> | Tipo: | POCD_MT000040.id_IT | Uso: | OBBLIGATORIO | Max Occ.: | 1 | | |
| <code> | Tipo: | POCD_MT000040.code_IT | Uso: | OBBLIGATORIO | Max Occ.: | 1 | | |
| <effectiveTime> | Tipo: | POCD_MT000040.effectiveTime_IT | Uso: | OBBLIGATORIO | Max Occ.: | 1 | | |
| <confidentialityCode> | Tipo: | POCD_MT000040.confidentialityCode | Uso: | OBBLIGATORIO | Max Occ.: | 1 | | |
| <languageCode> | Tipo: | POCD_MT000040.languageCode_IT | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: | 1 | | |
| <setId> | Tipo: | POCD_MT000040.setId_IT | Uso: | OBBLIGATORIO | Max Occ.: | 1 | | |
| <versionNumber> | Tipo: | POCD_MT000040.versionNumber_IT | Uso: | OBBLIGATORIO | Max Occ.: | 1 | | |
| <recordTarget> | Tipo: | POCD_MT000040.RecordTarget | Uso: | OBBLIGATORIO | Max Occ.: | 1 | | |
| <author> | Tipo: | POCD_MT000040.Author | Uso: | OBBLIGATORIO | Max Occ.: | 1 | | |
| <custodian> | Tipo: | POCD_MT000040.Custodian | Uso: | OBBLIGATORIO | Max Occ.: | 1 | | |
| <legalAuthenticator> | Tipo: | POCD_MT000040.LegalAuthenticator | Uso: | OBBLIGATORIO | Max Occ.: | 1 | | |
| <participant> | Tipo: | POCD_MT000040.ParticipantAslResidAssist_IT | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: | 1 | | |
| | ASL di residenza dell'assistito. L'elemento è obbligatorio per tutti gli assistiti SSN, mentre risulta facoltativo in tutti gli altri casi (soggetti assicurati da istituzioni estere, assistiti "STP", personale navigante iscritto al SASN). | | | | | | | |
| <participant> | Tipo: | POCD_MT000040.ParticipantMedicoSostituito_IT | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: | 1 | | |
| | Medico Sostituito | | | | | | | |
| <participant> | Tipo: | POCD_MT000040.ParticipantSocietaNavig_IT | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: | 1 | | |
| | Società di navigazione dell'assistito. Società di navigazione, da compilarsi in maniera obbligatoria solo per assistiti SASN, come nella matrice dei ricettari cartacei | | | | | | | |
| <participant> | Tipo: | POCD_MT000040.ParticipantTeam_IT | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: | 1 | | |
| | Per quanto concerne i soggetti assicurati da istituzioni estere, deve essere riportata l'informazione inerente la data di scadenza della tessera | | | | | | | |
| <componentOf> | Tipo: | POCD_MT000040.Component1 | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: | 1 | | |
| | In presenza di CDA di prescrizione farmaceutica o specialistica generato con NRE l'uso del tag è OBBLIGATORIO. Non va inserito nella prescrizione di ricovero. | | | | | | | |
| <component> | Tipo: | POCD_MT000040.Component2 | Uso: | OBBLIGATORIO | Max Occ.: | 1 | | |



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 dei documenti di prescrizione ed erogazione

Versione: 03.00

Data: 28 Dicembre 2015

Stato:Release 12

Tipo Complesso: **POCD_MT000040.realmCode_IT**

Home Root

derivato da:

CS

Indica il dominio di appartenenza del documento CDA2.Per i documenti definiti all'interno del territorio italiano l'elemento è OBBLIGATORIO ed il suo attributo code DEVE valere "IT".

Esempio:

```
<realmCode code="IT" />
```

Attributi specializzati

| Nome | Tipo | Uso | Default | Valore | Dominio |
|-------------------|--|------------|---------|--------|---------|
| code | cs | required | | IT | |
| | Definisce l'id di contesto per l'Italia. | | | | |
| nullFlavor | NullFlavor | prohibited | | | |
| codeSystem | uid | optional | | | |
| codeSystemName | st | optional | | | |
| codeSystemVersion | st | optional | | | |

Composto da

nessun elemento



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 dei documenti di prescrizione ed erogazione

Versione: 03.00

Data: 28 Dicembre 2015

Stato:Release 12

Tipo Complesso: **POCD_MT000040.InfrastructureRoot.typeId_IT**

Home Root

derivato da:

II

Elemento OBBLIGATORIO che indica che il documento è strutturato secondo le specifiche HL7-CDA Rel 2.0 e più precisamente secondo lo schema "CDA, Release Two Hierarchical Description".

Viene ereditato dalla classe HL7 InfrastructureRoot ed è un attributo completamente specificato, per cui il suo formato ed i valori dei suoi attributi sono prefissati.Il tag <typeId> è un valore del tipo HL7 "Instance Identifier" , dunque caratterizzato da un attributo root che riporta un codice OID ed un attributo extension che riporta il codice assegnato da HL7 alla struttura CDA del ClinicalDocument.

Esempio:

```
<typeId root="2.16.840.1.113883.1.3" extension="POCD_HD000040"/>
```

Attributi specializzati

| Nome | Tipo | Uso | Default | Valore | Dominio |
|------------------------|--|------------|---------|-----------------------|---------|
| root | uid | required | | 2.16.840.1.113883.1.3 | |
| | Object Identifier di HL7 per i modelli registrati. | | | | |
| extension | st | required | | POCD_MT000040 | |
| | Codifica identificativa del CDA Release Two Hierarchical Description che è lo schema che contiene la gerarchia delle classi di un documento CDA. | | | | |
| nullFlavor | cs_NullFlavor | prohibited | | | |
| assigningAuthorityName | st | optional | | | |
| displayable | bl | optional | | | |

Composto da

nessun elemento



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 dei documenti di prescrizione ed erogazione

Versione: 03.00

Data: 28 Dicembre 2015

Stato:Release 12

Tipo Complesso: POCD_MT000040.templateId_IT

Home Root

derivato da:II

Elemento OBBLIGATORIO che indica il template di riferimento per il documento corrente. Il tag <templateId> è un valore del tipo HL7 "Instance Identifier" ed è composto da una attributo root che riporta un codice OID e un attributo extension che riporta un codice specifico. I template possono essere utilizzati per individuare, in relazione alla tipologia di documento espresso dal <code> (vedi seguito), un insieme di restrizioni/linee guida da applicare all'intero documento o ad una specifica sezione dello stesso. Nel caso specifico, essendo indicato dall'attributo <code> il codice relativo al documento di "PRESCRIZIONE", l'attributo identificherà la specifica versione del template (schema-schematron) che deve essere utilizzata dal document CONSUMER per la validazione del documento corrente. L'attributo <templateId> può, nel nostro contesto, permettere la progressiva evoluzione dei modelli di documento CDA utilizzati dalla sanità elettronica. Tramite la combinazione dell'attributo <code>, che rimane costante per la medesima tipologia di documento (ex: "REFERTO RADIOLOGICO"), e l'attributo <templateId> che potrebbe variare in relazione alla versione dello schema utilizzato per validare il documento, (ex: versione 1.0 , 1.1 etc) è possibile da parte del document CONSUMER individuare sempre lo specifico template di validazione della versione corrente di documento. Lo standard prevede la possibilità di utilizzare template con diversi livelli di granularità, potendo anche specificare template differenti in punti diversi del documento. Per la localizzazione italiana il <templateId> sarà utilizzato esclusivamente alla radice del documento CDA ed applicato all'intero documento, NON DEVONO essere utilizzati pertanto template al livello di sezione che, se presenti, possono essere ignorati. Il document CONSUMER non deve identificare il documento tramite il <templateId> ma esclusivamente tramite l'attributo <code>.

Esempio:

```
<templateId root="2.16.840.1.113883.2.9.10.2.1" extension="ITPRF_PRESC_FARMA_001" />
```

| Attributi specializzati | | | | | |
|-------------------------|---|------------|---------|------------------------------|---|
| Nome | Tipo | Uso | Default | Valore | Dominio |
| root | uid | required | | 2.16.840.1.113883.2.9.10.2.1 | |
| | OID del catalogo degli schemi dei template di documento per i documenti di PRESCRIZIONE. | | | | |
| extension | st | required | | | Valori ammissibili = {"ITPRF_PRESC-001" "ITPRF_PRESC_FARMA-001" "ITPRF_PRESC_SPEC-001" "ITPRF_PRESC_RICO-001" } |
| | Codifica i possibili valori di template in relazione per il tipo di documento a seconda che si tratti di : PRESCRIZIONE FARMACEUTICA, PRESCRIZIONE SPECIALISTICA, PRESCRIZIONE DI RICOVERO. Il set di valori ammissibili è: "ITPRF_PRESC_FARMA-001" "ITPRF _PRESC_SPEC-001" "ITPRF_PRESC_RICO-001". | | | | |
| nullFlavor | NullFlavor | prohibited | | | |
| assigningAuthorityName | st | optional | | | |
| displayable | bl | optional | | | |
| Composto da | | | | | |
| nessun elemento | | | | | |



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 dei documenti di prescrizione ed erogazione

Versione: 03.00

Data: 28 Dicembre 2015

Stato:Release 12

Tipo Complesso: **POCD_MT000040.id_IT**

Home Root

derivato da:

II

Elemento OBBLIGATORIO che identifica univocamente l'istanza di ogni documento CDA. Il tag <id> è un valore del tipo HL7 "Instance Identifier" ed è composto da un attributo root che riporta un codice OID, un attributo extension che riporta un codice specifico e un attributo con il nome dell'autority che è responsabile della codifica posta nel campo extension. Come richiesto da HL7 ogni singola istanza di documento CDA (singola prescrizione, singolo referto, singola SDO, . . .) DEVE essere dotata di un IDENTIFICATIVO UNIVOCO che andrà collocato nell'elemento <id> del documento. Pertanto è necessario concordare un meccanismo di creazione di ID univoci al livello nazionale necessari all'identificazione dei documenti sanitari presenti nel dominio Rete MMG. Tale meccanismo è riportato, insieme ad una ricognizione delle ipotesi al livello regionale, nell'Appendice D del presente documento. Come eccezione c'è tuttavia da considerare che il documento di prescrizione contiene già oggi un numero identificativo, apposto su ogni singola prescrizione cartacea, che univocamente la individua al livello nazionale. Tale Identificativo, rilasciato dal Poligrafico dello Stato e dal MEF, potrà in futuro, ultimato il processo di dematerializzazione della prescrizione, essere auspicabilmente fornito ai prescrittori in formato elettronico per essere inserito nella struttura CDA. Dovendo tuttavia ad oggi permettere la parallela convivenza di processi cartacei ed elettronici di prescrizione ed in assenza di strumenti di distribuzione elettronica certificata di detti ID di prescrizione, anche la prescrizione in formato CDA conterrà un ID Univoco generato come descritto in Appendice D. Tale ID univoco sarà, poi durante il processo di erogazione della prescrizione, riaccoppiato con l'ID fornito dal Poligrafico dello Stato/MEF al fine di permettere una corretta individuazione della prescrizione secondo le modalità attualmente previste dalla normativa.

Esempio: di tag id avvalorato con un IUP

```
<id root="2.16.840.1.113883.2.9.4.3.6" extension="00M6RG0005UDM" assigningAuthorityName="Regione Puglia" />
```

Esempio di tag id avvalorato con un NRE

```
<id root="2.16.840.1.113883.2.9.4.3.8" extension="060A01004613002" assigningAuthorityName="MEF" />
```

Attributi specializzati

| Nome | Tipo | Uso | Default | Valore | Dominio |
|------------------------|---------------|------------|---------|-----------------------------|---|
| root | oid | required | | 2.16.840.1.113883.2.9.4.3.6 | Valori ammissibili= {["2.16.840.1.113883.2.9.4.3.6", "2.16.840.1.113883.2.9.4.3.8"]} |
| | | | | | Se l'istanza di documento è una prescrizione l'elemento <id> rappresenta il codice IUD e allora questo attributo DEVE contenere il valore dell'OID della ASL/AO assegnato da HL7 Italia (vedi appendice A). Altrimenti il documento riguarda una erogazione e poiché l'elemento <id> riporta il codice ricetta attribuito dal MEF, questo attributo deve riportare l'OID attribuito al MEF da HL7 Italia. |
| extension | st | required | | | Valori ammissibili = {"[Identificativo Univoco della Prescrizione IUP]" "[Numero di Ricetta Elettronica NRE]" } |
| | | | | | In tale attributo dovrà essere specificato l'identificativo della prescrizione che potrà essere o un IUP oppure un NRE a seguito della nuova normativa DM 2 novembre 2011 – Ricetta dematerializzata. |
| assigningAuthorityName | st | required | | Regione Puglia | Valori ammissibili = {"[Nome della ASL/AO]" "MEF" "Regione Puglia" } |
| | | | | | Nome ASL/AO di competenza. |
| nullFlavor | cs_NullFlavor | prohibited | | | |
| displayable | bl | optional | | | |

Composto da

nessun elemento











Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 dei documenti di prescrizione ed erogazione

Versione: 03.00

Data: 28 Dicembre 2015

Stato:Release 12

Tipo Complesso: POCD_MT000040.code_IT

Home Root

derivato da:

CE

Elemento OBBLIGATORIO che indica la tipologia di documento. L'attributo <code> riporta un codice che identifica la tipologia di documento a cui il CDA si riferisce (Prescrizione, Referto di . . . , lettera di dimissione, patient summary) Il valore DEVE fare riferimento al sistema di codifica LOINC o in assenza di codici specifici ad un ulteriore codifica condivisa all'interno del dominio rete MMG. Nel caso della prescrizione il tag deve essere valorizzato come di seguito esposto (ipotesi con codifica condivisa per il dominio Rete MMG):

Esempio:

```
<code code="57833-6" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1"codeSystemName="LOINC" displayName="Medication prescribed" codeSystemVersion="2.19" >

  <translation code="3400"codeSystem="2.16.840.1.113883.2.9.6.1.25"codeSystemName="ITCDADOC_TYPECODE"codeSystemVersion="1"displayName="Prescrizione">

    <qualifier>

      <valuecode="3400-1"codeSystem="2.16.840.1.113883.2.9.6.1.25"codeSystemName="ITCDADOC_TYPECODE"codeSystemVersion="1"displayName="Prescrizione farmaceutica"/>

    </qualifier>

  </translation>

</code>
```

Attributi specializzati

| Nome | Tipo | Uso | Default | Valore | Dominio |
|-------------------|---|--|---------|-----------------------|---|
| code | cs | required | | | Valori ammissibili = {"57833-6" "57832-8" "57830-2" } |
| | Codici relativi alla tipologia di documento. | | | | |
| codeSystem | | required | | 2.16.840.1.113883.6.1 | |
| codeSystemName | | required | | LOINC | |
| | Identificativo della codifica delle tipologie di documento in ambito italiano .[Definizione di un vocabolario Italiano per le tipologie di documenti o riferimento LOINC]. | | | | |
| displayName | st | required | | | Valori ammissibili = {"PRESCRIZIONE FARMACEUTICA" "PRESCRIZIONE SPECIALISTICA" "PRESCRIZIONE RICOVERO" "EROGAZIONE PRESCRIZIONE FARMACEUTICA" "EROGAZIONE PRESCRIZIONE SPECIALISTICA" } |
| | Nome del tipo di documento. | | | | |
| codeSystemVersion | | required | | 2.19 | |
| | Vale 2.19 in caso di codifica LOINC. | | | | |
| nullFlavor | cs_NullFlavor | prohibited | | | |
| Composto da | | | | | |
| <translation> | Tipo: | POCD_MT000040.translationCode_IT | Uso: | OBBLIGATORIO | Max Occ.: 1 |
| | Specifica tipo di documento. | | | | |
| <translation> | Tipo: | POCD_MT000040.translationCodeTipoPrescr_IT | Uso: | OBBLIGATORIO | Max Occ.: 1 |
| | Specifica il tipo di prescrizione. | | | | |



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 dei documenti di prescrizione ed erogazione

Versione: 03.00

Data: 28 Dicembre 2015

Stato:Release 12

Tipo Complesso: POCD_MT000040.translationCode_IT

Home Root

derivato da:

CD

L'elemento veicola le informazioni riguardanti la codifica del tipo di documento secondo la tabella ITCDADOC_TYPECODE

Esempio:

```
<code code="57833-6" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC" displayName="Medication prescribed">
  <translation code="3400" codeSystem="2.16.840.1.113883.2.9.6.1.25" codeSystemName="ITCDADOC_TYPECODE" codeSystemVersion="1" displayName="Prescrizione">
    <qualifier>
      <value code="3400-1" codeSystem="2.16.840.1.113883.2.9.6.1.25" codeSystemName="ITCDADOC_TYPECODE" codeSystemVersion="1" displayName="Prescrizione farmaceutica"/>
    </qualifier>
  </translation>
</code>
```

Attributi specializzati

| Nome | Tipo | Uso | Default | Valore | Dominio |
|-------------------|---------------|------------|---------|------------------------------|---------|
| code | cs | required | | 3400 | |
| codeSystem | uid | required | | 2.16.840.1.113883.2.9.6.1.25 | |
| codeSystemName | st | required | | ITCDADOC_TYPECODE | |
| codeSystemVersion | st | required | | 1 | |
| displayName | st | required | | Prescrizione | |
| nullFlavor | cs_NullFlavor | prohibited | | | |

Composto da

| | | | | | | |
|-------------|-------|--|------|--------------|-----------|---|
| <qualifier> | Tipo: | POCD_MT000040.qualifier_IT | Uso: | OBBLIGATORIO | Max Occ.: | 1 |
|-------------|-------|--|------|--------------|-----------|---|



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 dei documenti di prescrizione ed erogazione

Versione: 03.00

Data: 28 Dicembre 2015

Stato:Release 12

Tipo Complesso: **POCD_MT000040.qualifier_IT**

Home Root

| | | | | | |
|--|---------------|--|---------|--------------|-------------|
| derivato da: | CR | | | | |
| Elemento utilizzato per specificare il tipo di prescrizione mediante il tag (farmaceutica, specialistica, ricovero). | | | | | |
| Attributi specializzati | | | | | |
| Nome | Tipo | Uso | Default | Valore | Dominio |
| nullFlavor | cs_NullFlavor | prohibited | | | |
| code | cs | optional | | | |
| codeSystem | uid | optional | | | |
| codeSystemName | st | optional | | | |
| codeSystemVersion | st | optional | | | |
| displayName | st | optional | | | |
| inverted | bl | optional | | | |
| Composto da | | | | | |
| <value> | Tipo: | POCD_MT000040.valueCode_IT | Uso: | OBBLIGATORIO | Max Occ.: 1 |



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 dei documenti di prescrizione ed erogazione

Versione: 03.00

Data: 28 Dicembre 2015

Stato:Release 12

Tipo Complesso: POCD_MT000040.valueCode_IT

[Home Root](#)

derivato da:

CD

Elemento utilizzato per specificare il tipo di prescrizione (farmaceutica, specialistica, ricovero).

Attributi specializzati

| Nome | Tipo | Uso | Default | Valore | Dominio |
|-------------------|---------------|------------|---------|------------------------------|--|
| code | cs | required | | [codice tipo documento] | Valori ammissibili = {"3400-1" "3400-2" "3400-3" } |
| codeSystem | uid | required | | 2.16.840.1.113883.2.9.6.1.25 | |
| codeSystemName | st | required | | ITCDADOC_TYPECODE | |
| codeSystemVersion | st | required | | 1 | |
| displayName | st | required | | | Valori ammissibili = {"PRESCRIZIONE FARMACEUTICA" "PRESCRIZIONE SPECIALISTICA" "PRESCRIZIONE RICOVERO" } |
| nullFlavor | cs_NullFlavor | prohibited | | | |

Composto da



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 dei documenti di prescrizione ed erogazione

Versione: 03.00

Data: 28 Dicembre 2015

Stato:Release 12

Tipo Complesso: POCD_MT000040.translationCodeTipoPrescr_IT

Home Root

derivato da:

CD

l'elento trasporta mediante il tag qualifier le informazioni riguardanti la tipologia di prescrizione (prescrizione sugerita, ricovero ospedaliero, altro) nonchè il tipo ricetta(STP, SASN, Sogetti ASSICURATI)

Esempio:

```
<code="57833-6"codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1"codeSystemVersion ="2.19" codeSystemName="LOINC"displayName="Medication prescribed">

  <translation code="SSN" codeSystem="2.16.840.1.113883.2.9.6.1.45" codeSystemName="Classe ricetta"displayName="Ricetta SSN"

    <qualifier>

      <value code=S" codeSystem="2.16.840.1.113883.2.9.6.1.46" codeSystemName="Tipologia di prescrizione" displayName="Sugerita"/>

    </qualifier>

    <qualifier>

      <value code=ST" codeSystem="2.16.840.1.113883.2.9.6.1.47" codeSystemName="Tipo ricetta" displayName="STP"/>

    </qualifier>

  </translation>

</code>
```

Attributi specializzati

| Nome | Tipo | Uso | Default | Valore | Dominio |
|-------------------|--|------------|---------|------------------------------|--|
| code | cs | required | | | Valori ammissibili = {"SSN" "SASN" } |
| | Tag utilizzato per devinire se si tratta di ricetta SSN o SASN | | | | |
| codeSystem | uid | required | | 2.16.840.1.113883.2.9.6.1.45 | |
| codeSystemName | st | optional | | | |
| displayName | st | required | | | Valori ammissibili = {"RICETTA SSN" "RICETTA SASN" } |
| nullFlavor | cs_NullFlavor | prohibited | | | |
| codeSystemVersion | st | optional | | | |

Composto da

| | | | | | | |
|-------------|---------------------------------------|-----------------------------------|------|--------------|-----------|---|
| <qualifier> | Tipo: | POCD_MT000040.qualifierTipo_IT | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: | 1 |
| | Ricetta Sugerita, Ricovero o Altro | | | | | |
| <qualifier> | Tipo: | POCD_MT000040.qualifierTipoAss_IT | Uso: | OBBLIGATORIO | Max Occ.: | 1 |
| | Tipo di ricetta in base all'assistito | | | | | |



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 dei documenti di prescrizione ed erogazione

Versione: 03.00

Data: 28 Dicembre 2015

Stato:Release 12

Tipo Complesso: **POCD_MT000040.qualifierTipo_IT**

Home Root

derivato da:

CR

Elemento utilizzato per specificare, mediante il tag , il tipo di prescrizione: 1) suggerita, se la prescrizione contenuta nella ricetta deriva da uno specifico suggerimento specialistico o da indicazioni rilasciate da una struttura di ricovero; 2) ricovero ospedaliero, se la ricetta contiene la proposta di ricovero presso una struttura ospedaliera. 3) altro, da utilizzare per altre tipologie di prestazioni di pertinenza regionale o di ASL o SASN.

| Attributi specializzati | | | | | |
|-------------------------|---------------|------------|---------|--------|---------|
| Nome | Tipo | Uso | Default | Valore | Dominio |
| nullFlavor | cs_NullFlavor | prohibited | | | |
| code | cs | optional | | | |
| codeSystem | uid | optional | | | |
| codeSystemName | st | optional | | | |
| codeSystemVersion | st | optional | | | |
| displayName | st | optional | | | |
| inverted | bl | optional | | | |

Composto da

| | | | | | | |
|---------|-------|---|------|--------------|-----------|---|
| <value> | Tipo: | POCD_MT000040.valueTipoRicetta_IT | Uso: | OBBLIGATORIO | Max Occ.: | 1 |
|---------|-------|---|------|--------------|-----------|---|



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 dei documenti di prescrizione ed erogazione

Versione: 03.00

Data: 28 Dicembre 2015

Stato:Release 12

Tipo Complesso: POCD_MT000040.valueTipoRicetta_IT

[Home Root](#)

derivato da:

CD

Attributi specializzati

| Nome | Tipo | Uso | Default | Valore | Dominio |
|-------------------|---------------|------------|---------|------------------------------|--|
| code | cs | required | | | Valori ammissibili = {"S" "H" "A" } |
| codeSystem | uid | required | | 2.16.840.1.113883.2.9.6.1.46 | |
| codeSystemName | st | required | | Tipologia di prescrizione | |
| displayName | st | required | | | Valori ammissibili = {"Suggerita" "Ricovero" "Altro" } |
| nullFlavor | cs_NullFlavor | prohibited | | | |
| codeSystemVersion | st | optional | | | |

Composto da



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 dei documenti di prescrizione ed erogazione

Versione: 03.00

Data: 28 Dicembre 2015

Stato:Release 12

Tipo Complesso: **POCD_MT000040.qualifierTipoAss_IT**

[Home Root](#)

derivato da:

CR

Elemento utilizzato per specificare, mediante il tag "value", il tipo di ricetta: 1) assistiti SSN residenti: il prescrittore procede all_inserimento nel campo, con allineamento a sinistra, del codice IT per assistiti iscritti al SSN; 2) assistiti SASN italiani e non, dipendenti da datore di lavoro italiano, del settore marittimo o dell_aviazione civile: il prescrittore procede all_inserimento nel campo, con allineamento a sinistra, dei codici NA per visita ambulatoriale, ND per visita domiciliare; 3) assistiti presso la rete dei SASN, in quanto lavoratori (stranieri o italiani), dipendenti da datore di lavoro NON italiano del settore marittimo o dell_aviazione civile, ed assicurati presso istituzioni estere dei Paesi aderenti all_Unione Europea o di Paesi con i quali vigano accordi bilaterali o multilaterali: il prescrittore procede all_inserimento nel campo, con allineamento a sinistra, del codice NE per definire l_effettuazione della prescrizione a soggetto assistito da istituzioni dell_Unione Europea; il prescrittore inserirà nel campo il codice NX qualora la prescrizione si riferisca a soggetto assistito da istituzioni estere extraeuropee; 4) STP: il prescrittore procede all_inserimento nel campo, con allineamento a sinistra, del codice ST; 5) Soggetti assicurati da istituzioni estere: il prescrittore procede all_inserimento nel campo, con allineamento a sinistra, del codice UE per istituzioni estere o EE nel caso di istituzioni estere extraeuropee.

Attributi specializzati

| Nome | Tipo | Uso | Default | Valore | Dominio |
|-------------------|---------------|------------|---------|--------|---------|
| nullFlavor | cs_NullFlavor | prohibited | | | |
| code | cs | optional | | | |
| codeSystem | uid | optional | | | |
| codeSystemName | st | optional | | | |
| codeSystemVersion | st | optional | | | |
| displayName | st | optional | | | |
| inverted | bl | optional | | | |

Composto da

| | | | | | | |
|---------|-------|--|------|--------------|-----------|---|
| <value> | Tipo: | POCD_MT000040.valueTipoprescr_IT | Uso: | OBBLIGATORIO | Max Occ.: | 1 |
|---------|-------|--|------|--------------|-----------|---|



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 dei documenti di prescrizione ed erogazione

Versione: 03.00

Data: 28 Dicembre 2015

Stato:Release 12

Tipo Complesso: POCD_MToooo40.valueTipoprescr_IT

[Home Root](#)

| | | | | | |
|-------------------------|---------------|------------|---------|------------------------------|---|
| derivato da: | | CD | | | |
| Attributi specializzati | | | | | |
| Nome | Tipo | Uso | Default | Valore | Dominio |
| codeSystem | uid | required | | 2.16.840.1.113883.2.9.6.1.47 | |
| code | cs | required | | | Valori ammissibili = {"IT" "NA" "ND" "NE" "NX" "ST" "UE" "EE" } |
| codeSystemName | st | required | | Tipo ricetta | |
| nullFlavor | cs_NullFlavor | prohibited | | | |
| codeSystemVersion | st | optional | | | |
| displayName | st | optional | | | |
| Composto da | | | | | |



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 dei documenti di prescrizione ed erogazione

Versione: 03.00

Data: 28 Dicembre 2015

Stato:Release 12

Tipo Complesso: **POCD_MT000040.effectiveTime_IT**

[Home Root](#)

derivato da:

TS

Elemento OBBLIGATORIO che indica la data di creazione del documento CDA. L'attributo <effectiveTime> rappresenta un codice temporale che può essere strutturato secondo diverse modalità di codifica previste da HL7. Tale valore deve essere quello del client utilizzato dal document SOURCE, opportunamente certificato. Il formato previsto è [YYYYMMddhhmmss]


Esempio:

```
<effectiveTime value="20080729183023"/>
```

| Attributi specializzati | | | | | |
|-------------------------|---------------|------------|---------|--------|---------|
| Nome | Tipo | Uso | Default | Valore | Dominio |
| nullFlavor | cs_NullFlavor | prohibited | | | |
| value | ts | optional | | | |

Composto da

nessun elemento



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 dei documenti di prescrizione ed erogazione

Versione: 03.00

Data: 28 Dicembre 2015

Stato:Release 12

Tipo Complesso: **POCD_MT000040.confidentialityCode**

[Home Root](#)

derivato da:

CE

Elemento OBBLIGATORIO che indica il livello di riservatezza del documento. Il tag <confidentialityCode> riporta un codice che identifica il livello di riservatezza secondo la codifica di "Confidentiality" di HL7.I valori previsti e la loro interpretazione vengono sintetizzate nel seguito come da specifiche HL7.N (Normal): questo livello di riservatezza può essere associato a documenti che non sono soggetti a maggior tutela dell'anonimato. V (Very restricted): ricadono in questa categoria tutti i documenti contenenti dati soggetti a maggior tutela dell'anonimato.

Esempio:

```
<confidentialityCode code="N"

codeSystem="2.16.840.1.113883.5.25"
codeSystemName ="Confidentiality" />
```

Attributi specializzati

| Nome | Tipo | Uso | Default | Valore | Dominio |
|-------------------|---|------------|---------|------------------------|---------------------------------|
| code | cs | required | | N | Valori ammissibili = {"N" "V" } |
| | Si veda la specifica HL7 "Confidentiality". | | | | |
| codeSystem | | required | | 2.16.840.1.113883.5.25 | |
| codeSystemName | | required | | Confidentiality | |
| nullFlavor | cs_NullFlavor | prohibited | | | |
| codeSystemVersion | st | optional | | | |
| displayName | st | optional | | | |

Composto da



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 dei documenti di prescrizione ed erogazione

Versione: 03.00

Data: 28 Dicembre 2015

Stato:Release 12

Tipo Complesso: **POCD_MT000040.languageCode_IT**

Home Root

derivato da:

CS

Elemento FACOLTATIVO che indica la lingua in cui è redatto il documento. L'attributo <languageCode> rappresenta un codice conforme alle specifiche dell'IETF (Internet Engineering Task Force) RFC 3066 (OID: 2.16.840.1.113883.6.121) Nel caso della prescrizione/erogazione se valorizzato, l'elemento deve avere l'attributo code valorizzato con "ita-ITA".

Esempio:

```
<languageCode code="ita-ITA"/>
```

Attributi specializzati

| Nome | Tipo | Uso | Default | Valore | Dominio |
|-------------------|---------------|------------|---------|--------|---------|
| code | cs | optional | | it-IT | |
| nullFlavor | cs_NullFlavor | prohibited | | | |
| codeSystem | uid | optional | | | |
| codeSystemName | st | optional | | | |
| codeSystemVersion | st | optional | | | |

Composto da

Tipo Complesso: POCD_MT000040.setId_IT

Home Root

derivato da:

II

Elemento OBBLIGATORIO che rappresenta un identificatore comune di tutte le revisioni del documento. Il <setId> resta quindi costante tra le diverse versioni del medesimo documento. Se, per esempio, viene prodotto un documento di prescrizione pubblicato nel dominio Rete MMG e successivamente il document SOURCE, a causa di un errore o per altro motivo, decide di modificarlo/sostituirlo, il nuovo documento di prescrizione avrà un <id> univoco e diverso dal primo ed un <seId> uguale al quello del primo documento pubblicato. Lo standard prevede inoltre che il nuovo documento abbia una relazione di tipo <relatedDocument> che punta al documento sostituito. Anche il <seId> come l'<id> deve essere unico in uno spazio di dominio; pertanto è OBBLIGATORIO che alla prima creazione del documento i campi <seId> ed <id> siano valorizzati allo stesso modo con lo IUD generato. Successivamente nelle diverse revisioni del documento si modificherà solo l'<id> con un nuovo IUD, mantenendo il <seId> costante. In realtà, nel caso della prescrizione non è applicabile la sostituzione del documento, quindi andrebbe previsto il caso d'uso dell'annullamento di un documento piuttosto che la sostituzione di uno obsoleto o errato. Certamente la gestione dello stato del documento nel Registry deve tener conto di tali annullamenti senza eliminare il vecchio documento. In particolare per il caso della prescrizione si dovrebbe indicare un meccanismo in base al quale poter garantire che una erogazione possa avvenire solo in corrispondenza di prescrizioni prescritte e non annullate. Inoltre, il valore del SETID deve sempre coincidere con l'eventuale IUD (che è stato eventualmente anche stampato sul documento cartaceo). Va anche notato che l'elemento <seId> è strettamente correlato al <versionNumber>; quest'ultimo infatti, riporta il numero di versione del documento e presenta un valore progressivo che si incrementa di 1 ad ogni riedizione dello stesso (nel caso della prescrizione questo valore dovrebbe essere sempre 1 dal momento che, ripetiamo, non è ammissibile produrre una nuova versione di una prescrizione emessa. E' importante precisare che nel caso della prescrizione, a fronte di un unico documento cartaceo previsto dalla normativa, sono strutturati due differenti CDA indirizzati rispettivamente alla prescrizione ed all' erogazione.Nel caso della prescrizione farmaceutica l'ipotesi prevede che il documento di prescrizione riporti un <id> ed un <seId> uguale ad uno IUD. Il documento di erogazione riporti <id> ed un <setId> uguale al codice prescrizione del Poligrafico/MEF (stampato sulla ricetta) acquisito ad esempio tramite lettore di codice a barre della/dell' Farmacia/erogatore. L'accoppiamento tra il codice IUD ed il codice del Poligrafico dello Stato viene quindi effettuato tramite la relazione inFulFillmentOF che riporta il documento collegato. (In dettaglio nel seguito del documento). Relativamente ad una prescrizione specialistica, o di ricovero, gli elementi coinvolti sono gli stessi e vengono valorizzati in modo analogo con l'unica differenza che il momento in cui viene rilevato il codice ricetta e quindi può essere compiuto l'accoppiamento tra prescrizione ed erogazione è quello del contatto dell' assistito con la struttura di accettazione/erogazione.

Esempio: con tag setId avvalorato con un IUP

<setId root="2.16.840.1.113883.2.9.4.3.6" extension="00M6RG0005UDM" assigningAuthorityName="Regione Puglia"/>

Esempio: con tag setId avvalorato con un NRE

<setId root="2.16.840.1.113883.2.9.2.4.3.20" extension="060A01004613002" assigningAuthorityName="MEF"/>

Esempio: con tag setId avvalorato con un codice di autenticazione

<setId root="2.16.840.1.113883.2.9.2.4.3.20" extension="220120141546512580000008561737" assigningAuthorityName="MEF"/>

| Attributi specializzati | | | | | |
|--|---------------|------------|---------|-----------------------------|--|
| Nome | Tipo | Uso | Default | Valore | Dominio |
| root | oid | required | | 2.16.840.1.113883.2.9.4.3.6 | Valori ammissibili= {["2.16.840.1.113883.2.9.4.3.6", "2.16.840.1.113883.2.9.2.4.3.20"]} |
| Se l'istanza di documento è una prescrizione, l'elemento <setId> rappresenta il suo IUD e dunque l'attributo root deve riportare l'OID della ASL/AO che lo ha assegnato. Se invece, l'istanza di documento è una erogazione, il <setId> riporta il codice ricetta attribuito dal MEF e dunque l'attributo root deve riportare l'OID del MEF. | | | | | |
| extension | st | required | | | {"[Identificativo Univoco della Prescrizione IUP]" "[Numero di ricetta elettronica]" "[Codice di Autenticazione]"} |
| In tale attributo dovrà essere specificato l’identificativo della prescrizione che potrà essere o un IUP oppure un NRE o un codice di autenticazione a seguito della nuova normativa DM 2 novembre 2011 – Ricetta dematerializzata. | | | | | |
| assigningAuthorityName | st | required | | Regione Puglia | Valori ammissibili = {"[nome della ASL/AO]" "MEF" "Regione Puglia" } |
| Nome ASL/AO di competenza. | | | | | |
| nullFlavor | cs_NullFlavor | prohibited | | | |
| displayable | bl | optional | | | |
| Composto da | | | | | |
| nessun elemento | | | | | |



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 dei documenti di prescrizione ed erogazione

Versione: 03.00

Data: 28 Dicembre 2015

Stato:Release 12

Tipo Complesso: **POCD_MT000040.versionNumber_IT**

Home Root

derivato da:

INT

Indica il numero progressivo di edizione di un documento. Ad ogni successiva versione del documento (RPLC), tale numero si incrementa di una unità (partendo da 1). E' strettamente correlato all'elemento <setId> al quale si rimanda per maggiori dettagli. Nel caso della prescrizione questo valore dovrebbe essere sempre pari a 1 dal momento che non è ammissibile alcuna riemissione della stessa. In tali casi si opera sempre un annullamento ed una emissione di nuova prescrizione.

Esempio:

```
<versionNumber value="1" />
```

| Attributi specializzati | | | | | |
|-------------------------|---------------|------------|---------|--------|---------|
| Nome | Tipo | Uso | Default | Valore | Dominio |
| nullFlavor | cs_NullFlavor | prohibited | | | |
| value | int | required | | 1 | |

Composto da

nessun elemento



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 dei documenti di prescrizione ed erogazione

Versione: 03.00

Data: 28 Dicembre 2015

Stato:Release 12

POCD_MT000040.RecordTarget

Home Root

Elemento OBBLIGATORIO che identifica il soggetto intestatario della prescrizione. Il <recordTarget> è un elemento composto da un ruolo <patientRole> verso un entità <patient>. Per la prescrizione/erogazione l'elemento DEVE pertanto essere strutturato come illustrato nell'esempio:

Esempio:

```
<recordTarget>
  <patientRole>
    <patient>...</patient>
  </patientRole>
</recordTarget>
```

| Attributi propri | | | | | |
|--------------------|-------------------|------------|---------|--------|---------|
| Nome | Tipo | Uso | Default | Valore | Dominio |
| nullFlavor | NullFlavor | prohibited | | | |
| typeCode | ParticipationType | optional | | RCT | |
| contextControlCode | ContextControl | optional | | OP | |

| Composto da | | | | | |
|---------------|-------|---|------|--------------|----------------------|
| <realmCode> | Tipo: | CS | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: ILLIMITATO |
| <typeId> | Tipo: | POCD_MT000040.InfrastructureRoot.typeId | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: 1 |
| <templateId> | Tipo: | II | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: ILLIMITATO |
| <patientRole> | Tipo: | POCD_MT000040.PatientRole_IT | Uso: | OBBLIGATORIO | Max Occ.: 1 |



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 dei documenti di prescrizione ed erogazione

Versione: 03.00

Data: 28 Dicembre 2015

Stato:Release 12

Tipo Complesso: **POCD_MToooo40.InfrastructureRoot.typeId**

Home Root

derivato da:

II

Viene ereditato da tutti gli elementi della specifica CDA in quanto discendenti dalla classe InfrastructureRoot. Il valore del suo attributo root è fissato da HL7. Per alcuni elementi (es.: l'elemento radice ClinicalDocument) viene prefissato anche il valore del suo attributo extension.

Attributi specializzati

| Nome | Tipo | Uso | Default | Valore | Dominio |
|------------------------|---------------|------------|---------|-----------------------|---------|
| root | uid | required | | 2.16.840.1.113883.1.3 | |
| extension | st | required | | | |
| assigningAuthorityName | st | optional | | | |
| displayable | bl | optional | | | |
| nullFlavor | cs_NullFlavor | prohibited | | | |

Composto da

nessun elemento



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 dei documenti di prescrizione ed erogazione

Versione: 03.00

Data: 28 Dicembre 2015

Stato: Release 12

POCD_MT000040.PatientRole_IT

Home Root

| | | | | | |
|--|---|---|---------|--------------|----------------------|
| Il ruolo <patientRole> DEVE prevedere genericamente al suo interno almeno un elemento di tipo <id> destinato ad accogliere la chiave identificativa del paziente, secondo gli schemi assegnati da ogni singola regione ed un elemento di tipo <id> destinato ad accogliere le informazioni relative al codice fiscale. Inoltre DEVE prevedere anche un solo elemento di tipo <patient> che riporta i principali dati anagrafici del paziente. Diverse sono tuttavia le casistiche possibili e le relative eccezioni, in dipendenza dalla tipologia di soggetto in esame; tali casistiche possono essere così sintetizzate:1) L'elemento <recordTarget> DEVE contenere un elemento <patientRole>. 2) L'elemento <patientRole> DEVE contenere da uno a tre elementi <id>. I diversi tipi di elemento <id> interni al <patientRole> non sono mutuamente esclusivi e sono strutturati in modo diverso a seconda che si riferiscano a: a) Soggetti assicurati da istituzioni estere: b) Stranieri Temporaneamente Presenti (STP): c) Cittadini italiani o stranieri residenti (iscritti SSN): L'elemento <id> che riporta il codice della tessera sanitaria, e il numero della tessera sasn, sono gli unici che possono essere facoltativamente presente anche insieme all'ID principale della sezione. | | | | | |
| Attributi propri | | | | | |
| Nome | Tipo | Uso | Default | Valore | Dominio |
| nullFlavor | NullFlavor | prohibited | | | |
| classCode | RoleClass | optional | | PAT | |
| Composto da | | | | | |
| <realmCode> | Tipo: | CS | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: ILLIMITATO |
| <typeId> | Tipo: | POCD_MT000040.InfrastructureRoot.typeId | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: 1 |
| <templateId> | Tipo: | II | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: ILLIMITATO |
| <id> | Tipo: | POCD_MT000040.id1_Estero_IT | Uso: | OBBLIGATORIO | Max Occ.: 1 |
| | nr. della tessera assicurativa. | | | | |
| <id> | Tipo: | POCD_MT000040.id2_Estero_IT | Uso: | OBBLIGATORIO | Max Occ.: 1 |
| | Nr. identificativo personale | | | | |
| <id> | Tipo: | POCD_MT000040.id_STP_IT | Uso: | OBBLIGATORIO | Max Occ.: 1 |
| | Codice STP dello straniero temporaneamente residente. | | | | |
| <id> | Tipo: | POCD_MT000040.id_MEF_IT | Uso: | OBBLIGATORIO | Max Occ.: 1 |
| | Codice fiscale del cittadino italiano o straniero residente in Italia. | | | | |
| <id> | Tipo: | POCD_MT000040.id_SSN_IT | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: 1 |
| <id> | Tipo: | POCD_MT000040.id_NUMTESSASN_IT | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: 1 |
| | Rappresenta il numero tessera assistenza SASN | | | | |
| <addr> | Tipo: | POCD_MT000040.PatientRoleAD_IT | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: ILLIMITATO |
| | Elemento FACOLTATIVO di tipo POCD_MT000040.PatientRoleAD_IT, che specifica l'indirizzo di residenza dell'assistito intestatario della prescrizione. | | | | |
| <patient> | Tipo: | POCD_MT000040.Patient_IT | Uso: | OBBLIGATORIO | Max Occ.: 1 |



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 dei documenti di prescrizione ed erogazione

Versione: 03.00

Data: 28 Dicembre 2015

Stato:Release 12

Tipo Complesso: POCD_MT000040.id1_Estero_IT

Home Root

derivato da:

II

E' il tipo di <id>, della tessera TEAM, utilizzato all'interno del <patientRole> per identificare il cittadino straniero coperto da forme di assistenza sanitaria operate da enti ed organizzazioni estere. L'elemento <id> di questo tipo è OBBLIGATORIO in caso di prescrizione/erogazione intestata ad un cittadino straniero assistito da enti esteri. Deve indicare oltre al codice di identificazione della tessera TEAM anche il paese che l'ha rilasciata. Nell'esempio riportato di seguito si mostra un suo tipico utilizzo.

Esempio:

```
<id root="2.16.380.1.113883.2.9.4.3.1"
  extension="FR.80380001600002522188"
  assigningAuthorityName="SSN-MIN SALUTE-5001"/>
```

Attributi specializzati

| Nome | Tipo | Uso | Default | Valore | Dominio |
|------------------------|---|------------|---------|------------------------------------|---------|
| root | uid | required | | 2.16.840.1.113883.2.9.4.3.1 | |
| extension | st | required | | [sigla della nazione].[nr tessera] | |
| | Identificativo del cittadino straniero, composto secondo lo schema indicato (sigla della nazione.80380001600002522188). | | | | |
| assigningAuthorityName | st | required | | SSN-MIN SALUTE-5001 | |
| nullFlavor | cs_NullFlavor | prohibited | | | |
| displayable | bl | optional | | | |

Composto da

nessun elemento



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 dei documenti di prescrizione ed erogazione

Versione: 03.00

Data: 28 Dicembre 2015

Stato:Release 12

Tipo Complesso: **POCD_MT000040.id2_Estero_IT**

Home Root

derivato da:

II

E' il tipo di <id>, identificativo personale dell'assistito, utilizzato all'interno del <patientRole> per identificare il cittadino straniero coperto da forme di assistenza sanitaria operate da enti ed organizzazioni estere. L'elemento <id> di questo tipo è OBBLIGATORIO in caso di prescrizione/erogazione intestata ad un cittadino straniero assistito da enti esteri. Deve indicare oltre al codice di identificazione personale anche il paese che l'ha rilasciata. Nell'esempio riportato di seguito si mostra un suo tipico utilizzo.

Esempio:

```
<id root="2.16.840.1.113883.2.9.4.3.3"
  extension="FR.CRLLNZ99M99F999T"
  assigningAuthorityName="SSN-MIN SALUTE-5001"/>
```

Attributi specializzati

| Nome | Tipo | Uso | Default | Valore | Dominio |
|------------------------|--|------------|---------|--|---------|
| root | oid | required | | 2.16.840.1.113883.2.9.4.3.3 | |
| extension | st | required | | [sigla della nazione].[identificativo personale] | |
| | Identificativo personale del cittadino straniero, composto secondo lo schema indicato (FR.MRCGGR68T18Z1330). | | | | |
| assigningAuthorityName | | required | | SSN-MIN SALUTE-500001 | |
| | Denominazione completa dell'istituzione competente. | | | | |
| nullFlavor | cs_NullFlavor | prohibited | | | |
| displayable | bl | optional | | | |

Composto da

nessun elemento



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 dei documenti di prescrizione ed erogazione

Versione: 03.00

Data: 28 Dicembre 2015

Stato:Release 12

Tipo Complesso: **POCD_MT000040.id_STP_IT**

Home Root

derivato da:

II

Questo tipo di identificativo è utilizzato per l'elemento <id> interno al <patientRole> e serve unicamente per i cittadini stranieri temporaneamente presenti in Italia. Il codice è assegnato dalla ASL/AO. Nel seguito viene mostrato un esempio del suo tipico utilizzo.

Esempio:

```
<recordTarget>
  <patientRole>
    <id root="2.16.840.1.113883.2.9.2.xxx.4.1"
      extension="STP000000000000001"
      assigningAuthorityName="Regione Toscana" />
    <patient>
      . . .
    </patient>
  </patientRole>
</recordTarget>
```

Attributi specializzati

| Nome | Tipo | Uso | Default | Valore | Dominio |
|------------------------|---------------|------------|---------|---------------------------------|---------|
| root | oid | required | | 2.16.840.1.113883.2.9.2.160.4.1 | |
| extension | st | required | | STP+[CODICE IDENTIFICATIVO] | |
| assigningAuthorityName | st | optional | | [Nome della regione] | |
| nullFlavor | cs_NullFlavor | prohibited | | | |
| displayable | bl | optional | | | |

Composto da

nessun elemento



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 dei documenti di prescrizione ed erogazione

Versione: 03.00

Data: 28 Dicembre 2015

Stato:Release 12

Tipo Complesso: **POCD_MToooo4o.id_MEF_IT**

Home Root

derivato da:

II

E' il tipo di <id> utilizzato all'interno del <patientRole> per identificare il cittadino italiano o straniero regolarmente residente ed assistito dal SSN. Il suo valore è dato dal codice fiscale attribuito dal MEF. L'elemento <id> di questo tipo è OBBLIGATORIO in caso di prescrizione/erogazione intestata ad un cittadino assistito dal SSN. Può essere eventualmente affiancato da un altro elemento <id> che riporta il numero di tessera sanitaria dell'assistito. Nell'esempio riportato di seguito si mostra un suo tipico utilizzo.

Esempio:

```
<recordTarget>
  <patientRole>
    <id root="2.16.840.1.113883.2.9.90.4.1"
      extension="83741345"
      assigningAuthorityName="Regione Toscana" />
    <id root="2.16.840.1.113883.2.9.4.3.2"
      extension="CRLLNZ99M22G999T"
      assigningAuthorityName="MEF" />
```

Attributi specializzati

| Nome | Tipo | Uso | Default | Valore | Dominio |
|------------------------|---|------------|---------|-----------------------------|---------|
| root | | required | | 2.16.840.1.113883.2.9.4.3.2 | |
| | OID del codice fiscale rilasciato dal Ministero Italiano dell'Economia e delle Finanze (MEF). | | | | |
| extension | | required | | [CODICE FISCALE] | |
| | Codice fiscale dell'assistito intestatario della prescrizione. | | | | |
| assigningAuthorityName | | required | | MEF | |
| | Denominazione dell'ente che emette il codice. | | | | |
| nullFlavor | cs_NullFlavor | prohibited | | | |
| displayable | bl | optional | | | |

Composto da

nessun elemento



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 dei documenti di prescrizione ed erogazione

Versione: 03.00

Data: 28 Dicembre 2015

Stato:Release 12

Tipo Complesso: **POCD_MT000040.id_NUMTESSSASN_IT**

Home Root

derivato da:

II

E' il tipo di <id> utilizzato all'interno del <patientRole> per identificare il numero tessera assistenza SASN

L'elemento <id> di questo tipo è FACOLTATIVO e può essere associato a quello che riporta il codice fiscale. Nell'esempio riportato di seguito si mostra un suo tipico utilizzo.

Esempio:

```
<recordTarget>
  <patientRole>
    <id root="2.16.840.1.113883.2.9.4.1.20" extension="$numTessSasn"
      assigningAuthorityName="Ministero della Salute"/>
```

| Attributi specializzati | | | | | |
|-------------------------|---|------------|---------|------------------------------|---------|
| Nome | Tipo | Uso | Default | Valore | Dominio |
| root | | required | | 2.16.840.1.113883.2.9.4.1.20 | |
| | OID dello schema di identificazione regionale per l'assistenza sanitaria. | | | | |
| extension | | required | | \$numTessSasn | |
| | Rappresenta il numero tessera assistenza SASN | | | | |
| assigningAuthorityName | st | required | | ASL | |
| nullFlavor | cs_NullFlavor | prohibited | | | |
| displayable | bl | optional | | | |
| Composto da | | | | | |
| nessun elemento | | | | | |



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 dei documenti di prescrizione ed erogazione

Versione: 03.00

Data: 28 Dicembre 2015

Stato:Release 12

Tipo Complesso: POCD_MTooooo4o.id_SSN_IT

Home Root

derivato da:

II

E' il tipo di <id> utilizzato all'interno del <patientRole> per identificare la tessera sanitaria rilasciata al cittadino italiano o straniero regolarmente residente, assistito dal SSN. L'elemento <id> di questo tipo è FACOLTATIVO e può essere associato a quello che riporta il codice fiscale. Nell'esempio riportato di seguito si mostra un suo tipico utilizzo.

Esempio:

```
<recordTarget>
  <patientRole>
    <id root="2.16.840.1.113883.2.9.90.4.1"
      extension="83741345"
      assigningAuthorityName="Regione Toscana" />
    <id root="2.16.840.1.113883.2.9.4.3.2"
      extension="CRLLNZ99M22G999T"
      assigningAuthorityName="MEF" />
```

Attributi specializzati

| Nome | Tipo | Uso | Default | Valore | Dominio |
|------------------------|---|------------|---------|---------------------------------|---------|
| root | | required | | 2.16.840.1.113883.2.9.2.160.4.1 | |
| | OID dello schema di identificazione regionale per l'assistenza sanitaria. | | | | |
| extension | | required | | [CODICE IDENTIFICATIVO] | |
| | Codice dell'anagrafica regionale di assistenza sanitaria. | | | | |
| assigningAuthorityName | st | required | | ASL | |
| nullFlavor | cs_NullFlavor | prohibited | | | |
| displayable | bl | optional | | | |

Composto da

nessun elemento

Tipo Complesso: **POCD_MToooo40.PatientRoleAD_IT**

Home Root

derivato da:

AD

L'indirizzo dell'intestatario della prescrizione è composto da una lista di elementi che in HL7 CDA2 sono definiti come sottotipi di AddressPart (ADXP). Deve contenere almeno uno degli elementi indicati. Ciascun elemento può essere presente al più una sola volta ad esclusione del "streetAddressLine" che può essere presente anche più di una volta. Nel seguito si espone l'elenco di tali elementi, rimandando alla specifica succitata per i dettagli della struttura di ciascuno di essi.

Nel caso di prescrizioni per le quali sia prevista la possibilità di anonimato in ottemperanza a quanto previsto dal dall'art. 87 nella nuova disciplina sulla Privacy (D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196) gli attributi relativi all'indirizzo, qualora presenti, vanno riportati sprovvisti di valori e con l'attributo nullFlavor="MSK" del tag padre addr per permetterne la comprensione al document consumer. Nessu ulteriore utilizzo/valore dell'attributo nullFlavor è ammesso.

L'esempio esposto nel seguito esprime un tipico utilizzo di questo elemento.

Esempio: <addr>
<county>BA</county>
<city>CONVERSANO</city>
<postalCode>70011</postalCode>
<streetAddressLine>Piazza</streetAddressLine>
<streetAddressLine>Giuseppe Giacosa</streetAddressLine>
<streetAddressLine>175/B</streetAddressLine>
<streetAddressLine>Scala C.</streetAddressLine>
<streetAddressLine>P. 4</streetAddressLine>
<streetAddressLine>Int. 2</streetAddressLine>
</addr>

Attributi specializzati

| Nome | Tipo | Uso | Default | Valore | Dominio |
|--------------|-------------------------|----------|---------|--------|---------|
| nullFlavor | cs_NullFlavor | optional | | | {"MSK"} |
| use | set_cs_PostalAddressUse | optional | | | |
| isNotOrdered | bl | optional | | | |

Composto da

| | | | | | | |
|---------------------|--|------------------------|------|-------------|-----------|------------|
| <county> | Tipo: | adxp.county | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: | 1 |
| | Contiene la sigla della provincia. | | | | | |
| <city> | Tipo: | adxp.city | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: | 1 |
| | Denominazione completa del comune di residenza. | | | | | |
| <postalCode> | Tipo: | adxp.postalCode | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: | 1 |
| | Codice di avviamento postale del comune di residenza | | | | | |
| <streetAddressLine> | Tipo: | adxp.streetAddressLine | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: | ILLIMITATO |
| | Porzione della denominazione del toponimo. Può essere utilizzata per suddividere il nome nelle sue varie parti, come ad esempio: "Piazza", "Giuseppe Garibaldi", "N. 18/B", "Fraz. San Giorgio", utilizzando un elemento streetAddressLine per ciascuna di esse. | | | | | |
| <postBox> | Tipo: | adxp.postBox | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: | 1 |
| | Indica un indirizzo come casella postale o fermo posta. | | | | | |



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 dei documenti di prescrizione ed erogazione

Versione: 03.00

Data: 28 Dicembre 2015

Stato:Release 12

POCD_MT000040.Patient_IT

Home Root

| | | | | | |
|---|------------------|---|---------|-------------|----------------------|
| Elemento che rappresenta l'assistito intestatario della prescrizione. | | | | | |
| Attributi propri | | | | | |
| Nome | Tipo | Uso | Default | Valore | Dominio |
| nullFlavor | NullFlavor | prohibited | | | |
| classCode | EntityClass | optional | | PSN | |
| determinerCode | EntityDeterminer | optional | | INSTANCE | |
| Composto da | | | | | |
| <realmCode> | Tipo: | CS | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: ILLIMITATO |
| <typeId> | Tipo: | POCD_MT000040.InfrastructureRoot.typeId | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: 1 |
| <templateId> | Tipo: | II | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: ILLIMITATO |
| <id> | Tipo: | II | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: 1 |
| <name> | Tipo: | POCD_MT000040.PatientName_IT | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: ILLIMITATO |
| <administrativeGenderCode> | Tipo: | POCD_MT000040.administrativeGenderCode_IT | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: 1 |
| Indica il sesso dell'assistito. | | | | | |
| <birthTime> | Tipo: | POCD_MT000040.birthTime_IT | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: 1 |
| <maritalStatusCode> | Tipo: | CE | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: 1 |
| Stato civile dell'assistito codificato secondo HL7. | | | | | |
| <birthplace> | Tipo: | POCD_MT000040.Birthplace | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: 1 |
| Elemento che descrive il luogo di nascita. | | | | | |



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 dei documenti di prescrizione ed erogazione

Versione: 03.00

Data: 28 Dicembre 2015

Stato:Release 12

Tipo Complesso: **POCD_MT000040.PatientName_IT**

Home Root

derivato da:

PN

Elemento obbligatorio che riporta il nominativo dell'assistito intestatario della prescrizione/erogazione. L'elemento è composto unicamente da due sottoelementi dedicati rispettivamente al nome e al cognome del soggetto. Nel caso di prescrizione per la quale sia prevista la possibilità di anonimato in ottemperanza a quanto previsto dal dall'art. 87 nella nuova disciplina sulla Privacy (D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196) gli attributi anagrafici, qualora presenti, vanno riportati sprovvisti di valori e con l'attributo nullFlavor="MSK" del tag padre name per permetterne la comprensione al document consumer. Nessu ulteriore utilizzo/valore dell'attributo nullFlavor è ammesso.

Attributi specializzati

| Nome | Tipo | Uso | Default | Valore | Dominio |
|------------|----------------------|----------|---------|--------|----------|
| nullFlavor | cs_NullFlavor | optional | | | {"MSK" } |
| use | set_cs_EntityNameUse | optional | | | |

Composto da

| | | | | | | |
|----------|---|-----------|------|--------------|-----------|---|
| <given> | Tipo: | en.given | Uso: | OBBLIGATORIO | Max Occ.: | 1 |
| | Elenco dei nomi propri separati da almeno uno spazio. | | | | | |
| <family> | Tipo: | en.family | Uso: | OBBLIGATORIO | Max Occ.: | 1 |
| | Elenco dei cognomi separati da almeno uno spazio. | | | | | |



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 dei documenti di prescrizione ed erogazione

Versione: 03.00

Data: 28 Dicembre 2015

Stato:Release 12

Tipo Complesso: POCD_MT000040.administrativeGenderCode_IT

[Home Root](#)

derivato da:

CE

Indica il sesso dell'assistito (M/F).

Attributi specializzati

| Nome | Tipo | Uso | Default | Valore | Dominio |
|-------------------|---------------|------------|---------|-----------------------|---------------------------------|
| code | cs | required | | | Valori ammissibili = {"M" "F" } |
| codeSystem | uid | required | | 2.16.840.1.113883.5.1 | |
| nullFlavor | cs_NullFlavor | prohibited | | | |
| codeSystemName | st | optional | | | |
| codeSystemVersion | st | optional | | | |
| displayName | st | optional | | | |

Composto da



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 dei documenti di prescrizione ed erogazione

Versione: 03.00

Data: 28 Dicembre 2015

Stato:Release 12

Tipo Complesso: POCD_MT000040.birthTime_IT

Home Root

derivato da:

TS

Data di nascita dell'assistito nella forma aaaammgg.

Attributi specializzati

| Nome | Tipo | Uso | Default | Valore | Dominio |
|------------|---------------|------------|---------|--------|---------|
| nullFlavor | cs_NullFlavor | prohibited | | | |
| value | ts | required | | | |

Composto da

nessun elemento



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 dei documenti di prescrizione ed erogazione

Versione: 03.00

Data: 28 Dicembre 2015

Stato:Release 12

POCD_MT000040.Birthplace

Home Root

| Attributi propri | | | | | | |
|------------------|------------|---|---------|---------|--------------|----------------------|
| Nome | Tipo | Uso | Default | Valore | Dominio | |
| nullFlavor | NullFlavor | prohibited | | | | |
| classCode | RoleClass | optional | | BIRTHPL | | |
| Composto da | | | | | | |
| <realmCode> | Tipo: | CS | | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: ILLIMITATO |
| <typeId> | Tipo: | POCD_MT000040.InfrastructureRoot.typeId | | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: 1 |
| <templateId> | Tipo: | II | | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: ILLIMITATO |
| <place> | Tipo: | POCD_MT000040.BirthPlace_IT | | Uso: | OBBLIGATORIO | Max Occ.: 1 |



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 dei documenti di prescrizione ed erogazione

Versione: 03.00

Data: 28 Dicembre 2015

Stato:Release 12

Tipo Complesso: **POCD_MT000040.BirthPlace_IT**

[Home Root](#)

derivato da:

[POCD_MT000040.Place](#)

Elemento che rappresenta il comune di nascita.

Attributi specializzati

| Nome | Tipo | Uso | Default | Valore | Dominio |
|-----------------------|------------------|------------|---------|----------|---------|
| classCode | EntityClassPlace | required | | PLC | |
| determinerCode | EntityDeterminer | required | | INSTANCE | |
| nullFlavor | NullFlavor | prohibited | | | |

Composto da

| | | | | | | |
|---------------------|--------------|---|-------------|--------------|------------------|---|
| <addr> | Tipo: | POCD_MT000040.BirthPlaceAddr_IT | Uso: | OBBLIGATORIO | Max Occ.: | 1 |
|---------------------|--------------|---|-------------|--------------|------------------|---|



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 dei documenti di prescrizione ed erogazione

Versione: 03.00

Data: 28 Dicembre 2015

Stato:Release 12

POCD_MT000040.Place

Home Root

Attributi propri

| Nome | Tipo | Uso | Default | Valore | Dominio |
|----------------|------------------|----------|---------|----------|---------|
| nullFlavor | NullFlavor | optional | | | |
| classCode | EntityClassPlace | optional | | PLC | |
| determinerCode | EntityDeterminer | optional | | INSTANCE | |

Composto da

| | | | | | | |
|--------------|-------|---|------|-------------|-----------|------------|
| <realmCode> | Tipo: | CS | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: | ILLIMITATO |
| <typeId> | Tipo: | POCD_MT000040.InfrastructureRoot.typeId | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: | 1 |
| <templateId> | Tipo: | II | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: | ILLIMITATO |
| <name> | Tipo: | EN | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: | 1 |
| <addr> | Tipo: | AD | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: | 1 |



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 dei documenti di prescrizione ed erogazione

Versione: 03.00

Data: 28 Dicembre 2015

Stato:Release 12

Tipo Complesso: POCD_MT000040.BirthPlaceAddr_IT

Home Root

| | | | | | |
|--|---|-----------------|---------|--------------|-------------|
| derivato da: | AD | | | | |
| Elemento che rappresenta il comune di nascita. | | | | | |
| Attributi specializzati | | | | | |
| Nome | Tipo | Uso | Default | Valore | Dominio |
| nullFlavor | cs_NullFlavor | prohibited | | | |
| use | set_cs_PostalAddressUse | optional | | | |
| isNotOrdered | bl | optional | | | |
| Composto da | | | | | |
| <county> | Tipo: | adxp.county | Uso: | OBBLIGATORIO | Max Occ.: 1 |
| | Sigla della provincia di nascita. | | | | |
| <city> | Tipo: | adxp.city | Uso: | OBBLIGATORIO | Max Occ.: 1 |
| | Denominazione completa del comune di nascita. | | | | |
| <postalCode> | Tipo: | adxp.postalCode | Uso: | OBBLIGATORIO | Max Occ.: 1 |
| | Codice di avviamento postale del comune di nascita. | | | | |



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 dei documenti di prescrizione ed erogazione

Versione: 03.00

Data: 28 Dicembre 2015

Stato:Release 12

POCD_MT000040.Author

Home Root

Elemento OBBLIGATORIO che identifica il soggetto estensore del documento. L'elemento DEVE contenere due elementi: un <time> ed un <assignedAuthor>. Il primo esprime l'indicazione dell'ora di produzione della prescrizione/erogazione. La valorizzazione viene effettuata come nel caso dell'attributo . Il secondo è l'elemento che racchiude effettivamente le informazioni sull'autore.

Esempio:

```
<author>
  <time value="20050729183023" />
  <assignedAuthor>
    <id root="2.16.840.1.113883.2.9.4.3.2" extension="CRLLNZ99M22G999T"/>
    <id root="2.16.840.1.113883.2.9.90.4.2" extension="87245"/>
  </assignedAuthor>
</author>
```

| Attributi propri | | | | | |
|--------------------|-------------------|------------|---------|--------|---------|
| Nome | Tipo | Uso | Default | Valore | Dominio |
| nullFlavor | NullFlavor | prohibited | | | |
| typeCode | ParticipationType | optional | | AUT | |
| contextControlCode | ContextControl | optional | | OP | |

| Composto da | | | | | |
|------------------|-------|---|------|--------------|----------------------|
| <realmCode> | Tipo: | CS | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: ILLIMITATO |
| <typeId> | Tipo: | POCD_MT000040.InfrastructureRoot.typeId | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: 1 |
| <templateId> | Tipo: | II | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: ILLIMITATO |
| <functionCode> | Tipo: | CE | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: 1 |
| <time> | Tipo: | POCD_MT000040.time_IT | Uso: | OBBLIGATORIO | Max Occ.: 1 |
| <assignedAuthor> | Tipo: | POCD_MT000040.AssignedAuthor_IT | Uso: | OBBLIGATORIO | Max Occ.: 1 |



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 dei documenti di prescrizione ed erogazione

Versione: 03.00

Data: 28 Dicembre 2015

Stato:Release 12

Tipo Complesso: POCD_MT000040.time_IT

Home Root

derivato da:

TS

Indica il momento in cui è stata creata la prescrizione. Coincide con l'elemento effectiveTime

Attributi specializzati

| Nome | Tipo | Uso | Default | Valore | Dominio |
|------------|---------------|------------|---------|--------|---------|
| nullFlavor | cs_NullFlavor | prohibited | | | |
| value | ts | optional | | | |

Composto da

nessun elemento



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 dei documenti di prescrizione ed erogazione

Versione: 03.00

Data: 28 Dicembre 2015

Stato:Release 12

Tipo Complesso: **POCD_MT000040.AssignedAuthor_IT**

Home Root

derivato da:

POCD_MT000040.AssignedAuthor

Elemento che racchiude le informazioni sull'autore del documento. Comprende due elementi OBBLIGATORI <id> destinati ad esprimere due identificativi univoci del soggetto, oltre ad altri elementi FACOLTATIVI utili alla identificazione dell'autore del documento.

Attributi specializzati

| Nome | Tipo | Uso | Default | Valore | Dominio |
|------------|-------------------------|------------|---------|----------|---------|
| classCode | RoleClassAssignedEntity | required | | ASSIGNED | |
| nullFlavor | NullFlavor | prohibited | | | |

Composto da

| | | | | | | |
|------------------|---------------------------------|---|------|--------------|-----------|------------|
| <realmCode> | Tipo: | CS | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: | ILLIMITATO |
| <typeId> | Tipo: | POCD_MT000040.InfrastructureRoot.typeId | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: | 1 |
| <templateId> | Tipo: | II | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: | ILLIMITATO |
| <id> | Tipo: | POCD_MT000040.CodFiscaleMedico_IT | Uso: | OBBLIGATORIO | Max Occ.: | 1 |
| <telecom> | Tipo: | TEL | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: | ILLIMITATO |
| | Recapito telefonico del medico. | | | | | |
| <id> | Tipo: | POCD_MT000040.CodRegionaleMedico_IT | Uso: | OBBLIGATORIO | Max Occ.: | 1 |
| <assignedPerson> | Tipo: | POCD_MT000040.Person | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: | 1 |
| | Nome del medico. | | | | | |



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 dei documenti di prescrizione ed erogazione

Versione: 03.00

Data: 28 Dicembre 2015

Stato:Release 12

POCD_MT000040.AssignedAuthor

Home Root

| Attributi propri | | | | | | |
|---------------------------|-------------------------|---|---------|--------------|-----------|------------|
| Nome | Tipo | Uso | Default | Valore | Dominio | |
| nullFlavor | NullFlavor | optional | | | | |
| classCode | RoleClassAssignedEntity | optional | | ASSIGNED | | |
| Composto da | | | | | | |
| <realmCode> | Tipo: | CS | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: | ILLIMITATO |
| <typeId> | Tipo: | POCD_MT000040.InfrastructureRoot.typeId | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: | 1 |
| <templateId> | Tipo: | II | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: | ILLIMITATO |
| <id> | Tipo: | II | Uso: | OBBLIGATORIO | Max Occ.: | ILLIMITATO |
| <code> | Tipo: | CE | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: | 1 |
| <addr> | Tipo: | AD | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: | ILLIMITATO |
| <telecom> | Tipo: | TEL | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: | ILLIMITATO |
| <assignedPerson> | Tipo: | POCD_MT000040.Person | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: | 1 |
| <assignedAuthoringDevice> | Tipo: | POCD_MT000040.AuthoringDevice | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: | 1 |
| <representedOrganization> | Tipo: | POCD_MT000040.Organization | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: | 1 |



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 dei documenti di prescrizione ed erogazione

Versione: 03.00

Data: 28 Dicembre 2015

Stato:Release 12

POCD_MT000040.Person

Home Root

Attributi propri

| Nome | Tipo | Uso | Default | Valore | Dominio |
|----------------|------------------|------------|---------|----------|---------|
| nullFlavor | NullFlavor | prohibited | | | |
| classCode | EntityClass | optional | | PSN | |
| determinerCode | EntityDeterminer | optional | | INSTANCE | |

Composto da

| | | | | | | |
|--------------|-------|---|------|-------------|-----------|------------|
| <realmCode> | Tipo: | CS | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: | ILLIMITATO |
| <typeId> | Tipo: | POCD_MT000040.InfrastructureRoot.typeId | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: | 1 |
| <templateId> | Tipo: | II | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: | ILLIMITATO |
| <name> | Tipo: | PN | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: | ILLIMITATO |

Nominativo della persona. E' composto dai campi specificati dal tipo elementare "PN" definito da HL7 CDA2.



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 dei documenti di prescrizione ed erogazione

Versione: 03.00

Data: 28 Dicembre 2015

Stato:Release 12

POCD_MT000040.AuthoringDevice

Home Root

| Attributi propri | | | | | | |
|-------------------------|-------------------|---|---------|----------|-------------|----------------------|
| Nome | Tipo | Uso | Default | Valore | Dominio | |
| nullFlavor | NullFlavor | optional | | | | |
| classCode | EntityClassDevice | optional | | DEV | | |
| determinerCode | EntityDeterminer | optional | | INSTANCE | | |
| Composto da | | | | | | |
| <realmCode> | Tipo: | CS | | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: ILLIMITATO |
| <typeId> | Tipo: | POCD_MT000040.InfrastructureRoot.typeId | | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: 1 |
| <templateId> | Tipo: | II | | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: ILLIMITATO |
| <code> | Tipo: | CE | | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: 1 |
| <manufacturerModelName> | Tipo: | SC | | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: 1 |
| <softwareName> | Tipo: | SC | | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: 1 |
| <asMaintainedEntity> | Tipo: | POCD_MT000040.MaintainedEntity | | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: ILLIMITATO |



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 dei documenti di prescrizione ed erogazione

Versione: 03.00

Data: 28 Dicembre 2015

Stato:Release 12

POCD_MT000040.MaintainedEntity

Home Root

| Attributi propri | | | | | |
|---------------------|------------|---|---------|--------------|----------------------|
| Nome | Tipo | Uso | Default | Valore | Dominio |
| nullFlavor | NullFlavor | optional | | | |
| classCode | RoleClass | optional | | MNT | |
| Composto da | | | | | |
| <realmCode> | Tipo: | CS | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: ILLIMITATO |
| <typeId> | Tipo: | POCD_MT000040.InfrastructureRoot.typeId | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: 1 |
| <templateId> | Tipo: | II | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: ILLIMITATO |
| <effectiveTime> | Tipo: | IVL_TS | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: 1 |
| <maintainingPerson> | Tipo: | POCD_MT000040.Person | Uso: | OBBLIGATORIO | Max Occ.: 1 |



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 dei documenti di prescrizione ed erogazione

Versione: 03.00

Data: 28 Dicembre 2015

Stato:Release 12

POCD_MT000040.Organization

Home Root

| Attributi propri | | | | | | |
|-----------------------------|-------------------------|---|---------|----------|-------------|----------------------|
| Nome | Tipo | Uso | Default | Valore | Dominio | |
| nullFlavor | NullFlavor | optional | | | | |
| classCode | EntityClassOrganization | optional | | ORG | | |
| determinerCode | EntityDeterminer | optional | | INSTANCE | | |
| Composto da | | | | | | |
| <realmCode> | Tipo: | CS | | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: ILLIMITATO |
| <typeId> | Tipo: | POCD_MT000040.InfrastructureRoot.typeId | | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: 1 |
| <templateId> | Tipo: | II | | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: ILLIMITATO |
| <id> | Tipo: | II | | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: ILLIMITATO |
| <name> | Tipo: | ON | | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: ILLIMITATO |
| <telecom> | Tipo: | TEL | | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: ILLIMITATO |
| <addr> | Tipo: | AD | | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: ILLIMITATO |
| <standardIndustryClassCode> | Tipo: | CE | | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: 1 |
| <asOrganizationPartOf> | Tipo: | POCD_MT000040.OrganizationPartOf | | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: 1 |



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 dei documenti di prescrizione ed erogazione

Versione: 03.00

Data: 28 Dicembre 2015

Stato:Release 12

POCD_MT000040.OrganizationPartOf

Home Root

| Attributi propri | | | | | |
|---------------------|------------|---|---------|-------------|----------------------|
| Nome | Tipo | Uso | Default | Valore | Dominio |
| nullFlavor | NullFlavor | optional | | | |
| classCode | RoleClass | optional | | PART | |
| Composto da | | | | | |
| <realmCode> | Tipo: | CS | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: ILLIMITATO |
| <typeId> | Tipo: | POCD_MT000040.InfrastructureRoot.typeId | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: 1 |
| <templateId> | Tipo: | II | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: ILLIMITATO |
| <id> | Tipo: | II | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: ILLIMITATO |
| <code> | Tipo: | CE | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: 1 |
| <statusCode> | Tipo: | CS | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: 1 |
| <effectiveTime> | Tipo: | IVL_TS | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: 1 |
| <wholeOrganization> | Tipo: | POCD_MT000040.Organization | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: 1 |



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 dei documenti di prescrizione ed erogazione

Versione: 03.00

Data: 28 Dicembre 2015

Stato:Release 12

Tipo Complesso: POCD_MT000040.CodFiscaleMedico_IT

[Home Root](#)

derivato da:

II

Codice fiscale del medico.

Attributi specializzati

| Nome | Tipo | Uso | Default | Valore | Dominio |
|------------------------|---------------|------------|---------|-----------------------------|---------|
| root | | required | | 2.16.840.1.113883.2.9.4.3.2 | |
| extension | | required | | [CODICE FISCALE] | |
| assigningAuthorityName | | required | | MEF | |
| nullFlavor | cs_NullFlavor | prohibited | | | |
| displayable | bl | optional | | | |

Composto da

nessun elemento



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 dei documenti di prescrizione ed erogazione

Versione: 03.00

Data: 28 Dicembre 2015

Stato:Release 12

Tipo Complesso: POCD_MTo00040.CodRegionaleMedico_IT

[Home Root](#)

derivato da:

II

Codice regionale del medico.

Attributi specializzati

| Nome | Tipo | Uso | Default | Valore | Dominio |
|------------------------|---------------|------------|---------|---------------------------------|---------|
| root | | required | | 2.16.840.1.113883.2.9.2.160.4.2 | |
| extension | | required | | [CODICE REGIONALE DEL MEDICO] | |
| assigningAuthorityName | | required | | REGIONE PUGLIA | |
| nullFlavor | cs_NullFlavor | prohibited | | | |
| displayable | bl | optional | | | |

Composto da

nessun elemento



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 dei documenti di prescrizione ed erogazione

Versione: 03.00

Data: 28 Dicembre 2015

Stato:Release 12

POCD_MToooo40.Custodian

Home Root

Elemento OBBLIGATORIO che identifica l'organizzazione competente per la conservazione e gestione del documento originale. Tale organizzazione è la struttura di cui fa parte colui che ha creato il documento (MMG -ASL, Altro Prescrittore di AO,..). Il <custodian> è un elemento composto da un ruolo di tipo <assignedCustodian> verso un'entità <representedCustodianOrganization>. L'elemento viene pertanto strutturato come illustrato nell'esempio che segue:

Esempio:

```
<custodian>
  <assignedCustodian>
    <representedCustodianOrganization>
      .
      .
      .
    </representedCustodianOrganization>
  </assignedCustodian>
</custodian>
```

| Attributi propri | | | | | |
|------------------|-------------------|------------|---------|--------|---------|
| Nome | Tipo | Uso | Default | Valore | Dominio |
| nullFlavor | NullFlavor | prohibited | | | |
| typeCode | ParticipationType | optional | | CST | |

Composto da

| | | | | | | |
|---------------------|-------|---|------|--------------|-----------|------------|
| <realmCode> | Tipo: | CS | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: | ILLIMITATO |
| <typeId> | Tipo: | POCD_MT000040.InfrastructureRoot.typeId | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: | 1 |
| <templateId> | Tipo: | II | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: | ILLIMITATO |
| <assignedCustodian> | Tipo: | POCD_MT000040.AssignedCustodian | Uso: | OBBLIGATORIO | Max Occ.: | 1 |



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 dei documenti di prescrizione ed erogazione

Versione: 03.00

Data: 28 Dicembre 2015

Stato:Release 12

POCD_MT000040.AssignedCustodian

Home Root

| | | | | | |
|--|-------------------------|---|---------|--------------|----------------------|
| Rappresenta il ruolo ricoperto dal soggetto target della relazione custodian | | | | | |
| Attributi propri | | | | | |
| Nome | Tipo | Uso | Default | Valore | Dominio |
| nullFlavor | NullFlavor | prohibited | | | |
| classCode | RoleClassAssignedEntity | optional | | ASSIGNED | |
| Composto da | | | | | |
| <realmCode> | Tipo: | CS | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: ILLIMITATO |
| <typeId> | Tipo: | POCD_MT000040.InfrastructureRoot.typeId | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: 1 |
| <templateId> | Tipo: | II | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: ILLIMITATO |
| <representedCustodianOrganization> | Tipo: | POCD_MT000040.CustodianOrganization_IT | Uso: | OBBLIGATORIO | Max Occ.: 1 |



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 dei documenti di prescrizione ed erogazione

Versione: 03.00

Data: 28 Dicembre 2015

Stato:Release 12

Tipo Complesso: **POCD_MT000040.CustodianOrganization_IT**

[Home Root](#)

derivato da:

POCD_MT000040.CustodianOrganization

Le specifiche HL7 CDA2 prevedono che la classe <representedCustodianOrganization> deve contenere al suo interno un <id> che riporta l'identificativo della struttura a cui fa capo il documento. L'identificativo riportato in questo elemento deve essere quello della ASL/AO di competenza per la prescrizione/erogazione. Dunque, esso DEVE contenere un solo elemento <id> con valore dell'attributo root uguale a "2.16.840.1.113883.2.9.2" mentre l'attributo extension DEVE essere valorizzato con il codice di ASL/AO. L'elemento può opzionalmente essere corredato dell'attributo name che riporta il nome completo dell'ente in questione.

| Attributi specializzati | | | | | |
|-------------------------|-------------------------|------------|---------|----------|---------|
| Nome | Tipo | Uso | Default | Valore | Dominio |
| nullFlavor | NullFlavor | prohibited | | | |
| classCode | EntityClassOrganization | optional | | ORG | |
| determinerCode | EntityDeterminer | optional | | INSTANCE | |

Composto da

| | | | | | | |
|--------------|-------|--|------|--------------|-----------|------------|
| <realmCode> | Tipo: | CS | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: | ILLIMITATO |
| <typeId> | Tipo: | POCD_MT000040.InfrastructureRoot.typeId | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: | 1 |
| <templateId> | Tipo: | II | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: | ILLIMITATO |
| <id> | Tipo: | POCD_MT000040.id_representedCustodianOrganization_IT | Uso: | OBBLIGATORIO | Max Occ.: | 1 |
| <name> | Tipo: | ON | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: | 1 |

Denominazione dell'ente che detiene il documento.



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 dei documenti di prescrizione ed erogazione

Versione: 03.00

Data: 28 Dicembre 2015

Stato:Release 12

POCD_MT000040.CustodianOrganization

Home Root

| Attributi propri | | | | | | |
|------------------|-------------------------|---|---------|--------------|-----------|------------|
| Nome | Tipo | Uso | Default | Valore | Dominio | |
| nullFlavor | NullFlavor | optional | | | | |
| classCode | EntityClassOrganization | optional | | ORG | | |
| determinerCode | EntityDeterminer | optional | | INSTANCE | | |
| Composto da | | | | | | |
| <realmCode> | Tipo: | CS | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: | ILLIMITATO |
| <typeId> | Tipo: | POCD_MT000040.InfrastructureRoot.typeId | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: | 1 |
| <templateId> | Tipo: | II | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: | ILLIMITATO |
| <id> | Tipo: | II | Uso: | OBBLIGATORIO | Max Occ.: | ILLIMITATO |
| <name> | Tipo: | ON | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: | 1 |
| <telecom> | Tipo: | TEL | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: | 1 |
| <addr> | Tipo: | AD | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: | 1 |



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 dei documenti di prescrizione ed erogazione

Versione: 03.00

Data: 28 Dicembre 2015

Stato:Release 12

Tipo Complesso: POCD_MT000040.id_representedCustodianOrganization_IT

Home Root

| | | | | | |
|---|---|------------|--|--------|---------|
| derivato da: | II | | | | |
| Codice identificativo dell'ente che detiene il documento. | | | | | |
| Attributi specializzati | | | | | |
| Nome | Tipo | Uso | Default | Valore | Dominio |
| root | oid | required | 2.16.840.1.113883.2.9.2.160.4.2 o 2.16.840.1.113883.2.9.2.160.4.11 | | |
| | OID della ASL/AO | | | | |
| extension | st | required | | | |
| | Codice identificativo della struttura che ha prodotto il documento. | | | | |
| nullFlavor | cs_NullFlavor | prohibited | | | |
| assigningAuthorityName | st | optional | | | |
| displayable | bl | optional | | | |
| Composto da | | | | | |
| nessun elemento | | | | | |



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 dei documenti di prescrizione ed erogazione

Versione: 03.00

Data: 28 Dicembre 2015

Stato:Release 12

POCD_MT000040.LegalAuthenticator

Home Root

Elemento OBBLIGATORIO che riporta il firmatario del documento. DEVE contenere un tag <time> OBBLIGATORIO con l'indicazione dell'ora di produzione del documento (la valorizzazione viene effettuata come nel caso dell'attributo <effectiveTime>), un'attributo <signatureCode>, ed un' <assignedEntity> destinato ad accogliere l'<id> del prescrittore. L'esempio che segue ne mostra un tipico utilizzo. Le modalità di firma del documento vengono dettagliate in altro documento.

Esempio:

```
<legalAuthenticator>
<time value="20060201103127" />
<signatureCode code="S" />
<assignedEntity classCode="ASSIGNED ">
<id extension="CRLLNZ99M22G999T" root="2.16.840.1.113883.2.9.4.3.2"/>
<assignedPerson>
<name>
<given>Guido</given>
<family>Rossi</family>
<suffix>Dott.</suffix>
</name>
</assignedPerson>
</assignedEntity>
</legalAuthenticator>
```

| Attributi propri | | | | | |
|--------------------|-------------------|------------|---------|--------|---------|
| Nome | Tipo | Uso | Default | Valore | Dominio |
| nullFlavor | NullFlavor | prohibited | | | |
| typeCode | ParticipationType | optional | | LA | |
| contextControlCode | ContextControl | optional | | OP | |

| Composto da | | | | | |
|------------------|-------|--|------|--------------|----------------------|
| <realmCode> | Tipo: | CS | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: ILLIMITATO |
| <typeId> | Tipo: | POCD_MT000040.InfrastructureRoot.typeId | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: 1 |
| <templateId> | Tipo: | II | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: ILLIMITATO |
| <time> | Tipo: | POCD_MT000040.timeLegalAuthenticator_IT | Uso: | OBBLIGATORIO | Max Occ.: 1 |
| <signatureCode> | Tipo: | POCD_MT000040.SignatureCode_IT | Uso: | OBBLIGATORIO | Max Occ.: 1 |
| <assignedEntity> | Tipo: | POCD_MT000040.LegalAuthAssignedEntity_IT | Uso: | OBBLIGATORIO | Max Occ.: 1 |



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 dei documenti di prescrizione ed erogazione

Versione: 03.00

Data: 28 Dicembre 2015

Stato:Release 12

Tipo Complesso: POCD_MToooo40.timeLegalAuthenticator_IT

[Home Root](#)

derivato da:

TS

Attributi specializzati

| Nome | Tipo | Uso | Default | Valore | Dominio |
|------------|---------------|------------|---------|--------|---------|
| nullFlavor | cs_NullFlavor | prohibited | | | |
| value | ts | optional | | | |

Composto da

nessun elemento



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 dei documenti di prescrizione ed erogazione

Versione: 03.00

Data: 28 Dicembre 2015

Stato:Release 12

Tipo Complesso: POCD_MToooo40.SignatureCode_IT

[Home Root](#)

derivato da:

CS

Indicatore della presenza di firma elettronica nel documento CDA.

Attributi specializzati

| Nome | Tipo | Uso | Default | Valore | Dominio |
|-------------------|---------------|------------|---------|--------|---------------------------------|
| code | cs | required | | S | Valori ammissibili = {"S" "N" } |
| nullFlavor | cs_NullFlavor | prohibited | | | |
| codeSystem | uid | optional | | | |
| codeSystemName | st | optional | | | |
| codeSystemVersion | st | optional | | | |

Composto da

nessun elemento



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 dei documenti di prescrizione ed erogazione

Versione: 03.00

Data: 28 Dicembre 2015

Stato:Release 12

Tipo Complesso: **POCD_MT000040.LegalAuthAssignedEntity_IT**

[Home Root](#)

| | | | | | | |
|--|--|---|---------|--------------|-----------|------------|
| derivato da: | | POCD_MT000040.AssignedEntity | | | | |
| Il tipo di elemento per la struttura delle informazioni che identificano il soggetto che appone la firma digitale al documento di prescrizione/erogazione. | | | | | | |
| Attributi specializzati | | | | | | |
| Nome | Tipo | Uso | Default | Valore | Dominio | |
| classCode | RoleClassAssignedEntity | optional | | ASSIGNED | | |
| nullFlavor | NullFlavor | prohibited | | | | |
| Composto da | | | | | | |
| <realmCode> | Tipo: | CS | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: | ILLIMITATO |
| <typeId> | Tipo: | POCD_MT000040.InfrastructureRoot.typeId | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: | 1 |
| <templateId> | Tipo: | II | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: | ILLIMITATO |
| <id> | Tipo: | POCD_MT000040.CodFiscaleMedico_IT | Uso: | OBBLIGATORIO | Max Occ.: | 1 |
| <telecom> | Tipo: | TEL | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: | ILLIMITATO |
| | Recapito telefonico opzionale del medico che firma il documento. | | | | | |
| <assignedPerson> | Tipo: | POCD_MT000040.Person | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: | 1 |



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 dei documenti di prescrizione ed erogazione

Versione: 03.00

Data: 28 Dicembre 2015

Stato:Release 12

POCD_MT000040.AssignedEntity

Home Root

| Attributi propri | | | | | | |
|---------------------------|-------------------------|---|---------|----------|--------------|----------------------|
| Nome | Tipo | Uso | Default | Valore | Dominio | |
| nullFlavor | NullFlavor | optional | | | | |
| classCode | RoleClassAssignedEntity | optional | | ASSIGNED | | |
| Composto da | | | | | | |
| <realmCode> | Tipo: | CS | | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: ILLIMITATO |
| <typeId> | Tipo: | POCD_MT000040.InfrastructureRoot.typeId | | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: 1 |
| <templateId> | Tipo: | II | | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: ILLIMITATO |
| <id> | Tipo: | II | | Uso: | OBBLIGATORIO | Max Occ.: ILLIMITATO |
| <code> | Tipo: | CE | | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: 1 |
| <addr> | Tipo: | AD | | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: ILLIMITATO |
| <telecom> | Tipo: | TEL | | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: ILLIMITATO |
| <assignedPerson> | Tipo: | POCD_MT000040.Person | | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: 1 |
| <representedOrganization> | Tipo: | POCD_MT000040.Organization | | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: 1 |



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 dei documenti di prescrizione ed erogazione

Versione: 03.00

Data: 28 Dicembre 2015

Stato: Release 12

Tipo Complesso: **POCD_MT000040.ParticipantAslResidAssist_IT**

Home Root

derivato da:

POCD_MT000040.Participant1

L'elemento rappresenta la ASL di residenza dell'assistito o ASL di competenza territoriale che ha assegnato il codice STP. Questo elemento possiede due attributi con valore fisso secondo quanto indicato nel seguito.L'attributo 'contextControlCode', se è presente, deve valere "OP" e specifica il tipo di ruolo svolto dal target della relazione, mentre 'typeCode' che vale "IND" secondo quanto stabilito per il "ParticipationType" dalla specifica HL7 CDA2.

Attributi specializzati

| Nome | Tipo | Uso | Default | Valore | Dominio |
|--------------------|-------------------|------------|---------|--------|---------|
| typeCode | ParticipationType | required | | IND | |
| nullFlavor | NullFlavor | prohibited | | | |
| contextControlCode | ContextControl | optional | | OP | |

Composto da

| | | | | | | |
|--------------------|-------|--|------|--------------|-----------|------------|
| <realmCode> | Tipo: | CS | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: | ILLIMITATO |
| <typeId> | Tipo: | POCD_MT000040.InfrastructureRoot.typeId | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: | 1 |
| <templateId> | Tipo: | II | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: | ILLIMITATO |
| <associatedEntity> | Tipo: | POCD_MT000040.AssociatedEntityAslResAssit_IT | Uso: | OBBLIGATORIO | Max Occ.: | 1 |

Asl di competenza dell'assistito



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 dei documenti di prescrizione ed erogazione

Versione: 03.00

Data: 28 Dicembre 2015

Stato:Release 12

Tipo Complesso: POCD_MT000040.ParticipantTEAM_IT

Home Root

derivato da:

POCD_MT000040.Participant1

Per quanto concerne i soggetti assicurati da istituzioni estere, devono essere riportate informazioni inerenti l'ente che ha rilasciato la tessera TEAM europea e la data di scadenza della tessera. L'elemento di riferimento che rappresenta l'istituzione che assicura il cittadino europeo viene veicolata in un'istanza dell'elemento OPZIONALE participant. Esempio:

```
<participant typeCode="IND">
  <functionCode code="FULINRD"
    codeSystem="2.16.840.1.113883.5.88"
    codeSystemName="ParticipationFunction"/>

  <time>
    <low nullFlavor="UNK"/>
    <high value="$dataScadTessera"/>
  </time>
  <associatedEntity classCode="GUAR">
    <scopingOrganization>
      <name>[Descrizione e codice dell'ente che ha rilasciato la TEAM europea]</name>
      <addr>
        <country>FRA</country>
      </addr>
    </scopingOrganization>
  </associatedEntity>
</participant>
```

| Attributi specializzati | | | | | |
|-------------------------|-------------------|------------|---------|--------|---------|
| Nome | Tipo | Uso | Default | Valore | Dominio |
| typeCode | ParticipationType | required | | IND | |
| nullFlavor | NullFlavor | prohibited | | | |
| contextControlCode | ContextControl | optional | | OP | |

| Composto da | | | | | |
|--------------------|---|---|------|--------------|----------------------|
| <realmCode> | Tipo: | CS | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: ILLIMITATO |
| <typeId> | Tipo: | POCD_MT000040.InfrastructureRoot.typeId | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: 1 |
| <templateId> | Tipo: | II | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: ILLIMITATO |
| <functionCode> | Tipo: | POCD_MT000040.FunctionCode_IT | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: 1 |
| <time> | Tipo: | POCD_MT000040.TimeTEAM_IT | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: 1 |
| | Rappresenta la data di scadenza della tessera TEAM | | | | |
| <associatedEntity> | Tipo: | POCD_MT000040.AssociatedEntityTEAM_IT | Uso: | OBBLIGATORIO | Max Occ.: 1 |
| | contiene il codice dell'istituzione e la sigla dello stato estero che ha rilasciato la tessera TEAM europea | | | | |



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 dei documenti di prescrizione ed erogazione

Versione: 03.00

Data: 28 Dicembre 2015

Stato:Release 12

Tipo Complesso: **POCD_MT000040.AssociatedEntityTEAM_IT**

Home Root

| | | | | | |
|-------------------------|--------------------------------|---|---------|--------------|----------------------|
| derivato da: | POCD_MT000040.AssociatedEntity | | | | |
| Attributi specializzati | | | | | |
| Nome | Tipo | Uso | Default | Valore | Dominio |
| classCode | RoleClassAssociative | required | | GUAR | |
| | | | | | |
| nullFlavor | NullFlavor | prohibited | | | |
| Composto da | | | | | |
| <realmCode> | Tipo: | CS | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: ILLIMITATO |
| <typeId> | Tipo: | POCD_MT000040.InfrastructureRoot.typeId | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: 1 |
| <templateId> | Tipo: | II | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: ILLIMITATO |
| <scopingOrganization> | Tipo: | POCD_MT000040.OrganizationTEAM_IT | Uso: | OBBLIGATORIO | Max Occ.: 1 |



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 dei documenti di prescrizione ed erogazione

Versione: 03.00

Data: 28 Dicembre 2015

Stato:Release 12

Tipo Complesso: POCD_MT000040.OrganizationTEAM_IT

Home Root

derivato da:

POCD_MT000040.Organization

Attributi specializzati

| Nome | Tipo | Uso | Default | Valore | Dominio |
|------------|------------|------------|---------|--------|---------|
| nullFlavor | NullFlavor | prohibited | | | |

Composto da

| | | | | | | |
|--------------|-------|--|------|-------------|-----------|------------|
| <realmCode> | Tipo: | CS | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: | ILLIMITATO |
| <typeId> | Tipo: | POCD_MT000040.InfrastructureRoot.typeId | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: | 1 |
| <templateId> | Tipo: | II | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: | ILLIMITATO |
| <name> | Tipo: | ON | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: | 1 |
| | | Descrizione e codice dell'ente che ha rilasciato la TEAM europea | | | | |
| <addr> | Tipo: | AD | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: | 1 |
| | | Riporta la sigla dello stato estero dell'assistito. <addr><country>FR</country></addr> | | | | |



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 dei documenti di prescrizione ed erogazione

Versione: 03.00

Data: 28 Dicembre 2015

Stato:Release 12

Tipo Complesso: **POCD_MT000040.FunctionCode_IT**

Home Root

| | | | | | |
|-------------------------|---------------|------------|---------|------------------------|---------|
| derivato da: | | | | | |
| Attributi specializzati | | | | | |
| Nome | Tipo | Uso | Default | Valore | Dominio |
| code | | required | | FULINRD | |
| codeSystem | oid | required | | 2.16.840.1.113883.5.88 | |
| | | | | | |
| codeSystemName | | required | | ParticipationFunction | |
| nullFlavor | cs_NullFlavor | prohibited | | | |
| displayName | st | optional | | | |
| Composto da | | | | | |



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 dei documenti di prescrizione ed erogazione

Versione: 03.00

Data: 28 Dicembre 2015

Stato:Release 12

Tipo Complesso: **POCD_MT000040.ParticipantSocietaNavig_IT**

Home Root

derivato da:

POCD_MT000040.Participant1

L'elemento rappresenta la società di navigazione che ha emesso la tessera di assistenza SASN. Esempio:

<participant typeCode="IND">
 <associatedEntity classCode="CON">
 <code code="EMPLOYER" codeSystem="1.3.5.1.4.1.19376.1.5.3.3" codeSystemName="IHERoleCode"/>
 <scopingOrganization><name>\$socNavigaz</name></scopingOrganization>
 </associatedEntity>
</participant>

Attributi specializzati

| Nome | Tipo | Uso | Default | Valore | Dominio |
|--------------------|-------------------|------------|---------|--------|---------|
| typeCode | ParticipationType | required | | IND | |
| nullFlavor | NullFlavor | prohibited | | | |
| contextControlCode | ContextControl | optional | | OP | |

Composto da

| | | | | | | |
|--------------------|-------|---|------|--------------|-----------|------------|
| <realmCode> | Tipo: | CS | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: | ILLIMITATO |
| <typeId> | Tipo: | POCD_MT000040.InfrastructureRoot.typeId | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: | 1 |
| <templateId> | Tipo: | II | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: | ILLIMITATO |
| <associatedEntity> | Tipo: | POCD_MT000040.SocietaNavigazione_IT | Uso: | OBBLIGATORIO | Max Occ.: | 1 |

Rappresenta la Società di navigazione



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 dei documenti di prescrizione ed erogazione

Versione: 03.00

Data: 28 Dicembre 2015

Stato:Release 12

Tipo Complesso: POCD_MT000040.SocietaNavigazione_IT

Home Root

| | | | | | | |
|-------------------------|--------------------------------|---|---------|--------|--------------|----------------------|
| derivato da: | POCD_MT000040.AssociatedEntity | | | | | |
| Attributi specializzati | | | | | | |
| Nome | Tipo | Uso | Default | Valore | Dominio | |
| classCode | RoleClassAssociative | required | | CON | | |
| | | | | | | |
| nullFlavor | NullFlavor | prohibited | | | | |
| Composto da | | | | | | |
| <realmCode> | Tipo: | CS | | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: ILLIMITATO |
| <typeId> | Tipo: | POCD_MT000040.InfrastructureRoot.typeId | | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: 1 |
| <templateId> | Tipo: | II | | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: ILLIMITATO |
| <code> | Tipo: | POCD_MT000040.CESocNavigaz_IT | | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: 1 |
| <scopingOrganization> | Tipo: | POCD_MT000040.OrganizationSocNavigaz_IT | | Uso: | OBBLIGATORIO | Max Occ.: 1 |



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 dei documenti di prescrizione ed erogazione

Versione: 03.00

Data: 28 Dicembre 2015

Stato: Release 12

Tipo Complesso: POCD_MT000040.CESocNavigaz_IT

Home Root

| | | | | | |
|-------------------------|---------------|------------|---------|---------------------------|---------|
| derivato da: | | | | | |
| Attributi specializzati | | | | | |
| Nome | Tipo | Uso | Default | Valore | Dominio |
| code | | required | | EMPLOYER | |
| codeSystem | oid | required | | 1.3.5.1.4.1.19376.1.5.3.3 | |
| | | | | | |
| codeSystemName | | required | | IHERoleCode | |
| nullFlavor | cs_NullFlavor | prohibited | | | |
| displayName | st | optional | | | |
| Composto da | | | | | |



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 dei documenti di prescrizione ed erogazione

Versione: 03.00

Data: 28 Dicembre 2015

Stato:Release 12

Tipo Complesso: **POCD_MT000040.TimeTEAM_IT**

Home Root

derivato da:

IVL_TS

Attributi specializzati

Composto da

| | | | | | | |
|--------|-------|--|------|-------------|-----------|---|
| <low> | Tipo: | POCD_MT000040.TimeTeamLow_IT | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: | 1 |
| <high> | Tipo: | POCD_MT000040.TimeTeamValue_IT | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: | 1 |



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 dei documenti di prescrizione ed erogazione

Versione: 03.00

Data: 28 Dicembre 2015

Stato:Release 12

Tipo Complesso: **POCD_MTooooo4o.TimeTeamLow_IT**

Home Root

| Attributi specializzati | | | | | |
|-------------------------|------------|----------|---------|--------|---------|
| Nome | Tipo | Uso | Default | Valore | Dominio |
| nullFlavor | NullFlavor | required | | UNK | |
| Composto da | | | | | |



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 dei documenti di prescrizione ed erogazione

Versione: 03.00

Data: 28 Dicembre 2015

Stato: Release 12

Tipo Complesso: **POCD_MT000040.TimeTeamValue_IT**

[Home Root](#)

Riportare in la data di scadenza della tessera TEAM
esempio:

```
<time>
  <low nullFlavor="UNK"/>
  <high value="$dataScadTessera"/>
</time>
```

| Attributi specializzati | | | | | |
|-------------------------|--|----------|---------|--------|-------------------|
| Nome | Tipo | Uso | Default | Valore | Dominio |
| value | | required | | | \$dataScadTessera |
| | Riportare in questo attributo il valore della data di scadenza della tessera TEAM nel formato yyyyMMdd | | | | |
| | | | | | |
| Composto da | | | | | |



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 dei documenti di prescrizione ed erogazione

Versione: 03.00

Data: 28 Dicembre 2015

Stato:Release 12

Tipo Complesso: **POCD_MT000040.OrganizationSocNavigaz_IT**

Home Root

derivato da:

POCD_MT000040.Organization

Attributi specializzati

| Nome | Tipo | Uso | Default | Valore | Dominio |
|------------|------------|------------|---------|--------|---------|
| nullFlavor | NullFlavor | prohibited | | | |

Composto da

| | | | | | | |
|--------------|-------|---|------|--------------|-----------|------------|
| <realmCode> | Tipo: | CS | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: | ILLIMITATO |
| <typeId> | Tipo: | POCD_MT000040.InfrastructureRoot.typeId | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: | 1 |
| <templateId> | Tipo: | II | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: | ILLIMITATO |
| <name> | Tipo: | ON | Uso: | OBBLIGATORIO | Max Occ.: | 1 |

Inserire il valore nel tag \$socNavigaz che rappresenta la Società di navigazione



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 dei documenti di prescrizione ed erogazione

Versione: 03.00

Data: 28 Dicembre 2015

Stato:Release 12

POCD_MT000040.Participant1

Home Root

| Attributi propri | | | | | |
|--------------------|-------------------|---|---------|--------------|----------------------|
| Nome | Tipo | Uso | Default | Valore | Dominio |
| nullFlavor | NullFlavor | optional | | | |
| typeCode | ParticipationType | required | | | |
| contextControlCode | ContextControl | optional | | OP | |
| Composto da | | | | | |
| <realmCode> | Tipo: | CS | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: ILLIMITATO |
| <typeId> | Tipo: | POCD_MT000040.InfrastructureRoot.typeId | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: 1 |
| <templateId> | Tipo: | II | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: ILLIMITATO |
| <functionCode> | Tipo: | CE | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: 1 |
| <time> | Tipo: | IVL_TS | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: 1 |
| <associatedEntity> | Tipo: | POCD_MT000040.AssociatedEntity | Uso: | OBBLIGATORIO | Max Occ.: 1 |



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 dei documenti di prescrizione ed erogazione

Versione: 03.00

Data: 28 Dicembre 2015

Stato:Release 12

POCD_MT000040.AssociatedEntity

Home Root

| Attributi propri | | | | | |
|-----------------------|----------------------|---|---------|-------------|----------------------|
| Nome | Tipo | Uso | Default | Valore | Dominio |
| nullFlavor | NullFlavor | optional | | | |
| classCode | RoleClassAssociative | required | | | |
| Composto da | | | | | |
| <realmCode> | Tipo: | CS | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: ILLIMITATO |
| <typeId> | Tipo: | POCD_MT000040.InfrastructureRoot.typeId | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: 1 |
| <templateId> | Tipo: | II | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: ILLIMITATO |
| <id> | Tipo: | II | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: ILLIMITATO |
| <code> | Tipo: | CE | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: 1 |
| <addr> | Tipo: | AD | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: ILLIMITATO |
| <telecom> | Tipo: | TEL | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: ILLIMITATO |
| <associatedPerson> | Tipo: | POCD_MT000040.Person | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: 1 |
| <scopingOrganization> | Tipo: | POCD_MT000040.Organization | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: 1 |



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 dei documenti di prescrizione ed erogazione

Versione: 03.00

Data: 28 Dicembre 2015

Stato:Release 12

Tipo Complesso: **POCD_MT000040.AssociatedEntityAslResAssit_IT**

Home Root

| | | | | | |
|-------------------------|--|---|---------|--------------|---------------------------------------|
| derivato da: | | POCD_MT000040.AssociatedEntity | | | |
| Attributi specializzati | | | | | |
| Nome | Tipo | Uso | Default | Valore | Dominio |
| classCode | RoleClassAssociative | required | | GUAR | Valori ammissibili = {"TERR" "GUAR" } |
| | conterrà il valore "GUAR" per indicare la ASL di residenza dell'assistito. | | | | |
| nullFlavor | NullFlavor | prohibited | | | |
| Composto da | | | | | |
| <realmCode> | Tipo: | CS | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: ILLIMITATO |
| <typeId> | Tipo: | POCD_MT000040.InfrastructureRoot.typeId | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: 1 |
| <templateId> | Tipo: | II | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: ILLIMITATO |
| <scopingOrganization> | Tipo: | POCD_MT000040.OrganizationAslResAssist_IT | Uso: | OBBLIGATORIO | Max Occ.: 1 |



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 dei documenti di prescrizione ed erogazione

Versione: 03.00

Data: 28 Dicembre 2015

Stato:Release 12

Tipo Complesso: POCD_MT000040.OrganizationAslResAssist_IT

Home Root

| | | | | | |
|-------------------------|------------|---|---------|--------------|----------------------|
| derivato da: | | POCD_MT000040.Organization | | | |
| Attributi specializzati | | | | | |
| Nome | Tipo | Uso | Default | Valore | Dominio |
| nullFlavor | NullFlavor | prohibited | | | |
| Composto da | | | | | |
| <realmCode> | Tipo: | CS | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: ILLIMITATO |
| <typeId> | Tipo: | POCD_MT000040.InfrastructureRoot.typeId | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: 1 |
| <templateId> | Tipo: | II | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: ILLIMITATO |
| <id> | Tipo: | POCD_MT000040.idAslAssist_IT | Uso: | OBBLIGATORIO | Max Occ.: 1 |



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 dei documenti di prescrizione ed erogazione

Versione: 03.00

Data: 28 Dicembre 2015

Stato:Release 12

Tipo Complesso: POCD_MT000040.idAslAssist_IT

Home Root

derivato da:

II

Indica il codice della ASL di residenza dell'assistito.

Esempio:

```
<participant typeCode='IND'>

  <associatedEntity classCode="TERR">

    <scopingOrganization>

      <id root="2.16.840.1.113883.2.9.4.1.1" extension="200108" assigningAuthorityName="SSN-MIN SALUTE-500001" displayable="true"/>
    </scopingOrganization>

  </associatedEntity>

</participant>
```

Attributi specializzati

| Nome | Tipo | Uso | Default | Valore | Dominio |
|------------------------|---------------|------------|---------|------------------------------|---------|
| root | uid | required | | 2.16.840.1.113883.2.9.4.1.1 | |
| extension | st | required | | [codice nazionale della ASL] | |
| assigningAuthorityName | st | required | | SSN-MIN SALUTE-500001 | |
| displayable | bl | required | | true | |
| nullFlavor | cs_NullFlavor | prohibited | | | |

Composto da

nessun elemento



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 dei documenti di prescrizione ed erogazione

Versione: 03.00

Data: 28 Dicembre 2015

Stato:Release 12

Tipo Complesso: **POCD_MT000040.ParticipantMedicoSostituito_IT**

Home Root

derivato da:

POCD_MT000040.Participant1

Nel caso in cui la prescrizione sia stata emessa da un medico (il prescrittore) in regime di "sostituzione" del medico di base scelto dall'assistito, l'elemento FACOLTATIVO rappresenta proprio tale relazione. La specificazione di questo elemento è rilevante, ad esempio, ai fini della corretta attribuzione dei valori di spesa nei casi in cui si applichi il monitoraggio del "Budget della spesa sanitaria per la medicina di base". Lo stato giuridico del prescrittore che operi in regime di sostituzione di altro medico è regolato dalle vigenti normative in materia di assistenza sanitaria di base. Questo elemento possiede due attributi con valore fisso secondo quanto indicato nel seguito. L'attributo che vale "OP" e specifica il tipo di ruolo svolto dal target della relazione, mentre che vale "IND" secondo quanto stabilito per il "ParticipationType" dalla specifica HL7 CDA2.

Attributi specializzati

| Nome | Tipo | Uso | Default | Valore | Dominio |
|--------------------|-------------------|------------|---------|--------|---------|
| typeCode | ParticipationType | required | | IND | |
| nullFlavor | NullFlavor | prohibited | | | |
| contextControlCode | ContextControl | optional | | OP | |

Composto da

| | | | | | | |
|--------------------|-------------------|---|------|--------------|-----------|------------|
| <realmCode> | Tipo: | CS | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: | ILLIMITATO |
| <typeId> | Tipo: | POCD_MT000040.InfrastructureRoot.typeId | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: | 1 |
| <templateId> | Tipo: | II | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: | ILLIMITATO |
| <associatedEntity> | Tipo: | POCD_MT000040.AssociatedEntityMedicoSost_IT | Uso: | OBBLIGATORIO | Max Occ.: | 1 |
| | Medico sostituito | | | | | |



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 dei documenti di prescrizione ed erogazione

Versione: 03.00

Data: 28 Dicembre 2015

Stato:Release 12

Tipo Complesso: POCD_MT000040.AssociatedEntityMedicoSost_IT

Home Root

| | | | | | |
|---|---|---|---------|--------------|----------------------|
| derivato da: | POCD_MT000040.AssociatedEntity | | | | |
| Elemento che rappresenta l'entità associata al ruolo target della relazione "Participant" nel documento HL7 CDA2. | | | | | |
| Attributi specializzati | | | | | |
| Nome | Tipo | Uso | Default | Valore | Dominio |
| classCode | RoleClassAssociative | required | | LIC | |
| nullFlavor | NullFlavor | prohibited | | | |
| Composto da | | | | | |
| <realmCode> | Tipo: | CS | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: ILLIMITATO |
| <typeId> | Tipo: | POCD_MT000040.InfrastructureRoot.typeId | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: 1 |
| <templateId> | Tipo: | II | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: ILLIMITATO |
| <id> | Tipo: | POCD_MT000040.CodFiscaleMedico_IT | Uso: | OBBLIGATORIO | Max Occ.: 1 |
| <id> | Tipo: | POCD_MT000040.CodRegionaleMedico_IT | Uso: | OBBLIGATORIO | Max Occ.: 1 |
| <associatedPerson> | Tipo: | POCD_MT000040.Person | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: 1 |
| | Elemento che rappresenta il nominativo del medico sostituito. | | | | |



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 dei documenti di prescrizione ed erogazione

Versione: 03.00

Data: 28 Dicembre 2015

Stato:Release 12

POCD_MT000040.Component2

Home Root

Questo elemento racchiude le parti che costituiscono il corpo della prescrizione. Nella presente specifica è previsto unicamente un corpo di tipo strutturato.

| Attributi propri | | | | | |
|----------------------|-----------------------------|------------|---------|--------|---------|
| Nome | Tipo | Uso | Default | Valore | Dominio |
| nullFlavor | NullFlavor | prohibited | | | |
| typeCode | ActRelationshipHasComponent | optional | | COMP | |
| contextConductionInd | bl | optional | | true | |

| Composto da | | | | | |
|------------------|-------|---|------|--------------|----------------------|
| <realmCode> | Tipo: | CS | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: ILLIMITATO |
| <typeId> | Tipo: | POCD_MT000040.InfrastructureRoot.typeId | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: 1 |
| <templateId> | Tipo: | II | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: ILLIMITATO |
| <structuredBody> | Tipo: | POCD_MT000040.StructuredBody | Uso: | OBBLIGATORIO | Max Occ.: 1 |



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 dei documenti di prescrizione ed erogazione

Versione: 03.00


Data: 28 Dicembre 2015

Stato:Release 12

POCD_MT000040.Component1

Home Root

| Attributi propri | | | | | |
|-------------------------|-----------------------------|---|---------|--------------|-------------|
| Nome | Tipo | Uso | Default | Valore | Dominio |
| nullFlavor | NullFlavor | prohibited | | | |
| typeCode | ActRelationshipHasComponent | optional | | COMP | |
| contextConductionInd | bl | optional | | true | |
| Composto da | | | | | |
| <encompassingEncounter> | Tipo: | POCD_MT000040.EncompassingEncounter | Uso: | OBBLIGATORIO | Max Occ.: 1 |



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 dei documenti di prescrizione ed erogazione

Versione: 03.00

Data: 28 Dicembre 2015

Stato:Release 12

POCD_MToooo40.EncompassingEncounter

Home Root

| Attributi propri | | | | | |
|----------------------|-----------------------------|---|---------|--------------|-------------|
| Nome | Tipo | Uso | Default | Valore | Dominio |
| nullFlavor | NullFlavor | prohibited | | | |
| typeCode | ActRelationshipHasComponent | optional | | COMP | |
| contextConductionInd | bl | optional | | true | |
| Composto da | | | | | |
| <code> | Tipo: | POCD_MT000040.EncompassingEncounterCode | Uso: | OBBLIGATORIO | Max Occ.: 1 |
| <effectiveTime> | Tipo: | IVL_TS | Uso: | OBBLIGATORIO | |



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 dei documenti di prescrizione ed erogazione

Versione: 03.00

Data: 28 Dicembre 2015

Stato:Release 12

POCD_MT000040.EncompassingEncounterCode

Home Root

derivato da:

CE

Tipologia della visita.
Valori ammessi:
AMB = ambulatoriale
HH = domiciliare
esempio:

```
<componentOf>
  <encompassingEncounter>
    <code code="$tipoVisita" codeSystem="2.16.840.1.113883.5.4"></code>
    <effectiveTime value="20140722090000"/>
  </encompassingEncounter>
</componentOf>
```

Attributi propri

| Nome | Tipo | Uso | Default | Valore | Dominio |
|------------|------|----------|---------|-----------------------|-------------------------------|
| code | | required | | \$tipoVisita | valori ammessi = {"AMB","HH"} |
| codeSystem | oid | required | | 2.16.840.1.113883.5.4 | |

Composto da

POCD_MT000040.StructuredBody

Home Root

La classe StructuredBody rappresenta il body del documento CDA formato da una o più sezioni (<sections>). Permette di descrivere il corpo della prescrizione sia nella parte narrativa che in quella machine-readable per eventuali elaborazioni della ricetta stessa. La classe StructuredBody DEVE contenere da uno a massimo tre elementi <component>. Nel caso di prescrizione farmaceutica deve essere presente un <component> con un <section> avente l'attributo id = "PRESCRIZIONI" ed eventualmente un altro <component> con un <section> avente id = "ESENZIONI". Nel caso di prescrizione specialistica deve essere presente un <component> con un <section> avente l'attributo id = "PRESCRIZIONI", eventualmente un altro <component> con un <section> avente id = "ESENZIONI", ed eventualmente un altro <component> con un <section> avente id = "PRIORITA". Nel caso di prescrizione di ricovero deve essere presente solo un <component> con un <section> avente l'attributo id = "RICOVERO".

Esempio:

```
<structuredBody moodCode="EVN" classCode="DOCBODY">
  <component typeCode="COMP">
    <section ID="ESENZIONI">
      . . . . .
    </section>
  </component>
  <component typeCode="COMP">
    <section ID="PRESCRIZIONI">
      . . . . .
    </section>
  </component>
</structuredBody>
```

| Attributi propri | | | | | |
|------------------|------------|------------|---------|---------|---------|
| Nome | Tipo | Uso | Default | Valore | Dominio |
| nullFlavor | NullFlavor | prohibited | | | |
| classCode | ActClass | optional | | DOCBODY | |
| moodCode | ActMood | optional | | EVN | |

Composto da

| | | | | | | |
|--------------|--|---|------|--------------|-----------|------------|
| <realmCode> | Tipo: | CS | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: | ILLIMITATO |
| <typeId> | Tipo: | | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: | 1 |
| <templateId> | Tipo: | II | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: | ILLIMITATO |
| <component> | Tipo: | POCD_MT000040.Component3Esenzione_IT | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: | 1 |
| | Informazioni riguardati l'esenzione della ricetta. | | | | | |
| <component> | Tipo: | POCD_MT000040.Component3PrescrizioniFarm_IT | Uso: | OBBLIGATORIO | Max Occ.: | 1 |
| | Informazioni riguardati i farmaci prescritti. | | | | | |
| <component> | Tipo: | POCD_MT000040.Component3Esenzione_IT | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: | 1 |
| | Informazioni riguardati l'esenzione della ricetta. | | | | | |
| <component> | Tipo: | POCD_MT000040.Component3PrescrizioniSpec_IT | Uso: | OBBLIGATORIO | Max Occ.: | 1 |
| | Informazioni riguardati le prestazioni prescritte. | | | | | |
| <component> | Tipo: | POCD_MT000040.Component3PrioritaRicetta_IT | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: | 1 |
| | Informazioni riguardati la priorità della ricetta specialistica. | | | | | |
| <component> | Tipo: | POCD_MT000040.Component3PrescrizioniRic_IT | Uso: | OBBLIGATORIO | Max Occ.: | 1 |
| | Informazioni riguardati la richiesta di ricovero. | | | | | |
| <component> | Tipo: | POCD_MT000040.Component3DisposizReg_IT | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: | 1 |
| | Informazioni riguardati la disposizione regionale. | | | | | |











Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 dei documenti di prescrizione ed erogazione

Versione: 03.00

Data: 28 Dicembre 2015

Stato:Release 12

Tipo Complesso: POCD_MT000040.Component3DisposizReg_IT

Home Root

| | | | | | |
|--|-----------------------------|---|---------|--------------|----------------------|
| derivato da: | POCD_MT000040.Component3 | | | | |
| È un Component "OPZIONALE" contenente le informazioni relative alla disposizione regionale | | | | | |
| Attributi specializzati | | | | | |
| Nome | Tipo | Uso | Default | Valore | Dominio |
| nullFlavor | NullFlavor | prohibited | | | |
| typeCode | ActRelationshipHasComponent | optional | | COMP | |
| contextConductionInd | bl | optional | | true | |
| Composto da | | | | | |
| <realmCode> | Tipo: | CS | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: ILLIMITATO |
| <typeId> | Tipo: | POCD_MT000040.InfrastructureRoot.typeId | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: 1 |
| <templateId> | Tipo: | II | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: ILLIMITATO |
| <section> | Tipo: | POCD_MT000040.SectionDisposizioni_IT | Uso: | OBBLIGATORIO | Max Occ.: 1 |

Tipo Complesso: POCD_MT000040.SectionDisposizioni_IT

Home Root

derivato da:

POCD_MT000040.Section

La classe <section> è una classe composta che individua una sezione del documento contenente informazioni relative alle disposizioni regionali

Attributi specializzati

| Nome | Tipo | Uso | Default | Valore | Dominio |
|------------|------------|------------|---------|----------|---------|
| ID | xs:ID | required | | RICOVERO | |
| nullFlavor | NullFlavor | prohibited | | | |
| classCode | ActClass | optional | | DOCSECT | |
| moodCode | ActMood | optional | | EVN | |

Composto da

| | | | | | | |
|--------------|-------|---|------|--------------|-----------|------------|
| <realmCode> | Tipo: | CS | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: | ILLIMITATO |
| <typeId> | Tipo: | POCD_MT000040.InfrastructureRoot.typeId | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: | 1 |
| <templateId> | Tipo: | II | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: | ILLIMITATO |
| <code> | Tipo: | POCD_MT000040.CodeDisposizioniReg_IT | Uso: | OBBLIGATORIO | Max Occ.: | 1 |
| <title> | Tipo: | ST | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: | 1 |
| <text> | Tipo: | POCD_MT000040.TextDisposizioniReg_IT | Uso: | OBBLIGATORIO | Max Occ.: | 1 |
| <entry> | Tipo: | POCD_MT000040.EntryDisposizioniReg_IT | Uso: | OBBLIGATORIO | Max Occ.: | 1 |

Tipo Complesso: POCD_MT000040.CodeDisposizioniReg_IT

Home Root

| | | | | | |
|--------------|----|--|--|--|--|
| derivato da: | CE | | | | |
|--------------|----|--|--|--|--|

Identifica il contenuto della sezione relativa alle disposizioni regionali

Esempio:

<section>
 <code code="48767-8" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC"
 codeSystemVersion="2.19"
 displayName="Annotation Comment"/>

</section>

| Attributi specializzati | | | | | |
|-------------------------|-------------------------------|------------|---------|-----------------------|---------|
| Nome | Tipo | Uso | Default | Valore | Dominio |
| code | | required | | 48767-8 | |
| codeSystem | oid | required | | 2.16.840.1.113883.6.1 | |
| | OID-LOINC | | | | |
| codeSystemName | | required | | LOINC | |
| codeSystemVersion | | required | | 2.19 | |
| | Versione della codifica LOINC | | | | |
| nullFlavor | cs_NullFlavor | prohibited | | | |
| displayName | st | optional | | | |

| Composto da | | | | | |
|----------------|-------|----|------|-------------|----------------------|
| <originalText> | Tipo: | ED | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: 1 |
| <qualifier> | Tipo: | CR | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: 0 |
| <translation> | Tipo: | CD | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: ILLIMITATO |



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 dei documenti di prescrizione ed erogazione

Versione: 03.00

Data: 28 Dicembre 2015

Stato:Release 12

Tipo Complesso: POCD_MT000040.TextDisposizioniReg_IT

Home Root

derivato da: StrucDoc.Text

La seguente sezione deve prevedere la disposizione regionale nel blocco narrativo all'interno del tag content

Esempio:

```
<component>

    <section>
      <code code="48767-8"
            codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1"
            codeSystemName="LOINC"
            codeSystemVersion="2.19"
            displayName="Annotation Comment"/>
      <title>Annotazioni</title>
      <text>
        <content ID="dispReg">
          $dispReg
        </content>
      </text>
      <entry>
        <act moodCode="EVN" classCode="ACT">
          <code code="DispReg"
                codeSystem="2.16.840.1.113883.2.9.5.1.4"
                codeSystemName="Estensione Vocabolario ActCode"
                displayName="Disposizioni regionali"/>

          <text>
            <reference value="#dispReg"/>
          </text>
        </act>
      </entry>
    </section>
  </component>
```

| Attributi specializzati | | | | | |
|-------------------------|-------------|------------|---------|---------------------|---------|
| Nome | Tipo | Uso | Default | Valore | Dominio |
| ID | xs:ID | prohibited | | dispReg | |
| language | xs:NMTOKEN | prohibited | | | |
| styleCode | xs:NMTOKENS | prohibited | | | |
| mediaType | xs:string | prohibited | | text/x-hl7-text+xml | |

Composto da

| | | | | | | |
|-----------|-------|----------------------------------|------|--------------|-----------|---|
| <content> | Tipo: | POCD_MT000040.TextDispContent_IT | Uso: | OBBLIGATORIO | Max Occ.: | 1 |
|-----------|-------|----------------------------------|------|--------------|-----------|---|



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 dei documenti di prescrizione ed erogazione

Versione: 03.00

Data: 28 Dicembre 2015

Stato:Release 12

Tipo Complesso: POCD_MT000040.EntryDisposizioniReg_IT

Home Root

| | | | | | |
|-------------------------|------------------------|---|---------|--------------|----------------------|
| derivato da: | | POCD_MT000040.Entry | | | |
| Attributi specializzati | | | | | |
| Nome | Tipo | Uso | Default | Valore | Dominio |
| nullFlavor | NullFlavor | prohibited | | | |
| typeCode | x_ActRelationshipEntry | optional | COMP | | |
| contextConductionInd | bl | optional | | true | |
| Composto da | | | | | |
| <realmCode> | Tipo: | CS | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: ILLIMITATO |
| <typeId> | Tipo: | POCD_MT000040.InfrastructureRoot.typeId | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: 1 |
| <templateId> | Tipo: | II | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: ILLIMITATO |
| <act> | Tipo: | POCD_MT000040.ActDispReg_IT | Uso: | OBBLIGATORIO | Max Occ.: 1 |



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 dei documenti di prescrizione ed erogazione

Versione: 03.00

Data: 28 Dicembre 2015

Stato:Release 12

Tipo Complesso: POCD_MT000040.TextDispContent_IT

Home Root

| | | | | | |
|-------------------------|------------------|------------|---------|--------|---|
| derivato da: | StrucDoc.Content | | | | |
| Attributi specializzati | | | | | |
| Nome | Tipo | Uso | Default | Valore | Dominio |
| ID | xs:ID | required | | | |
| language | xs:NMTOKEN | prohibited | | | |
| styleCode | xs:NMTOKENS | prohibited | | | |
| revised | xs:NMTOKEN | prohibited | | | Valori ammissibili = {"insert" "delete" } |
| Composto da | | | | | |
| nessun elemento | | | | | |



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 dei documenti di prescrizione ed erogazione

Versione: 03.00

Data: 28 Dicembre 2015

Stato:Release 12

Tipo Complesso: POCD_MT000040.ActDispReg_IT

Home Root

| | | | | | |
|-------------------------|--------------------------|---|---------|------------------------------|-------------|
| derivato da: | CD | | | | |
| Attributi specializzati | | | | | |
| Nome | Tipo | Uso | Default | Valore | Dominio |
| code | cs | required | | H | |
| | ID richiesta di ricovero | | | | |
| codeSystem | oid | required | | 2.16.840.1.113883.2.9.6.1.11 | |
| | OID del catalogo ricovri | | | | |
| codeSystemName | st | required | | Codifica Ricovero | |
| | Nome del catalogo | | | | |
| codeSystemVersion | st | required | | 1 | |
| | Versione codifica. | | | | |
| nullFlavor | cs_NullFlavor | prohibited | | | |
| displayName | st | optional | | | |
| Composto da | | | | | |
| <code> | Tipo: | POCD_MT000040.actCodeDispReg_IT | Uso: | OBBLIGATORIO | Max Occ.: 1 |
| <text> | Tipo: | POCD_MT000040.actTextDispReg_IT | Uso: | OBBLIGATORIO | Max Occ.: 1 |

Tipo Complesso: POCD_MT000040.actCodeDispReg_IT

[Home Root](#)

| | | | | | |
|--------------|----|--|--|--|--|
| derivato da: | CE | | | | |
|--------------|----|--|--|--|--|

Esempio:

```
<act moodCode="EVN" classCode="ACT">
  <code code="DispReg"
        codeSystem="2.16.840.1.113883.2.9.5.1.4"
        codeSystemName="Estensione Vocabolario ActCode"
        displayName="Disposizioni regionali"/>
  <text>
    <reference value="#dispReg"/>
  </text>
</act>
```

| Attributi specializzati | | | | | |
|-------------------------|-------------------------------|------------|---------|--------------------------------|---------|
| Nome | Tipo | Uso | Default | Valore | Dominio |
| code | | required | | 48767-8 | |
| codeSystem | oid | required | | 2.16.840.1.113883.2.9.5.1.4 | |
| | OID-LOINC | | | | |
| codeSystemName | | required | | Estensione Vocabolario ActCode | |
| codeSystemVersion | | required | | 2.19 | |
| | Versione della codifica LOINC | | | | |
| nullFlavor | cs_NullFlavor | prohibited | | | |
| displayName | st | optional | | Disposizioni regionali | |

| Composto da | | | | | |
|----------------|-------|----|------|-------------|----------------------|
| <originalText> | Tipo: | ED | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: 1 |
| <qualifier> | Tipo: | CR | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: 0 |
| <translation> | Tipo: | CD | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: ILLIMITATO |



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 dei documenti di prescrizione ed erogazione

Versione: 03.00

Data: 28 Dicembre 2015

Stato:Release 12

Tipo Complesso: POCD_MT000040.actTextDispReg_IT

[Home Root](#)

| | | | | | |
|---|---------------|------------|---------|----------|---------|
| derivato da: | | URL | | | |
| L'elemento "reference" serve a veicolare, mediante l'attributo 'value', l'identificativo ID necessario per collegare la parte strutturata, inerente alla disposizione regionale con alla parte narrativa. Infatti l'attributo 'value' conterrà il valore dell'ID descritto nell'elemento "Text" | | | | | |
| Attributi specializzati | | | | | |
| Nome | Tipo | Uso | Default | Valore | Dominio |
| value | url | required | | #dispReg | |
| nullFlavor | cs_NullFlavor | prohibited | | | |
| Composto da | | | | | |
| nessun elemento | | | | | |



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 dei documenti di prescrizione ed erogazione

Versione: 03.00

Data: 28 Dicembre 2015

Stato:Release 12

Tipo Complesso: **POCD_MT000040.Component3Esenzione_IT**

Home Root

| | | | | | |
|---|-----------------------------|---|---------|--------------|----------------------|
| derivato da: | POCD_MT000040.Component3 | | | | |
| È una classe "FACOLTATIVA" che contiene un elemento <section> per indicare le informazioni relative all'esenzione del paziente riportata sulla ricetta. | | | | | |
| Attributi specializzati | | | | | |
| Nome | Tipo | Uso | Default | Valore | Dominio |
| nullFlavor | NullFlavor | prohibited | | | |
| typeCode | ActRelationshipHasComponent | optional | | COMP | |
| contextConductionInd | bl | optional | | true | |
| Composto da | | | | | |
| <realmCode> | Tipo: | CS | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: ILLIMITATO |
| <typeId> | Tipo: | POCD_MT000040.InfrastructureRoot.typeId | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: 1 |
| <templateId> | Tipo: | II | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: ILLIMITATO |
| <section> | Tipo: | POCD_MT000040.SectionEsenzione_IT | Uso: | OBBLIGATORIO | Max Occ.: 1 |



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 dei documenti di prescrizione ed erogazione

Versione: 03.00

Data: 28 Dicembre 2015

Stato:Release 12

POCD_MT000040.Component3

Home Root

| Attributi propri | | | | | |
|----------------------|-----------------------------|---|---------|--------------|----------------------|
| Nome | Tipo | Uso | Default | Valore | Dominio |
| nullFlavor | NullFlavor | optional | | | |
| typeCode | ActRelationshipHasComponent | optional | | COMP | |
| contextConductionInd | bl | optional | | true | |
| Composto da | | | | | |
| <realmCode> | Tipo: | CS | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: ILLIMITATO |
| <typeId> | Tipo: | POCD_MT000040.InfrastructureRoot.typeId | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: 1 |
| <templateId> | Tipo: | II | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: ILLIMITATO |
| <section> | Tipo: | POCD_MT000040.Section | Uso: | OBBLIGATORIO | Max Occ.: 1 |



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 dei documenti di prescrizione ed erogazione

Versione: 03.00

Data: 28 Dicembre 2015

Stato:Release 12

POCD_MT000040.Section

Home Root

| Attributi propri | | | | | |
|-----------------------|------------|---|---------|-------------|----------------------|
| Nome | Tipo | Uso | Default | Valore | Dominio |
| ID | xs:ID | | | | |
| nullFlavor | NullFlavor | optional | | | |
| classCode | ActClass | optional | | DOCSECT | |
| moodCode | ActMood | optional | | EVN | |
| Composto da | | | | | |
| <realmCode> | Tipo: | CS | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: ILLIMITATO |
| <typeId> | Tipo: | POCD_MT000040.InfrastructureRoot.typeId | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: 1 |
| <templateId> | Tipo: | II | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: ILLIMITATO |
| <id> | Tipo: | II | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: 1 |
| <code> | Tipo: | CE | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: 1 |
| <title> | Tipo: | ST | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: 1 |
| <text> | Tipo: | StrucDoc.Text | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: 1 |
| <confidentialityCode> | Tipo: | CE | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: 1 |
| <languageCode> | Tipo: | CS | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: 1 |
| <subject> | Tipo: | POCD_MT000040.Subject | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: 1 |
| <author> | Tipo: | POCD_MT000040.Author | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: ILLIMITATO |
| <informant> | Tipo: | POCD_MT000040.Informant12 | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: ILLIMITATO |
| <entry> | Tipo: | POCD_MT000040.Entry | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: ILLIMITATO |
| <component> | Tipo: | POCD_MT000040.Component5 | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: ILLIMITATO |



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 dei documenti di prescrizione ed erogazione

Versione: 03.00

Data: 28 Dicembre 2015

Stato:Release 12

POCD_MT000040.Subject

Home Root

| Attributi propri | | | | | | |
|--------------------|----------------------------|---|---------|--------|--------------|----------------------|
| Nome | Tipo | Uso | Default | Valore | Dominio | |
| nullFlavor | NullFlavor | optional | | | | |
| typeCode | ParticipationTargetSubject | optional | | SBJ | | |
| contextControlCode | ContextControl | optional | | OP | | |
| Composto da | | | | | | |
| <realmCode> | Tipo: | CS | | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: ILLIMITATO |
| <typeId> | Tipo: | POCD_MT000040.InfrastructureRoot.typeId | | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: 1 |
| <templateId> | Tipo: | II | | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: ILLIMITATO |
| <awarenessCode> | Tipo: | CE | | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: 1 |
| <relatedSubject> | Tipo: | POCD_MT000040.RelatedSubject | | Uso: | OBBLIGATORIO | Max Occ.: 1 |



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 dei documenti di prescrizione ed erogazione

Versione: 03.00

Data: 28 Dicembre 2015

Stato:Release 12

POCD_MT000040.RelatedSubject

Home Root

| Attributi propri | | | | | |
|------------------|-------------------|---|---------|-------------|----------------------|
| Nome | Tipo | Uso | Default | Valore | Dominio |
| nullFlavor | NullFlavor | optional | | | |
| classCode | x_DocumentSubject | optional | PRS | | |
| Composto da | | | | | |
| <realmCode> | Tipo: | CS | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: ILLIMITATO |
| <typeId> | Tipo: | POCD_MT000040.InfrastructureRoot.typeId | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: 1 |
| <templateId> | Tipo: | II | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: ILLIMITATO |
| <code> | Tipo: | CE | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: 1 |
| <addr> | Tipo: | AD | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: ILLIMITATO |
| <telecom> | Tipo: | TEL | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: ILLIMITATO |
| <subject> | Tipo: | POCD_MT000040.SubjectPerson | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: 1 |



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 dei documenti di prescrizione ed erogazione

Versione: 03.00

Data: 28 Dicembre 2015

Stato:Release 12

POCD_MToooo40.SubjectPerson

Home Root

| Attributi propri | | | | | |
|----------------------------|------------------|---|---------|-------------|----------------------|
| Nome | Tipo | Uso | Default | Valore | Dominio |
| nullFlavor | NullFlavor | optional | | | |
| classCode | EntityClass | optional | | PSN | |
| determinerCode | EntityDeterminer | optional | | INSTANCE | |
| Composto da | | | | | |
| <realmCode> | Tipo: | CS | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: ILLIMITATO |
| <typeId> | Tipo: | POCD_MT000040.InfrastructureRoot.typeId | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: 1 |
| <templateId> | Tipo: | II | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: ILLIMITATO |
| <name> | Tipo: | PN | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: ILLIMITATO |
| <administrativeGenderCode> | Tipo: | CE | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: 1 |
| <birthTime> | Tipo: | TS | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: 1 |



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 dei documenti di prescrizione ed erogazione

Versione: 03.00

Data: 28 Dicembre 2015

Stato:Release 12

POCD_MT000040.Informant12

Home Root

| Attributi propri | | | | | |
|--------------------|-------------------|---|---------|--------------|----------------------|
| Nome | Tipo | Uso | Default | Valore | Dominio |
| nullFlavor | NullFlavor | optional | | | |
| typeCode | ParticipationType | optional | | INF | |
| contextControlCode | ContextControl | optional | | OP | |
| Composto da | | | | | |
| <realmCode> | Tipo: | CS | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: ILLIMITATO |
| <typeId> | Tipo: | POCD_MT000040.InfrastructureRoot.typeId | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: 1 |
| <templateId> | Tipo: | II | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: ILLIMITATO |
| <assignedEntity> | Tipo: | POCD_MT000040.AssignedEntity | Uso: | OBBLIGATORIO | Max Occ.: 1 |
| <relatedEntity> | Tipo: | POCD_MT000040.RelatedEntity | Uso: | OBBLIGATORIO | Max Occ.: 1 |



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 dei documenti di prescrizione ed erogazione

Versione: 03.00

Data: 28 Dicembre 2015

Stato:Release 12

POCD_MT000040.RelatedEntity

Home Root

| Attributi propri | | | | | |
|------------------|-----------------------------|---|---------|-------------|----------------------|
| Nome | Tipo | Uso | Default | Valore | Dominio |
| nullFlavor | NullFlavor | optional | | | |
| classCode | RoleClassMutualRelationship | required | | | |
| Composto da | | | | | |
| <realmCode> | Tipo: | CS | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: ILLIMITATO |
| <typeId> | Tipo: | POCD_MT000040.InfrastructureRoot.typeId | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: 1 |
| <templateId> | Tipo: | II | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: ILLIMITATO |
| <code> | Tipo: | CE | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: 1 |
| <addr> | Tipo: | AD | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: ILLIMITATO |
| <telecom> | Tipo: | TEL | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: ILLIMITATO |
| <effectiveTime> | Tipo: | IVL_TS | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: 1 |
| <relatedPerson> | Tipo: | POCD_MT000040.Person | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: 1 |



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 dei documenti di prescrizione ed erogazione

Versione: 03.00

Data: 28 Dicembre 2015

Stato:Release 12

POCD_MT000040.Entry

Home Root

| Attributi propri | | | | | | |
|---------------------------|------------------------|---|---------|--------|--------------|----------------------|
| Nome | Tipo | Uso | Default | Valore | Dominio | |
| nullFlavor | NullFlavor | optional | | | | |
| typeCode | x_ActRelationshipEntry | optional | COMP | | | |
| contextConductionInd | bl | optional | | true | | |
| Composto da | | | | | | |
| <realmCode> | Tipo: | CS | | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: ILLIMITATO |
| <typeId> | Tipo: | POCD_MT000040.InfrastructureRoot.typeId | | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: 1 |
| <templateId> | Tipo: | II | | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: ILLIMITATO |
| <act> | Tipo: | POCD_MT000040.Act | | Uso: | OBBLIGATORIO | Max Occ.: 1 |
| <encounter> | Tipo: | POCD_MT000040.Encounter | | Uso: | OBBLIGATORIO | Max Occ.: 1 |
| <observation> | Tipo: | POCD_MT000040.Observation | | Uso: | OBBLIGATORIO | Max Occ.: 1 |
| <observationMedia> | Tipo: | POCD_MT000040.ObservationMedia | | Uso: | OBBLIGATORIO | Max Occ.: 1 |
| <organizer> | Tipo: | POCD_MT000040.Organizer | | Uso: | OBBLIGATORIO | Max Occ.: 1 |
| <procedure> | Tipo: | POCD_MT000040.Procedure | | Uso: | OBBLIGATORIO | Max Occ.: 1 |
| <regionOfInterest> | Tipo: | POCD_MT000040.RegionOfInterest | | Uso: | OBBLIGATORIO | Max Occ.: 1 |
| <substanceAdministration> | Tipo: | POCD_MT000040.SubstanceAdministration | | Uso: | OBBLIGATORIO | Max Occ.: 1 |
| <supply> | Tipo: | POCD_MT000040.Supply | | Uso: | OBBLIGATORIO | Max Occ.: 1 |



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 dei documenti di prescrizione ed erogazione

Versione: 03.00

Data: 28 Dicembre 2015

Stato:Release 12

POCD_MT000040.Act

Home Root

| Attributi propri | | | | | | |
|---------------------|----------------------------|---|---------|--------------|-----------|------------|
| Nome | Tipo | Uso | Default | Valore | Dominio | |
| nullFlavor | NullFlavor | optional | | | | |
| classCode | x_ActClassDocumentEntryAct | required | | | | |
| moodCode | x_DocumentActMood | required | | | | |
| negationInd | bl | optional | | | | |
| Composto da | | | | | | |
| <realmCode> | Tipo: | CS | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: | ILLIMITATO |
| <typeId> | Tipo: | POCD_MT000040.InfrastructureRoot.typeId | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: | 1 |
| <templateId> | Tipo: | II | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: | ILLIMITATO |
| <id> | Tipo: | II | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: | ILLIMITATO |
| <code> | Tipo: | CD | Uso: | OBBLIGATORIO | Max Occ.: | 1 |
| <text> | Tipo: | ED | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: | 1 |
| <statusCode> | Tipo: | CS | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: | 1 |
| <effectiveTime> | Tipo: | IVL_TS | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: | 1 |
| <priorityCode> | Tipo: | CE | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: | 1 |
| <languageCode> | Tipo: | CS | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: | 1 |
| <subject> | Tipo: | POCD_MT000040.Subject | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: | 1 |
| <specimen> | Tipo: | POCD_MT000040.Specimen | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: | ILLIMITATO |
| <performer> | Tipo: | POCD_MT000040.Performer2 | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: | ILLIMITATO |
| <author> | Tipo: | POCD_MT000040.Author | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: | ILLIMITATO |
| <informant> | Tipo: | POCD_MT000040.Informant12 | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: | ILLIMITATO |
| <participant> | Tipo: | POCD_MT000040.Participant2 | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: | ILLIMITATO |
| <entryRelationship> | Tipo: | POCD_MT000040.EntryRelationship | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: | ILLIMITATO |
| <reference> | Tipo: | POCD_MT000040.Reference | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: | ILLIMITATO |
| <precondition> | Tipo: | POCD_MT000040.Precondition | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: | ILLIMITATO |



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 dei documenti di prescrizione ed erogazione

Versione: 03.00

Data: 28 Dicembre 2015

Stato:Release 12

POCD_MT000040.Specimen

Home Root

| Attributi propri | | | | | |
|------------------|-------------------|---|---------|--------------|----------------------|
| Nome | Tipo | Uso | Default | Valore | Dominio |
| nullFlavor | NullFlavor | optional | | | |
| typeCode | ParticipationType | optional | | SPC | |
| Composto da | | | | | |
| <realmCode> | Tipo: | CS | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: ILLIMITATO |
| <typeId> | Tipo: | POCD_MT000040.InfrastructureRoot.typeId | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: 1 |
| <templateId> | Tipo: | II | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: ILLIMITATO |
| <specimenRole> | Tipo: | POCD_MT000040.SpecimenRole | Uso: | OBBLIGATORIO | Max Occ.: 1 |



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 dei documenti di prescrizione ed erogazione

Versione: 03.00

Data: 28 Dicembre 2015

Stato:Release 12

POCD_MToooo40.SpecimenRole

Home Root

| Attributi propri | | | | | | |
|-------------------------|-------------------|---|---------|--------|-------------|----------------------|
| Nome | Tipo | Uso | Default | Valore | Dominio | |
| nullFlavor | NullFlavor | optional | | | | |
| classCode | RoleClassSpecimen | optional | | SPEC | | |
| Composto da | | | | | | |
| <realmCode> | Tipo: | CS | | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: ILLIMITATO |
| <typeId> | Tipo: | POCD_MT000040.InfrastructureRoot.typeId | | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: 1 |
| <templateId> | Tipo: | II | | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: ILLIMITATO |
| <id> | Tipo: | II | | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: ILLIMITATO |
| <specimenPlayingEntity> | Tipo: | POCD_MT000040.PlayingEntity | | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: 1 |



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 dei documenti di prescrizione ed erogazione

Versione: 03.00

Data: 28 Dicembre 2015

Stato:Release 12

POCD_MT000040.PlayingEntity

Home Root

| Attributi propri | | | | | |
|------------------|------------------|---|---------|-------------|----------------------|
| Nome | Tipo | Uso | Default | Valore | Dominio |
| nullFlavor | NullFlavor | optional | | | |
| classCode | EntityClassRoot | optional | ENT | | |
| determinerCode | EntityDeterminer | optional | | INSTANCE | |
| Composto da | | | | | |
| <realmCode> | Tipo: | CS | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: ILLIMITATO |
| <typeId> | Tipo: | POCD_MT000040.InfrastructureRoot.typeId | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: 1 |
| <templateId> | Tipo: | II | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: ILLIMITATO |
| <code> | Tipo: | CE | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: 1 |
| <quantity> | Tipo: | PQ | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: ILLIMITATO |
| <name> | Tipo: | PN | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: ILLIMITATO |
| <desc> | Tipo: | ED | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: 1 |



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 dei documenti di prescrizione ed erogazione

Versione: 03.00

Data: 28 Dicembre 2015

Stato:Release 12

POCD_MT000040.Performer2

Home Root

| Attributi propri | | | | | | |
|------------------|--------------------------------|---|---------|--------------|-----------|------------|
| Nome | Tipo | Uso | Default | Valore | Dominio | |
| nullFlavor | NullFlavor | optional | | | | |
| typeCode | ParticipationPhysicalPerformer | optional | | PRF | | |
| Composto da | | | | | | |
| <realmCode> | Tipo: | CS | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: | ILLIMITATO |
| <typeId> | Tipo: | POCD_MT000040.InfrastructureRoot.typeId | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: | 1 |
| <templateId> | Tipo: | II | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: | ILLIMITATO |
| <time> | Tipo: | IVL_TS | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: | 1 |
| <modeCode> | Tipo: | CE | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: | 1 |
| <assignedEntity> | Tipo: | POCD_MT000040.AssignedEntity | Uso: | OBBLIGATORIO | Max Occ.: | 1 |



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 dei documenti di prescrizione ed erogazione

Versione: 03.00

Data: 28 Dicembre 2015

Stato:Release 12

POCD_MT000040.Participant2

Home Root

| Attributi propri | | | | | |
|--------------------|-------------------|---|---------|--------------|----------------------|
| Nome | Tipo | Uso | Default | Valore | Dominio |
| nullFlavor | NullFlavor | optional | | | |
| typeCode | ParticipationType | required | | | |
| contextControlCode | ContextControl | optional | | OP | |
| Composto da | | | | | |
| <realmCode> | Tipo: | CS | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: ILLIMITATO |
| <typeId> | Tipo: | POCD_MT000040.InfrastructureRoot.typeId | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: 1 |
| <templateId> | Tipo: | II | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: ILLIMITATO |
| <time> | Tipo: | IVL_TS | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: 1 |
| <awarenessCode> | Tipo: | CE | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: 1 |
| <participantRole> | Tipo: | POCD_MT000040.ParticipantRole | Uso: | OBBLIGATORIO | Max Occ.: 1 |



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 dei documenti di prescrizione ed erogazione

Versione: 03.00

Data: 28 Dicembre 2015

Stato:Release 12

POCD_MT000040.ParticipantRole

Home Root

| Attributi propri | | | | | | |
|------------------|---------------|---|---------|-------------|-----------|------------|
| Nome | Tipo | Uso | Default | Valore | Dominio | |
| nullFlavor | NullFlavor | optional | | | | |
| classCode | RoleClassRoot | optional | ROL | | | |
| Composto da | | | | | | |
| <realmCode> | Tipo: | CS | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: | ILLIMITATO |
| <typeId> | Tipo: | POCD_MT000040.InfrastructureRoot.typeId | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: | 1 |
| <templateId> | Tipo: | II | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: | ILLIMITATO |
| <id> | Tipo: | II | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: | ILLIMITATO |
| <code> | Tipo: | CE | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: | 1 |
| <addr> | Tipo: | AD | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: | ILLIMITATO |
| <telecom> | Tipo: | TEL | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: | ILLIMITATO |
| <playingDevice> | Tipo: | POCD_MT000040.Device | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: | 1 |
| <playingEntity> | Tipo: | POCD_MT000040.PlayingEntity | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: | 1 |
| <scopingEntity> | Tipo: | POCD_MT000040.Entity | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: | 1 |



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 dei documenti di prescrizione ed erogazione

Versione: 03.00

Data: 28 Dicembre 2015

Stato:Release 12

POCD_MToooo40.Device

Home Root

| Attributi propri | | | | | | |
|-------------------------|-------------------|---|---------|----------|-------------|----------------------|
| Nome | Tipo | Uso | Default | Valore | Dominio | |
| nullFlavor | NullFlavor | optional | | | | |
| classCode | EntityClassDevice | optional | DEV | | | |
| determinerCode | EntityDeterminer | optional | | INSTANCE | | |
| Composto da | | | | | | |
| <realmCode> | Tipo: | CS | | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: ILLIMITATO |
| <typeId> | Tipo: | POCD_MT000040.InfrastructureRoot.typeId | | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: 1 |
| <templateId> | Tipo: | II | | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: ILLIMITATO |
| <code> | Tipo: | CE | | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: 1 |
| <manufacturerModelName> | Tipo: | SC | | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: 1 |
| <softwareName> | Tipo: | SC | | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: 1 |



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 dei documenti di prescrizione ed erogazione

Versione: 03.00

Data: 28 Dicembre 2015

Stato:Release 12

POCD_MT000040.Entity

Home Root

| Attributi propri | | | | | |
|------------------|------------------|---|---------|-------------|----------------------|
| Nome | Tipo | Uso | Default | Valore | Dominio |
| nullFlavor | NullFlavor | optional | | | |
| classCode | EntityClassRoot | optional | ENT | | |
| determinerCode | EntityDeterminer | optional | | INSTANCE | |
| Composto da | | | | | |
| <realmCode> | Tipo: | CS | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: ILLIMITATO |
| <typeId> | Tipo: | POCD_MT000040.InfrastructureRoot.typeId | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: 1 |
| <templateId> | Tipo: | II | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: ILLIMITATO |
| <id> | Tipo: | II | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: ILLIMITATO |
| <code> | Tipo: | CE | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: 1 |
| <desc> | Tipo: | ED | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: 1 |



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 dei documenti di prescrizione ed erogazione

Versione: 03.00

Data: 28 Dicembre 2015

Stato:Release 12

POCD_MT000040.EntryRelationship

Home Root

| Attributi propri | | | | | | |
|---------------------------|------------------------------------|--|---------|--------|--------------|----------------------|
| Nome | Tipo | Uso | Default | Valore | Dominio | |
| nullFlavor | NullFlavor | optional | | | | |
| typeCode | x_ActRelationshipEntryRelationship | required | | | | |
| inversionInd | bl | optional | | | | |
| contextConductionInd | bl | optional | true | | | |
| negationInd | bl | optional | | | | |
| Composto da | | | | | | |
| <realmCode> | Tipo: | CS | | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: ILLIMITATO |
| <typeId> | Tipo: | POCD_MT000040.InfrastructureRoot.typeId | | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: 1 |
| <templateId> | Tipo: | II | | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: ILLIMITATO |
| <sequenceNumber> | Tipo: | INT | | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: 1 |
| <seperatableInd> | Tipo: | BL | | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: 1 |
| <act> | Tipo: | POCD_MT000040.Act | | Uso: | OBBLIGATORIO | Max Occ.: 1 |
| <encounter> | Tipo: | POCD_MT000040.Encounter | | Uso: | OBBLIGATORIO | Max Occ.: 1 |
| <observation> | Tipo: | POCD_MT000040.Observation | | Uso: | OBBLIGATORIO | Max Occ.: 1 |
| <observationMedia> | Tipo: | POCD_MT000040.ObservationMedia | | Uso: | OBBLIGATORIO | Max Occ.: 1 |
| <organizer> | Tipo: | POCD_MT000040.Organizer | | Uso: | OBBLIGATORIO | Max Occ.: 1 |
| <procedure> | Tipo: | POCD_MT000040.Procedure | | Uso: | OBBLIGATORIO | Max Occ.: 1 |
| <regionOfInterest> | Tipo: | POCD_MT000040.RegionOfInterest | | Uso: | OBBLIGATORIO | Max Occ.: 1 |
| <substanceAdministration> | Tipo: | POCD_MT000040.SubstanceAdministration_IT | | Uso: | OBBLIGATORIO | Max Occ.: 1 |
| <supply> | Tipo: | POCD_MT000040.Supply | | Uso: | OBBLIGATORIO | Max Occ.: 1 |



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 dei documenti di prescrizione ed erogazione

Versione: 03.00

Data: 28 Dicembre 2015

Stato:Release 12

POCD_MT000040.Encounter

Home Root

| Attributi propri | | | | | |
|------------------|-------------------------|---|---------|--------------|-------------|
| Nome | Tipo | Uso | Default | Valore | Dominio |
| nullFlavor | NullFlavor | optional | | | |
| classCode | ActClass | required | | | |
| moodCode | x_DocumentEncounterMood | required | | | |
| Composto da | | | | | |
| <priorityCode> | Tipo: | POCD_MT000040.priorityCode_IT | Uso: | OBBLIGATORIO | Max Occ.: 1 |



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 dei documenti di prescrizione ed erogazione

Versione: 03.00

Data: 28 Dicembre 2015

Stato:Release 12

Tipo Complesso: POCD_MT000040.priorityCode_IT

Home Root

derivato da:

CE

L'elemento <priorityCode> è utilizzato per indicare nel CDA la priorità della prescrizione.

Attributi specializzati

| Nome | Tipo | Uso | Default | Valore | Dominio |
|-------------------|---------------|------------|---------|------------------------------|---|
| codeSystemName | | required | | Priorita' della prescrizione | |
| codeSystem | | required | | 2.16.840.1.113883.2.9.99 | |
| code | st | required | | | Valori ammissibili = {"U" "B" "D" "P" } |
| codeSystemVersion | | required | | 1 | |
| nullFlavor | cs_NullFlavor | prohibited | | | |
| displayName | st | optional | | | |

Composto da

| | | | | | | |
|----------------|-------|----|------|-------------|-----------|------------|
| <originalText> | Tipo: | ED | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: | 1 |
| <qualifier> | Tipo: | CR | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: | 0 |
| <translation> | Tipo: | CD | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: | ILLIMITATO |

POCD_MT000040.Observation

Home Root

| Attributi propri | | | | | | |
|----------------------|------------------------------|---|---------|--------|--------------|----------------------|
| Nome | Tipo | Uso | Default | Valore | Dominio | |
| nullFlavor | NullFlavor | optional | | | | |
| classCode | ActClassObservation | required | | | | |
| moodCode | x_ActMoodDocumentObservation | required | | | | |
| negationInd | bl | optional | | | | |
| Composto da | | | | | | |
| <realmCode> | Tipo: | CS | | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: ILLIMITATO |
| <typeId> | Tipo: | POCD_MT000040.InfrastructureRoot.typeId | | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: 1 |
| <templateId> | Tipo: | II | | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: ILLIMITATO |
| <id> | Tipo: | II | | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: ILLIMITATO |
| <code> | Tipo: | CD | | Uso: | OBBLIGATORIO | Max Occ.: 1 |
| <derivationExpr> | Tipo: | ST | | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: 1 |
| <text> | Tipo: | ED | | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: 1 |
| <statusCode> | Tipo: | CS | | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: 1 |
| <effectiveTime> | Tipo: | IVL_TS | | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: 1 |
| <priorityCode> | Tipo: | CE | | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: 1 |
| <repeatNumber> | Tipo: | IVL_INT | | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: 1 |
| <languageCode> | Tipo: | CS | | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: 1 |
| <value> | Tipo: | ANY | | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: ILLIMITATO |
| <interpretationCode> | Tipo: | CE | | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: ILLIMITATO |
| <methodCode> | Tipo: | CE | | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: ILLIMITATO |
| <targetSiteCode> | Tipo: | CD | | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: ILLIMITATO |
| <subject> | Tipo: | POCD_MT000040.Subject | | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: 1 |
| <specimen> | Tipo: | POCD_MT000040.Specimen | | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: ILLIMITATO |
| <performer> | Tipo: | POCD_MT000040.Performer2 | | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: ILLIMITATO |
| <author> | Tipo: | POCD_MT000040.Author | | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: ILLIMITATO |
| <informant> | Tipo: | POCD_MT000040.Informant12 | | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: ILLIMITATO |
| <participant> | Tipo: | POCD_MT000040.Participant2 | | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: ILLIMITATO |
| <entryRelationship> | Tipo: | POCD_MT000040.EntryRelationship | | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: ILLIMITATO |
| <reference> | Tipo: | POCD_MT000040.Reference | | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: ILLIMITATO |
| <precondition> | Tipo: | POCD_MT000040.Precondition | | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: ILLIMITATO |
| <referenceRange> | Tipo: | POCD_MT000040.ReferenceRange | | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: ILLIMITATO |



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 dei documenti di prescrizione ed erogazione

Versione: 03.00

Data: 28 Dicembre 2015

Stato:Release 12

POCD_MT000040.Reference

Home Root

| Attributi propri | | | | | | |
|-----------------------|------------------------------------|---|---------|--------------|-----------|------------|
| Nome | Tipo | Uso | Default | Valore | Dominio | |
| nullFlavor | NullFlavor | optional | | | | |
| typeCode | x_ActRelationshipExternalReference | required | | | | |
| Composto da | | | | | | |
| <realmCode> | Tipo: | CS | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: | ILLIMITATO |
| <typeId> | Tipo: | POCD_MT000040.InfrastructureRoot.typeId | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: | 1 |
| <templateId> | Tipo: | II | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: | ILLIMITATO |
| <seperatableInd> | Tipo: | BL | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: | 1 |
| <externalAct> | Tipo: | POCD_MT000040.ExternalAct | Uso: | OBBLIGATORIO | Max Occ.: | 1 |
| <externalObservation> | Tipo: | POCD_MT000040.ExternalObservation | Uso: | OBBLIGATORIO | Max Occ.: | 1 |
| <externalProcedure> | Tipo: | POCD_MT000040.ExternalProcedure | Uso: | OBBLIGATORIO | Max Occ.: | 1 |
| <externalDocument> | Tipo: | POCD_MT000040.ExternalDocument | Uso: | OBBLIGATORIO | Max Occ.: | 1 |



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 dei documenti di prescrizione ed erogazione

Versione: 03.00

Data: 28 Dicembre 2015

Stato:Release 12

POCD_MT000040.ExternalAct

Home Root

| Attributi propri | | | | | |
|------------------|--------------|---|---------|-------------|----------------------|
| Nome | Tipo | Uso | Default | Valore | Dominio |
| nullFlavor | NullFlavor | optional | | | |
| classCode | ActClassRoot | optional | ACT | | |
| moodCode | ActMood | optional | | EVN | |
| Composto da | | | | | |
| <realmCode> | Tipo: | CS | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: ILLIMITATO |
| <typeId> | Tipo: | POCD_MT000040.InfrastructureRoot.typeId | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: 1 |
| <templateId> | Tipo: | II | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: ILLIMITATO |
| <id> | Tipo: | II | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: ILLIMITATO |
| <code> | Tipo: | CD | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: 1 |
| <text> | Tipo: | ED | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: 1 |



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 dei documenti di prescrizione ed erogazione

Versione: 03.00

Data: 28 Dicembre 2015

Stato:Release 12

POCD_MTooooo40.ExternalObservation

Home Root

| Attributi propri | | | | | |
|------------------|---------------------|---|---------|-------------|----------------------|
| Nome | Tipo | Uso | Default | Valore | Dominio |
| nullFlavor | NullFlavor | optional | | | |
| classCode | ActClassObservation | optional | OBS | | |
| moodCode | ActMood | optional | | EVN | |
| Composto da | | | | | |
| <realmCode> | Tipo: | CS | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: ILLIMITATO |
| <typeId> | Tipo: | POCD_MT000040.InfrastructureRoot.typeId | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: 1 |
| <templateId> | Tipo: | II | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: ILLIMITATO |
| <id> | Tipo: | II | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: ILLIMITATO |
| <code> | Tipo: | CD | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: 1 |
| <text> | Tipo: | ED | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: 1 |



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 dei documenti di prescrizione ed erogazione

Versione: 03.00

Data: 28 Dicembre 2015

Stato:Release 12

POCD_MTooooo40.ExternalProcedure

Home Root

| Attributi propri | | | | | | |
|------------------|------------|---|---------|--------|-------------|----------------------|
| Nome | Tipo | Uso | Default | Valore | Dominio | |
| nullFlavor | NullFlavor | optional | | | | |
| classCode | ActClass | optional | | PROC | | |
| moodCode | ActMood | optional | | EVN | | |
| Composto da | | | | | | |
| <realmCode> | Tipo: | CS | | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: ILLIMITATO |
| <typeId> | Tipo: | POCD_MT000040.InfrastructureRoot.typeId | | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: 1 |
| <templateId> | Tipo: | II | | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: ILLIMITATO |
| <id> | Tipo: | II | | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: ILLIMITATO |
| <code> | Tipo: | CD | | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: 1 |
| <text> | Tipo: | ED | | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: 1 |



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 dei documenti di prescrizione ed erogazione

Versione: 03.00

Data: 28 Dicembre 2015

Stato:Release 12

POCD_MToooo40.ExternalDocument

Home Root

| Attributi propri | | | | | |
|------------------|------------------|---|---------|-------------|----------------------|
| Nome | Tipo | Uso | Default | Valore | Dominio |
| nullFlavor | NullFlavor | optional | | | |
| classCode | ActClassDocument | optional | DOC | | |
| moodCode | ActMood | optional | | EVN | |
| Composto da | | | | | |
| <realmCode> | Tipo: | CS | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: ILLIMITATO |
| <typeId> | Tipo: | POCD_MT000040.InfrastructureRoot.typeId | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: 1 |
| <templateId> | Tipo: | II | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: ILLIMITATO |
| <id> | Tipo: | II | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: ILLIMITATO |
| <code> | Tipo: | CD | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: 1 |
| <text> | Tipo: | ED | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: 1 |
| <setId> | Tipo: | II | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: 1 |
| <versionNumber> | Tipo: | INT | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: 1 |



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 dei documenti di prescrizione ed erogazione

Versione: 03.00

Data: 28 Dicembre 2015

Stato:Release 12

POCD_MT000040.Precondition

Home Root

| Attributi propri | | | | | |
|------------------|---------------------|---|---------|--------------|----------------------|
| Nome | Tipo | Uso | Default | Valore | Dominio |
| nullFlavor | NullFlavor | optional | | | |
| typeCode | ActRelationshipType | optional | | PRCN | |
| Composto da | | | | | |
| <realmCode> | Tipo: | CS | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: ILLIMITATO |
| <typeId> | Tipo: | POCD_MT000040.InfrastructureRoot.typeId | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: 1 |
| <templateId> | Tipo: | II | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: ILLIMITATO |
| <criterion> | Tipo: | POCD_MT000040.Criterion | Uso: | OBBLIGATORIO | Max Occ.: 1 |



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 dei documenti di prescrizione ed erogazione

Versione: 03.00

Data: 28 Dicembre 2015

Stato:Release 12

POCD_MTooooo40.Criterion

Home Root

| Attributi propri | | | | | |
|------------------|---------------------|---|---------|-------------|----------------------|
| Nome | Tipo | Uso | Default | Valore | Dominio |
| nullFlavor | NullFlavor | optional | | | |
| classCode | ActClassObservation | optional | OBS | | |
| moodCode | ActMood | optional | | EVN.CRT | |
| Composto da | | | | | |
| <realmCode> | Tipo: | CS | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: ILLIMITATO |
| <typeId> | Tipo: | POCD_MT000040.InfrastructureRoot.typeId | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: 1 |
| <templateId> | Tipo: | II | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: ILLIMITATO |
| <code> | Tipo: | CD | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: 1 |
| <text> | Tipo: | ED | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: 1 |
| <value> | Tipo: | ANY | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: 1 |



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 dei documenti di prescrizione ed erogazione

Versione: 03.00

Data: 28 Dicembre 2015

Stato:Release 12

POCD_MT000040.ReferenceRange

Home Root

| Attributi propri | | | | | |
|--------------------|---------------------|---|---------|--------------|----------------------|
| Nome | Tipo | Uso | Default | Valore | Dominio |
| nullFlavor | NullFlavor | optional | | | |
| typeCode | ActRelationshipType | optional | | REFV | |
| Composto da | | | | | |
| <realmCode> | Tipo: | CS | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: ILLIMITATO |
| <typeId> | Tipo: | POCD_MT000040.InfrastructureRoot.typeId | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: 1 |
| <templateId> | Tipo: | II | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: ILLIMITATO |
| <observationRange> | Tipo: | POCD_MT000040.ObservationRange | Uso: | OBBLIGATORIO | Max Occ.: 1 |



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 dei documenti di prescrizione ed erogazione

Versione: 03.00

Data: 28 Dicembre 2015

Stato:Release 12

POCD_MT000040.ObservationRange

Home Root

| Attributi propri | | | | | | |
|----------------------|---------------------|---|---------|---------|-------------|----------------------|
| Nome | Tipo | Uso | Default | Valore | Dominio | |
| nullFlavor | NullFlavor | optional | | | | |
| classCode | ActClassObservation | optional | OBS | | | |
| moodCode | ActMood | optional | | EVN.CRT | | |
| Composto da | | | | | | |
| <realmCode> | Tipo: | CS | | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: ILLIMITATO |
| <typeId> | Tipo: | POCD_MT000040.InfrastructureRoot.typeId | | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: 1 |
| <templateId> | Tipo: | II | | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: ILLIMITATO |
| <code> | Tipo: | CD | | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: 1 |
| <text> | Tipo: | ED | | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: 1 |
| <value> | Tipo: | ANY | | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: 1 |
| <interpretationCode> | Tipo: | CE | | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: 1 |



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 dei documenti di prescrizione ed erogazione

Versione: 03.00

Data: 28 Dicembre 2015

Stato:Release 12

POCD_MTooooo40.ObservationMedia

Home Root

| Attributi propri | | | | | | |
|---------------------|---------------------|---|---------|--------|--------------|----------------------|
| Nome | Tipo | Uso | Default | Valore | Dominio | |
| ID | xs:ID | optional | | | | |
| nullFlavor | NullFlavor | optional | | | | |
| classCode | ActClassObservation | required | | | | |
| moodCode | ActMood | required | | | | |
| Composto da | | | | | | |
| <realmCode> | Tipo: | CS | | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: ILLIMITATO |
| <typeId> | Tipo: | POCD_MT000040.InfrastructureRoot.typeId | | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: 1 |
| <templateId> | Tipo: | II | | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: ILLIMITATO |
| <id> | Tipo: | II | | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: ILLIMITATO |
| <languageCode> | Tipo: | CS | | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: 1 |
| <value> | Tipo: | ED | | Uso: | OBBLIGATORIO | Max Occ.: 1 |
| <subject> | Tipo: | POCD_MT000040.Subject | | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: 1 |
| <specimen> | Tipo: | POCD_MT000040.Specimen | | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: ILLIMITATO |
| <performer> | Tipo: | POCD_MT000040.Performer2 | | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: ILLIMITATO |
| <author> | Tipo: | POCD_MT000040.Author | | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: ILLIMITATO |
| <informant> | Tipo: | POCD_MT000040.Informant12 | | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: ILLIMITATO |
| <participant> | Tipo: | POCD_MT000040.Participant2 | | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: ILLIMITATO |
| <entryRelationship> | Tipo: | POCD_MT000040.EntryRelationship | | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: ILLIMITATO |
| <reference> | Tipo: | POCD_MT000040.Reference | | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: ILLIMITATO |
| <precondition> | Tipo: | POCD_MT000040.Precondition | | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: ILLIMITATO |

POCD_MT000040.Organizer

Home Root

| Attributi propri | | | | | | |
|------------------|----------------------------------|---|---------|--------------|-----------|------------|
| Nome | Tipo | Uso | Default | Valore | Dominio | |
| nullFlavor | NullFlavor | optional | | | | |
| classCode | x_ActClassDocumentEntryOrganizer | required | | | | |
| moodCode | ActMood | required | | | | |
| Composto da | | | | | | |
| <realmCode> | Tipo: | CS | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: | ILLIMITATO |
| <typeId> | Tipo: | POCD_MT000040.InfrastructureRoot.typeId | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: | 1 |
| <templateId> | Tipo: | II | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: | ILLIMITATO |
| <id> | Tipo: | II | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: | ILLIMITATO |
| <code> | Tipo: | CD | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: | 1 |
| <statusCode> | Tipo: | CS | Uso: | OBBLIGATORIO | Max Occ.: | 1 |
| <effectiveTime> | Tipo: | IVL_TS | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: | 1 |
| <subject> | Tipo: | POCD_MT000040.Subject | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: | 1 |
| <specimen> | Tipo: | POCD_MT000040.Specimen | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: | ILLIMITATO |
| <performer> | Tipo: | POCD_MT000040.Performer2 | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: | ILLIMITATO |
| <author> | Tipo: | POCD_MT000040.Author | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: | ILLIMITATO |
| <informant> | Tipo: | POCD_MT000040.Informant12 | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: | ILLIMITATO |
| <participant> | Tipo: | POCD_MT000040.Participant2 | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: | ILLIMITATO |
| <reference> | Tipo: | POCD_MT000040.Reference | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: | ILLIMITATO |
| <precondition> | Tipo: | POCD_MT000040.Precondition | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: | ILLIMITATO |
| <component> | Tipo: | POCD_MT000040.Component4 | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: | ILLIMITATO |



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 dei documenti di prescrizione ed erogazione

Versione: 03.00

Data: 28 Dicembre 2015

Stato:Release 12

POCD_MToooo40.Component4

Home Root

| Attributi propri | | | | | | |
|---------------------------|-----------------------------|--|---------|--------------|-----------|------------|
| Nome | Tipo | Uso | Default | Valore | Dominio | |
| nullFlavor | NullFlavor | optional | | | | |
| typeCode | ActRelationshipHasComponent | optional | | COMP | | |
| contextConductionInd | bl | optional | | true | | |
| Composto da | | | | | | |
| <realmCode> | Tipo: | CS | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: | ILLIMITATO |
| <typeId> | Tipo: | POCD_MT000040.InfrastructureRoot.typeId | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: | 1 |
| <templateId> | Tipo: | II | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: | ILLIMITATO |
| <sequenceNumber> | Tipo: | INT | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: | 1 |
| <seperatableInd> | Tipo: | BL | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: | 1 |
| <act> | Tipo: | POCD_MT000040.Act | Uso: | OBBLIGATORIO | Max Occ.: | 1 |
| <encounter> | Tipo: | POCD_MT000040.Encounter | Uso: | OBBLIGATORIO | Max Occ.: | 1 |
| <observation> | Tipo: | POCD_MT000040.Observation | Uso: | OBBLIGATORIO | Max Occ.: | 1 |
| <observationMedia> | Tipo: | POCD_MT000040.ObservationMedia | Uso: | OBBLIGATORIO | Max Occ.: | 1 |
| <organizer> | Tipo: | POCD_MT000040.Organizer | Uso: | OBBLIGATORIO | Max Occ.: | 1 |
| <procedure> | Tipo: | POCD_MT000040.Procedure | Uso: | OBBLIGATORIO | Max Occ.: | 1 |
| <regionOfInterest> | Tipo: | POCD_MT000040.RegionOfInterest | Uso: | OBBLIGATORIO | Max Occ.: | 1 |
| <substanceAdministration> | Tipo: | POCD_MT000040.SubstanceAdministration_IT | Uso: | OBBLIGATORIO | Max Occ.: | 1 |
| <supply> | Tipo: | POCD_MT000040.Supply | Uso: | OBBLIGATORIO | Max Occ.: | 1 |

POCD_MT000040.Procedure

Home Root

| Attributi propri | | | | | | |
|---------------------|-------------------------|---|---------|--------|-------------|----------------------|
| Nome | Tipo | Uso | Default | Valore | Dominio | |
| nullFlavor | NullFlavor | optional | | | | |
| classCode | ActClass | required | | | | |
| moodCode | x_DocumentProcedureMood | required | | | | |
| negationInd | bl | optional | | | | |
| Composto da | | | | | | |
| <realmCode> | Tipo: | CS | | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: ILLIMITATO |
| <typeId> | Tipo: | POCD_MT000040.InfrastructureRoot.typeId | | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: 1 |
| <templateId> | Tipo: | II | | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: ILLIMITATO |
| <id> | Tipo: | II | | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: ILLIMITATO |
| <code> | Tipo: | CD | | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: 1 |
| <text> | Tipo: | ED | | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: 1 |
| <statusCode> | Tipo: | CS | | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: 1 |
| <effectiveTime> | Tipo: | IVL_TS | | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: 1 |
| <priorityCode> | Tipo: | CE | | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: 1 |
| <languageCode> | Tipo: | CS | | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: 1 |
| <methodCode> | Tipo: | CE | | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: ILLIMITATO |
| <approachSiteCode> | Tipo: | CD | | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: ILLIMITATO |
| <targetSiteCode> | Tipo: | CD | | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: ILLIMITATO |
| <subject> | Tipo: | POCD_MT000040.Subject | | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: 1 |
| <specimen> | Tipo: | POCD_MT000040.Specimen | | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: ILLIMITATO |
| <performer> | Tipo: | POCD_MT000040.Performer2 | | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: ILLIMITATO |
| <author> | Tipo: | POCD_MT000040.Author | | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: ILLIMITATO |
| <informant> | Tipo: | POCD_MT000040.Informant12 | | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: ILLIMITATO |
| <participant> | Tipo: | POCD_MT000040.Participant2 | | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: ILLIMITATO |
| <entryRelationship> | Tipo: | POCD_MT000040.EntryRelationship | | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: ILLIMITATO |
| <reference> | Tipo: | POCD_MT000040.Reference | | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: ILLIMITATO |
| <precondition> | Tipo: | POCD_MT000040.Precondition | | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: ILLIMITATO |



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 dei documenti di prescrizione ed erogazione

Versione: 03.00

Data: 28 Dicembre 2015

Stato:Release 12

POCD_MT000040.RegionOfInterest

Home Root

| Attributi propri | | | | | | |
|---------------------|------------|---|---------|--------------|-----------|------------|
| Nome | Tipo | Uso | Default | Valore | Dominio | |
| ID | xs:ID | | | | | |
| nullFlavor | NullFlavor | optional | | | | |
| classCode | ActClass | required | | ROIOVL | | |
| moodCode | ActMood | required | | EVN | | |
| Composto da | | | | | | |
| <realmCode> | Tipo: | CS | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: | ILLIMITATO |
| <typeId> | Tipo: | POCD_MT000040.InfrastructureRoot.typeId | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: | 1 |
| <templateId> | Tipo: | II | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: | ILLIMITATO |
| <id> | Tipo: | II | Uso: | OBBLIGATORIO | Max Occ.: | ILLIMITATO |
| <code> | Tipo: | CS | Uso: | OBBLIGATORIO | Max Occ.: | 1 |
| <value> | Tipo: | POCD_MT000040.RegionOfInterest.value | Uso: | OBBLIGATORIO | Max Occ.: | ILLIMITATO |
| <subject> | Tipo: | POCD_MT000040.Subject | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: | 1 |
| <specimen> | Tipo: | POCD_MT000040.Specimen | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: | ILLIMITATO |
| <performer> | Tipo: | POCD_MT000040.Performer2 | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: | ILLIMITATO |
| <author> | Tipo: | POCD_MT000040.Author | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: | ILLIMITATO |
| <informant> | Tipo: | POCD_MT000040.Informant12 | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: | ILLIMITATO |
| <participant> | Tipo: | POCD_MT000040.Participant2 | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: | ILLIMITATO |
| <entryRelationship> | Tipo: | POCD_MT000040.EntryRelationship | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: | ILLIMITATO |
| <reference> | Tipo: | POCD_MT000040.Reference | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: | ILLIMITATO |
| <precondition> | Tipo: | POCD_MT000040.Precondition | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: | ILLIMITATO |



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 dei documenti di prescrizione ed erogazione

Versione: 03.00

Data: 28 Dicembre 2015

Stato:Release 12

Tipo Complesso: POCD_MTo00040.RegionOfInterest.value

Home Root

derivato da:

Attributi specializzati

Nome

Tipo

Uso

Default

Valore

Dominio

nessuno

Composto da

nessun elemento



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 dei documenti di prescrizione ed erogazione

Versione: 03.00

Data: 28 Dicembre 2015

Stato:Release 12

Tipo Complesso: POCD_MT000040.SubstanceAdministration_IT

Home Root

derivato da:

POCD_MT000040.SubstanceAdministration

Il blocco narrativo della prescrizione è rappresentato, per la parte machine-readable, da uno o più <entry> mediante l'elemento <substanceAdministration>.

Esempio:

```
<entry typeCode="COMP">
  <substanceAdministration classCode="SBADM" moodCode="RQO">
    . . . . .
  </substanceAdministration>
</entry>
```

Attributi specializzati

| Nome | Tipo | Uso | Default | Valore | Dominio |
|-------------|-------------------------|------------|---------|--------|---------|
| moodCode | x_DocumentSubstanceMood | required | | RQO | |
| nullFlavor | NullFlavor | prohibited | | | |
| classCode | ActClass | required | | SBADM | |
| negationInd | bl | optional | | | |

Composto da

| | | | | | | |
|---------------------|---|--|------|--------------|-----------|------------|
| <realmCode> | Tipo: | CS | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: | ILLIMITATO |
| <typeId> | Tipo: | POCD_MT000040.InfrastructureRoot.typeId | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: | 1 |
| <templateId> | Tipo: | II | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: | ILLIMITATO |
| <consumable> | Tipo: | POCD_MT000040.Consumable | Uso: | OBBLIGATORIO | Max Occ.: | 1 |
| <entryRelationship> | Tipo: | POCD_MT000040.entryRelationshipQuantitàFarm_IT | Uso: | OBBLIGATORIO | Max Occ.: | 1 |
| | Quantità del farmaco prescritto. | | | | | |
| <entryRelationship> | Tipo: | POCD_MT000040.entryRelationshipAIFA_IT | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: | ILLIMITATO |
| | Nota AIFA | | | | | |
| <entryRelationship> | Tipo: | POCD_MT000040.entryMotivazioneNote_IT | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: | 1 |
| | Campo utilizzato per scrivere un commento in testo libero o una nota esplicativa. | | | | | |
| <entryRelationship> | Tipo: | POCD_MT000040.entryMotivoNonSostituibilita_IT | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: | 1 |
| | Motivo di non sostituibilità del farmaco prescritto | | | | | |



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 dei documenti di prescrizione ed erogazione

Versione: 03.00

Data: 28 Dicembre 2015

Stato:Release 12

Tipo Complesso: **POCD_MT000040.entryMotivazioneNote_IT**

[Home Root](#)

derivato da:

POCD_MT000040.EntryRelationship

Il campo, può essere utilizzato per scrivere un commento in testo libero o una nota esplicativa di ciò che è stato prescritto, ed è valevole solo per prescrizioni farmaceutiche.

```
<entryRelationship typeCode = "COMP">
  <act classCode = "ACT" moodCode = "EVN">
    <code
      code = "motivazNote" codeSystem = "2.16.840.1.113883.2.9.5.1.4"
      codeSystemVersion = "1" codeSystemName = "Estensione Vocabolario ActCode"
      displayName = "Note sulle motivazioni"/>
    <text>
      $motivazNote
    </text>
  </act>
</entryRelationship>
```

Attributi specializzati

| Nome | Tipo | Uso | Default | Valore | Dominio |
|----------------------|------------|------------|---------|--------|---------|
| typeCode | | required | | COMP | |
| nullFlavor | NullFlavor | prohibited | | | |
| inversionInd | bl | optional | | | |
| contextConductionInd | bl | optional | | | |
| negationInd | bl | optional | | | |

Composto da

| | | | | | | |
|--------------|-------|---|------|--------------|-----------|------------|
| <realmCode> | Tipo: | CS | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: | ILLIMITATO |
| <typeId> | Tipo: | POCD_MT000040.InfrastructureRoot.typeId | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: | 1 |
| <templateId> | Tipo: | II | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: | ILLIMITATO |
| <act> | Tipo: | POCD_MT000040.actMotivazioneNote_IT | Uso: | OBBLIGATORIO | Max Occ.: | 1 |



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 dei documenti di prescrizione ed erogazione

Versione: 03.00

Data: 28 Dicembre 2015

Stato: Release 12

Tipo Complesso: POCD_MT000040.actMotivazioneNote_IT

Home Root

| | | | | | |
|-------------------------|--------------|---|---------|--------|--------------|
| derivato da: | | CD | | | |
| Attributi specializzati | | | | | |
| Nome | Tipo | Uso | Default | Valore | Dominio |
| classCode | ActClassRoot | required | | ACT | |
| | | | | | |
| moodCode | ActMood | required | | EVN | |
| Composto da | | | | | |
| <code> | Tipo: | POCD_MT000040.actCodeMotivazioneNote_IT | | Uso: | OBBLIGATORIO |
| | | | | | Max Occ.: 1 |
| <text> | Tipo: | POCD_MT000040.actTextMotivazioneNote_IT | | Uso: | OBBLIGATORIO |
| | | | | | Max Occ.: 1 |



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 dei documenti di prescrizione ed erogazione

Versione: 03.00

Data: 28 Dicembre 2015

Stato:Release 12

Tipo Complesso: **POCD_MT000040.actCodeMotivazioneNote_IT**

Home Root

| | | | | | |
|-------------------------|---------------|------------|---------|--------------------------------|----------------------|
| derivato da: | CE | | | | |
| Attributi specializzati | | | | | |
| Nome | Tipo | Uso | Default | Valore | Dominio |
| code | | required | | motivazNote | |
| codeSystem | oid | required | | 2.16.840.1.113883.2.9.5.1.4 | |
| | OID-LOINC | | | | |
| codeSystemName | | required | | Estensione Vocabolario ActCode | |
| codeSystemVersion | | required | | 1 | |
| | | | | | |
| nullFlavor | cs_NullFlavor | prohibited | | | |
| displayName | st | optional | | Note sulle motivazioni | |
| Composto da | | | | | |
| <originalText> | Tipo: | ED | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: 1 |
| <qualifier> | Tipo: | CR | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: 0 |
| <translation> | Tipo: | CD | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: ILLIMITATO |



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 dei documenti di prescrizione ed erogazione

Versione: 03.00

Data: 28 Dicembre 2015

Stato:Release 12

Tipo Complesso: **POCD_MT000040.actTextMotivazioneNote_IT**

Home Root

derivato da:

URL

Attributi specializzati

| Nome | Tipo | Uso | Default | Valore | Dominio |
|------|------|-----|---------|--------|---------|
| | | | | | |

Composto da

nessun elemento

POCD_MT000040.SubstanceAdministration

Home Root

| Attributi propri | | | | | | |
|--------------------------|-------------------------|---|---------|--------------|-----------|------------|
| Nome | Tipo | Uso | Default | Valore | Dominio | |
| nullFlavor | NullFlavor | optional | | | | |
| classCode | ActClass | required | | SBADM | | |
| moodCode | x_DocumentSubstanceMood | required | | | | |
| negationInd | bl | optional | | | | |
| Composto da | | | | | | |
| <realmCode> | Tipo: | CS | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: | ILLIMITATO |
| <typeId> | Tipo: | POCD_MT000040.InfrastructureRoot.typeId | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: | 1 |
| <templateId> | Tipo: | II | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: | ILLIMITATO |
| <id> | Tipo: | II | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: | ILLIMITATO |
| <code> | Tipo: | CD | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: | 1 |
| <text> | Tipo: | ED | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: | 1 |
| <statusCode> | Tipo: | CS | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: | 1 |
| <effectiveTime> | Tipo: | SXCM_TS | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: | ILLIMITATO |
| <priorityCode> | Tipo: | CE | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: | 1 |
| <repeatNumber> | Tipo: | IVL_INT | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: | 1 |
| <routeCode> | Tipo: | CE | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: | 1 |
| <approachSiteCode> | Tipo: | CD | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: | ILLIMITATO |
| <doseQuantity> | Tipo: | IVL_PQ | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: | 1 |
| <rateQuantity> | Tipo: | IVL_PQ | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: | 1 |
| <maxDoseQuantity> | Tipo: | RTO_PQ_PQ | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: | 1 |
| <administrationUnitCode> | Tipo: | CE | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: | 1 |
| <subject> | Tipo: | POCD_MT000040.Subject | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: | 1 |
| <specimen> | Tipo: | POCD_MT000040.Specimen | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: | ILLIMITATO |
| <consumable> | Tipo: | POCD_MT000040.Consumable | Uso: | OBBLIGATORIO | Max Occ.: | 1 |
| <performer> | Tipo: | POCD_MT000040.Performer2 | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: | ILLIMITATO |
| <author> | Tipo: | POCD_MT000040.Author | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: | ILLIMITATO |
| <informant> | Tipo: | POCD_MT000040.Informant12 | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: | ILLIMITATO |
| <participant> | Tipo: | POCD_MT000040.Participant2 | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: | ILLIMITATO |
| <entryRelationship> | Tipo: | POCD_MT000040.EntryRelationship | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: | ILLIMITATO |
| <reference> | Tipo: | POCD_MT000040.Reference | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: | ILLIMITATO |
| <precondition> | Tipo: | POCD_MT000040.Precondition | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: | ILLIMITATO |



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 dei documenti di prescrizione ed erogazione

Versione: 03.00

Data: 28 Dicembre 2015

Stato:Release 12

POCD_MT000040.Consumable

Home Root

| Attributi propri | | | | | |
|-----------------------|-------------------|---|---------|--------------|----------------------|
| Nome | Tipo | Uso | Default | Valore | Dominio |
| nullFlavor | NullFlavor | prohibited | | | |
| typeCode | ParticipationType | optional | | CSM | |
| Composto da | | | | | |
| <realmCode> | Tipo: | CS | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: ILLIMITATO |
| <typeId> | Tipo: | POCD_MT000040.InfrastructureRoot.typeId | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: 1 |
| <templateId> | Tipo: | II | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: ILLIMITATO |
| <manufacturedProduct> | Tipo: | POCD_MT000040.ManufacturedProduct_IT | Uso: | OBBLIGATORIO | Max Occ.: 1 |



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 dei documenti di prescrizione ed erogazione

Versione: 03.00

Data: 28 Dicembre 2015

Stato:Release 12

Tipo Complesso: **POCD_MT000040.ManufacturedProduct_IT**

Home Root

derivato da:

POCD_MT000040.ManufacturedProduct

La classe <manufacturedProduct> trasporta tutte le informazioni relative al farmaco prescritto.

Attributi specializzati

| Nome | Tipo | Uso | Default | Valore | Dominio |
|------------|------------------------------|------------|---------|--------|---------|
| classCode | RoleClassManufacturedProduct | optional | | MANU | |
| nullFlavor | NullFlavor | prohibited | | | |

Composto da

| | | | | | | |
|---------------------------|-------|---|------|--------------|-----------|------------|
| <realmCode> | Tipo: | CS | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: | ILLIMITATO |
| <typeId> | Tipo: | POCD_MT000040.InfrastructureRoot.typeId | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: | 1 |
| <templateId> | Tipo: | II | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: | ILLIMITATO |
| <manufacturedLabeledDrug> | Tipo: | POCD_MT000040.LabeledDrug_IT | Uso: | OBBLIGATORIO | Max Occ.: | 1 |



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 dei documenti di prescrizione ed erogazione

Versione: 03.00

Data: 28 Dicembre 2015

Stato:Release 12

POCD_MT000040.ManufacturedProduct

Home Root

| Attributi propri | | | | | | |
|----------------------------|------------------------------|---|---------|--------|--------------|----------------------|
| Nome | Tipo | Uso | Default | Valore | Dominio | |
| nullFlavor | NullFlavor | optional | | | | |
| classCode | RoleClassManufacturedProduct | optional | | MANU | | |
| Composto da | | | | | | |
| <realmCode> | Tipo: | CS | | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: ILLIMITATO |
| <typeId> | Tipo: | POCD_MT000040.InfrastructureRoot.typeId | | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: 1 |
| <templateId> | Tipo: | II | | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: ILLIMITATO |
| <id> | Tipo: | II | | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: ILLIMITATO |
| <manufacturedLabeledDrug> | Tipo: | POCD_MT000040.LabeledDrug | | Uso: | OBBLIGATORIO | Max Occ.: 1 |
| <manufacturedMaterial> | Tipo: | POCD_MT000040.Material | | Uso: | OBBLIGATORIO | Max Occ.: 1 |
| <manufacturerOrganization> | Tipo: | POCD_MT000040.Organization | | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: 1 |



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 dei documenti di prescrizione ed erogazione

Versione: 03.00

Data: 28 Dicembre 2015

Stato:Release 12

POCD_MT000040.LabeledDrug

Home Root

| Attributi propri | | | | | | |
|------------------|---------------------------------|---|---------|--------|--------------|----------------------|
| Nome | Tipo | Uso | Default | Valore | Dominio | |
| nullFlavor | NullFlavor | optional | | | | |
| classCode | EntityClassManufacturedMaterial | optional | | MMAT | | |
| determinerCode | EntityDeterminerDetermined | optional | | KIND | | |
| Composto da | | | | | | |
| <realmCode> | Tipo: | CS | | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: ILLIMITATO |
| <typeId> | Tipo: | POCD_MT000040.InfrastructureRoot.typeId | | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: 1 |
| <templateId> | Tipo: | II | | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: ILLIMITATO |
| <code> | Tipo: | POCD_MT000040.CodeAIC_IT | | Uso: | OBBLIGATORIO | Max Occ.: 1 |
| <name> | Tipo: | EN | | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: 1 |



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 dei documenti di prescrizione ed erogazione

Versione: 03.00

Data: 28 Dicembre 2015

Stato:Release 12

Tipo Complesso: POCD_MT000040.CodeAIC_IT

Home Root

derivato da:

CE

L'attributo <code> dell'elemento <manufacturedLabeledDrug> trasporta il codice AIC relativo al farmaco prescritto.

Esempio:

```
<consumable>
  <manufacturedProduct>
    <manufacturedLabeledDrug>
      <code code="033940014" codeSystem="2.16.840.1.113883.2.9.6.1.5" codeSystemName="AIC">
        <originalText><referencevalue="a1"/></originalText>
      </code>
    </manufacturedLabeledDrug>
  </manufacturedProduct>
</consumable>
```

Nei casi di cui all'art. 15 comma11-bis DL n.95 del 06/07/2012 se è prescritto il solo gruppo di equivalenza del farmaco, è necessario specificare il solo attributo nullFlavor="NA".

Attributi specializzati

| Nome | Tipo | Uso | Default | Valore | Dominio |
|-------------------|-------------------------|----------|---------|-----------------------------|---------|
| code | | required | | [CODICE AIC] | |
| | Codice AIC del farmaco. | | | | |
| codeSystem | oid | required | | 2.16.840.1.113883.2.9.6.1.5 | |
| | OID Codifica AIC | | | | |
| codeSystemName | | required | | AIC | |
| displayName | | required | | AIC | |
| nullFlavor | cs_NullFlavor | optional | | NA | |
| codeSystemVersion | st | optional | | | |

Composto da

| | | | | | | |
|----------------|-------|---|------|--------------|-----------|---|
| <originalText> | Tipo: | POCD_MT000040.originalTextFarmaci_IT | Uso: | OBBLIGATORIO | Max Occ.: | 1 |
| <translation> | Tipo: | POCD_MT000040.translationATC_IT | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: | 1 |
| <translation> | Tipo: | POCD_MT000040.translationGRUPPOEQUIVALENZA_IT | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: | 1 |



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 dei documenti di prescrizione ed erogazione

Versione: 03.00

Data: 28 Dicembre 2015

Stato:Release 12

Tipo Complesso: **POCD_MT000040.originalTextFarmaci_IT**

Home Root

| | | | | | |
|--|----------------------------|---|---------|--------------|-------------|
| derivato da: | ED | | | | |
| L'elemento "originalText" serve a veicolare l'identificativo ID necessario per collegare la parte strutturata, inerente ai farmaci prescritti, con la parte narrativa. | | | | | |
| Attributi specializzati | | | | | |
| Nome | Tipo | Uso | Default | Valore | Dominio |
| nullFlavor | cs_NullFlavor | prohibited | | | |
| representation | cs_BinaryDataEncoding | optional | | | |
| mediaType | cs | optional | | | |
| language | cs | optional | | | |
| compression | cs_CompressionAlgorithm | optional | | | |
| integrityCheck | bin | optional | | | |
| integrityCheckAlgorithm | cs_IntegrityCheckAlgorithm | optional | | | |
| Composto da | | | | | |
| <reference> | Tipo: | POCD_MT000040.referenceFarmaci_IT | Uso: | OBBLIGATORIO | Max Occ.: 1 |



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 dei documenti di prescrizione ed erogazione

Versione: 03.00

Data: 28 Dicembre 2015

Stato:Release 12

Tipo Complesso: POCD_MToooo40.referenceFarmaci_IT

[Home Root](#)

derivato da:

URL

L'elemento "reference" serve a veicolare, mediante l'attributo 'value', l'identificativo ID necessario per collegare la parte strutturata, inerente al farmaco prescritto, con alla parte narrativa. Infatti l'attributo 'value' conterrà il valore dell'ID descritto nell'elemento "Text"

Attributi specializzati

| Nome | Tipo | Uso | Default | Valore | Dominio |
|------------|---------------|------------|---------|--------|---------|
| value | url | required | | | |
| nullFlavor | cs_NullFlavor | prohibited | | | |

Composto da

nessun elemento



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 dei documenti di prescrizione ed erogazione

Versione: 03.00

Data: 28 Dicembre 2015

Stato:Release 12

Tipo Complesso: POCD_MT000040.translationATC_IT

Home Root

| | | | | | |
|--------------|----|--|--|--|--|
| derivato da: | CD | | | | |
|--------------|----|--|--|--|--|

Elemento che definisce il principio attivo del farmaco prescritto.

Esempio:

```
<consumable>
  <manufacturedProduct>
    <manufacturedLabeledDrug>
      <code code="033940014" codeSystem="2.16.840.1.113883.2.9.6.1.5"
        codeSystemName="AIC">
        <originalText><referencevalue="a1"/></originalText>
        <translation code="9999999999" codeSystem="2.16.840.1.113883.2.9.6.1.12"
          codeSystemName=" ATC"/>
      </code>
    </manufacturedLabeledDrug>
  </manufacturedProduct>
</consumable>
```

| Attributi specializzati | | | | | |
|-------------------------|------------------------------|------------|---------|-------------------------------|---------|
| Nome | Tipo | Uso | Default | Valore | Dominio |
| code | | required | | [CODICE ATC PRINCIPIO ATTIVO] | |
| | Principio attivo del farmaco | | | | |
| codeSystem | oid | required | | 2.16.840.1.113883.2.9.6.1.12 | |
| | OID - ATC | | | | |
| codeSystemName | | required | | ATC | |
| codeSystemVersion | | required | | 2007 | |
| nullFlavor | cs_NullFlavor | prohibited | | | |
| displayName | st | optional | | | |

| Composto da | | | | | |
|----------------|-------|----|------|-------------|----------------------|
| <originalText> | Tipo: | ED | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: 1 |
| <qualifier> | Tipo: | CR | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: ILLIMITATO |
| <translation> | Tipo: | CD | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: ILLIMITATO |



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 dei documenti di prescrizione ed erogazione

Versione: 03.00

Data: 28 Dicembre 2015

Stato:Release 12

Tipo Complesso: POCD_MToooo4o.translationGRUPPOEQUIVALENZA_IT

Home Root

| | | | | | |
|--|---|------------|---------|-----------------------------------|---------|
| derivato da: | CD | | | | |
| Elemento che definisce il gruppo di equivalenza del farmaco prescritto. | | | | | |
| Esempio: | | | | | |
| <pre><consumable> <manufacturedProduct> <manufacturedLabeledDrug> <code nullFlavor="NA"> <translation code="31F" codeSystem="2.16.840.1.113883.2.9.6.1.51" codeSystemName="Tabella gruppo di equivalenza" displayName="KETOPROFENE 80MG 30 UNITA' USO ORALE"/> </code> </manufacturedLabeledDrug> </manufacturedProduct> </consumable></pre> | | | | | |
| Attributi specializzati | | | | | |
| Nome | Tipo | Uso | Default | Valore | Dominio |
| code | | required | | [CODICE DEL GRUPPO DI QUIVALENZA] | |
| | Codice del gruppo di equivalenza del farmaco (art. 15 comma 11-bis DL n. 96 del 06/07/2012) | | | | |
| codeSystem | oid | required | | 2.16.840.1.113883.2.9.6.1.51 | |
| | OID - Gruppo di Equivalenza | | | | |
| codeSystemName | | required | | Tabella gruppo di equivalenza | |
| displayName | st | optional | | | |
| nullFlavor | cs_NullFlavor | prohibited | | | |
| Composto da | | | | | |
| nessun elemento | | | | | |



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 dei documenti di prescrizione ed erogazione

Versione: 03.00

Data: 28 Dicembre 2015

Stato:Release 12

POCD_MToooo40.Material

Home Root

| Attributi propri | | | | | | |
|------------------|---------------------------------|---|---------|--------|-------------|----------------------|
| Nome | Tipo | Uso | Default | Valore | Dominio | |
| nullFlavor | NullFlavor | optional | | | | |
| classCode | EntityClassManufacturedMaterial | optional | | MMAT | | |
| determinerCode | EntityDeterminerDetermined | optional | | KIND | | |
| Composto da | | | | | | |
| <realmCode> | Tipo: | CS | | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: ILLIMITATO |
| <typeId> | Tipo: | POCD_MT000040.InfrastructureRoot.typeId | | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: 1 |
| <templateId> | Tipo: | II | | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: ILLIMITATO |
| <code> | Tipo: | CE | | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: 1 |
| <name> | Tipo: | EN | | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: 1 |
| <lotNumberText> | Tipo: | ST | | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: 1 |



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 dei documenti di prescrizione ed erogazione

Versione: 03.00

Data: 28 Dicembre 2015

Stato:Release 12

Tipo Complesso: POCD_MT000040.LabeledDrug_IT

Home Root

| | | | | | |
|-------------------------|---------------------------------|---|---------|--------------|----------------------|
| derivato da: | POCD_MT000040.LabeledDrug | | | | |
| Attributi specializzati | | | | | |
| Nome | Tipo | Uso | Default | Valore | Dominio |
| nullFlavor | NullFlavor | prohibited | | | |
| classCode | EntityClassManufacturedMaterial | required | | MMAT | |
| determinerCode | EntityDeterminerDetermined | required | | KIND | |
| Composto da | | | | | |
| <realmCode> | Tipo: | CS | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: ILLIMITATO |
| <typeId> | Tipo: | POCD_MT000040.InfrastructureRoot.typeId | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: 1 |
| <templateId> | Tipo: | II | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: ILLIMITATO |
| <code> | Tipo: | POCD_MT000040.CodeAIC_IT | Uso: | OBBLIGATORIO | Max Occ.: 1 |



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 dei documenti di prescrizione ed erogazione

Versione: 03.00

Data: 28 Dicembre 2015

Stato:Release 12

Tipo Complesso: **POCD_MT000040.entryRelationshipQuantitàFarm_IT**

Home Root

derivato da:

POCD_MT000040.EntryRelationship

Il complessivo numero di pezzi o confezioni di farmaco prescritte dal medico per singola tipologia va definito attraverso l'utilizzo di una classe <supply> collegata alla <substanceAdministration> attraverso un <entryRelationship> di tipo "COMP,

Attributi specializzati

| Nome | Tipo | Uso | Default | Valore | Dominio |
|----------------------|------------|------------|---------|--------|---------|
| typeCode | | required | | COMP | |
| nullFlavor | NullFlavor | prohibited | | | |
| inversionInd | bl | optional | | | |
| contextConductionInd | bl | optional | | | |
| negationInd | bl | optional | | | |

Composto da

| | | | | | | |
|--------------|-------|---|------|--------------|-----------|------------|
| <realmCode> | Tipo: | CS | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: | ILLIMITATO |
| <typeId> | Tipo: | POCD_MT000040.InfrastructureRoot.typeId | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: | 1 |
| <templateId> | Tipo: | II | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: | ILLIMITATO |
| <supply> | Tipo: | POCD_MT000040.supplyQuantitàFarm_IT | Uso: | OBBLIGATORIO | Max Occ.: | 1 |



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 dei documenti di prescrizione ed erogazione

Versione: 03.00

Data: 28 Dicembre 2015

Stato:Release 12

Tipo Complesso: **POCD_MT000040.supplyQuantitàFarm_IT**

[Home Root](#)

derivato da:

POCD_MT000040.Supply

La classe <supply> è utilizzata per indicare nel CDA2 la quantità del farmaco prescritto. Deve riportare un elemento <independentInd > con il valore uguale a "false" per indicare che questa non può essere presa in considerazione in assenza della relativa <substanceAdministration> a cui si riferisce; inoltre riporta un elemento <quantiy> OBBLIGATORIO che veicola le informazioni relative al numero di confezioni di presidio prescritto.

Attributi specializzati

| Nome | Tipo | Uso | Default | Valore | Dominio |
|------------|-------------------------|------------|---------|--------|---------|
| moodCode | x_DocumentSubstanceMood | required | | RQO | |
| | Richiesta / Ordine | | | | |
| nullFlavor | NullFlavor | prohibited | | | |
| classCode | ActClassSupply | required | | SPLY | |

Composto da

| | | | | | | |
|------------------|-------|---|------|--------------|-----------|------------|
| <realmCode> | Tipo: | CS | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: | ILLIMITATO |
| <typeId> | Tipo: | POCD_MT000040.InfrastructureRoot.typeId | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: | 1 |
| <templateId> | Tipo: | II | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: | ILLIMITATO |
| <independentInd> | Tipo: | POCD_MT000040.independentIndFarm_IT | Uso: | OBBLIGATORIO | Max Occ.: | 1 |
| <quantity> | Tipo: | POCD_MT000040.quantityFarm_IT | Uso: | OBBLIGATORIO | Max Occ.: | 1 |

POCD_MT000040.Supply

Home Root

| Attributi propri | | | | | | |
|---------------------|-------------------------|---|---------|-------------|-----------|------------|
| Nome | Tipo | Uso | Default | Valore | Dominio | |
| nullFlavor | NullFlavor | optional | | | | |
| classCode | ActClassSupply | required | | SPLY | | |
| moodCode | x_DocumentSubstanceMood | required | | | | |
| Composto da | | | | | | |
| <realmCode> | Tipo: | CS | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: | ILLIMITATO |
| <typeId> | Tipo: | POCD_MT000040.InfrastructureRoot.typeId | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: | 1 |
| <templateId> | Tipo: | II | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: | ILLIMITATO |
| <id> | Tipo: | II | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: | ILLIMITATO |
| <code> | Tipo: | CD | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: | 1 |
| <text> | Tipo: | ED | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: | 1 |
| <statusCode> | Tipo: | CS | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: | 1 |
| <effectiveTime> | Tipo: | SXCM_TS | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: | ILLIMITATO |
| <priorityCode> | Tipo: | CE | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: | ILLIMITATO |
| <repeatNumber> | Tipo: | IVL_INT | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: | 1 |
| <independentInd> | Tipo: | BL | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: | 1 |
| <quantity> | Tipo: | PQ | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: | 1 |
| <expectedUseTime> | Tipo: | IVL_TS | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: | 1 |
| <subject> | Tipo: | POCD_MT000040.Subject | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: | 1 |
| <specimen> | Tipo: | POCD_MT000040.Specimen | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: | ILLIMITATO |
| <product> | Tipo: | POCD_MT000040.Product | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: | 1 |
| <performer> | Tipo: | POCD_MT000040.Performer2 | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: | ILLIMITATO |
| <author> | Tipo: | POCD_MT000040.Author | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: | ILLIMITATO |
| <informant> | Tipo: | POCD_MT000040.Informant12 | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: | ILLIMITATO |
| <participant> | Tipo: | POCD_MT000040.Participant2 | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: | ILLIMITATO |
| <entryRelationship> | Tipo: | POCD_MT000040.EntryRelationship | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: | ILLIMITATO |
| <reference> | Tipo: | POCD_MT000040.Reference | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: | ILLIMITATO |
| <precondition> | Tipo: | POCD_MT000040.Precondition | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: | ILLIMITATO |



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 dei documenti di prescrizione ed erogazione

Versione: 03.00

Data: 28 Dicembre 2015

Stato:Release 12

POCD_MT000040.Product

Home Root

| Attributi propri | | | | | |
|-----------------------|-------------------|---|---------|--------------|----------------------|
| Nome | Tipo | Uso | Default | Valore | Dominio |
| nullFlavor | NullFlavor | optional | | | |
| typeCode | ParticipationType | optional | | PRD | |
| Composto da | | | | | |
| <realmCode> | Tipo: | CS | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: ILLIMITATO |
| <typeId> | Tipo: | POCD_MT000040.InfrastructureRoot.typeId | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: 1 |
| <templateId> | Tipo: | II | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: ILLIMITATO |
| <manufacturedProduct> | Tipo: | POCD_MT000040.ManufacturedProduct | Uso: | OBBLIGATORIO | Max Occ.: 1 |



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 dei documenti di prescrizione ed erogazione

Versione: 03.00

Data: 28 Dicembre 2015

Stato:Release 12

Tipo Complesso: POCD_MToooo40.independentIndFarm_IT

Home Root

derivato da:

BL

Attributi specializzati

| Nome | Tipo | Uso | Default | Valore | Dominio |
|------------|---------------|------------|---------|--------|---------|
| value | | required | | false | |
| nullFlavor | cs_NullFlavor | prohibited | | | |

Composto da

nessun elemento



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 dei documenti di prescrizione ed erogazione

Versione: 03.00

Data: 28 Dicembre 2015

Stato:Release 12

Tipo Complesso: POCD_MT000040.quantityFarm_IT

Home Root

derivato da:

PQ

Indica il numero di confezioni di presidio prescritto.

Esempio:

```
<substanceAdministration classCode="SBADM" moodCode="RQO">
  . . . . .
  <entryRelationship typeCode="COMP">
    <supply classCode="SPLY" moodCode="RQO">
      <independentInd value="false"/>
      <quantity unit="1" value="1"/>
    </supply>
  </entryRelationship>
</substanceAdministration>
```

Attributi specializzati

| Nome | Tipo | Uso | Default | Valore | Dominio |
|------------|-------------------------------------|------------|---------|--------|---------|
| value | cs | required | | | |
| | Numero di confezioni del presidio. | | | | |
| unit | cs | required | | 1 | |
| | Unità di misura generica UCUM (c/s) | | | | |
| nullFlavor | cs_NullFlavor | prohibited | | | |

Composto da

| | | | | | | |
|---------------|-------|-----|------|-------------|-----------|------------|
| <translation> | Tipo: | PQR | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: | ILLIMITATO |
|---------------|-------|-----|------|-------------|-----------|------------|



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 dei documenti di prescrizione ed erogazione

Versione: 03.00

Data: 28 Dicembre 2015

Stato:Release 12

Tipo Complesso: **POCD_MT000040.entryRelationshipAIFA_IT**

Home Root

derivato da:

POCD_MT000040.EntryRelationship

La rappresentazione delle note AIFA ove presente DEVE essere effettuata tramite un'<entryrelationship typecode="REFR"> che ripota un <act> generico che veicola al suo interno il codice dalla nota AIFA nell'attributo <code>.

| Attributi specializzati | | | | | |
|-------------------------|------------|------------|---------|--------|---------|
| Nome | Tipo | Uso | Default | Valore | Dominio |
| typeCode | | required | | REFR | |
| nullFlavor | NullFlavor | prohibited | | | |
| inversionInd | bl | optional | | | |
| contextConductionInd | bl | optional | | | |
| negationInd | bl | optional | | | |

Composto da

| | | | | | | |
|--------------|-------|---|------|--------------|-----------|------------|
| <realmCode> | Tipo: | CS | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: | ILLIMITATO |
| <typeId> | Tipo: | POCD_MT000040.InfrastructureRoot.typeId | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: | 1 |
| <templateId> | Tipo: | II | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: | ILLIMITATO |
| <act> | Tipo: | POCD_MT000040.ActAIFA_IT | Uso: | OBBLIGATORIO | Max Occ.: | 1 |



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 dei documenti di prescrizione ed erogazione

Versione: 03.00

Data: 28 Dicembre 2015

Stato:Release 12

Tipo Complesso: **POCD_MT000040.ActAIFA_IT**

Home Root

| | | | | | |
|---|----------------------------|---|---------|--------------|----------------------|
| derivato da: | POCD_MT000040.Act | | | | |
| Classe che veicola il codice della nota AIFA per il farmaco prescritto. | | | | | |
| Attributi specializzati | | | | | |
| Nome | Tipo | Uso | Default | Valore | Dominio |
| classCode | x_ActClassDocumentEntryAct | required | | ACT | |
| moodCode | x_DocumentActMood | required | | EVN | |
| nullFlavor | NullFlavor | prohibited | | | |
| negationInd | bl | optional | | | |
| Composto da | | | | | |
| <realmCode> | Tipo: | CS | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: ILLIMITATO |
| <typeId> | Tipo: | POCD_MT000040.InfrastructureRoot.typeId | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: 1 |
| <templateId> | Tipo: | II | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: ILLIMITATO |
| <code> | Tipo: | POCD_MT000040.CodeAIFA_IT | Uso: | OBBLIGATORIO | Max Occ.: 1 |



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 dei documenti di prescrizione ed erogazione

Versione: 03.00

Data: 28 Dicembre 2015

Stato:Release 12

Tipo Complesso: POCD_MT000040.CodeAIFA_IT

Home Root

| | | | | | |
|--------------|----|--|--|--|--|
| derivato da: | CD | | | | |
|--------------|----|--|--|--|--|

Codice della nota AIFA del farmaco prescritto.

Esempio:


```
<substanceAdministration classCode="SBADM" moodCode="RQO">  
  . . . . .  
  <entryRelationship typeCode="REFR">  
    <act classCode="ACT" moodCode="EVN">  
      <code code="34-21" codeSystem="2.16.840.1.113883.2.9.6.1.99"  
        codeSystemName="Note Aifa"/>  
    </act>  
  </entryRelationship>  
</substanceAdministration>
```

| Attributi specializzati | | | | | |
|-------------------------|---|------------|---------|---------------------------|---------|
| Nome | Tipo | Uso | Default | Valore | Dominio |
| code | | required | | [NOTA AIFA] | |
| | Codice che identifica la nota AIFA. | | | | |
| codeSystem | oid | required | | 2.16.840.1.113883.2.9.6.1 | |
| | OID - che identifica la codifica relativa alle note AIFA. | | | | |
| codeSystemVersion | | required | | 1 | |
| | Versione codifica AIFA. | | | | |
| nullFlavor | cs_NullFlavor | prohibited | | | |
| codeSystemName | st | optional | | | |
| displayName | st | optional | | | |

| Composto da | | | | | |
|----------------|-------|----|------|-------------|----------------------|
| <originalText> | Tipo: | ED | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: 1 |
| <qualifier> | Tipo: | CR | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: ILLIMITATO |
| <translation> | Tipo: | CD | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: ILLIMITATO |



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 dei documenti di prescrizione ed erogazione

Versione: 03.00

Data: 28 Dicembre 2015

Stato:Release 12

Tipo Complesso: **POCD_MT000040.entryMotivoNonSostituibilita_IT**

Home Root

| | | | | | |
|--|---------------------------------|---|---------|--------------|----------------------|
| derivato da: | POCD_MT000040.EntryRelationship | | | | |
| Identifica il motivo di non sostituibilità del farmaco prescritto. | | | | | |
| Attributi specializzati | | | | | |
| Nome | Tipo | Uso | Default | Valore | Dominio |
| typeCode | | required | | SUBJ | |
| nullFlavor | NullFlavor | prohibited | | | |
| inversionInd | true | required | | | |
| Composto da | | | | | |
| <realmCode> | Tipo: | CS | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: ILLIMITATO |
| <typeId> | Tipo: | POCD_MT000040.InfrastructureRoot.typeId | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: 1 |
| <templateId> | Tipo: | II | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: ILLIMITATO |
| <observation> | Tipo: | POCD_MT000040.ObservationFarm_IT | Uso: | OBBLIGATORIO | Max Occ.: 1 |



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 dei documenti di prescrizione ed erogazione

Versione: 03.00

Data: 28 Dicembre 2015

Stato:Release 12

Tipo Complesso: **POCD_MT000040.ObservationFarm_IT**

Home Root

derivato da:

POCD_MT000040.Observation

E' la struttura utilizzata per veicolare la motivazione di non sostituibilita' del farmaco prescritto. Nell'esempio riportato di seguito si mostra un suo tipico utilizzo.

Esempio:

<observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
 <code code="SUBST" displayName="Substitution" codeSystem="2.16.840.1.113883.5.6" codeSystemName="HL7 ActClass"/>
 <value xsi:type="CE" codeSystem="2.16.840.1.113883.5.1070" codeSystemName="HL7Substance Admin Substitution"/>
 <entryRelationship typeCode="RSON">
 <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
 <code code="2" codeSystem="2.16.840.1.113883.2.9.6.1.52" displayName="Obiettive difficoltà di assunzione"/>
 </observation>
 </entryRelationship>
</observation>

Attributi specializzati

| Nome | Tipo | Uso | Default | Valore | Dominio |
|-------------|------------|------------|---------|--------|---------|
| classCode | | required | | OBS | |
| moodCode | | required | | ENV | |
| nullFlavor | NullFlavor | prohibited | | | |
| negationInd | bl | optional | | | |

Composto da

| | | | | | | |
|---------------------|-------|---|------|--------------|-----------|------------|
| <realmCode> | Tipo: | CS | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: | ILLIMITATO |
| <typeId> | Tipo: | POCD_MT000040.InfrastructureRoot.typeId | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: | 1 |
| <templateId> | Tipo: | II | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: | ILLIMITATO |
| <code> | Tipo: | POCD_MT000040.ObservationCodFarm_IT | Uso: | OBBLIGATORIO | Max Occ.: | 1 |
| <value> | Tipo: | POCD_MT000040.valueFarm_IT | Uso: | OBBLIGATORIO | Max Occ.: | 1 |
| <entryRelationship> | Tipo: | POCD_MT000040.entryDettaglioMotivoNS_IT | Uso: | OBBLIGATORIO | Max Occ.: | 1 |



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 dei documenti di prescrizione ed erogazione

Versione: 03.00

Data: 28 Dicembre 2015

Stato:Release 12

Tipo Complesso: POCD_MT000040.ObservationCodFarm_IT

[Home Root](#)

derivato da:

CD

Attributi specializzati

| Nome | Tipo | Uso | Default | Valore | Dominio |
|----------------|---------------|------------|---------|-----------------------|---------|
| code | cs | required | | SUBST | |
| codeSystem | uid | required | | 2.16.840.1.113883.5.6 | |
| codeSystemName | st | required | | HL7 ActClass | |
| nullFlavor | cs_NullFlavor | prohibited | | | |
| displayName | st | required | | Substitution | |

Composto da

nessun elemento



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 dei documenti di prescrizione ed erogazione

Versione: 03.00

Data: 28 Dicembre 2015

Stato:Release 12

Tipo Complesso: POCD_MT000040.valueFarm_IT

Home Root

derivato da:

CD

Attributi specializzati

| Nome | Tipo | Uso | Default | Valore | Dominio |
|----------------|------|----------|---------|---------------------------------|---------|
| xsi:type | cs | required | | CE | |
| codeSystem | uid | required | | 2.16.840.1.113883.5.1070 | |
| codeSystemName | st | required | | HL7Substance Admin Substitution | |

Composto da

nessun elemento



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 dei documenti di prescrizione ed erogazione

Versione: 03.00

Data: 28 Dicembre 2015

Stato:Release 12

Tipo Complesso: POCD_MT000040.entryDettaglioMotivoNS_IT

[Home Root](#)

derivato da: [POCD_MT000040.EntryRelationship](#)

Indica il motivo di non sostituibilità del farmaco prescritto.

Attributi specializzati

| Nome | Tipo | Uso | Default | Valore | Dominio |
|------------|------------|------------|---------|--------|---------|
| typeCode | | required | | RSN | |
| nullFlavor | NullFlavor | prohibited | | | |

Composto da

| | | | | | | |
|----------------------------|--------------|---|-------------|--------------|------------------|---|
| <observation> | Tipo: | POCD_MT000040.ObservationDettaglioMotivoNS_IT | Uso: | OBBLIGATORIO | Max Occ.: | 1 |
|----------------------------|--------------|---|-------------|--------------|------------------|---|



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 dei documenti di prescrizione ed erogazione

Versione: 03.00

Data: 28 Dicembre 2015

Stato:Release 12

Tipo Complesso: **POCD_MT000040.ObservationDettaglioMotivoNS_IT**

Home Root

| | | | | | | | |
|-------------------------|------------|--|---------|--------|--------------|-----------|------------|
| derivato da: | | POCD_MT000040.Observation | | | | | |
| Attributi specializzati | | | | | | | |
| Nome | Tipo | Uso | Default | Valore | Dominio | | |
| classCode | | required | | OBS | | | |
| moodCode | | required | | ENV | | | |
| nullFlavor | NullFlavor | prohibited | | | | | |
| Composto da | | | | | | | |
| <realmCode> | Tipo: | CS | | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: | ILLIMITATO |
| <typeId> | Tipo: | POCD_MT000040.InfrastructureRoot.typeId | | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: | 1 |
| <templateId> | Tipo: | II | | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: | ILLIMITATO |
| <code> | Tipo: | POCD_MT000040.ObservationCodDettaglioMotivoNS_IT | | Uso: | OBBLIGATORIO | Max Occ.: | 1 |



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 dei documenti di prescrizione ed erogazione

Versione: 03.00

Data: 28 Dicembre 2015

Stato:Release 12

Tipo Complesso: **POCD_MT000040.ObservationCodDettaglioMotivoNS_IT**

Home Root

| | | | | | |
|-------------------------|--|------------|---------|------------------------------|---|
| derivato da: | CD | | | | |
| Attributi specializzati | | | | | |
| Nome | Tipo | Uso | Default | Valore | Dominio |
| code | st | required | | | Valori ammissibili = {"1" "2" "3" "4" } |
| | Codice del motivo di non sostituibilità. Può assumere i valori "1","2","3","4". | | | | |
| codeSystem | oid | required | | 2.16.840.1.113883.2.9.6.1.52 | |
| | OID-LOINC | | | | |
| displayName | | required | | | |
| | [Motivazione della non sostituibilità del farmaco, es: Obiettive difficoltà di assunzione] | | | | |
| nullFlavor | cs_NullFlavor | prohibited | | | |
| Composto da | | | | | |
| nessun elemento | | | | | |



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 dei documenti di prescrizione ed erogazione

Versione: 03.00

Data: 28 Dicembre 2015

Stato:Release 12

POCD_MToooo40.Component5

Home Root

| Attributi propri | | | | | |
|----------------------|-----------------------------|---|---------|--------------|----------------------|
| Nome | Tipo | Uso | Default | Valore | Dominio |
| nullFlavor | NullFlavor | optional | | | |
| typeCode | ActRelationshipHasComponent | optional | | COMP | |
| contextConductionInd | bl | optional | | true | |
| Composto da | | | | | |
| <realmCode> | Tipo: | CS | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: ILLIMITATO |
| <typeId> | Tipo: | POCD_MT000040.InfrastructureRoot.typeId | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: 1 |
| <templateId> | Tipo: | II | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: ILLIMITATO |
| <section> | Tipo: | POCD_MT000040.Section | Uso: | OBBLIGATORIO | Max Occ.: 1 |



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 dei documenti di prescrizione ed erogazione

Versione: 03.00

Data: 28 Dicembre 2015

Stato:Release 12

Tipo Complesso: **POCD_MT000040.SectionEsenzione_IT**

Home Root

derivato da: [POCD_MT000040.Section](#)

La classe <section> è una classe composta che individua una sezione del documento CDA contenente informazioni relative all'esenzione del paziente riportata nella ricetta.

Attributi specializzati

| Nome | Tipo | Uso | Default | Valore | Dominio |
|------------|------------|------------|---------|-----------|---------|
| ID | xs:ID | required | | ESENZIONI | |
| nullFlavor | NullFlavor | prohibited | | | |
| classCode | ActClass | optional | | DOCSECT | |
| moodCode | ActMood | optional | | EVN | |

Composto da

| | | | | | | |
|--------------|-------|---|------|--------------|-----------|------------|
| <realmCode> | Tipo: | CS | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: | ILLIMITATO |
| <typeId> | Tipo: | POCD_MT000040.InfrastructureRoot.typeId | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: | 1 |
| <templateId> | Tipo: | II | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: | ILLIMITATO |
| <code> | Tipo: | POCD_MT000040.SectionCodeEsenzione_IT | Uso: | OBBLIGATORIO | Max Occ.: | 1 |
| <text> | Tipo: | POCD_MT000040.StrucDocTextEsenzioni_IT | Uso: | OBBLIGATORIO | Max Occ.: | 1 |
| <entry> | Tipo: | POCD_MT000040.EntryEsenzione_IT | Uso: | OBBLIGATORIO | Max Occ.: | 1 |



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 dei documenti di prescrizione ed erogazione

Versione: 03.00

Data: 28 Dicembre 2015

Stato:Release 12

Tipo Complesso: POCD_MT000040.SectionCodeEsenzione_IT

Home Root

| | | | | | |
|--------------|----|--|--|--|--|
| derivato da: | CE | | | | |
|--------------|----|--|--|--|--|

Identifica il tipo della sezione "ESENZIONI". L'elemento , che è vuoto, riporta le informazioni tramite la specifica dei valori dei propri attributi.

Esempio:


```
<section ID="ESENZIONI">  
  <code code="ESENZIONI-001" codeSystem="2.16.840.1.113883.2.9.10.2.1.1"  
    codeSystemName="ITDOCCDA_SECTIONCODE" displayName="Esenzioni"/>  
</section>
```

| Attributi specializzati | | | | | |
|-------------------------|---|------------|---------|--------------------------------|---------|
| Nome | Tipo | Uso | Default | Valore | Dominio |
| codeSystem | oid | required | | 2.16.840.1.113883.2.9.10.2.1.1 | |
| | codice OID che identifica la codifica relativa ai codici sezione utilizzati nella localizzazione italiana del CDA | | | | |
| code | | required | | ESENZIONI-001 | |
| | Codice che identifica il contenuto della sezione. | | | | |
| codeSystemName | | required | | ITCDA_SECTION_TYPE | |
| codeSystemVersion | | required | | 1 | |
| | Versione della codifica | | | | |
| displayName | | required | | Esenzioni | |
| nullFlavor | cs_NullFlavor | prohibited | | | |

| Composto da | | | | | | |
|----------------|-------|----|------|-------------|-----------|---|
| <originalText> | Tipo: | ED | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: | 1 |



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 dei documenti di prescrizione ed erogazione

Versione: 03.00

Data: 28 Dicembre 2015

Stato:Release 12

Tipo Complesso: **POCD_MT000040.StrucDocTextEsenzioni_IT**

[Home Root](#)

derivato da:

StrucDoc.Text

L'elemento <text> DEVE contenere al suo interno la descrizione della tipologia di esenzione rilevata dal medico prescrittore. Nel caso di documenti strutturati (machine-readable), il testo che rappresenta il codice e la sua versione descrittiva, devono essere inseriti in un elemento <content ID=""> che riporta un ID che serve per collegare ogni singola asserzione testuale al corrispondente elemento strutturato della parte machine-readable che, a sua volta, riporterà il medesimo ID nell'attributo <code>.

Esempio:

```
<section ID="ESENZIONI">
  <code code="ESENZIONI-001" codeSystem="2.16.840.1.113883.2.9.10.2.1.1"
    codeSystemName="ITDOCCDA_SECTIONCODE" displayName="Esenzioni">
  <text>Esente per:
    <content ID="a0">B02.211 - Patologia</content>
  </text>
</section>
```

Attributi specializzati

| Nome | Tipo | Uso | Default | Valore | Dominio |
|-----------|-------------|------------|---------|---------------------|---------|
| ID | xs:ID | prohibited | | | |
| language | xs:NMTOKEN | prohibited | | | |
| styleCode | xs:NMTOKENS | prohibited | | | |
| mediaType | xs:string | prohibited | | text/x-hl7-text+xml | |

Composto da



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 dei documenti di prescrizione ed erogazione

Versione: 03.00

Data: 28 Dicembre 2015

Stato:Release 12

Tipo Complesso: **POCD_MT000040.EntryEsenzione_IT**

[Home Root](#)

derivato da:

[POCD_MT000040.Entry](#)

Attributi specializzati

| Nome | Tipo | Uso | Default | Valore | Dominio |
|----------------------|------------|------------|---------|--------|---------|
| typeCode | | required | | DRIV | |
| nullFlavor | NullFlavor | prohibited | | | |
| contextConductionInd | bl | optional | | true | |

Composto da

| | | | | | | |
|--------------|-------|---|------|--------------|-----------|------------|
| <realmCode> | Tipo: | CS | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: | ILLIMITATO |
| <typeId> | Tipo: | POCD_MT000040.InfrastructureRoot.typeId | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: | 1 |
| <templateId> | Tipo: | II | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: | ILLIMITATO |
| <act> | Tipo: | POCD_MT000040.ActEsenzione_IT | Uso: | OBBLIGATORIO | Max Occ.: | 1 |



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 dei documenti di prescrizione ed erogazione

Versione: 03.00

Data: 28 Dicembre 2015

Stato:Release 12

Tipo Complesso: POCD_MT000040.ActEsenzione_IT

Home Root

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|---|---------|--------------|----------------------|
| derivato da: | POCD_MT000040.Act | | | | |
| L'elemento contiene il codice dell'esenzione. | | | | | |
| Attributi specializzati | | | | | |
| Nome | Tipo | Uso | Default | Valore | Dominio |
| classCode | x_ActClassDocumentEntryAct | required | | ACT | |
| | Devifunzione di un atto generico. | | | | |
| moodCode | x_DocumentActMood | required | | EVN | |
| nullFlavor | NullFlavor | prohibited | | | |
| negationInd | bl | optional | | | |
| Composto da | | | | | |
| <realmCode> | Tipo: | CS | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: ILLIMITATO |
| <typeId> | Tipo: | POCD_MT000040.InfrastructureRoot.typeId | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: 1 |
| <templateId> | Tipo: | II | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: ILLIMITATO |
| <code> | Tipo: | POCD_MT000040.ActCodeEsenzione_IT | Uso: | OBBLIGATORIO | Max Occ.: 1 |

Tipo Complesso: **POCD_MT000040.ActCodeEsenzione_IT**

Home Root

| | | | | | |
|--------------|----|--|--|--|--|
| derivato da: | CD | | | | |
|--------------|----|--|--|--|--|

L'elemento contiene, nell'attributo <code>, il codice dell'esenzione.

Esempio:

```
<section ID="ESENZIONI">
  <code code="ESENZIONI-001" codeSystem="2.16.840.1.113883.2.9.10.2.1.1"
    codeSystemName="ITDOCCDA_SECTIONCODE" displayName="Esenzioni"/>
  <text>Esente per:
    <content ID="a0">B02.211 - Patologia</content>
  </text>
  <entry typeCode="DRIV">
    <act classCode="ACT" moodCode="EVN">
      <code code="B02.211" codeSystemName="Codifica Esenzioni"
        codeSystem="2.16.840.1.113883.2.9.2.160.6.22" codeSystemVersion="2001" />
      <originalText> <reference value="a0"/>
      </originalText>
    </code>
  </act>
</entry>
</section>
```

| Attributi specializzati | | | | | |
|--|---------------|------------|---------|----------------------------------|---------|
| Nome | Tipo | Uso | Default | Valore | Dominio |
| code | cs | required | | | |
| Codice che identifica l'esenzione così come specificato nella ricetta. | | | | | |
| codeSystem | uid | required | | 2.16.840.1.113883.2.9.2.160.6.22 | |
| OID - che identifica la codifica relativa alle esenzioni. OID alternativi relativi alle codifiche NAZIONALI o REGIONALI. | | | | | |
| codeSystemName | st | required | | Codifica Esenzioni | |
| codeSystemVersion | st | required | | "2001" or [Versione Regionale] | |
| Versione della codifica. | | | | | |
| nullFlavor | cs_NullFlavor | prohibited | | | |
| displayName | st | optional | | | |

| Composto da | | | | |
|----------------|-------|--|-----------|--------------|
| <originalText> | Tipo: | POCD_MT000040.originalTextEsenzione_IT | Uso: | OBBLIGATORIO |
| | | | Max Occ.: | 1 |



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 dei documenti di prescrizione ed erogazione

Versione: 03.00

Data: 28 Dicembre 2015

Stato:Release 12

Tipo Complesso: **POCD_MT000040.originalTextEsenzione_IT**

Home Root

| | | | | | |
|--|----------------------------|---|---------|--------------|-------------|
| derivato da: | | ED | | | |
| L'elemento "originalText" serve a veicolare l'identificativo ID necessario per collegare la parte strutturata inerente all'esenzione alla parte narrativa. | | | | | |
| Attributi specializzati | | | | | |
| Nome | Tipo | Uso | Default | Valore | Dominio |
| nullFlavor | cs_NullFlavor | prohibited | | | |
| representation | cs_BinaryDataEncoding | optional | | | |
| mediaType | cs | optional | | | |
| language | cs | optional | | | |
| compression | cs_CompressionAlgorithm | optional | | | |
| integrityCheck | bin | optional | | | |
| integrityCheckAlgorithm | cs_IntegrityCheckAlgorithm | optional | | | |
| Composto da | | | | | |
| <reference> | Tipo: | POCD_MT000040.referenceEsenzione_IT | Uso: | OBBLIGATORIO | Max Occ.: 1 |



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 dei documenti di prescrizione ed erogazione

Versione: 03.00

Data: 28 Dicembre 2015

Stato:Release 12

Tipo Complesso: **POCD_MToooo40.referenceEsenzione_IT**

[Home Root](#)

derivato da:

URL

L'elemento "reference" serve a veicolare, mediante l'attributo 'value', l'identificativo ID necessario per collegare la parte strutturata inerente all'esenzione alla parte narrativa. Infatti l'attributo 'value' conterrà il valore dell'ID descritto nell'elemento "Text"

Attributi specializzati

| Nome | Tipo | Uso | Default | Valore | Dominio |
|------------|---------------|------------|---------|--------|---------|
| value | url | required | | | |
| nullFlavor | cs_NullFlavor | prohibited | | | |

Composto da

nessun elemento



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 dei documenti di prescrizione ed erogazione

Versione: 03.00

Data: 28 Dicembre 2015

Stato:Release 12

Tipo Complesso: **POCD_MT000040.Component3PrescrizioniFarm_IT**

Home Root

derivato da:

POCD_MT000040.Component3

È un Component "OBBLIGATORIO" contenente uno e non più di un elemento <section>. Contiene le informazioni relative al corpo della prescrizione.

Attributi specializzati

| Nome | Tipo | Uso | Default | Valore | Dominio |
|----------------------|-----------------------------|------------|---------|--------|---------|
| nullFlavor | NullFlavor | prohibited | | | |
| typeCode | ActRelationshipHasComponent | optional | | COMP | |
| contextConductionInd | bl | optional | | true | |

Composto da

| | | | | | | |
|--------------|-------|--|------|--------------|-----------|------------|
| <realmCode> | Tipo: | CS | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: | ILLIMITATO |
| <typeId> | Tipo: | POCD_MT000040.InfrastructureRoot.typeId | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: | 1 |
| <templateId> | Tipo: | II | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: | ILLIMITATO |
| <section> | Tipo: | POCD_MT000040.SectionPrescrizioniFarm_IT | Uso: | OBBLIGATORIO | Max Occ.: | 1 |



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 dei documenti di prescrizione ed erogazione

Versione: 03.00

Data: 28 Dicembre 2015

Stato:Release 12

Tipo Complesso: **POCD_MT000040.SectionPrescrizioniFarm_IT**

Home Root

derivato da: [POCD_MT000040.Section](#)

La classe <section> è una classe composta che individua la sezione del documento contenente informazioni relative ai farmaci o ai presidi prescritti nella ricetta.

Attributi specializzati

| Nome | Tipo | Uso | Default | Valore | Dominio |
|------------|------------|------------|---------|--------------|---------|
| ID | xs:ID | required | | PRESCRIZIONI | |
| nullFlavor | NullFlavor | prohibited | | | |
| classCode | ActClass | optional | | DOCSECT | |
| moodCode | ActMood | optional | | EVN | |

Composto da

| | | | | | | |
|--------------|-------|--|------|--------------|-----------|------------|
| <realmCode> | Tipo: | CS | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: | ILLIMITATO |
| <typeId> | Tipo: | POCD_MT000040.InfrastructureRoot.typeId | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: | 1 |
| <templateId> | Tipo: | II | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: | ILLIMITATO |
| <code> | Tipo: | POCD_MT000040.SectionCodePrescrizioniFarm_IT | Uso: | OBBLIGATORIO | Max Occ.: | 1 |
| <text> | Tipo: | POCD_MT000040.StrucDocTextFarm_IT | Uso: | OBBLIGATORIO | Max Occ.: | 1 |
| <entry> | Tipo: | POCD_MT000040.EntryPrescrizioneFarm_IT | Uso: | OBBLIGATORIO | Max Occ.: | ILLIMITATO |



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 dei documenti di prescrizione ed erogazione

Versione: 03.00

Data: 28 Dicembre 2015

Stato:Release 12

Tipo Complesso: **POCD_MT000040.SectionCodePrescrizioniFarm_IT**

[Home Root](#)

| | | | | | |
|--------------|----|--|--|--|--|
| derivato da: | CE | | | | |
|--------------|----|--|--|--|--|

Identifica il tipo della sezione "PRESCRIZIONI". L'elemento , che è vuoto, riporta le informazioni tramite la specifica dei valori dei propri attributi.

Esempio:


```
<section ID="PRESCRIZIONI">  
<code code="57833-6" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC"  
      displayName="Medication Prescribed"/>  
</section>
```

| Attributi specializzati | | | | | |
|-------------------------|-------------------------------|------------|---------|-----------------------|---------|
| Nome | Tipo | Uso | Default | Valore | Dominio |
| code | | required | | 57833-6 | |
| | Plan Section | | | | |
| codeSystem | oid | required | | 2.16.840.1.113883.6.1 | |
| | OID-LOINC | | | | |
| codeSystemName | | required | | LOINC | |
| codeSystemVersion | | required | | 2.19 | |
| | Versione della codifica LOINC | | | | |
| displayName | | required | | Medication Prescribed | |
| nullFlavor | cs_NullFlavor | prohibited | | | |

| Composto da | | | | | |
|----------------|-------|----|------|-------------|----------------------|
| <originalText> | Tipo: | ED | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: 1 |
| <qualifier> | Tipo: | CR | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: 0 |
| <translation> | Tipo: | CD | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: ILLIMITATO |



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 dei documenti di prescrizione ed erogazione

Versione: 03.00

Data: 28 Dicembre 2015

Stato:Release 12

Tipo Complesso: **POCD_MT000040.StrucDocTextFarm_IT**

Home Root

derivato da: StrucDoc.Text

La sezione "PRESCRIZIONI" deve prevedere la descrizione testuale nel blocco narrativo delle prescrizioni di presidi medicinali nell'elemento <text> che deve a sua volta contenere al suo interno due elementi <list>. Il primo <list id="RQO"> con <caption> uguale a "Richieste:" che presenta al suo interno tanti elementi <item> quanti sono i presidi oggetto di prescrizione. Il secondo <list id="DIAG"> con <caption> uguale a "Problemi:" che presenta al suo interno tanti elementi <item> quanti sono gli elementi relativi al problema/i diagnostico. Ciascun elemento <item>, in presenza di una sezione strutturata machine-readable, DEVE al suo interno raccogliere la descrizione narrativa nell'elemento <content> che riporta un ID che serve per collegare ogni singola asserzione testuale al corrispondente elemento strutturato nella parte machine-readable che riporterà il medesimo ID nel <originalText> dell'elemento <code> .

Esempio:

```
<text>
  <list ID="RQO">
    <caption>Richieste:</caption>
    <item ID="1">
      <content ID="a1"> Levoxacin Compress 20 Mlg (3 Confezioni)</content>
    </item>
  </list>
  <list ID="DIAG">
    <caption>Problemi:</caption>
    <item>
      <content ID="a2">Bronchite Acuta</content>
    </item>
  </list>
</text>
```

Attributi specializzati

| Nome | Tipo | Uso | Default | Valore | Dominio |
|-----------|-------------|------------|---------|---------------------|---------|
| ID | xs:ID | prohibited | | | |
| language | xs:NMTOKEN | prohibited | | | |
| styleCode | xs:NMTOKENS | prohibited | | | |
| mediaType | xs:string | prohibited | | text/x-hl7-text+xml | |

Composto da

| | | | | | | |
|--------|-------|--|------|--------------|-----------|---|
| <list> | Tipo: | POCD_MT000040.StrucDoc.ListFarmRQO_IT | Uso: | OBBLIGATORIO | Max Occ.: | 1 |
| <list> | Tipo: | POCD_MT000040.StrucDoc.ListFarmDIAG_IT | Uso: | OBBLIGATORIO | Max Occ.: | 1 |



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 dei documenti di prescrizione ed erogazione

Versione: 03.00

Data: 28 Dicembre 2015

Stato:Release 12

Tipo Complesso: **POCD_MT000040.StrucDoc.ListFarmRQO_IT**

Home Root

derivato da:

StrucDoc.List

Questo tag <list i> con <caption> uguale a "Richieste:" e presenta al suo interno tanti elementi <item> quanti sono i presidi oggetto di prescrizione.

Attributi specializzati

| Nome | Tipo | Uso | Default | Valore | Dominio |
|-----------|-------------|------------|-----------|--------|---|
| ID | xs:ID | required | | RQO | |
| language | xs:NMTOKEN | prohibited | | | |
| styleCode | xs:NMTOKENS | prohibited | | | |
| listType | xs:NMTOKEN | prohibited | unordered | | Valori ammissibili = {"ordered" "unordered" } |

Composto da

| | | | | | | |
|-----------|-------|--|------|--------------|-----------|------------|
| <caption> | Tipo: | POCD_MT000040.StrucDoc.CaptionFarmRQO_IT | Uso: | OBBLIGATORIO | Max Occ.: | 1 |
| <item> | Tipo: | POCD_MT000040.StrucDoc.ItemFarmRQO_IT | Uso: | OBBLIGATORIO | Max Occ.: | ILLIMITATO |



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 dei documenti di prescrizione ed erogazione

Versione: 03.00

Data: 28 Dicembre 2015

Stato:Release 12

Tipo Complesso: POCD_MT000040.StrucDoc.CaptionFarmRQO_IT

[Home Root](#)

derivato da:

StrucDoc.Caption

Il tag <caption> deve contenere il valore "Richieste:"

Attributi specializzati

| Nome | Tipo | Uso | Default | Valore | Dominio |
|-----------|-------------|------------|---------|--------|---------|
| ID | xs:ID | prohibited | | | |
| language | xs:NMTOKEN | prohibited | | | |
| styleCode | xs:NMTOKENS | prohibited | | | |

Composto da



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 dei documenti di prescrizione ed erogazione

Versione: 03.00

Data: 28 Dicembre 2015

Stato:Release 12

Tipo Complesso: **POCD_MT000040.StrucDoc.ItemFarmRQO_IT**

[Home Root](#)

| | | | | | |
|-------------------------|-------------|---|---------|-----------|--------------|
| derivato da: | | StrucDoc.Item | | | |
| Attributi specializzati | | | | | |
| Nome | Tipo | Uso | Default | Valore | Dominio |
| language | xs:NMTOKEN | prohibited | | | |
| styleCode | xs:NMTOKENS | prohibited | | | |
| ID | xs:ID | required | | | |
| Composto da | | | | | |
| <content> | Tipo: | POCD_MT000040.StrucDoc.Content_IT | | Uso: | OBBLIGATORIO |
| | | | | Max Occ.: | 1 |



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 dei documenti di prescrizione ed erogazione

Versione: 03.00

Data: 28 Dicembre 2015

Stato:Release 12

Tipo Complesso: POCD_MToooo40.StrucDoc.Content_IT

Home Root

| | | | | | |
|-------------------------|-------------|------------------|---------|--------|---|
| derivato da: | | StrucDoc.Content | | | |
| Attributi specializzati | | | | | |
| Nome | Tipo | Uso | Default | Valore | Dominio |
| ID | xs:ID | required | | | |
| language | xs:NMTOKEN | prohibited | | | |
| styleCode | xs:NMTOKENS | prohibited | | | |
| revised | xs:NMTOKEN | prohibited | | | Valori ammissibili = {"insert" "delete" } |
| Composto da | | | | | |
| nessun elemento | | | | | |



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 dei documenti di prescrizione ed erogazione

Versione: 03.00

Data: 28 Dicembre 2015

Stato:Release 12

Tipo Complesso: POCD_MT000040.StrucDoc.ListFarmDIAG_IT

Home Root

derivato da:

StrucDoc.List

Questo tag <list i> con <caption> uguale a "Problemi:" e presenta al suo interno tanti elementi <item> quanti sono i problemi diagnostici.

Attributi specializzati

| Nome | Tipo | Uso | Default | Valore | Dominio |
|-----------|-------------|------------|-----------|--------|---|
| ID | xs:ID | required | | DIAG | |
| language | xs:NMTOKEN | prohibited | | | |
| styleCode | xs:NMTOKENS | prohibited | | | |
| listType | xs:NMTOKEN | prohibited | unordered | | Valori ammissibili = {"ordered" "unordered" } |

Composto da

| | | | | | | |
|-----------|-------|---|------|--------------|-----------|------------|
| <caption> | Tipo: | POCD_MT000040.StrucDoc.CaptionFarmDIAG_IT | Uso: | OBBLIGATORIO | Max Occ.: | 1 |
| <item> | Tipo: | POCD_MT000040.StrucDoc.ItemFarmDIAG_IT | Uso: | OBBLIGATORIO | Max Occ.: | ILLIMITATO |



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 dei documenti di prescrizione ed erogazione

Versione: 03.00

Data: 28 Dicembre 2015

Stato:Release 12

Tipo Complesso: POCD_MT000040.StrucDoc.CaptionFarmDIAG_IT

[Home Root](#)

derivato da:

StrucDoc.Caption

Il tag <caption> deve contenere il valore "Problemi:"

Attributi specializzati

| Nome | Tipo | Uso | Default | Valore | Dominio |
|-----------|-------------|------------|---------|--------|---------|
| ID | xs:ID | prohibited | | | |
| language | xs:NMTOKEN | prohibited | | | |
| styleCode | xs:NMTOKENS | prohibited | | | |

Composto da



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 dei documenti di prescrizione ed erogazione

Versione: 03.00

Data: 28 Dicembre 2015

Stato:Release 12

Tipo Complesso: **POCD_MTo00040.StrucDoc.ItemFarmDIAG_IT**

Home Root

| | | | | | |
|-------------------------|-------------|---|---------|-----------|--------------|
| derivato da: | | StrucDoc.Item | | | |
| Attributi specializzati | | | | | |
| Nome | Tipo | Uso | Default | Valore | Dominio |
| ID | xs:ID | required | | | |
| language | xs:NMTOKEN | prohibited | | | |
| styleCode | xs:NMTOKENS | prohibited | | | |
| Composto da | | | | | |
| <content> | Tipo: | POCD_MT000040.StrucDoc.Content_IT | | Uso: | OBBLIGATORIO |
| | | | | Max Occ.: | 1 |



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 dei documenti di prescrizione ed erogazione

Versione: 03.00

Data: 28 Dicembre 2015

Stato:Release 12

Tipo Complesso: **POCD_MT000040.EntryPrescrizioneFarm_IT**

Home Root

derivato da:

POCD_MT000040.Entry

Il blocco narrativo della prescrizione è rappresentato, per la parte machine-readable, da uno o più <entry> mediante la classe <substanceAdministration>.

Attributi specializzati

| Nome | Tipo | Uso | Default | Valore | Dominio |
|----------------------|------------------------|------------|---------|--------|---------|
| nullFlavor | NullFlavor | prohibited | | | |
| typeCode | x_ActRelationshipEntry | optional | COMP | | |
| contextConductionInd | bl | optional | | true | |

Composto da

| | | | | | | |
|---------------------------|-------|--|------|--------------|-----------|------------|
| <realmCode> | Tipo: | CS | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: | ILLIMITATO |
| <typeId> | Tipo: | POCD_MT000040.InfrastructureRoot.typeId | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: | 1 |
| <templateId> | Tipo: | II | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: | ILLIMITATO |
| <substanceAdministration> | Tipo: | POCD_MT000040.SubstanceAdministration_IT | Uso: | OBBLIGATORIO | Max Occ.: | 1 |



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 dei documenti di prescrizione ed erogazione

Versione: 03.00

Data: 28 Dicembre 2015

Stato:Release 12

Tipo Complesso: **POCD_MT000040.Component3PrescrizioniSpec_IT**

Home Root

derivato da:

POCD_MT000040.Component3

È un Component "OBBLIGATORIO" contenente uno e non più di un elemento <section>. Contiene le informazioni relative alla prescrizione specialistica.

Attributi specializzati

| Nome | Tipo | Uso | Default | Valore | Dominio |
|----------------------|-----------------------------|------------|---------|--------|---------|
| nullFlavor | NullFlavor | prohibited | | | |
| typeCode | ActRelationshipHasComponent | optional | | COMP | |
| contextConductionInd | bl | optional | | true | |

Composto da

| | | | | | | |
|--------------|-------|--|------|--------------|-----------|------------|
| <realmCode> | Tipo: | CS | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: | ILLIMITATO |
| <typeId> | Tipo: | POCD_MT000040.InfrastructureRoot.typeId | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: | 1 |
| <templateId> | Tipo: | II | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: | ILLIMITATO |
| <section> | Tipo: | POCD_MT000040.SectionPrescrizioniSpec_IT | Uso: | OBBLIGATORIO | Max Occ.: | 1 |



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 dei documenti di prescrizione ed erogazione

Versione: 03.00

Data: 28 Dicembre 2015

Stato:Release 12

Tipo Complesso: **POCD_MT000040.SectionPrescrizioniSpec_IT**

Home Root

derivato da: [POCD_MT000040.Section](#)

La classe <section> è una classe composta che individua una sezione del documento contenente informazioni relative alle prestazioni specialistiche prescritti nella ricetta.

| Attributi specializzati | | | | | |
|-------------------------|------------|------------|---------|--------------|---------|
| Nome | Tipo | Uso | Default | Valore | Dominio |
| ID | xs:ID | required | | PRESCRIZIONI | |
| nullFlavor | NullFlavor | prohibited | | | |
| classCode | ActClass | optional | | DOCSECT | |
| moodCode | ActMood | optional | | EVN | |

| Composto da | | | | | | |
|--------------|-------|--|------|--------------|-----------|------------|
| <realmCode> | Tipo: | CS | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: | ILLIMITATO |
| <typeId> | Tipo: | POCD_MT000040.InfrastructureRoot.typeId | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: | 1 |
| <templateId> | Tipo: | II | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: | ILLIMITATO |
| <code> | Tipo: | POCD_MT000040.SectionCodePrescrizioniSpec_IT | Uso: | OBBLIGATORIO | Max Occ.: | 1 |
| <text> | Tipo: | POCD_MT000040.StrucDocTextSpec_IT | Uso: | OBBLIGATORIO | Max Occ.: | 1 |
| <entry> | Tipo: | POCD_MT000040.EntryPrescrizioneSpec_IT | Uso: | OBBLIGATORIO | Max Occ.: | ILLIMITATO |



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 dei documenti di prescrizione ed erogazione

Versione: 03.00

Data: 28 Dicembre 2015

Stato:Release 12

Tipo Complesso: **POCD_MT000040.SectionCodePrescrizioniSpec_IT**

Home Root

derivato da:

CE

Identifica il contenuto della sezione. "Prescrizione Medica"

Esempio:

<section ID="PRESCRIZIONE">
<code code="57832-8" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1"
 codeSystemName="LOINC" />

</section>

| Attributi specializzati | | | | | |
|-------------------------|-------------------------------|------------|---------|-----------------------|---------|
| Nome | Tipo | Uso | Default | Valore | Dominio |
| code | | required | | 57832-8 | |
| codeSystem | oid | required | | 2.16.840.1.113883.6.1 | |
| | OID-LOINC | | | | |
| codeSystemName | | required | | LOINC | |
| codeSystemVersion | | required | | 2.19 | |
| | Versione della codifica LOINC | | | | |
| nullFlavor | cs_NullFlavor | prohibited | | | |
| displayName | st | optional | | | |

Composto da

| | | | | | | |
|----------------|-------|----|------|-------------|-----------|------------|
| <originalText> | Tipo: | ED | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: | 1 |
| <qualifier> | Tipo: | CR | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: | 0 |
| <translation> | Tipo: | CD | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: | ILLIMITATO |



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 dei documenti di prescrizione ed erogazione

Versione: 03.00

Data: 28 Dicembre 2015

Stato:Release 12

Tipo Complesso: **POCD_MT000040.StrucDocTextSpec_IT**

Home Root

derivato da:

StrucDoc.Text

E' un elemento obbligatorio e deve contenere al suo interno due elementi <list>. Il primo <list id="RQO"> con <caption> uguale a "Prestazioni richieste:" che presenta al suo interno tanti elementi <item> quante sono le prestazioni specialistiche oggetto di prescrizione. Il secondo <list id="DIAG"> con <caption> uguale a "Problemi:" che presenta al suo interno tanti elementi <item> quanti gli elementi relativi al problema/i diagnostico. Ciascun elemento <item>, in presenza di una sezione strutturata machine-readable, DEVE al suo interno raccogliere la descrizione narrativa nell'elemento <content> che riporta un ID che serve per collegare ogni singola asserzione testuale al corrispondente elemento strutturato nella parte machine-readable che riporterà il medesimo ID nel <originalText> dell'elemento <code> .

Esempio:

```
<section ID="PRESCRIZIONE">
  <code code="18776-5" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1"
    codeSystemName="LOINC" />
  <text>
    <list ID="RQO">
      <caption>Prestazioni richieste:</caption>
      <item ID="1"><content ID="a1"> RX TORACE</content>
    </item>
    </list>
    <list ID="DIAG">
      <caption>Problemi:</caption>
      <item><content ID="a2">Sospetta Broncopolmonite</content>
    </item>
    </list>
  </text>
  . . . . .
</section>
```

Attributi specializzati

| Nome | Tipo | Uso | Default | Valore | Dominio |
|-----------|-------------|------------|---------|---------------------|---------|
| ID | xs:ID | prohibited | | | |
| language | xs:NMTOKEN | prohibited | | | |
| styleCode | xs:NMTOKENS | prohibited | | | |
| mediaType | xs:string | prohibited | | text/x-hl7-text+xml | |

Composto da

| | | | | | | |
|--------|-------|--|------|--------------|-----------|---|
| <list> | Tipo: | POCD_MT000040.StrucDoc.ListSpecRQO_IT | Uso: | OBBLIGATORIO | Max Occ.: | 1 |
| <list> | Tipo: | POCD_MT000040.StrucDoc.ListSpecDIAG_IT | Uso: | OBBLIGATORIO | Max Occ.: | 1 |



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 dei documenti di prescrizione ed erogazione

Versione: 03.00

Data: 28 Dicembre 2015

Stato:Release 12

Tipo Complesso: **POCD_MT000040.StrucDoc.ListSpecRQO_IT**

Home Root

derivato da:

StrucDoc.List

Questo tag <list i> con <caption> uguale a "Richieste" e presenta al suo interno tanti elementi <item> quante sono le prestazioni specialistiche oggetto di prescrizione.

Attributi specializzati

| Nome | Tipo | Uso | Default | Valore | Dominio |
|-----------|-------------|------------|-----------|--------|---|
| ID | xs:ID | required | | RQO | |
| language | xs:NMTOKEN | prohibited | | | |
| styleCode | xs:NMTOKENS | prohibited | | | |
| listType | xs:NMTOKEN | prohibited | unordered | | Valori ammissibili = {"ordered" "unordered" } |

Composto da

| | | | | | | |
|-----------|-------|--|------|--------------|-----------|------------|
| <caption> | Tipo: | POCD_MT000040.StrucDoc.CaptionSpecRQO_IT | Uso: | OBBLIGATORIO | Max Occ.: | 1 |
| <item> | Tipo: | POCD_MT000040.StrucDoc.ItemSpecRQO_IT | Uso: | OBBLIGATORIO | Max Occ.: | ILLIMITATO |



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 dei documenti di prescrizione ed erogazione

Versione: 03.00

Data: 28 Dicembre 2015

Stato:Release 12

Tipo Complesso: **POCD_MT000040.StrucDoc.CaptionSpecRQO_IT**

[Home Root](#)

derivato da:

StrucDoc.Caption

Il tag <caption> deve contenere il valore "Prestazioni richieste:"

Attributi specializzati

| Nome | Tipo | Uso | Default | Valore | Dominio |
|------------------|-------------|------------|---------|--------|---------|
| ID | xs:ID | prohibited | | | |
| language | xs:NMTOKEN | prohibited | | | |
| styleCode | xs:NMTOKENS | prohibited | | | |

Composto da



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 dei documenti di prescrizione ed erogazione

Versione: 03.00

Data: 28 Dicembre 2015

Stato:Release 12

Tipo Complesso: **POCD_MT00040.StrucDoc.ItemSpecRQO_IT**

[Home Root](#)

| | | | | | |
|-------------------------|-------------|---|---------|-----------|--------------|
| derivato da: | | StrucDoc.Item | | | |
| Attributi specializzati | | | | | |
| Nome | Tipo | Uso | Default | Valore | Dominio |
| ID | xs:ID | required | | | |
| language | xs:NMTOKEN | prohibited | | | |
| styleCode | xs:NMTOKENS | prohibited | | | |
| Composto da | | | | | |
| <content> | Tipo: | POCD_MT000040.StrucDoc.Content_IT | | Uso: | OBBLIGATORIO |
| | | | | Max Occ.: | 1 |



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 dei documenti di prescrizione ed erogazione

Versione: 03.00

Data: 28 Dicembre 2015

Stato:Release 12

Tipo Complesso: **POCD_MT000040.StrucDoc.ListSpecDIAG_IT**

[Home Root](#)

derivato da:

StrucDoc.List

Questo tag <list i> con <caption> uguale a "Problemi:" e presenta al suo interno tanti elementi <item> quanti sono i problemi diagnostici.

Attributi specializzati

| Nome | Tipo | Uso | Default | Valore | Dominio |
|-----------|-------------|------------|-----------|--------|---|
| ID | xs:ID | required | | DIAG | |
| language | xs:NMTOKEN | prohibited | | | |
| styleCode | xs:NMTOKENS | prohibited | | | |
| listType | xs:NMTOKEN | prohibited | unordered | | Valori ammissibili = {"ordered" "unordered" } |

Composto da

| | | | | | | |
|-----------|-------|---|------|--------------|-----------|------------|
| <caption> | Tipo: | POCD_MT000040.StrucDoc.CaptionSpecDIAG_IT | Uso: | OBBLIGATORIO | Max Occ.: | 1 |
| <item> | Tipo: | POCD_MT000040.StrucDoc.ItemSpecDIAG_IT | Uso: | OBBLIGATORIO | Max Occ.: | ILLIMITATO |



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 dei documenti di prescrizione ed erogazione

Versione: 03.00

Data: 28 Dicembre 2015

Stato:Release 12

Tipo Complesso: POCD_MT000040.StrucDoc.CaptionSpecDIAG_IT

[Home Root](#)

derivato da:

StrucDoc.Caption

Il tag <caption> deve contenere il valore "Problemi:"

Attributi specializzati

| Nome | Tipo | Uso | Default | Valore | Dominio |
|------------------|-------------|------------|---------|--------|---------|
| ID | xs:ID | prohibited | | | |
| language | xs:NMTOKEN | prohibited | | | |
| styleCode | xs:NMTOKENS | prohibited | | | |

Composto da



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 dei documenti di prescrizione ed erogazione

Versione: 03.00

Data: 28 Dicembre 2015

Stato:Release 12

Tipo Complesso: **POCD_MTo00040.StrucDoc.ItemSpecDIAG_IT**

[Home Root](#)

| | | | | | |
|-------------------------|-------------|---|---------|-----------|--------------|
| derivato da: | | StrucDoc.Item | | | |
| Attributi specializzati | | | | | |
| Nome | Tipo | Uso | Default | Valore | Dominio |
| ID | xs:ID | required | | | |
| language | xs:NMTOKEN | prohibited | | | |
| styleCode | xs:NMTOKENS | prohibited | | | |
| Composto da | | | | | |
| <content> | Tipo: | POCD_MT000040.StrucDoc.Content_IT | | Uso: | OBBLIGATORIO |
| | | | | Max Occ.: | 1 |



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 dei documenti di prescrizione ed erogazione

Versione: 03.00

Data: 28 Dicembre 2015

Stato:Release 12

Tipo Complesso: **POCD_MT000040.EntryPrescrizioneSpec_IT**

Home Root

derivato da:

POCD_MT000040.Entry

Il blocco narrativo della prescrizione è rappresentato, per la parte machine-readable, da uno o più <entry> mediante la classe <observation>.

Attributi specializzati

| Nome | Tipo | Uso | Default | Valore | Dominio |
|----------------------|------------------------|------------|---------|--------|---------|
| nullFlavor | NullFlavor | prohibited | | | |
| typeCode | x_ActRelationshipEntry | optional | COMP | | |
| contextConductionInd | bl | optional | | true | |

Composto da

| | | | | | | |
|---------------|-------|--|------|--------------|-----------|------------|
| <realmCode> | Tipo: | CS | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: | ILLIMITATO |
| <typeId> | Tipo: | POCD_MT000040.InfrastructureRoot.typeId | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: | 1 |
| <templateId> | Tipo: | II | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: | ILLIMITATO |
| <observation> | Tipo: | POCD_MT000040.ObservationPrestPrescitte_it | Uso: | OBBLIGATORIO | Max Occ.: | 1 |



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 dei documenti di prescrizione ed erogazione

Versione: 03.00

Data: 28 Dicembre 2015

Stato:Release 12

Tipo Complesso: POCD_MT000040.ObservationPrestPrescitte_it

Home Root

| | | | | | |
|-------------------------|--|--|---------|--------------|----------------------|
| derivato da: | | POCD_MT000040.Observation | | | |
| Attributi specializzati | | | | | |
| Nome | Tipo | Uso | Default | Valore | Dominio |
| classCode | ActClassObservation | required | | OBS | |
| moodCode | x_ActMoodDocumentObservation | required | | PRMS | |
| nullFlavor | NullFlavor | prohibited | | | |
| negationInd | bl | optional | | | |
| Composto da | | | | | |
| <realmCode> | Tipo: | CS | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: ILLIMITATO |
| <typeId> | Tipo: | POCD_MT000040.InfrastructureRoot.typeId | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: 1 |
| <templateId> | Tipo: | II | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: ILLIMITATO |
| <code> | Tipo: | POCD_MT000040.ObservationCodeNazionaleSpec_IT | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: 1 |
| <code> | Tipo: | POCD_MT000040.ObservationCodeRegionaleSpec_IT | Uso: | OBBLIGATORIO | Max Occ.: 1 |
| <entryRelationship> | Tipo: | POCD_MT000040.entryRelationshipQuantitàSpec_IT | Uso: | OBBLIGATORIO | Max Occ.: 1 |
| | Quantità prescritta della prestazione specialistica | | | | |
| <entryRelationship> | Tipo: | POCD_MT000040.EntryRelationship_IT | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: 1 |
| | Problema diagnostico | | | | |
| <entryRelationship> | Tipo: | POCD_MT000040.EntryRelationshipTipoAccesso_IT | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: 1 |
| | Tipologia di accesso | | | | |
| <entryRelationship> | Tipo: | POCD_MT000040.EntryRelationshipDescrTestoLiberoNote_IT | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: 1 |
| | Descrizione di testo libero relativa alla prestazione prescritta | | | | |

195



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 dei documenti di prescrizione ed erogazione

Versione: 03.00

Data: 28 Dicembre 2015

Stato:Release 12

Tipo Complesso: POCD_MT000040.ObservationCodeNazionaleSpec_IT

Home Root

derivato da:CD

Elemento indispensabile per indicare il codice nazionale della prestazione specialistica prescritta in ricetta.

Esempio:

<entry typeCode="COMP">
 <observation classCode="OBS" moodCode="RQO">
 <code code="92.40.2" codeSystem="2.16.840.1.113883.2.9.6.1.11"
 codeSystemName= "Catalogo Prestazioni Italia">
 </code>
 </observation>
</entry>

Attributi specializzati

| Nome | Tipo | Uso | Default | Valore | Dominio |
|-------------------|--|------------|---------|------------------------------|---------|
| code | st | required | | [ID PRESTAZIONE] | |
| | ID della prestazione specilistica come da nomenclatore nazionale (codifica a 5 caratteri). | | | | |
| codeSystem | oid | required | | 2.16.840.1.113883.2.9.6.1.11 | |
| | OID del catalogo nazionale delle prestazioni specilistiche. | | | | |
| codeSystemName | | required | | Catalogo Prestazioni Italia | |
| | Nome del nomenclatore tariffario specialistico. | | | | |
| codeSystemVersion | | required | | - | |
| | Versione del catalogo nazionale. | | | | |
| nullFlavor | cs_NullFlavor | prohibited | | | |
| displayName | st | optional | | | |

Composto da

| | | | | | | |
|----------------|-------|--|------|--------------|-----------|---|
| <originalText> | Tipo: | POCD_MT000040.originalTextPrestazioni_IT | Uso: | OBBLIGATORIO | Max Occ.: | 1 |
|----------------|-------|--|------|--------------|-----------|---|



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 dei documenti di prescrizione ed erogazione

Versione: 03.00

Data: 28 Dicembre 2015

Stato:Release 12

Tipo Complesso: **POCD_MT000040.originalTextPrestazioni_IT**

Home Root

| | | | | | |
|--|----------------------------|---|---------|--------------|-------------|
| derivato da: | ED | | | | |
| L'elemento "originalText" serve a veicolare l'identificativo ID necessario per collegare la parte strutturata, inerente alle prestazioni prescritte, con la parte narrativa. | | | | | |
| Attributi specializzati | | | | | |
| Nome | Tipo | Uso | Default | Valore | Dominio |
| nullFlavor | cs_NullFlavor | prohibited | | | |
| representation | cs_BinaryDataEncoding | optional | | | |
| mediaType | cs | optional | | | |
| language | cs | optional | | | |
| compression | cs_CompressionAlgorithm | optional | | | |
| integrityCheck | bin | optional | | | |
| integrityCheckAlgorithm | cs_IntegrityCheckAlgorithm | optional | | | |
| Composto da | | | | | |
| <reference> | Tipo: | POCD_MT000040.referencePrestazioni_IT | Uso: | OBBLIGATORIO | Max Occ.: 1 |



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 dei documenti di prescrizione ed erogazione

Versione: 03.00

Data: 28 Dicembre 2015

Stato:Release 12

Tipo Complesso: **POCD_MTo00040.referencePrestazioni_IT**

[Home Root](#)

derivato da:

URL

L'elemento "reference" serve a veicolare, mediante l'attributo 'value', l'identificativo ID necessario per collegare la parte strutturata, inerente alla prestazione prescritta, con la parte narrativa. Infatti l'attributo 'value' conterrà il valore dell'ID descritto nell'elemento "Text"

Attributi specializzati

| Nome | Tipo | Uso | Default | Valore | Dominio |
|------------|---------------|------------|---------|--------|---------|
| value | url | required | | | |
| nullFlavor | cs_NullFlavor | prohibited | | | |

Composto da

nessun elemento



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 dei documenti di prescrizione ed erogazione

Versione: 03.00

Data: 28 Dicembre 2015

Stato:Release 12

Tipo Complesso: **POCD_MT000040.ObservationCodeRegionaleSpec_IT**

Home Root

derivato da:

CD

Indicare il codice regionale della prestazione specialistica prescritta in ricetta.

1. In caso di codici di prestazioni inferiori a 5 caratteri devono essere anteposti nella stringa gli spazi necessari

Esempio:

```
<entry typeCode="COMP">
  <observation classCode="OBS" moodCode="RQO">
    <code code="91.40.2" codeSystem="2.16.840.1.113883.2.9.290.6.1"
      codeSystemName= "Catalogo Prestazioni della Regione Toscana" />
    </observation>
  </entry>
```

Attributi specializzati

| Nome | Tipo | Uso | Default | Valore | Dominio |
|-------------------|--|------------|---------|--|---------|
| code | st | required | | [ID PRESTAZIONE] | |
| | ID della prestazione specialistica come previsto dal nomenclatore tariffario regionale (codifica a 5 caratteri). | | | | |
| codeSystem | oid | required | | 2.16.840.1.113883.2.9.2.160.6.11 | |
| | OID del catalogo regionale delle prestazioni specialistiche. | | | | |
| codeSystemName | | required | | Catalogo Prestazioni della regione [REGIONE] | |
| | Nome del catalogo. | | | | |
| codeSystemVersion | | required | | - | |
| nullFlavor | cs_NullFlavor | prohibited | | | |
| displayName | st | optional | | | |

Composto da

| | | | | | | |
|----------------|-------|---|------|--------------|-----------|---|
| <originalText> | Tipo: | POCD_MT000040.originalTextPrestazioni_IT | Uso: | OBBLIGATORIO | Max Occ.: | 1 |
| <translation> | Tipo: | POCD_MT000040.ObservationCodeTranslationSpec_IT | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: | 1 |
| <qualifier> | Tipo: | POCD_MT000040.QualifierCodCatalogoPrescrSpec_IT | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: | 1 |



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 dei documenti di prescrizione ed erogazione

Versione: 03.00

Data: 28 Dicembre 2015

Stato:Release 12

Tipo Complesso: **POCD_MT000040.QualifierCodCatalogoPrescrSpec_IT**

Home Root

derivato da:

CR

Il campo, da utilizzarsi unicamente per prescrizioni specialistiche, deve contenere il codice del catalogo regionale della prestazione prescritta.
Esempio:

<qualifier>

<value

code='\$codCatalogoPrescr'

codeSystem='2.16.840.1.113883.2.9.2.160.6.12'

codeSystemName='Catalogo prestazioni della Regione Puglia'/>

</qualifier>

Attributi specializzati

| Nome | Tipo | Uso | Default | Valore | Dominio |
|-------------------|---------------|------------|---------|--------|---------|
| nullFlavor | cs_NullFlavor | prohibited | | | |
| code | cs | optional | | | |
| codeSystem | uid | optional | | | |
| codeSystemName | st | optional | | | |
| codeSystemVersion | st | optional | | | |
| displayName | st | optional | | | |
| inverted | bl | optional | | | |

Composto da

| | | | | | | |
|---------|-------|---|------|--------------|-----------|---|
| <value> | Tipo: | POCD_MT000040.valueCodCatalogoPrescrSpec_IT | Uso: | OBBLIGATORIO | Max Occ.: | 1 |
|---------|-------|---|------|--------------|-----------|---|

200



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 dei documenti di prescrizione ed erogazione

Versione: 03.00

Data: 28 Dicembre 2015

Stato:Release 12

Tipo Complesso: **POCD_MT000040.valueCodCatalogoPrescrSpec_IT**

Home Root

| | | | | | |
|-------------------------|---------------|------------|---------|---|---------|
| derivato da: | CD | | | | |
| Attributi specializzati | | | | | |
| Nome | Tipo | Uso | Default | Valore | Dominio |
| codeSystem | uid | required | | 2.16.840.1.113883.2.9.2.160.6.12 | |
| code | cs | required | | \$codCatalogoPrescr | |
| codeSystemName | st | required | | Catalogo prestazioni della Regione Puglia | |
| nullFlavor | cs_NullFlavor | prohibited | | | |
| codeSystemVersion | st | optional | | | |
| displayName | st | optional | | | |
| Composto da | | | | | |



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 dei documenti di prescrizione ed erogazione

Versione: 03.00

Data: 28 Dicembre 2015

Stato:Release 12

Tipo Complesso: POCD_MT000040.ObservationCodeTranslationSpec_IT

Home Root

derivato da:

CD

Nel caso in cui si vuole indicare nel documento CDA2 il codice della prestazione specialistica sia regionale che nazionale, quest'ultimo deve essere specificato attraverso l'elemento <translation>

Esempio:

```
<entry typeCode="COMP">
  <observation classCode="OBS" moodCode="RQO">
    <code code="91.40.2" codeSystem="2.16.840.1.113883.2.9.290.6.1"
      codeSystemName= "Catalogo Prestazioni della Regione Toscana" />
    <transaltion code="92.40.2" codeSystem="2.16.840.1.113883.2.9.6.1.11"
      codeSystemName= "Catalogo Prestazioni Italia" />
  </observation>
</entry>
```

Attributi specializzati

| Nome | Tipo | Uso | Default | Valore | Dominio |
|-------------------|--|------------|---------|------------------------------|---------|
| code | st | required | | [ID PRESTAZIONE] | |
| | ID della prestazione specilistica come da nomenclatore nazionale (codifica a 5 caratteri). | | | | |
| codeSystem | oid | required | | 2.16.840.1.113883.2.9.6.1.11 | |
| | OID del catalogo nazionale delle prestazioni specilistiche. | | | | |
| codeSystemName | | required | | Catalogo Prestazioni Italia | |
| | Nome del nomenclatore tariffario specialistico. | | | | |
| codeSystemVersion | | required | | - | |
| | Versione del catalogo nazionale. | | | | |
| nullFlavor | cs_NullFlavor | prohibited | | | |
| displayName | st | optional | | | |

Composto da

nessun elemento



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 dei documenti di prescrizione ed erogazione

Versione: 03.00

Data: 28 Dicembre 2015

Stato:Release 12

Tipo Complesso: **POCD_MT000040.entryRelationshipQuantitàSpec_IT**

Home Root

derivato da:

POCD_MT000040.EntryRelationship

La quantità di prestazioni specilistiche prescritte dal medico per singola tipologia va definita attraverso l'utilizzo di una classe <supply> collegata alla <observation> attraverso un <entryRelationship> di tipo "COM,

Attributi specializzati

| Nome | Tipo | Uso | Default | Valore | Dominio |
|----------------------|------------|------------|---------|--------|---------|
| typeCode | | required | | COMP | |
| nullFlavor | NullFlavor | prohibited | | | |
| inversionInd | bl | optional | | | |
| contextConductionInd | bl | optional | | | |
| negationInd | bl | optional | | | |

Composto da

| | | | | | | |
|--------------|-------|---|------|--------------|-----------|------------|
| <realmCode> | Tipo: | CS | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: | ILLIMITATO |
| <typeId> | Tipo: | POCD_MT000040.InfrastructureRoot.typeId | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: | 1 |
| <templateId> | Tipo: | II | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: | ILLIMITATO |
| <supply> | Tipo: | POCD_MT000040.supplyQuantitàSpec_IT | Uso: | OBBLIGATORIO | Max Occ.: | 1 |



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 dei documenti di prescrizione ed erogazione

Versione: 03.00

Data: 28 Dicembre 2015

Stato:Release 12

Tipo Complesso: **POCD_MT000040.supplyQuantitàSpec_IT**

Home Root

| | | | | | |
|---|-------------------------|---|---------|--------------|----------------------|
| derivato da: | | POCD_MT000040.Supply | | | |
| La classe <supply> è utilizzata per indicare nel CDA2 la quantità prescritta por ogni prestazione specialistica. Deve riportare un elemento <independentInd > con il valore uguale a "false", inoltre riporta un elemento <quantiy> OBBLIGATORIO che veicola le informazioni relative al numero di prestazioni. | | | | | |
| Attributi specializzati | | | | | |
| Nome | Tipo | Uso | Default | Valore | Dominio |
| moodCode | x_DocumentSubstanceMood | required | | RQO | |
| | Richiesta / Ordine | | | | |
| nullFlavor | NullFlavor | prohibited | | | |
| classCode | ActClassSupply | required | | SPLY | |
| Composto da | | | | | |
| <realmCode> | Tipo: | CS | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: ILLIMITATO |
| <typeId> | Tipo: | POCD_MT000040.InfrastructureRoot.typeId | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: 1 |
| <templateId> | Tipo: | II | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: ILLIMITATO |
| <independentInd> | Tipo: | POCD_MT000040.independentIndSpec_IT | Uso: | OBBLIGATORIO | Max Occ.: 1 |
| <quantity> | Tipo: | POCD_MT000040.quantitySpec_IT | Uso: | OBBLIGATORIO | Max Occ.: 1 |



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 dei documenti di prescrizione ed erogazione

Versione: 03.00

Data: 28 Dicembre 2015

Stato:Release 12

Tipo Complesso: POCD_MToooo40.independentIndSpec_IT

[Home Root](#)

derivato da:

BL

Attributi specializzati

| Nome | Tipo | Uso | Default | Valore | Dominio |
|------------|---------------|------------|---------|--------|---------|
| value | | required | | false | |
| nullFlavor | cs_NullFlavor | prohibited | | | |

Composto da

nessun elemento



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 dei documenti di prescrizione ed erogazione

Versione: 03.00

Data: 28 Dicembre 2015

Stato:Release 12

Tipo Complesso: POCD_MT000040.quantitySpec_IT

Home Root

derivato da:

PQ

Indica la quantità della prestazione specialistiche prescritto.

Esempio:

```
<entry typeCode="COMP">
  <observation classCode="OBS" moodCode="RQO">
    . . . . .
    <entryRelationship typeCode="COMP">
      <supply classCode="SPLY" moodCode="RQO">
        <independentInd value="false"/>
        <quantity unit="1" value="1"/>
      </supply>
    </entryRelationship/>
  </observation>
</entry>
```

Attributi specializzati

| Nome | Tipo | Uso | Default | Valore | Dominio |
|------------|--|------------|---------|--------|---------|
| value | cs | required | | | |
| | Quantità della prestazione prescritta. | | | | |
| unit | cs | required | | 1 | |
| | Unità di misura generica UCUM (c/s) | | | | |
| nullFlavor | cs_NullFlavor | prohibited | | | |

Composto da

| | | | | | | |
|---------------|-------|-----|------|-------------|-----------|------------|
| <translation> | Tipo: | PQR | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: | ILLIMITATO |
|---------------|-------|-----|------|-------------|-----------|------------|



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 dei documenti di prescrizione ed erogazione

Versione: 03.00

Data: 28 Dicembre 2015

Stato:Release 12

Tipo Complesso: **POCD_MT000040.EntryRelationship_IT**

Home Root

derivato da:

POCD_MT000040.EntryRelationship

Il codice relativo al problema diagnostico in base al quale il medico prescrittore ha prescritto l'esame specialistico deve essere inserito in una ulteriore legata alla prima mediante una <entryRelationship> che riporta "RSON" come typecode. Questo per indicare che l'esame richiesto trova giustificazione nella osservazione ad esso collegata.

| Attributi specializzati | | | | | |
|-------------------------|---|------------|---------|--------|---------|
| Nome | Tipo | Uso | Default | Valore | Dominio |
| typeCode | | required | | RSON | |
| | Indica che si tratta di un collegamento tra due observation | | | | |
| nullFlavor | NullFlavor | prohibited | | | |
| inversionInd | bl | optional | | | |
| contextConductionInd | bl | optional | true | | |
| negationInd | bl | optional | | | |

Composto da

| | | | | | | |
|---------------|-------|---|------|--------------|-----------|------------|
| <realmCode> | Tipo: | CS | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: | ILLIMITATO |
| <typeId> | Tipo: | POCD_MT000040.InfrastructureRoot.typeId | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: | 1 |
| <templateId> | Tipo: | II | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: | ILLIMITATO |
| <observation> | Tipo: | POCD_MT000040.observationProblSpec_IT | Uso: | OBBLIGATORIO | Max Occ.: | 1 |



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 dei documenti di prescrizione ed erogazione

Versione: 03.00

Data: 28 Dicembre 2015

Stato:Release 12

Tipo Complesso: POCD_MT000040.EntryRelationshipTipoAccesso_IT

Home Root

derivato da:

POCD_MT000040.EntryRelationship

9`Ya Ybhc`cVW][Urcf]c`i b]Wla YbhY`dYf`f]WWhY`gdYVU]gh]WY`cj Y`dfYgYbh`Y`dfYghUn]cb]`XY`D]Ubc`BUh]cbUY`; cj Yfbc`@ghY`XBhYgu`fDB; @5L/Y`Ya Ybhc`ZUW`hU]j c`dYf`h HhY`Y`UhfY`dfYghUn]cb], veicolato mediante una <entryRelationship> che riporta "SAS" come typecode

Attributi specializzati

| Nome | Tipo | Uso | Default | Valore | Dominio |
|----------------------|------------|------------|---------|--------|---------|
| typeCode | | required | | SAS | |
| | | | | | |
| nullFlavor | NullFlavor | prohibited | | | |
| inversionInd | bl | optional | | | |
| contextConductionInd | bl | optional | true | | |
| negationInd | bl | optional | | | |

Composto da

| | | | | | | |
|-------------|-------|--------------------------------------|------|--------------|-----------|---|
| <encounter> | Tipo: | POCD_MT000040.encounterTipoAcesso_IT | Uso: | OBBLIGATORIO | Max Occ.: | 1 |
|-------------|-------|--------------------------------------|------|--------------|-----------|---|



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 dei documenti di prescrizione ed erogazione

Versione: 03.00

Data: 28 Dicembre 2015

Stato:Release 12

POCD_MT000040.encounterTipoAcesso_IT

Home Root

| Attributi propri | | | | | |
|--|-------------------------|----------|---------|--------|-----------|
| Nome | Tipo | Uso | Default | Valore | Dominio |
| nullFlavor | NullFlavor | optional | | | |
| classCode | ActClass | required | | ENC | |
| moodCode | x_DocumentEncounterMood | required | | | [APT EVN] |
| Impostare moodcode="APT" per il primo accesso, impostare moodcode="EVN" per indicare un accesso successivo al primo. | | | | | |

| Composto da | | | | | | |
|-------------|-------|--|------|--------------|-----------|---|
| <code> | Tipo: | POCD_MT000040.tipoAccessoCode_IT | Uso: | OBBLIGATORIO | Max Occ.: | 1 |



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 dei documenti di prescrizione ed erogazione

Versione: 03.00

Data: 28 Dicembre 2015

Stato:Release 12

POCD_MT000040.tipoAccessoCode_IT

Home Root

Esempio per prima tipologia di accesso (\$tipoAccesso=0)
<entryRelationship typeCode="SAS">
 <encounter classCode="ENC" moodCode="EVN">
 <code
 code='19974'
 codeSystem='2.16.840.1.113883.5.4'
 codeSystemName='ActEncounterCode'/>
 </code>
 </encounter>
</entryRelationship>

Esempio per successiva tipologia di accesso (\$tipoAccesso=1)
<entryRelationship typeCode="SAS">
 <encounter classCode="ENC" moodCode="APT">
 <code
 code='19974'
 codeSystem='2.16.840.1.113883.5.4'
 codeSystemName='ActEncounterCode'/>
 </code>
 </encounter>
</entryRelationship>

Attributi propri

| Nome | Tipo | Uso | Default | Valore | Dominio |
|----------------|------|----------|---------|-----------------------|---------|
| code | | required | | 19974 | |
| codeSystem | | required | | 2.16.840.1.113883.5.4 | |
| codeSystemName | | required | | ActEncounterCode | |

Impostare moodcode="APT" per il primo accesso, impostare moodcode="EVN" per indicare un accesso succesivo al primo.

Composto da



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 dei documenti di prescrizione ed erogazione

Versione: 03.00

Data: 28 Dicembre 2015

Stato:Release 12

Tipo Complesso: POCD_MT000040.EntryRelationshipDescrTestoLiberoNote_IT

Home Root

derivato da:

POCD_MT000040.EntryRelationship

9Ya Ybhc ZMc Hnj c dYf la gestione delle note e dei commenti relativi ad una singola prestazione (veicola il campo \$descrTestoLiberoNote)

Esempio:

```
<entryRelationship typeCode="SUBJ" inversionInd="true" >
  <act moodCode="EVN" classCode="ACT">
    <code code="48767-8" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1"
      codeSystemName="LOINC" codeSystemVersion="2.19" displayName="Annotation Comment"/>
    <text>$descrTestoLiberoNote</text>
  </act>
</entryRelationship>
```

Attributi specializzati

| Nome | Tipo | Uso | Default | Valore | Dominio |
|----------------------|------------|------------|---------|--------|---------|
| typeCode | | required | | SUBJ | |
| | | | | | |
| nullFlavor | NullFlavor | prohibited | | | |
| inversionInd | bl | required | true | | |
| contextConductionInd | bl | optional | | | |
| negationInd | bl | optional | | | |

Composto da

| | | | | | | |
|-------|-------|--|------|--------------|-----------|---|
| <act> | Tipo: | POCD_MT000040.actDescrTestoLiberoNote_IT | Uso: | OBBLIGATORIO | Max Occ.: | 1 |
|-------|-------|--|------|--------------|-----------|---|



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 dei documenti di prescrizione ed erogazione

Versione: 03.00

Data: 28 Dicembre 2015

Stato: Release 12

Tipo Complesso: **POCD_MT000040.actDescrTestoLiberoNote_IT**

Home Root

| | | | | | |
|-------------------------|--------------|--|---------|--------|--------------|
| derivato da: | | CD | | | |
| Attributi specializzati | | | | | |
| Nome | Tipo | Uso | Default | Valore | Dominio |
| classCode | ActClassRoot | required | | ACT | |
| | | | | | |
| moodCode | ActMood | required | | EVN | |
| Composto da | | | | | |
| <code> | Tipo: | POCD_MT000040.actCodeDescrTestoLiberoNote_IT | | Uso: | OBBLIGATORIO |
| | | | | | Max Occ.: 1 |
| <text> | Tipo: | ED | | Uso: | OBBLIGATORIO |
| | | | | | Max Occ.: 1 |



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 dei documenti di prescrizione ed erogazione

Versione: 03.00

Data: 28 Dicembre 2015

Stato:Release 12

Tipo Complesso: **POCD_MT000040.actCodeDescrTestoLiberoNote_IT**

Home Root

| | | | | | |
|-------------------------|---------------|------------|---------|-----------------------|---------|
| derivato da: | CE | | | | |
| Attributi specializzati | | | | | |
| Nome | Tipo | Uso | Default | Valore | Dominio |
| code | | required | | 48767-8 | |
| codeSystem | oid | required | | 2.16.840.1.113883.6.1 | |
| | OID-LOINC | | | | |
| codeSystemName | | required | | LOINC | |
| codeSystemVersion | | required | | 2.19 | |
| | | | | | |
| nullFlavor | cs_NullFlavor | prohibited | | | |
| displayName | st | optional | | Annotation Comment | |



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 dei documenti di prescrizione ed erogazione

Versione: 03.00

Data: 28 Dicembre 2015

Stato:Release 12

Tipo Complesso: **POCD_MT000040.observationProblSpec_IT**

[Home Root](#)

derivato da:

POCD_MT000040.Observation

In questo caso il codice dell'observation DEVE essere valorizzato o con la codifica ICD9-CM o in forma testuale libera o con entrambe le informazioni

| Attributi specializzati | | | | | |
|-------------------------|------------|------------|---------|--------|---------|
| Nome | Tipo | Uso | Default | Valore | Dominio |
| classCode | | required | | OBS | |
| moodCode | | required | | EVN | |
| nullFlavor | NullFlavor | prohibited | | | |
| negationInd | bl | optional | | | |

Composto da

| | | | | | | |
|--------------|-------|---|------|--------------|-----------|------------|
| <realmCode> | Tipo: | CS | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: | ILLIMITATO |
| <typeId> | Tipo: | POCD_MT000040.InfrastructureRoot.typeId | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: | 1 |
| <templateId> | Tipo: | II | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: | ILLIMITATO |
| <code> | Tipo: | POCD_MT000040.observationCodeProblSpec_IT | Uso: | OBBLIGATORIO | Max Occ.: | 1 |
| <text> | Tipo: | ED | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: | 1 |



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 dei documenti di prescrizione ed erogazione

Versione: 03.00

Data: 28 Dicembre 2015

Stato:Release 12

Tipo Complesso: POCD_MT000040.observationCodeProblSpec_IT

Home Root

derivato da:

CD

Elemento obbligatorio contiene o il codice ICD9-CM del problema diagnostico o il quesito diagnostico in forma testuale libera in base al quale il medico prescrittore ha prescritto l'esame specialistico. Entrambe le informazioni **possono** essere specificate contemporaneamente.

Esempio di quesito diagnostico tramite codifica ICD9-CM:

```
<entryRelationship typeCode="RSON">
  <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
    <code code="$codDiagnosi"
codeSystem="2.16.840.1.113883.6.2"
codeSystemName="ICD9-CM"
codeSystemVersion="2002" />
  </observation>
</entryRelationship>
```

Esempio di quesito diagnostico in forma testuale libera:

```
<entryRelationship typeCode="RSON">
  <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
    <code codeSystem="2.16.840.1.113883.6.2"
codeSystemName="ICD9-CM"
codeSystemVersion="2002" /> <text>
$descrizioneDiagnosi</text>
  </observation>
</entryRelationship>
```

Esempio di quesito diagnostico sia tramite codifica ICD9-CM e sia in forma testuale libera:

```
<entryRelationship typeCode="RSON">
  <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
    <code code="$codDiagnosi"
codeSystem="2.16.840.1.113883.6.2"
codeSystemName="ICD9-CM"
codeSystemVersion="2002" /> <text>
$descrizioneDiagnosi</text></observation>
</entryRelationship>
```

Attributi specializzati

| Nome | Tipo | Uso | Default | Valore | Dominio |
|-------------------|--|------------|---------|-----------------------|---------|
| code | st | optional | | | |
| | Codice ICD9-CM del problema diagnostico. \$codDiagnosi | | | | |
| codeSystem | | required | | 2.16.840.1.113883.6.2 | |
| | OID del catalogo ICD9-CM. | | | | |
| codeSystemName | | required | | ICD9-CM | |
| | Nome codifica. | | | | |
| codeSystemVersion | | required | | 2002 | |
| | Versione della decodifica. | | | | |
| nullFlavor | cs_NullFlavor | prohibited | | | |
| displayName | st | optional | | | |

Composto da

| | | | | | | |
|----------------|-------|----|------|-------------|-----------|------------|
| <originalText> | Tipo: | ED | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: | 1 |
| <qualifier> | Tipo: | CR | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: | ILLIMITATO |
| <translation> | Tipo: | CD | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: | ILLIMITATO |

215



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 dei documenti di prescrizione ed erogazione

Versione: 03.00

Data: 28 Dicembre 2015

Stato:Release 12

Tipo Complesso: POCD_MT000040.Component3PrioritaRicetta_IT

Home Root

| | | | | | |
|--|-----------------------------|---|---------|--------------|----------------------|
| derivato da: | POCD_MT000040.Component3 | | | | |
| È un Component "OPZIONALE" contenente le informazioni relative alla priorità della prescrizione specialistica. | | | | | |
| Attributi specializzati | | | | | |
| Nome | Tipo | Uso | Default | Valore | Dominio |
| nullFlavor | NullFlavor | prohibited | | | |
| typeCode | ActRelationshipHasComponent | optional | | COMP | |
| contextConductionInd | bl | optional | | true | |
| Composto da | | | | | |
| <realmCode> | Tipo: | CS | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: ILLIMITATO |
| <typeId> | Tipo: | POCD_MT000040.InfrastructureRoot.typeId | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: 1 |
| <templateId> | Tipo: | II | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: ILLIMITATO |
| <section> | Tipo: | POCD_MT000040.SectionPrioritaRicetta_IT | Uso: | OBBLIGATORIO | Max Occ.: 1 |



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 dei documenti di prescrizione ed erogazione

Versione: 03.00

Data: 28 Dicembre 2015

Stato:Release 12

POCD_MT000040.SectionPrioritaRicetta_IT

[Home Root](#)

| Attributi propri | | | | | |
|------------------|----------|---|---------|--------------|----------------------|
| Nome | Tipo | Uso | Default | Valore | Dominio |
| ID | xs:ID | required | | PRIORITA | |
| classCode | ActClass | optional | | DOCSECT | |
| moodCode | ActMood | optional | | EVN | |
| Composto da | | | | | |
| <realmCode> | Tipo: | CS | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: ILLIMITATO |
| <typeId> | Tipo: | POCD_MT000040.InfrastructureRoot.typeId | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: 1 |
| <templateId> | Tipo: | II | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: ILLIMITATO |
| <entry> | Tipo: | POCD_MT000040.EntryPrioritaRicetta_IT | Uso: | OBBLIGATORIO | Max Occ.: 1 |



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 dei documenti di prescrizione ed erogazione

Versione: 03.00

Data: 28 Dicembre 2015

Stato:Release 12

POCD_MToooo40.EntryPrioritaRicetta_IT

Home Root

| Attributi propri | | | | | |
|----------------------|------------------------|---|---------|--------------|----------------------|
| Nome | Tipo | Uso | Default | Valore | Dominio |
| nullFlavor | NullFlavor | optional | | | |
| typeCode | x_ActRelationshipEntry | optional | COMP | | |
| contextConductionInd | bl | optional | | true | |
| Composto da | | | | | |
| <realmCode> | Tipo: | CS | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: ILLIMITATO |
| <typeId> | Tipo: | POCD_MT000040.InfrastructureRoot.typeId | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: 1 |
| <templateId> | Tipo: | II | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: ILLIMITATO |
| <procedure> | Tipo: | POCD_MT000040.ProcedurePrioritaRicetta_IT | Uso: | OBBLIGATORIO | Max Occ.: 1 |



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 dei documenti di prescrizione ed erogazione

Versione: 03.00

Data: 28 Dicembre 2015

Stato:Release 12

POCD_MT000040.ProcedurePrioritaRicetta_IT

[Home Root](#)

| Attributi propri | | | | | |
|------------------|-------------------------|---|---------|--------------|----------------------|
| Nome | Tipo | Uso | Default | Valore | Dominio |
| classCode | ActClass | required | | | |
| moodCode | x_DocumentProcedureMood | required | | | |
| Composto da | | | | | |
| <realmCode> | Tipo: | CS | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: ILLIMITATO |
| <typeId> | Tipo: | POCD_MT000040.InfrastructureRoot.typeId | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: 1 |
| <templateId> | Tipo: | II | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: ILLIMITATO |
| <priorityCode> | Tipo: | POCD_MT000040.priorityCode_IT | Uso: | OBBLIGATORIO | Max Occ.: 1 |



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 dei documenti di prescrizione ed erogazione

Versione: 03.00

Data: 28 Dicembre 2015

Stato:Release 12

Tipo Complesso: **POCD_MT000040.Component3PrescrizioniRic_IT**

Home Root

| | | | | | |
|---|-----------------------------|---|---------|--------------|----------------------|
| derivato da: | POCD_MT000040.Component3 | | | | |
| È un Component "OBBLIGATORIO" contenente uno e non più di un elemento <section>. Contiene le informazioni relative alla prescrizione. | | | | | |
| Attributi specializzati | | | | | |
| Nome | Tipo | Uso | Default | Valore | Dominio |
| nullFlavor | NullFlavor | prohibited | | | |
| typeCode | ActRelationshipHasComponent | optional | | COMP | |
| contextConductionInd | bl | optional | | true | |
| Composto da | | | | | |
| <realmCode> | Tipo: | CS | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: ILLIMITATO |
| <typeId> | Tipo: | POCD_MT000040.InfrastructureRoot.typeId | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: 1 |
| <templateId> | Tipo: | II | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: ILLIMITATO |
| <section> | Tipo: | POCD_MT000040.SectionPrescrizioniRic_IT | Uso: | OBBLIGATORIO | Max Occ.: 1 |



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 dei documenti di prescrizione ed erogazione

Versione: 03.00

Data: 28 Dicembre 2015

Stato:Release 12

Tipo Complesso: **POCD_MT000040.SectionPrescrizioniRic_IT**

Home Root

derivato da:

POCD_MT000040.Section

La classe <section> è una classe composta che individua una sezione del documento contenente informazioni relative ai farmaci o ai presidi prescritti nella ricetta.

Attributi specializzati

| Nome | Tipo | Uso | Default | Valore | Dominio |
|------------|------------|------------|---------|----------|---------|
| ID | xs:ID | required | | RICOVERO | |
| nullFlavor | NullFlavor | prohibited | | | |
| classCode | ActClass | optional | | DOCSECT | |
| moodCode | ActMood | optional | | EVN | |

Composto da

| | | | | | | |
|--------------|-------|---|------|--------------|-----------|------------|
| <realmCode> | Tipo: | CS | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: | ILLIMITATO |
| <typeId> | Tipo: | POCD_MT000040.InfrastructureRoot.typeId | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: | 1 |
| <templateId> | Tipo: | II | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: | ILLIMITATO |
| <code> | Tipo: | POCD_MT000040.SectionCodePrescrizioniRic_IT | Uso: | OBBLIGATORIO | Max Occ.: | 1 |
| <text> | Tipo: | POCD_MT000040.StrucDocTextRic_IT | Uso: | OBBLIGATORIO | Max Occ.: | 1 |
| <entry> | Tipo: | POCD_MT000040.EntryPrescrizioneRic_IT | Uso: | OBBLIGATORIO | Max Occ.: | 1 |



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 dei documenti di prescrizione ed erogazione

Versione: 03.00

Data: 28 Dicembre 2015

Stato:Release 12

Tipo Complesso: **POCD_MT000040.SectionCodePrescrizioniRic_IT**

Home Root

| | | | | | |
|--------------|----|--|--|--|--|
| derivato da: | CE | | | | |
|--------------|----|--|--|--|--|

Identifica il contenuto della sezione. "RICOVERO"

Esempio:

```
<component typeCode="COMP">
  <section ID="RICOVERO">
    <code code="PRESCRIZIONI-001" codeSystem="2.16.840.1.113883.2.9.10.2.1.1"
      codeSystemName="ITCDA_SECTION_TYPE" />
    . . . . .
  </section>
</component>
```

| Attributi specializzati | | | | | |
|-------------------------|---|------------|---------|--------------------------------|----------------------|
| Nome | Tipo | Uso | Default | Valore | Dominio |
| code | | required | | PRESCRIZIONI-001 | |
| | Sezione di ricovero | | | | |
| codeSystem | oid | required | | 2.16.840.1.113883.2.9.10.2.1.1 | |
| | OID - che identifica la codifica relativa ai codici sezione utilizzati nella localizzazione italiana del CDA. | | | | |
| codeSystemName | | required | | ITCDA_SECTION_TYPE | |
| codeSystemVersion | | required | | 1 | |
| | Versione della codifica LOINC | | | | |
| nullFlavor | cs_NullFlavor | prohibited | | | |
| displayName | st | optional | | | |
| Composto da | | | | | |
| <originalText> | Tipo: | ED | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: 1 |
| <qualifier> | Tipo: | CR | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: 0 |
| <translation> | Tipo: | CD | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: ILLIMITATO |



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 dei documenti di prescrizione ed erogazione

Versione: 03.00

Data: 28 Dicembre 2015

Stato:Release 12

Tipo Complesso: **POCD_MT000040.StrucDocTextRic_IT**

Home Root

derivato da:StrucDoc.Text

La sezione "RICOVERO" deve prevedere la descrizione testuale nel blocco narrativo della richiesta di ricovero effettuata dal medico prescrittore nell'elemento <text> che deve a sua volta contenere al suo interno due elementi <list>. Il primo <list id="RQO"> con <caption> uguale a "Richiesta:" che presenta al suo interno un elemento <item> che descrive la richiesta di ricovero (lunghezza massima 250 caratteri). Il secondo <list id="DIAG"> con <caption> uguale a "Problemi:" che presenta al suo interno tanti elementi <item> quanti sono gli elementi relativi al problema/i diagnostico in base al quale si richiede il ricovero (lunghezza massima 250 caratteri). Ciascun elemento <item>, in presenza di una sezione strutturata machine-readable, DEVE al suo interno raccogliere la descrizione narrativa nell'elemento <content> che riporta un ID che serve per collegare ogni singola asserzione testuale al corrispondente elemento strutturato nella parte machine-readable che riporterà il medesimo ID nell'attributo <code>.

Esempio:

```
<component typeCode="COMP">
  <section ID="RICOVERO">
    <code code="PRESCRIZIONI-001" codeSystem="2.16.840.1.113883.2.9.10.2.1.1"
      codeSystemName="ITCDA_SECTION_TYPE" />
    <text>
      <list>
        <caption>Richiesta: </caption>
        <item>
          <content ID="a1">Ricovero Ospedaliero</content>
        </item>
      </list>
      <list id="DIAG">
        <caption>Problemi: </caption>
        <item> <content ID="a2">Sospetta ulcera perforata</content>
        </item>
      </list>
    </text>
    . . . . .
  </section>
</component>
```

Attributi specializzati

| Nome | Tipo | Uso | Default | Valore | Dominio |
|-----------|-------------|------------|---------|---------------------|---------|
| ID | xs:ID | prohibited | | | |
| language | xs:NMTOKEN | prohibited | | | |
| styleCode | xs:NMTOKENS | prohibited | | | |
| mediaType | xs:string | prohibited | | text/x-hl7-text+xml | |

Composto da

| | | | | | | |
|--------|-------|---|------|--------------|-----------|---|
| <list> | Tipo: | POCD_MT000040.StrucDoc.ListRicRQO_IT | Uso: | OBBLIGATORIO | Max Occ.: | 1 |
| <list> | Tipo: | POCD_MT000040.StrucDoc.ListRicDIAG_IT | Uso: | OBBLIGATORIO | Max Occ.: | 1 |



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 dei documenti di prescrizione ed erogazione

Versione: 03.00

Data: 28 Dicembre 2015

Stato:Release 12

Tipo Complesso: **POCD_MT000040.StrucDoc.ListRicRQO_IT**

Home Root

derivato da:

StrucDoc.List

Questo tag <list i> con <caption> uguale a "Richiesta:" e presenta al suo interno tanti elementi <item> quante sono le voci di richieste oggetto di prescrizione.

Attributi specializzati

| Nome | Tipo | Uso | Default | Valore | Dominio |
|-----------|-------------|------------|-----------|--------|---|
| ID | xs:ID | required | | RQO | |
| language | xs:NMTOKEN | prohibited | | | |
| styleCode | xs:NMTOKENS | prohibited | | | |
| listType | xs:NMTOKEN | prohibited | unordered | | Valori ammissibili = {"ordered" "unordered" } |

Composto da

| | | | | | | |
|-----------|-------|---|------|--------------|-----------|------------|
| <caption> | Tipo: | POCD_MT000040.StrucDoc.CaptionRicRQO_IT | Uso: | OBBLIGATORIO | Max Occ.: | 1 |
| <item> | Tipo: | POCD_MT000040.StrucDoc.ItemRicRQO_IT | Uso: | OBBLIGATORIO | Max Occ.: | ILLIMITATO |



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 dei documenti di prescrizione ed erogazione

Versione: 03.00

Data: 28 Dicembre 2015

Stato:Release 12

Tipo Complesso: **POCD_MT000040.StrucDoc.CaptionRicRQO_IT**

[Home Root](#)

derivato da:

StrucDoc.Caption

Il tag <caption> deve contenere il valore "Richiesta:"

Attributi specializzati

| Nome | Tipo | Uso | Default | Valore | Dominio |
|------------------|-------------|------------|---------|--------|---------|
| ID | xs:ID | prohibited | | | |
| language | xs:NMTOKEN | prohibited | | | |
| styleCode | xs:NMTOKENS | prohibited | | | |

Composto da



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 dei documenti di prescrizione ed erogazione

Versione: 03.00

Data: 28 Dicembre 2015

Stato:Release 12

Tipo Complesso: **POCD_MT000040.StrucDoc.ItemRicRQO_IT**

[Home Root](#)

| | | | | | |
|-------------------------|-------------|---|---------|-----------|--------------|
| derivato da: | | StrucDoc.Item | | | |
| Attributi specializzati | | | | | |
| Nome | Tipo | Uso | Default | Valore | Dominio |
| ID | xs:ID | required | | | |
| language | xs:NMTOKEN | prohibited | | | |
| styleCode | xs:NMTOKENS | prohibited | | | |
| Composto da | | | | | |
| <content> | Tipo: | POCD_MT000040.StrucDoc.Content_IT | | Uso: | OBBLIGATORIO |
| | | | | Max Occ.: | 1 |



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 dei documenti di prescrizione ed erogazione

Versione: 03.00

Data: 28 Dicembre 2015

Stato:Release 12

Tipo Complesso: POCD_MT000040.StrucDoc.ListRicDIAG_IT

Home Root

| | | | | | | | |
|--|---------------|--|-----------|--------|---|-----------|------------|
| derivato da: | StrucDoc.List | | | | | | |
| Questo tag <list i> con <caption> uguale a "Problemi:" e presenta al suo interno tanti elementi <item> quanti sono i problemi diagnostici. | | | | | | | |
| Attributi specializzati | | | | | | | |
| Nome | Tipo | Uso | Default | Valore | Dominio | | |
| ID | xs:ID | required | | DIAG | | | |
| language | xs:NMTOKEN | prohibited | | | | | |
| styleCode | xs:NMTOKENS | prohibited | | | | | |
| listType | xs:NMTOKEN | prohibited | unordered | | Valori ammissibili = {"ordered" "unordered" } | | |
| Composto da | | | | | | | |
| <caption> | Tipo: | POCD_MT000040.StrucDoc.CaptionRicDIAG_IT | | Uso: | OBBLIGATORIO | Max Occ.: | 1 |
| <item> | Tipo: | POCD_MT000040.StrucDoc.ItemRicDIAG_IT | | Uso: | OBBLIGATORIO | Max Occ.: | ILLIMITATO |



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 dei documenti di prescrizione ed erogazione

Versione: 03.00

Data: 28 Dicembre 2015

Stato:Release 12

Tipo Complesso: POCD_MT000040.StrucDoc.CaptionRicDIAG_IT

[Home Root](#)

derivato da:

StrucDoc.Caption

Il tag <caption> deve contenere il valore "Problemi:"

Attributi specializzati

| Nome | Tipo | Uso | Default | Valore | Dominio |
|-----------|-------------|------------|---------|--------|---------|
| ID | xs:ID | prohibited | | | |
| language | xs:NMTOKEN | prohibited | | | |
| styleCode | xs:NMTOKENS | prohibited | | | |

Composto da



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 dei documenti di prescrizione ed erogazione

Versione: 03.00

Data: 28 Dicembre 2015

Stato:Release 12

Tipo Complesso: **POCD_MT000040.StrucDoc.ItemRicDIAG_IT**

Home Root

| | | | | | |
|-------------------------|-------------|---|---------|-----------|--------------|
| derivato da: | | StrucDoc.Item | | | |
| Attributi specializzati | | | | | |
| Nome | Tipo | Uso | Default | Valore | Dominio |
| ID | xs:ID | required | | | |
| language | xs:NMTOKEN | prohibited | | | |
| styleCode | xs:NMTOKENS | prohibited | | | |
| Composto da | | | | | |
| <content> | Tipo: | POCD_MT000040.StrucDoc.Content_IT | | Uso: | OBBLIGATORIO |
| | | | | Max Occ.: | 1 |



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 dei documenti di prescrizione ed erogazione

Versione: 03.00

Data: 28 Dicembre 2015

Stato:Release 12

Tipo Complesso: **POCD_MT000040.EntryPrescrizioneRic_IT**

Home Root

| | | | | | |
|-------------------------|------------------------|---|---------|--------------|----------------------|
| derivato da: | POCD_MT000040.Entry | | | | |
| Attributi specializzati | | | | | |
| Nome | Tipo | Uso | Default | Valore | Dominio |
| nullFlavor | NullFlavor | prohibited | | | |
| typeCode | x_ActRelationshipEntry | optional | COMP | | |
| contextConductionInd | bl | optional | | true | |
| Composto da | | | | | |
| <realmCode> | Tipo: | CS | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: ILLIMITATO |
| <typeId> | Tipo: | POCD_MT000040.InfrastructureRoot.typeId | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: 1 |
| <templateId> | Tipo: | II | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: ILLIMITATO |
| <act> | Tipo: | POCD_MT000040.ActPrescrizioneRic_IT | Uso: | OBBLIGATORIO | Max Occ.: 1 |



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 dei documenti di prescrizione ed erogazione

Versione: 03.00

Data: 28 Dicembre 2015

Stato:Release 12

Tipo Complesso: **POCD_MT000040.ActPrescrizioneRic_IT**

[Home Root](#)

| | | | | | |
|-------------------------|---|---|---------|--------------|----------------------|
| derivato da: | | POCD_MT000040.Act | | | |
| Attributi specializzati | | | | | |
| Nome | Tipo | Uso | Default | Valore | Dominio |
| classCode | x_ActClassDocumentEntryAct | required | | ACCM | |
| | Richesta di ricovero. | | | | |
| moodCode | x_DocumentActMood | required | | EVN | |
| | Richiesta/Ordine di effettuare un'osservazione. | | | | |
| nullFlavor | NullFlavor | prohibited | | | |
| negationInd | bl | optional | | | |
| Composto da | | | | | |
| <realmCode> | Tipo: | CS | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: ILLIMITATO |
| <typeId> | Tipo: | POCD_MT000040.InfrastructureRoot.typeId | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: 1 |
| <templateId> | Tipo: | II | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: ILLIMITATO |
| <code> | Tipo: | POCD_MT000040.ActCodPrescrizioneRic_IT | Uso: | OBBLIGATORIO | Max Occ.: 1 |
| <priorityCode> | Tipo: | POCD_MT000040.priorityCodeRic_IT | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: 1 |
| <entryRelationship> | Tipo: | POCD_MT000040.EntryRelationshipRic_IT | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: 1 |



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 dei documenti di prescrizione ed erogazione

Versione: 03.00

Data: 28 Dicembre 2015

Stato:Release 12

Tipo Complesso: POCD_MT000040.ActCodPrescrizioneRic_IT

Home Root

| | | | | | |
|-------------------------|--------------------------|--|---------|------------------------------|----------------------|
| derivato da: | CD | | | | |
| Attributi specializzati | | | | | |
| Nome | Tipo | Uso | Default | Valore | Dominio |
| code | cs | required | | H | |
| | ID richiesta di ricovero | | | | |
| codeSystem | oid | required | | 2.16.840.1.113883.2.9.6.1.11 | |
| | OID del catalogo ricovri | | | | |
| codeSystemName | st | required | | Codifica Ricovero | |
| | Nome del catalogo | | | | |
| codeSystemVersion | st | required | | 1 | |
| | Versione codifica. | | | | |
| nullFlavor | cs_NullFlavor | prohibited | | | |
| displayName | st | optional | | | |
| Composto da | | | | | |
| <originalText> | Tipo: | POCD_MT000040.originalTextRichiestaRicovero_IT | Uso: | OBBLIGATORIO | Max Occ.: 1 |
| <qualifier> | Tipo: | CR | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: ILLIMITATO |
| <translation> | Tipo: | CD | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: ILLIMITATO |



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 dei documenti di prescrizione ed erogazione

Versione: 03.00

Data: 28 Dicembre 2015

Stato:Release 12

Tipo Complesso: **POCD_MT000040.originalTextRichiestaRicovero_IT**

Home Root

derivato da:

ED

L'elemento "originalText" serve a veicolare l'identificativo ID necessario per collegare la parte strutturata con la parte narrativa.

| Attributi specializzati | | | | | |
|-------------------------|----------------------------|------------|---------|--------|---------|
| Nome | Tipo | Uso | Default | Valore | Dominio |
| nullFlavor | cs_NullFlavor | prohibited | | | |
| representation | cs_BinaryDataEncoding | optional | | | |
| mediaType | cs | optional | | | |
| language | cs | optional | | | |
| compression | cs_CompressionAlgorithm | optional | | | |
| integrityCheck | bin | optional | | | |
| integrityCheckAlgorithm | cs_IntegrityCheckAlgorithm | optional | | | |

Composto da

<reference>

Tipo:

[POCD_MT000040.referenceRichietaRic_IT](#)

Uso:

OBBLIGATORIO

Max Occ.:

1



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 dei documenti di prescrizione ed erogazione

Versione: 03.00

Data: 28 Dicembre 2015

Stato:Release 12

Tipo Complesso: **POCD_MToooo40.referenceRichietaRic_IT**

[Home Root](#)

derivato da:

URL

L'elemento "reference" serve a veicolare, mediante l'attributo 'value', l'identificativo ID necessario per collegare la parte strutturata, inerente alla richiesta di ricovero, con la parte narrativa. Infatti l'attributo 'value' conterrà il valore dell'ID descritto nell'elemento "Text"

Attributi specializzati

| Nome | Tipo | Uso | Default | Valore | Dominio |
|------------|---------------|------------|---------|--------|---------|
| nullFlavor | cs_NullFlavor | prohibited | | | |
| value | url | required | | | |

Composto da

nessun elemento



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 dei documenti di prescrizione ed erogazione

Versione: 03.00

Data: 28 Dicembre 2015

Stato:Release 12

Tipo Complesso: POCD_MT000040.priorityCodeRic_IT

Home Root

| | | | | | |
|--|--|------------|---------|------------------------------|---|
| derivato da: | CE | | | | |
| L'elemento <priorityCode> è utilizzato per indicare nel CDA la priorità della prestazione. | | | | | |
| Attributi specializzati | | | | | |
| Nome | Tipo | Uso | Default | Valore | Dominio |
| codeSystemName | | required | | Priorita' della prescrizione | |
| | Nome del catalogo. | | | | |
| codeSystem | oid | required | | 2.16.840.1.113883.2.9.99 | |
| | OID del catalogo nazionale codifica priorità prescrizioni. | | | | |
| code | st | required | | | Valori ammissibili = {"U" "B" "D" "P" } |
| | Codice priorità. | | | | |
| codeSystemVersion | | required | | 1 | |
| | Versione del codesystem | | | | |
| nullFlavor | cs_NullFlavor | prohibited | | | |
| displayName | st | optional | | | |
| Composto da | | | | | |
| <originalText> | Tipo: | ED | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: 1 |
| <qualifier> | Tipo: | CR | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: 0 |
| <translation> | Tipo: | CD | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: ILLIMITATO |



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 dei documenti di prescrizione ed erogazione

Versione: 03.00

Data: 28 Dicembre 2015

Stato:Release 12

Tipo Complesso: **POCD_MT000040.EntryRelationshipRic_IT**

Home Root

derivato da:

POCD_MT000040.EntryRelationship

Il codice relativo al problema diagnostico in base al quale il medico prescrittore ha prescritto il ricovero deve essere inserito in una ulteriore <observation> legata ad un <ACT mediante una <entryRelationship>

Attributi specializzati

| Nome | Tipo | Uso | Default | Valore | Dominio |
|----------------------|------------|------------|---------|--------|---------|
| typeCode | | required | | RSN | |
| nullFlavor | NullFlavor | prohibited | | | |
| inversionInd | bl | optional | | | |
| contextConductionInd | bl | optional | true | | |
| negationInd | bl | optional | | | |

Composto da

| | | | | | | |
|---------------|-------|---|------|--------------|-----------|------------|
| <realmCode> | Tipo: | CS | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: | ILLIMITATO |
| <typeId> | Tipo: | POCD_MT000040.InfrastructureRoot.typeId | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: | 1 |
| <templateId> | Tipo: | II | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: | ILLIMITATO |
| <observation> | Tipo: | POCD_MT000040.ObservationRic_IT | Uso: | OBBLIGATORIO | Max Occ.: | 1 |



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 dei documenti di prescrizione ed erogazione

Versione: 03.00

Data: 28 Dicembre 2015

Stato:Release 12

Tipo Complesso: **POCD_MT000040.ObservationRic_IT**

Home Root

derivato da:

POCD_MT000040.Observation

Indica il codice ICD9-CM relativo al problema diagnosticato in base al quale il medico prescrittore ha richiesto il ricovero.

Attributi specializzati

| Nome | Tipo | Uso | Default | Valore | Dominio |
|-------------|------------|------------|---------|--------|---------|
| classCode | | required | | OBS | |
| moodCode | | required | | ENV | |
| nullFlavor | NullFlavor | prohibited | | | |
| negationInd | bl | optional | | | |

Composto da

| | | | | | | |
|--------------|-------|---|------|--------------|-----------|------------|
| <realmCode> | Tipo: | CS | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: | ILLIMITATO |
| <typeId> | Tipo: | POCD_MT000040.InfrastructureRoot.typeId | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: | 1 |
| <templateId> | Tipo: | II | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: | ILLIMITATO |
| <code> | Tipo: | POCD_MT000040.ObservationCodRic_IT | Uso: | OBBLIGATORIO | Max Occ.: | 1 |

Tipo Complesso: **POCD_MT000040.ObservationCodRic_IT**

Home Root

| | | | | | |
|---|-----------------------|---|---------|-----------------------|----------------------|
| derivato da: | CD | | | | |
| Indica il codice ICD9-CM relativo al problema diagnosticato in base al quale il medico prescrittore ha richiesto il ricovero. | | | | | |
| Esempio: | | | | | |
| <pre><component typeCode="COMP"> <section ID="RICOVERO"> <entry> <act classCode="ACCM" moodCode="EVN"> <entryRelationship typeCode="RSON"> <observation classCode="OBS" moodCode="RQO"> <code code="92.40.02" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.2" codeSystemName= "ICD9-CM"> </code> </observation> </entryRelationship> </act> </entry> </section> </component></pre> | | | | | |
| Attributi specializzati | | | | | |
| Nome | Tipo | Uso | Default | Valore | Dominio |
| code | | required | | | |
| | ID dell'osservazione. | | | | |
| codeSystem | | required | | 2.16.840.1.113883.6.2 | |
| | Codice ICD9-CM | | | | |
| codeSystemName | | required | | ICD9-CM | |
| | Nome del catalogo. | | | | |
| codeSystemVersion | | required | | 2002 | |
| | Versione codifica. | | | | |
| nullFlavor | cs_NullFlavor | prohibited | | | |
| displayName | st | optional | | | |
| Composto da | | | | | |
| <originalText> | Tipo: | POCD_MT000040.originalTextIcd9Ricovero_IT | Uso: | OBBLIGATORIO | Max Occ.: 1 |
| <qualifier> | Tipo: | CR | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: ILLIMITATO |
| <translation> | Tipo: | CD | Uso: | FACOLTATIVO | Max Occ.: ILLIMITATO |



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 dei documenti di prescrizione ed erogazione

Versione: 03.00

Data: 28 Dicembre 2015

Stato:Release 12

Tipo Complesso: **POCD_MT000040.originalTextIcd9Ricovero_IT**

Home Root

| | | | | | |
|---|----------------------------|--|---------|--------------|-------------|
| derivato da: | ED | | | | |
| L'elemento "originalText" serve a veicolare l'identificativo ID necessario per collegare la parte strutturata con la parte narrativa. | | | | | |
| Attributi specializzati | | | | | |
| Nome | Tipo | Uso | Default | Valore | Dominio |
| nullFlavor | cs_NullFlavor | prohibited | | | |
| representation | cs_BinaryDataEncoding | optional | | | |
| mediaType | cs | optional | | | |
| language | cs | optional | | | |
| compression | cs_CompressionAlgorithm | optional | | | |
| integrityCheck | bin | optional | | | |
| integrityCheckAlgorithm | cs_IntegrityCheckAlgorithm | optional | | | |
| Composto da | | | | | |
| <reference> | Tipo: | POCD_MT000040.referenceICD9_IT | Uso: | OBBLIGATORIO | Max Occ.: 1 |



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 dei documenti di prescrizione ed erogazione

Versione: 03.00

Data: 28 Dicembre 2015

Stato: Release 12

Tipo Complesso: POCD_MTo00040.referenceICD9_IT

[Home Root](#)

derivato da:

URL

L'elemento "reference" serve a veicolare, mediante l'attributo 'value', l'identificativo ID necessario per collegare la parte strutturata, inerente ai problemi diagnostici, con la parte narrativa. Infatti l'attributo 'value' conterrà il valore dell'ID descritto nell'elemento "Text"

Attributi specializzati

| Nome | Tipo | Uso | Default | Valore | Dominio |
|------------|---------------|------------|---------|--------|---------|
| nullFlavor | cs_NullFlavor | prohibited | | | |
| value | url | required | | | |

Composto da

nessun elemento