

				
Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale				
Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 del documento di referto				
Versione: 02.00	Data: 20 Marzo 2012	Stato: Release 2		

Specifica del Referto

Introduzione

Il presente documento costituisce il **TEMPLATE** di specifica del documento di Referto secondo lo standard HL7 - CDA Rel. 2. Le regole ed i vincoli specificati nel presente documento si applicano agli elementi ed ai costrutti **normativi** stabiliti dalla specifica CDA Rel.2 - Normative Edition (Maggio 2005), opportunamente localizzato per il dominio sanitario italiano. Tutti i vincoli specificati dal presente documento (*template*) sono derivati dalla suddetta specifica unicamente per mezzo di costrutti di *restrizione* applicati a tipi di dati sia semplici che derivati; dunque il presente documento costituisce una specifica più restrittiva rispetto a quella del CDA2. Pertanto, un documento XML che rappresenti una istanza di referto, conforme a questa specifica, risulta verosimilmente conforme anche a quella di HL7 CDA2; in generale non è vero il contrario. In corrispondenza di elementi ed attributi strutturali dichiarati facoltativi in questo documento, in linea con quanto stabilito in HL7 CDA2, si assume che il processo *document-consumer* possa ignorare tali elementi/attributi, e quando essi siano previsti con valore fisso o di default possano essere implicitamente assunti da parte dello stesso processo. Inoltre, in luogo di tutte le definizioni di elementi, attributi e tipi di dati, non espressamente citate in questo documento (*template*) si assumono le corrispondenti definizioni e descrizioni espresse nella specifica HL7 CDA2. Quanto sopra mira a rendere questa specifica coerente e conforme con quella CDA2 secondo le regole di "*Refinement and Localization*" di HL7 V3.

Note di lettura

Questo documento è organizzato come descrizione formalizzata della struttura gerarchica degli elementi che costituiscono il *Clinical Document* relativo al referto. A partire dall'elemento radice, per ciascun elemento XML (derivante da una classe del RIM HL7 secondo la CDA Hierarchical Description) vengono elencati gli attributi propri con le specifiche caratteristiche e l'elenco degli elementi XML figli che eventualmente lo compongono. Per ciascuno di essi vengono indicati: descrizione (opzionale), tipo, vincoli di numericità e/o di obbligatorietà, valori di default e, quando applicabili, pattern di formato e dominio di valori. La struttura gerarchica può essere percorsa seguendo i link ipertestuali dei singoli tipi di elemento. I tipi, elementari o complessi, alla base degli elementi terminali della gerarchia sono quelli standard definiti da HL7 e pertanto non vengono trattati in questo documento. Per gli elementi XML per i quali non viene indicato il tipo elementare si sottintende per esso il tipo di base previsto dalla specifica HL7 CDA2. I gruppi di elementi che vanno considerati appartenenti a strutture XML di tipo *choice group* sono evidenziati con uno sfondo colorato. In generale, tutti i tipi (semplici o complessi) e gli elementi non specializzati rispetto allo standard CDA2, non sono stati ulteriormente descritti in questo documento, mentre tutti quelli ridefiniti (comunque per restrizione) rispetto allo standard CDA2 sono stati nominati con il suffisso _IT e corredati da una descrizione.

L'intera definizione del documento di prescrizione e' fruibile navigando il testo a partire da [POCD_MT000040.ClinicalDocument.html](#)

POCD_MT000040.ClinicalDocument

Home Root

Elemento radice (root) del documento CDA quindi, nel contesto corrente, radice del documento di referto. E' composto da un gruppo di elementi che costituiscono l'header e da un body.					
Esempio:					
<ClinicalDocument xsi:schemaLocation="urn:hl7-org:v3 CDA.xsd" xmlns="urn:hl7-org:v3" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">					
Attributi propri					
Nome	Tipo	Uso	Default	Valore	Dominio
nullFlavor	NullFlavor	optional			
	Indica, se valorizzato secondo la specifica CDA Rel. 2, che il documento è vuoto ed i rimanenti elementi devono essere trascurati dal ricevente.				
classCode	ActClinicalDocument	optional		DOCCLIN	
	Serve a classificare il documento CDA, il suo valore è sancito di default dalla specifica CDA Rel.2. Come tutti gli attributi strutturali di elementi HL7 dotati di valore di default, può essere omesso dall'istanza di documento XML.				
moodCode	ActMood	optional		EVN	
	Serve a classificare ulteriormente il documento CDA, il suo valore è il default sancito dalla specifica CDA Rel.2. Come tutti gli attributi strutturali di elementi HL7 dodati di valore predeterminato, può essere omesso dall'istanza di documento XML.				
Composto da					
<realmCode>	Tipo:	POCD_MT000040.InfrastructureRoot.realmCode_IT	Uso:	OBBLIGATORIO	Max Occ.: 1
<typeId>	Tipo:	POCD_MT000040.InfrastructureRoot.typeId_IT	Uso:	OBBLIGATORIO	Max Occ.: 1
<templateId>	Tipo:	POCD_MT000040.InfrastructureRoot.templateIdREFSPEC_IT	Uso:	OBBLIGATORIO	Max Occ.: 1
	Elemento OBBLIGATORIO che indica il template di riferimento per il documento corrente (REFERTO SPECIALISTICO) che deve essere utilizzato dal document CONSUMER per la validazione dell'intero documento corrente.				
<templateId>	Tipo:	POCD_MT000040.InfrastructureRoot.templateIdREFRIC_IT	Uso:	OBBLIGATORIO	Max Occ.: 1
	Elemento OBBLIGATORIO che indica il template di riferimento per il documento corrente (REFERTO di RICOVERO o lettera di dimissione) che deve essere utilizzato dal document CONSUMER per la validazione dell'intero documento corrente.				
<templateId>	Tipo:	POCD_MT000040.InfrastructureRoot.templateIdREFPS_IT	Uso:	OBBLIGATORIO	Max Occ.: 1
	Elemento OBBLIGATORIO che indica il template di riferimento per il documento corrente (REFERTO di PRONTO SOCCORSO) che deve essere utilizzato dal document CONSUMER per la validazione dell'intero documento corrente.				
<id>	Tipo:	POCD_MT000040.id_IT	Uso:	OBBLIGATORIO	Max Occ.: 1
<code>	Tipo:	POCD_MT000040.codeREFSPEC_IT	Uso:	OBBLIGATORIO	Max Occ.: 1
	Elemento OBBLIGATORIO che identifica il CDA come REFERTO SPECIALISTICO				
<code>	Tipo:	POCD_MT000040.codeREFRIC_IT	Uso:	OBBLIGATORIO	Max Occ.: 1
	Elemento OBBLIGATORIO che identifica il CDA come REFERTO di RICOVERO				
<code>	Tipo:	POCD_MT000040.codeREFPS_IT	Uso:	OBBLIGATORIO	Max Occ.: 1
	Elemento OBBLIGATORIO che identifica il CDA come REFERTO di PRONTO SOCCORSO				
<effectiveTime>	Tipo:	TS	Uso:	OBBLIGATORIO	Max Occ.: 1
	<p>Elemento OBBLIGATORIO che indica la data di creazione del documento CDA. L'attributo <effectiveTime> rappresenta un codice temporale che può essere strutturato secondo diverse modalità di codifica previste da HL7. Tale valore deve essere quello del client utilizzato dal document SOURCE, opportunamente certificato. Nel caso del referto l'attributo deve essere valorizzato tramite un tipo Time Stamp (TS). Il formato previsto è [YYYYMMddhhmmss]</p> <p>Esempio:</p> <p><effectiveTime value="20080729183023"/></p>				
<confidentialityCode>	Tipo:	POCD_MT000040.confidentialityCode_IT	Uso:	OBBLIGATORIO	Max Occ.: 1
<languageCode>	Tipo:	POCD_MT000040.languageCode_IT	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: 1
<setId>	Tipo:	POCD_MT000040.setId_IT	Uso:	OBBLIGATORIO	Max Occ.: 1
<versionNumber>	Tipo:	INT	Uso:	OBBLIGATORIO	Max Occ.: 1
	Elemento OBBLIGATORIO che indica il numero progressivo di edizione di un documento. Ad ogni successiva versione del documento, tale numero va incrementato di una unità (partendo dal numero 1). E' strettamente correlato all'elemento <setId> al quale si rimanda per maggiori dettagli.				
<recordTarget>	Tipo:	POCD_MT000040.RecordTarget	Uso:	OBBLIGATORIO	Max Occ.: 1
<author>	Tipo:	POCD_MT000040.Author	Uso:	OBBLIGATORIO	Max Occ.: 1
<custodian>	Tipo:	POCD_MT000040.Custodian	Uso:	OBBLIGATORIO	Max Occ.: 1
	<p>Elemento OBBLIGATORIO che identifica l'organizzazione incaricata della custodia del referto originale. Tale organizzazione corrisponde alla struttura di cui fa parte colui che ha creato il referto. <custodian> è un elemento composto da un ruolo di tipo <assignedCustodian> verso un'entità <representedCustodianOrganization>.</p> <p>Esempio:</p> <pre><custodian> <assignedCustodian> <representedCustodianOrganization> . . . </representedCustodianOrganization> </assignedCustodian> </custodian></pre>				
<legalAuthenticator>	Tipo:	POCD_MT000040.LegalAuthenticator	Uso:	OBBLIGATORIO	Max Occ.: 1
<inFulfillmentOf>	Tipo:	POCD_MT000040.InFulfillmentOf	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: ILLIMITATO
	Elemento che identifica la relazione tra il documento di referto ed il documento di erogazione a cui si riferisce la prestazione refertata. Nel solo contesto specialistico il referto può riferirsi a prestazioni sanitarie appartenenti a CDA erogazione differenti.				
<documentationOf>	Tipo:	POCD_MT000040.DocumentationOf	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: ILLIMITATO
	Elemento che rappresenta la relazione tra il referto e le prestazioni erogate che esso effettivamente documenta. L'elemento è OBBLIGATORIO SOLO quando l'istanza del documento CDA riguarda un REFERTO SPECIALISTICO oppure un REFERTO DI PRONTO SOCCORSO. Le informazioni trattate in questo campo devono specializzare e in nessun caso essere in contrasto con quelle riportate nel tag <code> definito in precedenza, in modo da non generare situazioni di ambiguità.				
<relatedDocument>	Tipo:	POCD_MT000040.RelatedDocument	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: 1
<component>	Tipo:	POCD_MT000040.Component2	Uso:	OBBLIGATORIO	Max Occ.: 1
	Elemento che rappresenta la relazione tra il documento CDA ed il suo BODY. Lo standard CDA prevede che il body di un documento può essere formato in modo strutturato oppure destrutturato (blob). Nel caso specifico della refertazione il dettaglio del documento CDA sarà strutturato.				



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 del documento di referto

Versione: 02.00

Data: 20 Marzo 2012

Stato: Release 2

Tipo Complesso: **POCD_MT000040.InfrastructureRoot.realmCode_IT**

Home Root

derivato da:

CS

Elemento OBBLIGATORIO che indica l'esistenza di una serie di restrizioni applicate per il dominio ITALIANO al profilo HL7 - CDA2. Il suo attributo code deve valere "IT". Viene ereditato da tutti gli elementi della specifica CDA in quanto discendenti dalla classe InfrastructureRoot

Esempio:

```
<realmCode code="IT"/>
```

Attributi specializzati					
Nome	Tipo	Uso	Default	Valore	Dominio
code	cs	required		IT	
		Definisce l'id di contesto per l'Italia.			

Composto da

nessun elemento



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 del documento di referto

Versione: 02.00

Data: 20 Marzo 2012

Stato: Release 2

Tipo Complesso: **POCD_MT000040.InfrastructureRoot.typeId_IT**

Home Root

derivato da:	II				
Elemento OBBLIGATORIO che indica che il documento è strutturato secondo le specifiche HL7-CDA Rel. 2.0 e più precisamente secondo lo schema della "CDA, Release Two Hierarchical Description". Viene ereditato da tutti gli elementi della specifica CDA in quanto discendenti dalla classe InfrastructureRoot					
Esempio:					
<typeId root="2.16.840.1.113883.1.3" extension="POCD_HD000040"/>					
Attributi specializzati					
Nome	Tipo	Uso	Default	Valore	Dominio
root	uid	required		2.16.840.1.113883.1.3	
	Object Identifier di HL7 per i modelli registrati.				
extension	st	required		POCD_HD000040	
	Codifica identificativa del CDA Release Two Hierarchical Description che è lo schema che contiene la gerarchia delle classi di un documento CDA.				
Composto da					
nessun elemento					



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 del documento di referto

Versione: 02.00

Data: 20 Marzo 2012

Stato: Release 2

Tipo Complesso: **POCD_MT000040.InfrastructureRoot.templateIdREFSPEC_IT**

Home Root

derivato da:	II				
Elemento OBBLIGATORIO che indica il template di riferimento per il documento corrente; in questo caso un REFERTO SPECIALISTICO.					
Esempio:					
<templateId root="2.16.840.1.113883.2.9.10.2.10" extension="ITPRF_[REFERTO SPEC]-001"/>					
Attributi specializzati					
Nome	Tipo	Uso	Default	Valore	Dominio
root	uid	required		2.16.840.1.113883.2.9.10.2.10	
	OID del catalogo degli schemi dei template di documento per i documenti di REFERTO per esami (SPECIALISTICO).				
extension	st	required		ITPRF_[REFERTO SPEC]-001	
	Codifica il template in relazione al tipo di documento di REFERTO.				
Composto da					
nessun elemento					



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 del documento di referto

Versione: 02.00

Data: 20 Marzo 2012

Stato: Release 2

Tipo Complesso: **POCD_MT000040.InfrastructureRoot.templateIdREFRIC_IT**

Home Root

derivato da:	II				
Elemento OBBLIGATORIO che indica il template di riferimento per il documento corrente; in questo caso un REFERTO DI RICOVERO.					
Esempio:					
<templateId root="2.16.840.1.113883.2.9.10.2.13" extension="ITPRF_LETTDIM-001"/>					
Attributi specializzati					
Nome	Tipo	Uso	Default	Valore	Dominio
root		required		2.16.840.1.113883.2.9.10.2.13	
	OID del catalogo degli schemi dei template di documento per i documenti di REFERTO di RICOVERO (lettera di dimissione).				
extension		required		ITPRF_LETTDIM-001	
	Codifica il template in relazione al tipo di documento di REFERTO.				
Composto da					
nessun elemento					



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 del documento di referto

Versione: 02.00

Data: 20 Marzo 2012

Stato: Release 2

Tipo Complesso: **POCD_MT000040.InfrastructureRoot.templateIdREFPS_IT**

Home Root

derivato da:	II				
Elemento OBBLIGATORIO che indica il template di riferimento per il documento corrente; in questo caso un REFERTO DI PRONTO SOCCORSO.					
Esempio:					
<templateId root="2.16.840.1.113883.2.9.10.2.21" extension="ITPRF_[REFERTO PS]-001"/>					
Attributi specializzati					
Nome	Tipo	Uso	Default	Valore	Dominio
root		required		2.16.840.1.113883.2.9.10.2.21	
	OID del catalogo degli schemi dei template di documento per i documenti di REFERTO di PRONTO SOCCORSO.				
extension		required		ITPRF_[REFERTO PS]-001	
	Codifica il template in relazione al tipo di documento di REFERTO.				
Composto da					
nessun elemento					



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 del documento di referto

Versione: 02.00

Data: 20 Marzo 2012

Stato: Release 2

Tipo Complesso: **POCD_MT000040.id_IT**

Home Root

derivato da:	II				
--------------	----	--	--	--	--

Elemento OBBLIGATORIO che identifica univocamente l'istanza di ogni documento CDA. Il tag <id> è un valore del tipo HL7 "Instance Identifier" ed è composto da un attributo root che riporta un codice OID, un attributo extension che riporta un codice specifico e un attributo con il nome dell'autority che è responsabile della codifica posta nel campo extension. Come richiesto da HL7 ogni singola istanza di documento CDA (singola prescrizione, singolo referto, singola SDO, . . .) DEVE essere dotata di un IDENTIFICATIVO UNIVOCO che andrà collocato nell'elemento <id> del documento.

Esempio:

```
<id root="2.16.840.1.113883.2.9.2.100204"
  extension="204.1234.20070327120000.DW322"
  assigningAuthorityName="ASL Terni 4" />
```

Attributi specializzati					
Nome	Tipo	Uso	Default	Valore	Dominio
root	uid	required		[OID identificativo della struttura di competenza]	
	OID della ASL/AO assegnato da HL7 Italia.				
extension	st	required		[IUD]	
	Identificativo univoco documento. Generato dal client dell'autore secondo regole condivise, in modo da evitare collisioni all'interno del medesimo dominio di competenza (ASL/AO).				
assigningAuthorityName	st	required		[NOME STRUTTURA DI COMPETENZA]	
	Nome ASL/AO di competenza a cui l'OID della root fa riferimento.				
Composto da					
nessun elemento					



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 del documento di referto

Versione: 02.00

Data: 20 Marzo 2012

Stato: Release 2

Tipo Complesso: POCD_MT000040.codeREFSPEC_IT

Home Root

derivato da:	CE				
Elemento OBBLIGATORIO che identifica la tipologia di documento a cui il CDA si riferisce, ovvero un referto specialistico.					
Attributi specializzati					
Nome	Tipo	Uso	Default	Valore	Dominio
code		required		47045-0	
	Elemento estratto dal vocabolario utilizzato. In questo contesto ci si sta riferendo ad un referto SPECIALISTICO.				
codeSystem		required		2.16.840.1.113883.6.1	
	OID del vocabolario utilizzato.				
codeSystemName		required		[NOME VOCABOLARIO]	
	Nome del vocabolario utilizzato (es. LOINC)				
codeSystemVersion		required		[VERSIONE VOCABOLARIO]	
	Versione del vocabolario utilizzato (es. 2.22).				
displayName		required		NOME TIPO REFERTO]	
	Nome della tipologia di referto che si sta utilizzando.				
Composto da					
<originalText>	Tipo:	ED	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: 1
<qualifier>	Tipo:	CR	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: 0
<translation>	Tipo:	CD	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: ILLIMITATO



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 del documento di referto

Versione: 02.00

Data: 20 Marzo 2012

Stato: Release 2

Tipo Complesso: **POCD_MT000040.codeREFRIC_IT**

Home Root

derivato da:	CE				
Elemento OBBLIGATORIO che identifica la tipologia di documento a cui il CDA si riferisce, ovvero un referto di ricovero.					
Attributi specializzati					
Nome	Tipo	Uso	Default	Valore	Dominio
code		required		34105-7	
	Elemento estratto dal vocabolario utilizzato. In questo contesto ci si sta riferendo ad un referto di RICOVERO.				
codeSystem		required		2.16.840.1.113883.6.1	
	OID del vocabolario utilizzato.				
codeSystemName		required		[NOME VOCABOLARIO]	
	Nome del vocabolario utilizzato (es. LOINC)				
codeSystemVersion		required		[VERSIONE VOCABOLARIO]	
	Versione del vocabolario utilizzato (es. 2.22).				
displayName		required		NOME TIPO REFERTO]	
	Nome della tipologia di referto che si sta utilizzando.				
Composto da					
<originalText>	Tipo:	ED	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: 1
<qualifier>	Tipo:	CR	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: 0
<translation>	Tipo:	CD	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: ILLIMITATO



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 del documento di referto

Versione: 02.00

Data: 20 Marzo 2012

Stato: Release 2

Tipo Complesso: POCD_MT000040.codeREFPS_IT

Home Root

derivato da:	CE				
Elemento OBBLIGATORIO che identifica la tipologia di documento a cui il CDA si riferisce, ovvero un referto di pronto soccorso.					
Attributi specializzati					
Nome	Tipo	Uso	Default	Valore	Dominio
code		required		34111-5	
	Elemento estratto dal vocabolario utilizzato. In questo contesto ci si sta riferendo ad un referto di PRONTO SOCCORSO.				
codeSystem		required		2.16.840.1.113883.6.1	
	OID del vocabolario utilizzato.				
codeSystemName		required		[NOME VOCABOLARIO]	
	Nome del vocabolario utilizzato (es. LOINC)				
codeSystemVersion		required		[VERSIONE VOCABOLARIO]	
	Versione del vocabolario utilizzato (es. 2.22).				
displayName		required		NOME TIPO REFERTO]	
	Nome della tipologia di referto che si sta utilizzando.				
Composto da					
<originalText>	Tipo:	ED	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: 1
<qualifier>	Tipo:	CR	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: 0
<translation>	Tipo:	CD	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: ILLIMITATO



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 del documento di referto

Versione: 02.00

Data: 20 Marzo 2012

Stato: Release 2

Tipo Complesso: **POCD_MT000040.confidentialityCode_IT**

Home Root

derivato da:

CE

Elemento OBBLIGATORIO che indica il livello di riservatezza del documento. Il tag <confidentialityCode> riporta un codice che identifica il livello di riservatezza secondo la codifica di di HL7.I valori previsti e la loro interpretazione vengono sintetizzate nel seguito come da specifiche HL7. N (Normal): questo livello di riservatezza può essere associato a documenti che non sono soggetti a maggior tutela dell’anonimato. V (Very restricted): ricadono in questa categoria tutti i documenti contenenti dati soggetti a maggior tutela dell’anonimato.

Esempio:

```
<confidentialityCode code="N"

    codeSystem="2.16.840.1.113883.5.25"
    codeSystemName ="Confidentiality" />
```

Attributi specializzati

Nome	Tipo	Uso	Default	Valore	Dominio
code	cs	required	N		Valori ammissibili = {"N" "V" }
codeSystem		required		2.16.840.1.113883.5.25	
codeSystemName		optional		Confidentiality	

Composto da

<originalText>	Tipo:	ED	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.:	1
<qualifier>	Tipo:	CR	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.:	0
<translation>	Tipo:	CD	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.:	ILLIMITATO



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 del documento di referto

Versione: 02.00

Data: 20 Marzo 2012

Stato: Release 2

Tipo Complesso: POCD_MT000040.languageCode_IT

Home Root

derivato da:

CS

Elemento FACOLTATIVO che indica la lingua in cui è redatto il documento. L'attributo <languageCode> rappresenta un codice conforme alle specifiche dell'IETF (Internet Engineering Task Force) RFC 3066 (OID: 2.16.840.1.113883.6.121)

Esempio:

```
<languageCode code="ita-ITA" />
```

Attributi specializzati

Nome	Tipo	Uso	Default	Valore	Dominio
code		required		ita-ITA	

Composto da

nessun elemento



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 del documento di referto

Versione: 02.00

Data: 20 Marzo 2012

Stato: Release 2

Tipo Complesso: **POCD_MT000040.setId_IT**

Home Root

derivato da:

II

Elemento OBBLIGATORIO che rappresenta un identificatore comune di tutte le revisioni del documento. Il <setId> resta quindi costante tra le diverse versioni del medesimo documento. Se, per esempio, il document SOURCE, a causa di un errore o per altro motivo, decide di integrare/sostituire un referto, il nuovo documento di referto avrà un <id> univoco e diverso dal primo ed un <seId> uguale al quello del primo documento pubblicato. Lo standard prevede inoltre che il nuovo documento abbia una relazione di tipo <relatedDocument> che punta al documento sostituito. Anche il <seId> come l'<id> deve essere unico in uno spazio di dominio; pertanto è OBBLIGATORIO che alla prima creazione del documento i campi <seId> ed <id> siano valorizzati allo stesso modo con lo IUD generato. Successivamente nelle diverse revisioni del documento si modificherà solo l'<id> con un nuovo IUD, mantenendo il <seId> costante.

Esempio:

```
<setId root="2.16.840.1.113883.2.9.2.100204"
  extension="204.1234.20070327120000.DW322"
  assigningAuthorityName="ASL Terni 4" />
<versionNumber value="1" />
```

Attributi specializzati

Nome	Tipo	Uso	Default	Valore	Dominio
root	uid	required		[OID identificativo della struttura di competenza]	
	OID della ASL/AO assegnato.				
extension	st	required		[IUD]	
	Identificativo univoco per tutte le revisioni del documento.				
assigningAuthorityName	st	required		[NOME STRUTTURA DI COMPETENZA]	
	Nome descrittivo assegnato alla ASL/AO di competenza a cui fa riferimento l'OID della root.				

Composto da

nessun elemento



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 del documento di referto

Versione: 02.00

Data: 20 Marzo 2012

Stato: Release 2

POCD_MT000040.RecordTarget

Home Root

Elemento OBBLIGATORIO che identifica il soggetto intestatario del referto. Il <recordTarget> è un elemento composto da un ruolo <patienRole> verso un entità <patient>.

Esempio:

```
<recordTarget>
  <patientRole>
    <patient>...</patient>
  </patientRole>
</recordTarget>
```

Attributi propri

Nome	Tipo	Uso	Default	Valore	Dominio
nullFlavor	NullFlavor	optional			
typeCode	ParticipationType	optional		RCT	
contextControlCode	ContextControl	optional		OP	

Composto da

<realmCode>	Tipo:	CS	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.:	ILLIMITATO
<typeId>	Tipo:	POCD_MT000040.InfrastructureRoot.typeId	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.:	1
<templateId>	Tipo:	II	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.:	ILLIMITATO
<patientRole>	Tipo:	POCD_MT000040.PatientRole_IT	Uso:	OBBLIGATORIO	Max Occ.:	1



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 del documento di referto

Versione: 02.00

Data: 20 Marzo 2012

Stato: Release 2

Tipo Complesso: POCD_MT000040.InfrastructureRoot.typeId

Home Root

derivato da:

II

Attributi specializzati

Nome	Tipo	Uso	Default	Valore	Dominio
root	uid	required		2.16.840.1.113883.1.3	
extension	st	required			

Composto da

nessun elemento



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 del documento di referto

Versione: 02.00

Data: 20 Marzo 2012

Stato: Release 2

Tipo Complesso: **POCD_MT000040.PatientRole_IT**

Home Root

derivato da:	POCD_MT000040.PatientRole				
Elemento OBBLIGATORIO che indica il ruolo del soggetto della prestazione. <patientRole> DEVE prevedere al suo interno almeno un elemento di tipo <id> destinato ad accogliere la chiave identificativa del paziente, secondo gli schemi assegnati da ogni singola regione. Inoltre DEVE prevedere anche un solo elemento di tipo che riporta i principali dati anagrafici del paziente. I diversi tipi di elemento <id> interni al <patientRole> sono mutuamente esclusivi e sono strutturati in modo diverso a seconda che si riferiscano a: a) Soggetti assicurati da istituzioni estere b) Stranieri Temporaneamente Presenti (STP) c) Cittadini italiani o stranieri permanentemente residenti					
Attributi specializzati					
Nome	Tipo	Uso	Default	Valore	Dominio
nessuno					
Composto da					
<realmCode>	Tipo: CS	Uso: FACOLTATIVO	Max Occ.:	ILLIMITATO	
<typeId>	Tipo: POCD_MT000040.InfrastructureRoot.typeId	Uso: FACOLTATIVO	Max Occ.:	1	
<templateId>	Tipo: II	Uso: FACOLTATIVO	Max Occ.:	ILLIMITATO	
<id>	Tipo: POCD_MT000040.patientRoleId_Estero_IT	Uso: OBBLIGATORIO	Max Occ.:	1	
	Cittadino straniero coperto da forme di assistenza sanitaria operate da istituzioni estere				
<id>	Tipo: POCD_MT000040.patientRoleId_SSN_IT	Uso: FACOLTATIVO	Max Occ.:	1	
	Cittadino italiano o straniero permanentemente residente				
<id>	Tipo: POCD_MT000040.patientRoleId_MEF_IT	Uso: OBBLIGATORIO	Max Occ.:	1	
	Cittadino italiano o straniero permanentemente residente (MEF)				
<id>	Tipo: POCD_MT000040.patientRoleId_STP_IT	Uso: OBBLIGATORIO	Max Occ.:	1	
	Cittadino straniero temporaneamente presente (STP)				
<patient>	Tipo: POCD_MT000040.Patient_IT	Uso: OBBLIGATORIO	Max Occ.:	1	



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 del documento di referto

Versione: 02.00

Data: 20 Marzo 2012

Stato: Release 2

POCD_MT000040.PatientRole

Home Root

Attributi propri						
Nome	Tipo	Uso	Default	Valore	Dominio	
nullFlavor	NullFlavor	optional				
classCode	RoleClass	optional		PAT		
Composto da						
<realmCode>	Tipo:	CS		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: ILLIMITATO
<typeId>	Tipo:	POCD_MT000040.InfrastructureRoot.typeId		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: 1
<templateId>	Tipo:	II		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: ILLIMITATO
<id>	Tipo:	II		Uso:	OBBLIGATORIO	Max Occ.: ILLIMITATO
<addr>	Tipo:	AD		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: ILLIMITATO
<telecom>	Tipo:	TEL		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: ILLIMITATO
<patient>	Tipo:	POCD_MT000040.Patient		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: 1

POCD_MT000040.Patient

Home Root						
Attributi propri						
Nome	Tipo	Uso	Default	Valore	Dominio	
nullFlavor	NullFlavor	optional				
classCode	EntityClass	optional		PSN		
determinerCode	EntityDeterminer	optional		INSTANCE		
Composto da						
<realmCode>	Tipo:	CS		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: ILLIMITATO
<typeId>	Tipo:	POCD_MT000040.InfrastructureRoot.typeId		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: 1
<templateId>	Tipo:	II		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: ILLIMITATO
<id>	Tipo:	II		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: 1
<name>	Tipo:	PN		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: ILLIMITATO
<administrativeGenderCode>	Tipo:	CE		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: 1
<birthTime>	Tipo:	TS		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: 1
<maritalStatusCode>	Tipo:	CE		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: 1
<religiousAffiliationCode>	Tipo:	CE		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: 1
<raceCode>	Tipo:	CE		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: 1
<ethnicGroupCode>	Tipo:	CE		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: 1
<guardian>	Tipo:	POCD_MT000040.Guardian		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: ILLIMITATO
<birthplace>	Tipo:	POCD_MT000040.Birthplace		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: 1
<languageCommunication>	Tipo:	POCD_MT000040.LanguageCommunication		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: ILLIMITATO



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 del documento di referto

Versione: 02.00

Data: 20 Marzo 2012

Stato: Release 2

POCD_MT000040.Guardian

Home Root

Attributi propri						
Nome	Tipo	Uso	Default	Valore	Dominio	
nullFlavor	NullFlavor	optional				
classCode	RoleClass	optional		GUARD		
Composto da						
<realmCode>	Tipo:	CS		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: ILLIMITATO
<typeId>	Tipo:	POCD_MT000040.InfrastructureRoot.typeId		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: 1
<templateId>	Tipo:	POCD_MT000040.InfrastructureRoot.templateId		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: ILLIMITATO
<id>	Tipo:	II		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: ILLIMITATO
<code>	Tipo:	CE		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: 1
<addr>	Tipo:	AD		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: ILLIMITATO
<telecom>	Tipo:	TEL		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: ILLIMITATO
<guardianPerson>	Tipo:	POCD_MT000040.Person		Uso:	OBBLIGATORIO	Max Occ.: 1
<guardianOrganization>	Tipo:	POCD_MT000040.Organization		Uso:	OBBLIGATORIO	Max Occ.: 1



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 del documento di referto

Versione: 02.00

Data: 20 Marzo 2012

Stato: Release 2

Tipo Complesso: POCD_MT000040.InfrastructureRoot.templateId

Home Root

derivato da:

Attributi specializzati

Nome

Tipo

Uso

Default

Valore

Dominio

nessuno

Composto da

nessun elemento



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 del documento di referto

Versione: 02.00

Data: 20 Marzo 2012

Stato: Release 2

POCD_MT000040.Person

Home Root

Attributi propri					
Nome	Tipo	Uso	Default	Valore	Dominio
nullFlavor	NullFlavor	optional			
classCode	EntityClass	optional		PSN	
determinerCode	EntityDeterminer	optional		INSTANCE	
Composto da					
<realmCode>	Tipo:	CS	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: ILLIMITATO
<typeId>	Tipo:	POCD_MT000040.InfrastructureRoot.typeId	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: 1
<templateId>	Tipo:	POCD_MT000040.InfrastructureRoot.templateId	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: ILLIMITATO
<name>	Tipo:	PN	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: 1



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 del documento di referto

Versione: 02.00

Data: 20 Marzo 2012

Stato: Release 2

POCD_MT000040.Organization

Home Root

Attributi propri						
Nome	Tipo	Uso	Default	Valore	Dominio	
nullFlavor	NullFlavor	optional				
classCode	EntityClassOrganization	optional		ORG		
determinerCode	EntityDeterminer	optional		INSTANCE		
Composto da						
<realmCode>	Tipo:	CS	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.:	ILLIMITATO
<typeId>	Tipo:	POCD_MT000040.InfrastructureRoot.typeId	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.:	1
<templateId>	Tipo:	POCD_MT000040.InfrastructureRoot.templateId	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.:	ILLIMITATO
<id>	Tipo:	II	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.:	ILLIMITATO
<name>	Tipo:	ON	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.:	ILLIMITATO
<telecom>	Tipo:	TEL	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.:	ILLIMITATO
<addr>	Tipo:	AD	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.:	ILLIMITATO
<standardIndustryClassCode>	Tipo:	CE	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.:	1
<asOrganizationPartOf>	Tipo:	POCD_MT000040.OrganizationPartOf	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.:	1



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 del documento di referto

Versione: 02.00

Data: 20 Marzo 2012

Stato: Release 2

POCD_MT000040.OrganizationPartOf

Home Root

Attributi propri						
Nome	Tipo	Uso	Default	Valore	Dominio	
nullFlavor	NullFlavor	optional				
classCode	RoleClass	optional		PART		
Composto da						
<realmCode>	Tipo:	CS		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: ILLIMITATO
<typeId>	Tipo:	POCD_MT000040.InfrastructureRoot.typeId		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: 1
<templateId>	Tipo:	POCD_MT000040.InfrastructureRoot.templateId		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: ILLIMITATO
<id>	Tipo:	II		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: ILLIMITATO
<code>	Tipo:	CE		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: 1
<statusCode>	Tipo:	CS		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: 1
<effectiveTime>	Tipo:	IVL_TS		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: 1
<wholeOrganization>	Tipo:	POCD_MT000040.Organization		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: 1



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 del documento di referto

Versione: 02.00

Data: 20 Marzo 2012

Stato: Release 2

POCD_MT000040.Birthplace

Home Root

Attributi propri					
Nome	Tipo	Uso	Default	Valore	Dominio
nullFlavor	NullFlavor	optional			
classCode	RoleClass	optional		BIRTHPL	
Composto da					
<realmCode>	Tipo:	CS	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: ILLIMITATO
<typeId>	Tipo:	POCD_MT000040.InfrastructureRoot.typeId	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: 1
<templateId>	Tipo:	POCD_MT000040.InfrastructureRoot.templateId	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: ILLIMITATO
<place>	Tipo:	POCD_MT000040.Place_IT	Uso:	OBBLIGATORIO	Max Occ.: 1



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 del documento di referto

Versione: 02.00

Data: 20 Marzo 2012

Stato: Release 2

Tipo Complesso: **POCD_MT000040.Place_IT**

Home Root

derivato da:		POCD_MT000040.Place			
Elemento utilizzato all'interno del <patient> per indicare il luogo di nascita dell'assistito.					
Attributi specializzati					
Nome	Tipo	Uso	Default	Valore	Dominio
nessuno					
Composto da					
<realmCode>	Tipo:	CS	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: ILLIMITATO
<typeId>	Tipo:	POCD_MT000040.InfrastructureRoot.typeId	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: 1
<templateId>	Tipo:	POCD_MT000040.InfrastructureRoot.templateId	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: ILLIMITATO
<county>	Tipo:	adxp.county	Uso:	OBBLIGATORIO	Max Occ.: 1
	Sigla della provincia di nascita.				
<city>	Tipo:	adxp.city	Uso:	OBBLIGATORIO	Max Occ.: 1
	Denominazione completa del comune di nascita.				
<postalCode>	Tipo:	adxp.postalCode	Uso:	OBBLIGATORIO	Max Occ.: 1
	Codice di avviamento postale del comune di nascita.				



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 del documento di referto

Versione: 02.00

Data: 20 Marzo 2012

Stato: Release 2

POCD_MT000040.Place

Home Root

Attributi propri

Nome	Tipo	Uso	Default	Valore	Dominio
nullFlavor	NullFlavor	optional			
classCode	EntityClassPlace	optional		PLC	
determinerCode	EntityDeterminer	optional		INSTANCE	

Composto da

<realmCode>	Tipo:	CS	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.:	ILLIMITATO
<typeId>	Tipo:	POCD_MT000040.InfrastructureRoot.typeId	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.:	1
<templateId>	Tipo:	POCD_MT000040.InfrastructureRoot.templateId	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.:	ILLIMITATO
<name>	Tipo:	EN	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.:	1
<addr>	Tipo:	AD	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.:	1



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 del documento di referto

Versione: 02.00

Data: 20 Marzo 2012

Stato: Release 2

POCD_MT000040.LanguageCommunication

Home Root

Attributi propri

Nome	Tipo	Uso	Default	Valore	Dominio
nullFlavor	NullFlavor	optional			

Composto da

<realmCode>	Tipo:	CS	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.:	ILLIMITATO
<typeId>	Tipo:	POCD_MT000040.InfrastructureRoot.typeId	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.:	1
<templateId>	Tipo:	POCD_MT000040.InfrastructureRoot.templateId	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.:	ILLIMITATO
<languageCode>	Tipo:	CS	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.:	1
<modeCode>	Tipo:	CE	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.:	1
<proficiencyLevelCode>	Tipo:	CE	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.:	1
<preferenceInd>	Tipo:	BL	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.:	1



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 del documento di referto

Versione: 02.00

Data: 20 Marzo 2012

Stato: Release 2

Tipo Complesso: **POCD_MT000040.patientRoleId_Estero_IT**

Home Root

derivato da:	II				
<p>Elemento utilizzato all'interno del <patientRole> per identificare il cittadino straniero coperto da forme di assistenza sanitaria operate da istituzioni estere. Deve contenere: 1. il numero di identificazione personale ed il numero seriale della carta 2. il paese e l'istituzione che l'hanno rilasciata</p> <p>Esempio:</p> <pre><recordTarget> <patientRole> <id root="2.16.380" extension="CRLLNZ99M99F999T- 80380001207300055794" assigningAuthorityName="SSN MIN SALUTE - 500001"/> <patient> . . . </patient> </patientRole> </recordTarget></pre>					
Attributi specializzati					
Nome	Tipo	Uso	Default	Valore	Dominio
root		required		[OID PAESE]	
	Codice del Paese soggetto estero				
extension		required		[NUMERO IDENTIFICAZIONE PERSONALE] "-" [NUMERO SERIALE]	
	Numero id personale e numero seriale carta				
assigningAuthorityName		required		[ISTITUZIONE COMPETENTE] "-" [CODICE NUMERICO]	
	Descrizione e codice dell'Istituzione competente				
Composto da					
nessun elemento					



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 del documento di referto

Versione: 02.00

Data: 20 Marzo 2012

Stato: Release 2

Tipo Complesso: **POCD_MT000040.patientRoleId_SSN_IT**

Home Root

derivato da:

II

Elemento utilizzato all'interno del <patientRole> per identificare il cittadino italiano o straniero permanentemente residente tramite un codice identificativo assegnato dalla Regione.

Esempio:

```
<id root="2.16.840.1.113883.2.9.210.4.1"
      extension="83741345"
      assigningAuthorityName="Regione Piemonte" />
```

Attributi specializzati

Nome	Tipo	Uso	Default	Valore	Dominio
root		required		2.16.840.1.113883.2.9.2.[REGIONE].4.1	
	OID assegnato alla Regione				
extension		required		[CODICE IDENTIFICATIVO]	
	Codice regionale dell'assistito in anagrafe				

Composto da

nessun elemento



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 del documento di referto

Versione: 02.00

Data: 20 Marzo 2012

Stato: Release 2

Tipo Complesso: **POCD_MT000040.patientRoleId_MEF_IT**

Home Root

derivato da:

II

Elemento utilizzato all'interno del <patientRole> per identificare il cittadino italiano o straniero permanentemente residente tramite un codice fiscale assegnato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Esempio:

```
<recordTarget>
  <patientRole>
    <id root="2.16.840.1.113883.2.9.4.3.2"
      extension="CRLLNZ99M22G999T"
      assigningAuthorityName="MEF" />

    <patient>
      . . .
    </patient>
  </patientRole>
</recordTarget>
```

Attributi specializzati

Nome	Tipo	Uso	Default	Valore	Dominio
root		required		2.16.840.1.113883.2.9.4.3.2	
	OID Ministero Economia e Finanze - CF				
extension		required		[CODICE FISCALE]	
	Codice fiscale dell'assistito in anagrafe				
assigningAuthorityName		required		MEF	
	Acronimo del Ministero dell'Economia e delle Finanze				

Composto da

nessun elemento



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 del documento di referto

Versione: 02.00

Data: 20 Marzo 2012

Stato: Release 2

Tipo Complesso: **POCD_MT000040.patientRoleId_STP_IT**

Home Root

derivato da:	II				
--------------	----	--	--	--	--

Elemento utilizzato all'interno del <patientRole> per identificare il cittadino straniero temporaneamente presente (STP). Deve contenere: 1. l'istituzione competente per il rilascio del codice STP 2. il codice STP assegnato allo straniero

Esempio:

```
<recordTarget>
  <patientRole>
    <id root="2.16.840.1.113883.2.9.2.xxx.4.1"
      extension="STP00000000000001"
      assigningAuthorityName="Regione Toscana" />
    <patient>
      . . .
    </patient>
  </patientRole>
</recordTarget>
```

Attributi specializzati					
Nome	Tipo	Uso	Default	Valore	Dominio
root		required		2.16.840.1.113883.2.9.2.[REGIONE/ASL/AO].4.1	
	OID della struttura erogante le prestazioni.				
extension		required		[CODICE STP]	
	Codice regionale STP costituito da 16 caratteri, assegnato allo straniero temporaneamente presente.				
Composto da					
nessun elemento					



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 del documento di referto

Versione: 02.00

Data: 20 Marzo 2012

Stato: Release 2

Tipo Complesso: POCD_MT000040.Patient_IT

Home Root

derivato da:		POCD_MT000040.Patient			
Elemento OBBLIGATORIO che rappresenta i dati anagrafici dell'assistito a cui si riferisce il referto.					
Attributi specializzati					
Nome	Tipo	Uso	Default	Valore	Dominio
nessuno					
Composto da					
<realmCode>	Tipo:	CS	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: ILLIMITATO
<typeId>	Tipo:	POCD_MT000040.InfrastructureRoot.typeId	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: 1
<templateId>	Tipo:	II	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: ILLIMITATO
<name>	Tipo:	POCD_MT000040.patientName_IT	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: 1
<administrativeGenderCode>	Tipo:	CE	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: 1
	Indica il sesso dell'assistito				
<birthTime>	Tipo:	TS	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: 1
	Indica la data di nascita dell'assistito nel formato [YYYYMMddhhmmss]				



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 del documento di referto

Versione: 02.00

Data: 20 Marzo 2012

Stato: Release 2

Tipo Complesso: POCD_MT000040.patientName_IT

Home Root

derivato da:

PN

Elemento **OBBLIGATORIO** che riporta il nominativo dell'assistito intestatario del referto. L'elemento è composto unicamente da due sottoelementi dedicati rispettivamente al nome e al cognome del soggetto.

Attributi specializzati

Nome

Tipo

Uso

Default

Valore

Dominio

nessuno

Composto da

<given>

Tipo: en.given

Uso: OBBLIGATORIO

Max Occ.:

1

<family>

Tipo: en.family

Uso: OBBLIGATORIO

Max Occ.:

1



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 del documento di referto

Versione: 02.00

Data: 20 Marzo 2012

Stato: Release 2

POCD_MT000040.Author

Home Root

Elemento OBBLIGATORIO che identifica il soggetto che ha creato il referto. L'elemento DEVE contenere due elementi: un <time> ed un <assignedAuthor>. Il primo indica il momento in cui è avvenuta la produzione del referto; il secondo è l'elemento che racchiude effettivamente le informazioni sull'autore.

Esempio:

```
<author>
  <time value="20080729183023" />
  <assignedAuthor>
    <id root="2.16.840.1.113883.2.9.4.3.2" extension="CRLLNZ99M22G999T" />
    <id root="2.16.840.1.113883.2.9.90.4.2" extension="87245" />
  </assignedAuthor>
</author>
```

Attributi propri						
Nome	Tipo	Uso	Default	Valore	Dominio	
nullFlavor	NullFlavor	optional				
typeCode	ParticipationType	optional		AUT		
contextControlCode	ContextControl	optional		OP		
Composto da						
<realmCode>	Tipo:	CS		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: ILLIMITATO
<typeId>	Tipo:	POCD_MT000040.InfrastructureRoot.typeId		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: 1
<templateId>	Tipo:	POCD_MT000040.InfrastructureRoot.templateId		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: ILLIMITATO
<functionCode>	Tipo:	CE		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: 1
<time>	Tipo:	TS		Uso:	OBBLIGATORIO	Max Occ.: 1
	Indica il momento in cui è stato creato il referto nel formato [YYYYMMddhhmmss]. Coincide con l'elemento < effectiveTime>					
<assignedAuthor>	Tipo:	POCD_MT000040.AssignedAuthor_IT		Uso:	OBBLIGATORIO	Max Occ.: 1



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 del documento di referto

Versione: 02.00

Data: 20 Marzo 2012

Stato: Release 2

Tipo Complesso: **POCD_MT000040.AssignedAuthor_IT**

Home Root

derivato da:

POCD_MT000040.AssignedAuthor

Elemento OBBLIGATORIO che identifica il soggetto che ha creato il referto. L'autore DEVE essere identificato tramite un elemento <id> , destinato a contenere il codice fiscale del soggetto ed un secondo elemento OPZIONALE <id> per il codice regionale identificativo del soggetto. La sezione può contenere elementi OPZIONALI per la memorizzazione di ulteriori informazioni quali il nome ed il cognome del soggetto.

Attributi specializzati

Nome	Tipo	Uso	Default	Valore	Dominio
nessuno					

Composto da

<realmCode>	Tipo:	CS	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.:	ILLIMITATO
<typeId>	Tipo:	POCD_MT000040.InfrastructureRoot.typeId	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.:	1
<templateId>	Tipo:	POCD_MT000040.InfrastructureRoot.templateId	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.:	ILLIMITATO
<id>	Tipo:	POCD_MT000040.assignedAuthorId_CF_IT	Uso:	OBBLIGATORIO	Max Occ.:	1
<id>	Tipo:	POCD_MT000040.assignedAuthorId_COD_IT	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.:	1
<assignedPerson>	Tipo:	POCD_MT000040.AssignedPersonPerson_IT	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.:	1



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 del documento di referto

Versione: 02.00

Data: 20 Marzo 2012

Stato: Release 2

POCD_MT000040.AssignedAuthor

Home Root

Attributi propri						
Nome	Tipo	Uso	Default	Valore	Dominio	
nullFlavor	NullFlavor	optional				
classCode	RoleClassAssignedEntity	optional		ASSIGNED		
Composto da						
<realmCode>	Tipo:	CS		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: ILLIMITATO
<typeId>	Tipo:	POCD_MT000040.InfrastructureRoot.typeId		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: 1
<templateId>	Tipo:	POCD_MT000040.InfrastructureRoot.templateId		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: ILLIMITATO
<id>	Tipo:	II		Uso:	OBBLIGATORIO	Max Occ.: ILLIMITATO
<code>	Tipo:	CE		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: 1
<addr>	Tipo:	AD		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: ILLIMITATO
<telecom>	Tipo:	TEL		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: ILLIMITATO
<assignedPerson>	Tipo:	POCD_MT000040.Person		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: 1
<assignedAuthoringDevice>	Tipo:	POCD_MT000040.AuthoringDevice		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: 1
<representedOrganization>	Tipo:	POCD_MT000040.Organization		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: 1



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 del documento di referto

Versione: 02.00

Data: 20 Marzo 2012

Stato: Release 2

POCD_MT000040.AuthoringDevice

Home Root

Attributi propri						
Nome	Tipo	Uso	Default	Valore	Dominio	
nullFlavor	NullFlavor	optional				
classCode	EntityClassDevice	optional		DEV		
determinerCode	EntityDeterminer	optional		INSTANCE		
Composto da						
<realmCode>	Tipo:	CS		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: ILLIMITATO
<typeId>	Tipo:	POCD_MT000040.InfrastructureRoot.typeId		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: 1
<templateId>	Tipo:	POCD_MT000040.InfrastructureRoot.templateId		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: ILLIMITATO
<code>	Tipo:	CE		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: 1
<manufacturerModelName>	Tipo:	SC		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: 1
<softwareName>	Tipo:	SC		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: 1
<asMaintainedEntity>	Tipo:	POCD_MT000040.MaintainedEntity		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: ILLIMITATO



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 del documento di referto

Versione: 02.00

Data: 20 Marzo 2012

Stato: Release 2

POCD_MT000040.MaintainedEntity

Home Root

Attributi propri

Nome	Tipo	Uso	Default	Valore	Dominio
nullFlavor	NullFlavor	optional			
classCode	RoleClass	optional		MNT	

Composto da

<realmCode>	Tipo:	CS	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.:	ILLIMITATO
<typeId>	Tipo:	POCD_MT000040.InfrastructureRoot.typeId	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.:	1
<templateId>	Tipo:	POCD_MT000040.InfrastructureRoot.templateId	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.:	ILLIMITATO
<effectiveTime>	Tipo:	IVL_TS	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.:	1
<maintainingPerson>	Tipo:	POCD_MT000040.Person	Uso:	OBBLIGATORIO	Max Occ.:	1



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 del documento di referto

Versione: 02.00

Data: 20 Marzo 2012

Stato: Release 2

Tipo Complesso: POCD_MT000040.assignedAuthorId_CF_IT

[Home Root](#)

derivato da:

II

Elemento che indica il codice fiscale del soggetto che ha creato il referto

Attributi specializzati

Nome	Tipo	Uso	Default	Valore	Dominio
root		required		2.16.840.1.113883.2.9.4.3.2	
				OID Ministero Economia e Finanze - CF	
extension		required		[CODICE FISCALE]	
				Codice fiscale dell'autore del referto	

Composto da

nessun elemento



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 del documento di referto

Versione: 02.00

Data: 20 Marzo 2012

Stato: Release 2

Tipo Complesso: POCD_MT000040.assignedAuthorId_COD_IT

[Home Root](#)

derivato da:

II

Elemento che indica il codice regionale del soggetto che ha creato il referto

Attributi specializzati

Nome	Tipo	Uso	Default	Valore	Dominio
------	------	-----	---------	--------	---------

root		required		2.16.840.1.113883.2.9.2.[REGIONE PUGLIA].4.2	
------	--	----------	--	--	--

OID schema di identificazione regionale

extension		required		[CODICE IDENTIFICATIVO]	
-----------	--	----------	--	-------------------------	--

Codice regionale dell'autore del referto

Composto da

nessun elemento



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 del documento di referto

Versione: 02.00

Data: 20 Marzo 2012

Stato: Release 2

Tipo Complesso: POCD_MT000040.AssignedPersonPerson_IT

Home Root

derivato da:

[POCD_MT000040.Person](#)

Elemento FACOLTATIVO che contiene informazioni anagrafiche del soggetto in questione

Attributi specializzati

Nome

Tipo

Uso

Default

Valore

Dominio

nessuno

Composto da

<realmCode>

Tipo:

CS

Uso:

FACOLTATIVO

Max Occ.:

ILLIMITATO

<typeId>

Tipo:

[POCD_MT000040.InfrastructureRoot.typeId](#)

Uso:

FACOLTATIVO

Max Occ.:

1

<templateId>

Tipo:

[POCD_MT000040.InfrastructureRoot.templateId](#)

Uso:

FACOLTATIVO

Max Occ.:

ILLIMITATO

<name>

Tipo:

[POCD_MT000040.personName_IT](#)

Uso:

FACOLTATIVO

Max Occ.:

1



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 del documento di referto

Versione: 02.00

Data: 20 Marzo 2012

Stato: Release 2

Tipo Complesso: **POCD_MT000040.personName_IT**

Home Root

derivato da:

PN

Elemento che riporta il nominativo del soggetto in questione. L'elemento è composto unicamente da due sottoelementi dedicati rispettivamente al nome e al cognome del soggetto ed opzionalmente da un prefisso.

Attributi specializzati

Nome

Tipo

Uso

Default

Valore

Dominio

nessuno

Composto da

<prefix>

Tipo: en.prefix

Uso: FACOLTATIVO

Max Occ.:

1

<family>

Tipo: en.family

Uso: OBBLIGATORIO

Max Occ.:

1

<given>

Tipo: en.given

Uso: OBBLIGATORIO

Max Occ.:

1



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 del documento di referto

Versione: 02.00

Data: 20 Marzo 2012

Stato: Release 2

POCD_MT000040.Custodian

Home Root

Elemento OBBLIGATORIO che identifica l'organizzazione incaricata della custodia del referto originale. Tale organizzazione corrisponde alla struttura di cui fa parte colui che ha creato il referto. <custodian> è un elemento composto da un ruolo di tipo <assignedCustodian> verso un'entità <representedCustodianOrganization>.

Esempio:

```
<custodian>
  <assignedCustodian>
    <representedCustodianOrganization>
      .
      .
      .
    </representedCustodianOrganization>
  </assignedCustodian>
</custodian>
```

Attributi propri					
Nome	Tipo	Uso	Default	Valore	Dominio
nullFlavor	NullFlavor	optional			
typeCode	ParticipationType	optional		CST	

Composto da

<realmCode>	Tipo:	CS	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.:	ILLIMITATO
<typeId>	Tipo:	POCD_MT000040.InfrastructureRoot.typeId	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.:	1
<templateId>	Tipo:	POCD_MT000040.InfrastructureRoot.templateId	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.:	ILLIMITATO
<assignedCustodian>	Tipo:	POCD_MT000040.AssignedCustodian	Uso:	OBBLIGATORIO	Max Occ.:	1

Rappresenta il ruolo ricoperto dall'elemento <custodian> verso il soggetto target <representedCustodianOrganization>.



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 del documento di referto

Versione: 02.00

Data: 20 Marzo 2012

Stato: Release 2

POCD_MT000040.AssignedCustodian

Home Root

Attributi propri

Nome	Tipo	Uso	Default	Valore	Dominio
nullFlavor	NullFlavor	optional			
classCode	RoleClassAssignedEntity	optional		ASSIGNED	

Composto da

<realmCode>	Tipo:	CS	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.:	ILLIMITATO
<typeId>	Tipo:	POCD_MT000040.InfrastructureRoot.typeId	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.:	1
<templateId>	Tipo:	POCD_MT000040.InfrastructureRoot.templateId	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.:	ILLIMITATO
<representedCustodianOrganization>	Tipo:	POCD_MT000040.CustodianOrganization_IT	Uso:	OBBLIGATORIO	Max Occ.:	1



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 del documento di referto

Versione: 02.00

Data: 20 Marzo 2012

Stato: Release 2

Tipo Complesso: **POCD_MT000040.CustodianOrganization_IT**

Home Root

derivato da:	POCD_MT000040.CustodianOrganization				
Elemento OBBLIGATORIO che deve contenere al suo interno un <id> che riporta l'identificativo della struttura che ha prodotto il referto.					
Esempio:					
<pre><representedCustodianOrganization> <id root="2.16.840.1.113883.2.9.2.10110" extension="9823723" /> </representedCustodianOrganization></pre>					
Attributi specializzati					
Nome	Tipo	Uso	Default	Valore	Dominio
nessuno					
Composto da					
<realmCode>	Tipo:	CS	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: ILLIMITATO
<typeId>	Tipo:	POCD_MT000040.InfrastructureRoot.typeId	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: 1
<templateId>	Tipo:	POCD_MT000040.InfrastructureRoot.templateId	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: ILLIMITATO
<id>	Tipo:	POCD_MT000040.custodianOrganizationId_IT	Uso:	OBBLIGATORIO	Max Occ.: 1



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 del documento di referto

Versione: 02.00

Data: 20 Marzo 2012

Stato: Release 2

POCD_MT000040.CustodianOrganization

Home Root

Attributi propri						
Nome	Tipo	Uso	Default	Valore	Dominio	
nullFlavor	NullFlavor	optional				
classCode	EntityClassOrganization	optional		ORG		
determinerCode	EntityDeterminer	optional		INSTANCE		
Composto da						
<realmCode>	Tipo:	CS		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: ILLIMITATO
<typeId>	Tipo:	POCD_MT000040.InfrastructureRoot.typeId		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: 1
<templateId>	Tipo:	POCD_MT000040.InfrastructureRoot.templateId		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: ILLIMITATO
<id>	Tipo:	II		Uso:	OBBLIGATORIO	Max Occ.: ILLIMITATO
<name>	Tipo:	ON		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: 1
<telecom>	Tipo:	TEL		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: 1
<addr>	Tipo:	AD		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: 1



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 del documento di referto

Versione: 02.00

Data: 20 Marzo 2012

Stato: Release 2

Tipo Complesso: POCD_MT000040.custodianOrganizationId_IT

[Home Root](#)

derivato da:

II

Elemento che indentifica la struttura che ha prodotto il referto

Attributi specializzati

Nome	Tipo	Uso	Default	Valore	Dominio
root		required		2.16.840.1.113883.2.9.2.[ASL/AO]	
	OID ASL/AO				
extension		required		[ID STRUTTURA]	
	Struttura che ha prodotto il referto				

Composto da

nessun elemento



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 del documento di referto

Versione: 02.00

Data: 20 Marzo 2012

Stato: Release 2

POCD_MT000040.LegalAuthenticator

Home Root

Elemento OBBLIGATORIO che riporta il firmatario del referto. DEVE contenere un tag <time> OBBLIGATORIO con l'indicazione dell'ora di firma del documento (la valorizzazione viene effettuata come nel caso dell'attributo <effectiveTime>), un'attributo <signatureCode>, ed un'<assignedEntity> destinato ad accogliere l'<id> del soggetto firmatario.

Esempio:

```
<legalAuthenticator>
<time value="20060201103127" />
<signatureCode code="S" />
<assignedEntity classCode="ASSIGNED ">
<id extension="CRLLNZ99M22G999T" root="2.16.840.1.113883.2.9.4.3.2"/>
<assignedPerson>
<name>
<given>Guido</given>
<family>Rossi</family>
<suffix>Dott.</suffix>
</name>
</assignedPerson>
</assignedEntity>
</legalAuthenticator>
```

Attributi propri					
Nome	Tipo	Uso	Default	Valore	Dominio
nullFlavor	NullFlavor	optional			
typeCode	ParticipationType	optional		LA	
contextControlCode	ContextControl	optional		OP	

Composto da

<realmCode>	Tipo:	CS	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.:	ILLIMITATO
<typeId>	Tipo:	POCD_MT000040.InfrastructureRoot.typeId	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.:	1
<templateId>	Tipo:	POCD_MT000040.InfrastructureRoot.templateId	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.:	ILLIMITATO
<time>	Tipo:	TS	Uso:	OBBLIGATORIO	Max Occ.:	1
	Elemento OBBLIGATORIO che indica il momento della firma del referto nel formato [YYYYMMddhhmmss]. Coincide con l'elemento					
<signatureCode>	Tipo:	POCD_MT000040.legalAuthenticatorSignatureCode_IT	Uso:	OBBLIGATORIO	Max Occ.:	1
<assignedEntity>	Tipo:	POCD_MT000040.AssignedEntity_IT	Uso:	OBBLIGATORIO	Max Occ.:	1



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 del documento di referto

Versione: 02.00

Data: 20 Marzo 2012

Stato: Release 2

Tipo Complesso: POCD_MT000040.legalAuthenticatorSignatureCode_IT

Home Root

derivato da:

CS

Elemento che indica che il referto è firmato digitalmente

Attributi specializzati

Nome

Tipo

Uso

Default

Valore

Dominio

code

required

S

Codifica di un referto firmato digitalmente

Composto da

nessun elemento



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 del documento di referto

Versione: 02.00

Data: 20 Marzo 2012

Stato: Release 2

Tipo Complesso: POCD_MT000040.AssignedEntity_IT

Home Root

derivato da:

[POCD_MT000040.AssignedEntity](#)

Attributi specializzati

Nome

Tipo

Uso

Default

Valore

Dominio

nessuno

Composto da

<realmCode>

Tipo:

CS

Uso:

FACOLTATIVO

Max Occ.:

ILLIMITATO

<typeId>

Tipo:

[POCD_MT000040.InfrastructureRoot.typeId](#)

Uso:

FACOLTATIVO

Max Occ.:

1

<templateId>

Tipo:

[POCD_MT000040.InfrastructureRoot.templateId](#)

Uso:

FACOLTATIVO

Max Occ.:

ILLIMITATO

<id>

Tipo:

[POCD_MT000040.assignedEntityId_IT](#)

Uso:

OBBLIGATORIO

Max Occ.:

1

<assignedPerson>

Tipo:

[POCD_MT000040.AssignedPersonPerson_IT](#)

Uso:

FACOLTATIVO

Max Occ.:

1



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 del documento di referto

Versione: 02.00

Data: 20 Marzo 2012

Stato: Release 2

POCD_MT000040.AssignedEntity

Home Root

Attributi propri					
Nome	Tipo	Uso	Default	Valore	Dominio
nullFlavor	NullFlavor	optional			
classCode	RoleClassAssignedEntity	optional		ASSIGNED	
Composto da					
<realmCode>	Tipo:	CS	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: ILLIMITATO
<typeId>	Tipo:	POCD_MT000040.InfrastructureRoot.typeId	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: 1
<templateId>	Tipo:	POCD_MT000040.InfrastructureRoot.templateId	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: ILLIMITATO
<id>	Tipo:	II	Uso:	OBBLIGATORIO	Max Occ.: ILLIMITATO
<code>	Tipo:	CE	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: 1
<addr>	Tipo:	AD	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: ILLIMITATO
<telecom>	Tipo:	TEL	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: ILLIMITATO
<assignedPerson>	Tipo:	POCD_MT000040.Person	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: 1
<representedOrganization>	Tipo:	POCD_MT000040.Organization	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: 1



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 del documento di referto

Versione: 02.00

Data: 20 Marzo 2012

Stato: Release 2

Tipo Complesso: POCD_MT000040.assignedEntityId_IT

Home Root

derivato da:

II

Elemento che identifica univocamente il soggetto che ha firmato il referto

Attributi specializzati

Nome	Tipo	Uso	Default	Valore	Dominio
------	------	-----	---------	--------	---------

root		required		2.16.840.1.113883.2.9.4.3.2	
------	--	----------	--	-----------------------------	--

OID Ministero Economia e Finanze - CF

extension

required

[CODICE FISCALE]

Codice fiscale del soggetto firmatorio del referto

Composto da

nessun elemento



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 del documento di referto

Versione: 02.00

Data: 20 Marzo 2012

Stato: Release 2

POCD_MT000040.InFulfillmentOf

Home Root

Elemento OPZIONALE (non applicabile per il referto di Pronto Soccorso nel dominio della Rete MMG/PLS) che identifica la relazione del referto con l'erogazione che ha promosso la realizzazione del referto stesso. Questa sezione deve contenere un elemento <id> che contiene l'identificativo della erogazione originale.

Attributi propri

Nome	Tipo	Uso	Default	Valore	Dominio
nullFlavor	NullFlavor	optional			
typeCode	ActRelationshipFulfills	optional		FLFS	

Composto da

<realmCode>	Tipo:	CS	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.:	ILLIMITATO
<typeId>	Tipo:	POCD_MT000040.InfrastructureRoot.typeId	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.:	1
<templateId>	Tipo:	POCD_MT000040.InfrastructureRoot.templateId	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.:	ILLIMITATO
<order>	Tipo:	POCD_MT000040.Order_IT	Uso:	OBBLIGATORIO	Max Occ.:	1



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 del documento di referto

Versione: 02.00

Data: 20 Marzo 2012

Stato: Release 2

Tipo Complesso: POCD_MT000040.Order_IT

Home Root

derivato da: [POCD_MT000040.Order](#)

Elemento, target della relazione inFullfillmentOf, che riporta i dati identificativi della erogazione a cui si riferiscono le prestazioni refertate.

Attributi specializzati

Nome	Tipo	Uso	Default	Valore	Dominio
------	------	-----	---------	--------	---------

nessuno

Composto da

<realmCode>	Tipo: CS	Uso: FACOLTATIVO	Max Occ.: ILLIMITATO
<typeId>	Tipo: POCD_MT000040.InfrastructureRoot.typeId	Uso: FACOLTATIVO	Max Occ.: 1
<templateId>	Tipo: POCD_MT000040.InfrastructureRoot.templateId	Uso: FACOLTATIVO	Max Occ.: ILLIMITATO
<id>	Tipo: II	Uso: OBBLIGATORIO	Max Occ.: 1

Elemento corrispondente all'ID del documento CDA di erogazione a cui si riferisce una prestazione refertata.



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 del documento di referto

Versione: 02.00

Data: 20 Marzo 2012

Stato: Release 2

POCD_MT000040.Order

Home Root

Attributi propri						
Nome	Tipo	Uso	Default	Valore	Dominio	
nullFlavor	NullFlavor	optional				
classCode	ActClassRoot	optional	ACT			
moodCode	ActMood	optional		RQO		
Composto da						
<realmCode>	Tipo:	CS		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: ILLIMITATO
<typeId>	Tipo:	POCD_MT000040.InfrastructureRoot.typeId		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: 1
<templateId>	Tipo:	POCD_MT000040.InfrastructureRoot.templateId		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: ILLIMITATO
<id>	Tipo:	II		Uso:	OBBLIGATORIO	Max Occ.: ILLIMITATO
<code>	Tipo:	CE		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: 1
<priorityCode>	Tipo:	CE		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: 1



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 del documento di referto

Versione: 02.00

Data: 20 Marzo 2012

Stato: Release 2

POCD_MT000040.DocumentationOf

Home Root

Attributi propri					
Nome	Tipo	Uso	Default	Valore	Dominio
nullFlavor	NullFlavor	optional			
typeCode	ActRelationshipType	optional		DOC	
Composto da					
<realmCode>	Tipo:	CS	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: ILLIMITATO
<typeId>	Tipo:	POCD_MT000040.InfrastructureRoot.typeId	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: 1
<templateId>	Tipo:	POCD_MT000040.InfrastructureRoot.templateId	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: ILLIMITATO
<serviceEvent>	Tipo:	POCD_MT000040.ServiceEvent_IT	Uso:	OBBLIGATORIO	Max Occ.: 1



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 del documento di referto

Versione: 02.00

Data: 20 Marzo 2012

Stato: Release 2

Tipo Complesso: **POCD_MT000040.ServiceEvent_IT**

Home Root

derivato da:	POCD_MT000040.ServiceEvent					
Elemento OBBLIGATORIO contenente informazioni che identificano le prestazioni specialistiche o l'episodio di emergenza che il referto effettivamente documenta.						
Esempio:						
<pre><serviceEvent> <code code="87-03" codeSystem="2.16.840.1.113883.2.9.6.1.11" codeSystemName="Catalogo Nazionale Prestazioni" codeSystemVersion="1" displayName="Tomografia Assiale Computerizzata (TAC) del Capo"> <translation code="4213" codeSystem="2.16.840.1.113883.2.9.210.6.1.11" codeSystemName="Catalogo Prestazioni Regione Piemonte" codeSystemVersion="1" /> </code> </serviceEvent></pre>						
Attributi specializzati						
Nome	Tipo	Uso	Default	Valore	Dominio	
nessuno						
Composto da						
<realmCode>	Tipo:	CE	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.:	ILLIMITATO
<typeId>	Tipo:	POCD_MT000040.InfrastructureRoot.typeId	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.:	1
<templateId>	Tipo:	POCD_MT000040.InfrastructureRoot.templateId	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.:	ILLIMITATO
<code>	Tipo:	POCD_MT000040.ServiceEventCodeNazionaleErogSpec_IT	Uso:	OBBLIGATORIO	Max Occ.:	1
	Codifica nazionale della prestazione specialistica					
<code>	Tipo:	POCD_MT000040.ServiceEventCodeRegionaleErogSpec_IT	Uso:	OBBLIGATORIO	Max Occ.:	1
	Codifica regionale della prestazione specialistica					
<code>	Tipo:	POCD_MT000040.ServiceEventCodeEpisodioEmergenza_IT	Uso:	OBBLIGATORIO	Max Occ.:	1
	Codifica regionale di un episodio di emergenza					



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 del documento di referto

Versione: 02.00

Data: 20 Marzo 2012

Stato: Release 2

POCD_MT000040.ServiceEvent

Home Root

Attributi propri							
Nome	Tipo	Uso	Default	Valore	Dominio		
nullFlavor	NullFlavor	optional					
classCode	ActClassRoot	optional	ACT				
moodCode	ActMood	optional		EVN			
Composto da							
<realmCode>	Tipo:	CE		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.:	ILLIMITATO
<typeId>	Tipo:	POCD_MT000040.InfrastructureRoot.typeId		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.:	1
<templateId>	Tipo:	POCD_MT000040.InfrastructureRoot.templateId		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.:	ILLIMITATO
<id>	Tipo:	II		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.:	ILLIMITATO
<code>	Tipo:	CE		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.:	1
<effectiveTime>	Tipo:	IVL_TS		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.:	1
<performer>	Tipo:	POCD_MT000040.Performer1		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.:	ILLIMITATO



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 del documento di referto

Versione: 02.00

Data: 20 Marzo 2012

Stato: Release 2

POCD_MT000040.Performer1

Home Root

Attributi propri						
Nome	Tipo	Uso	Default	Valore	Dominio	
nullFlavor	NullFlavor	optional				
typeCode	x_ServiceEventPerformer	required				
Composto da						
<realmCode>	Tipo:	CS		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: ILLIMITATO
<typeId>	Tipo:	POCD_MT000040.InfrastructureRoot.typeId		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: 1
<templateId>	Tipo:	POCD_MT000040.InfrastructureRoot.templateId		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: ILLIMITATO
<functionCode>	Tipo:	CE		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: 1
<time>	Tipo:	IVL_TS		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: 1
<assignedEntity>	Tipo:	POCD_MT000040.AssignedEntity		Uso:	OBBLIGATORIO	Max Occ.: 1



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 del documento di referto

Versione: 02.00

Data: 20 Marzo 2012

Stato: Release 2

Tipo Complesso: **POCD_MT000040.ServiceEventCodeNazionaleErogSpec_IT**

Home Root

derivato da:	CE				
Elemento utilizzato per indicare il codice nazionale della prestazione specialistica erogata.					
Attributi specializzati					
Nome	Tipo	Uso	Default	Valore	Dominio
code		required		[ID PRESTAZIONE]	
	ID della prestazione specilistica come da nomenclatore nazionale.				
codeSystem		required		2.16.840.1.113883.2.9.6.1.11	
	OID del catalogo nazionale delle prestazioni specilistiche.				
codeSystemName		required		Catalogo Prestazioni Italia	
	Nome del nomenclatore tariffario specialistico.				
codeSystemVersion		required		[VERSIONE]	
	Versione del catalogo nazionale.				
displayName		required		[NOME DELLA PRESTAZIONE]	
	Nome della prestazione specialistica.				
Composto da					
<originalText>	Tipo:	ED	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: 1
<qualifier>	Tipo:	CR	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: 0
<translation>	Tipo:	CD	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: ILLIMITATO



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 del documento di referto

Versione: 02.00

Data: 20 Marzo 2012

Stato: Release 2

Tipo Complesso: **POCD_MT000040.ServiceEventCodeRegionaleErogSpec_IT**

Home Root

derivato da:	CE				
Elemento utilizzato per indicare il codice regionale della prestazione specialistica erogata.					
Attributi specializzati					
Nome	Tipo	Uso	Default	Valore	Dominio
code		required		[ID PRESTAZIONE]	
	ID della prestazione specialistica come previsto dal nomenclatore tariffario regionale.				
codeSystem		required		2.16.840.1.113883.2.9.2.[REGIONE].6.1.11	
	OID del catalogo regionale delle prestazioni specialistiche.				
codeSystemName		required		Catalogo Prestazioni della regione [REGIONE]	
	Nome del catalogo regionale delle prestazioni specialistiche.				
codeSystemVersion		required		[VERSIONE]	
	Versione del catalogo regionale.				
Composto da					
<translation>	Tipo:	POCD_MT000040.ServiceEventCodeTranslationErogSpec_IT		Uso:	FACOLTATIVO
					Max Occ.: 1
	Codifica nazionale della prestazione specialistica				



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 del documento di referto

Versione: 02.00

Data: 20 Marzo 2012

Stato: Release 2

Tipo Complesso: **POCD_MT000040.ServiceEventCodeTranslationErogSpec_IT**

Home Root

derivato da:	CE				
Elemento utilizzato nel caso in cui si vuole indicare il codice nazionale della prestazione specialistica, oltre a quello regionale.					
Attributi specializzati					
Nome	Tipo	Uso	Default	Valore	Dominio
codeSystem		required		2.16.840.1.113883.2.9.6.1.11	
	OID del catalogo nazionale delle prestazioni specialistiche.				
codeSystemName		required		Catalogo Prestazioni Italia	
	Nome del nomenclatore tariffario specialistico.				
codeSystemVersion		required		[VERSIONE]	
	Versione del catalogo nazionale delle prestazioni specialistiche.				
displayName		required		[NOME DELLA PRESTAZIONE]	
	Nome della prestazione specialistica secondo il catalogo nazionale.				
Composto da					
<originalText>	Tipo:	ED	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: 1
<qualifier>	Tipo:	CR	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: 0
<translation>	Tipo:	CD	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: ILLIMITATO



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 del documento di referto

Versione: 02.00

Data: 20 Marzo 2012

Stato: Release 2

Tipo Complesso: **POCD_MT000040.ServiceEventCodeEpisodioEmergenza_IT**

Home Root

derivato da:	CE				
Elemento utilizzato per indicare il codice regionale dello specifico episodio di emergenza oggetto del referto.					
Attributi specializzati					
Nome	Tipo	Uso	Default	Valore	Dominio
code		required		[ID EPISODIO EMERGENZA]	
	ID dello specifico episodio di emergenza.				
codeSystem		required		[OID Elenco Regionale Episodi di Emergenza]	
	OID dell'elenco regionale degli episodi di emergenza.				
codeSystemName		required		Elenco episodi di emergenzaPrestazioni della regione [REGIONE]	
	descrizione dell'elenco regionale degli episodi di emergenza.				
Composto da					
<originalText>	Tipo:	ED	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: 1
<qualifier>	Tipo:	CR	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: 0
<translation>	Tipo:	CD	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: ILLIMITATO



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 del documento di referto

Versione: 02.00

Data: 20 Marzo 2012

Stato: Release 2

POCD_MT000040.RelatedDocument

Home Root

Elemento OPZIONALE che rappresenta una relazione tra documenti e viene utilizzato per gestire la versione del documento corrente. Nel caso in cui il referto attuale è sostitutivo o aggiuntivo di un altro referto preesistente, la relazione di subentro può essere individuata specificando il typecode opportuno (come previsto dallo standard HL7) e l'ID del documento padre. Nel dominio Rete MMG/PLS i valori ammessi per il typecode sono RPLC (referto sostitutivo) e APND (referto aggiuntivo).

Esempio:

```
<relatedDocument typecode="RPLC">
  <parentDocument>
    <id root="2.16.840.1.113883.2.9.2.100204" extension="[IDENTIFICATIVO UNIVOCO DOCUMENTO]"
    assigningAuthoringName="ASL 101 Avellino" />
  </parentDocument>
</relatedDocument>
```

Attributi propri						
Nome	Tipo	Uso	Default	Valore	Dominio	
nullFlavor	NullFlavor	optional				
typeCode	x_ActRelationshipDocument	required				
Composto da						
<realmCode>	Tipo:	CS		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: ILLIMITATO
<typeId>	Tipo:	POCD_MT000040.InfrastructureRoot.typeId		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: 1
<templateId>	Tipo:	POCD_MT000040.InfrastructureRoot.templateId		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: ILLIMITATO
<parentDocument>	Tipo:	POCD_MT000040.ParentDocument_IT		Uso:	OBBLIGATORIO	Max Occ.: 1



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 del documento di referto

Versione: 02.00

Data: 20 Marzo 2012

Stato: Release 2

Tipo Complesso: **POCD_MT000040.ParentDocument_IT**

Home Root

derivato da:		POCD_MT000040.ParentDocument			
Elemento, target della relazione relatedDocument, che fornisce i dati identificativi del documento di referto padre.					
Attributi specializzati					
Nome	Tipo	Uso	Default	Valore	Dominio
nessuno					
Composto da					
<realmCode>	Tipo:	CS	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: ILLIMITATO
<typeId>	Tipo:	POCD_MT000040.InfrastructureRoot.typeId	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: 1
<templateId>	Tipo:	POCD_MT000040.InfrastructureRoot.templateId	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: ILLIMITATO
<id>	Tipo:	II	Uso:	OBBLIGATORIO	Max Occ.: 1
	Elemento che rappresenta l'ID univoco del referto padre.				
<setId>	Tipo:	II	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: 1
	Elemento che rappresenta l'identificativo costante tra le diverse versioni del medesimo documento.				
<versionNumber>	Tipo:	INT	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: 1
	Elemento che indica la versione del documento padre.				



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 del documento di referto

Versione: 02.00

Data: 20 Marzo 2012

Stato: Release 2

POCD_MT000040.ParentDocument

Home Root

Attributi propri						
Nome	Tipo	Uso	Default	Valore	Dominio	
nullFlavor	NullFlavor	optional				
classCode	ActClinicalDocument	optional		DOCCLIN		
moodCode	ActMood	optional		EVN		
Composto da						
<realmCode>	Tipo:	CS		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: ILLIMITATO
<typeId>	Tipo:	POCD_MT000040.InfrastructureRoot.typeId		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: 1
<templateId>	Tipo:	POCD_MT000040.InfrastructureRoot.templateId		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: ILLIMITATO
<id>	Tipo:	II		Uso:	OBBLIGATORIO	Max Occ.: 1
<code>	Tipo:	CD		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: 1
<text>	Tipo:	ED		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: 1
<setId>	Tipo:	II		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: 1
<versionNumber>	Tipo:	INT		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: 1



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 del documento di referto

Versione: 02.00

Data: 20 Marzo 2012

Stato: Release 2

POCD_MT000040.Component2

Home Root

Attributi propri					
Nome	Tipo	Uso	Default	Valore	Dominio
nullFlavor	NullFlavor	optional			
typeCode	ActRelationshipHasComponent	optional		COMP	
contextConductionInd	bl	optional		true	
Composto da					
<realmCode>	Tipo:	CS	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: ILLIMITATO
<typeId>	Tipo:	POCD_MT000040.InfrastructureRoot.typeId	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: 1
<templateId>	Tipo:	POCD_MT000040.InfrastructureRoot.templateId	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: ILLIMITATO
<structuredBody>	Tipo:	POCD_MT000040.StructuredBody	Uso:	OBBLIGATORIO	Max Occ.: 1



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 del documento di referto

Versione: 02.00

Data: 20 Marzo 2012

Stato: Release 2

POCD_MT000040.StructuredBody

Home Root

Attributi propri						
Nome	Tipo	Uso	Default	Valore	Dominio	
nullFlavor	NullFlavor	optional				
classCode	ActClass	optional		DOCBODY		
moodCode	ActMood	optional		EVN		
Composto da						
<realmCode>	Tipo:	CS	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.:	ILLIMITATO
<typeId>	Tipo:	POCD_MT000040.InfrastructureRoot.typeId	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.:	1
<templateId>	Tipo:	POCD_MT000040.InfrastructureRoot.templateId	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.:	ILLIMITATO
<languageCode>	Tipo:	CS	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.:	1
<component>	Tipo:	POCD_MT000040.Component3Assessment_IT	Uso:	OBBLIGATORIO	Max Occ.:	1
	Elemento che rappresenta la relazione tra il body del CDA ed la section riservata al QUADRO CLINICO del referto.					
<component>	Tipo:	POCD_MT000040.Component3Conclusions_IT	Uso:	OBBLIGATORIO	Max Occ.:	1
	Elemento che rappresenta la relazione tra il body del CDA ed la section riservata alle CONCLUSIONI del referto.					
<component>	Tipo:	POCD_MT000040.Component3AllegatoCorpo_IT	Uso:	OBBLIGATORIO	Max Occ.:	1
	Elemento che rappresenta la relazione tra il body del CDA e la section riservata ad un ALLEGATO che rappresenta il CORPO (conclusioni e quadro clinico) del referto.					
<component>	Tipo:	POCD_MT000040.Component3Note_IT	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.:	1
	Elemento che rappresenta la relazione tra il body del CDA ed la section riservata al MOTIVO NUOVO REFERTO, ovvero una nota utile ad indicare il motivo dell' introduzione di un nuovo referto, di sostituzione o aggiornamento.					
<component>	Tipo:	POCD_MT000040.Component3Allegato_IT	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.:	ILLIMITATO
	Elemento che rappresenta la relazione tra il body del CDA e la section riservata ad un ALLEGATO del referto.					



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 del documento di referto

Versione: 02.00

Data: 20 Marzo 2012

Stato: Release 2

Tipo Complesso: POCD_MT000040.Component3Assessment_IT

Home Root

derivato da: [POCD_MT000040.Component3](#)

Elemento che rappresenta la relazione tra il body del CDA ed la section riservata al QUADRO CLINICO del referto.

Attributi specializzati

Nome	Tipo	Uso	Default	Valore	Dominio
------	------	-----	---------	--------	---------

nessuno

Composto da

<realmCode>	Tipo: CS	Uso: FACOLTATIVO	Max Occ.: ILLIMITATO
<typeId>	Tipo: POCD_MT000040.InfrastructureRoot.typeId	Uso: FACOLTATIVO	Max Occ.: 1
<templateId>	Tipo: POCD_MT000040.InfrastructureRoot.templateId	Uso: FACOLTATIVO	Max Occ.: ILLIMITATO
<section>	Tipo: POCD_MT000040.SectionAssessment_IT	Uso: OBBLIGATORIO	Max Occ.: 1



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 del documento di referto

Versione: 02.00

Data: 20 Marzo 2012

Stato: Release 2

POCD_MT000040.Component3

Home Root

Elemento che rappresenta la relazione che associa lo structureBody con una section.						
Attributi propri						
Nome	Tipo	Uso	Default	Valore	Dominio	
nullFlavor	NullFlavor	optional				
typeCode	ActRelationshipHasComponent	optional		COMP		
contextConductionInd	bl	optional		true		
Composto da						
<realmCode>	Tipo:	CS		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: ILLIMITATO
<typeId>	Tipo:	POCD_MT000040.InfrastructureRoot.typeId		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: 1
<templateId>	Tipo:	POCD_MT000040.InfrastructureRoot.templateId		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: ILLIMITATO
<section>	Tipo:	POCD_MT000040.SectionConclusions_IT		Uso:	OBBLIGATORIO	Max Occ.: 1



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 del documento di referto

Versione: 02.00

Data: 20 Marzo 2012

Stato: Release 2

Tipo Complesso: **POCD_MT000040.SectionConclusions_IT**

Home Root

derivato da:

POCD_MT000040.Section

Elemento OBBLIGATORIO che individua una sezione del documento contenente il blocco narrativo contenente le informazioni circa le CONCLUSIONI scritte dal medico per il documento di referto.

Attributi specializzati

Nome	Tipo	Uso	Default	Valore	Dominio
nessuno					

Composto da

<realmCode>	Tipo:	CS	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.:	ILLIMITATO
<typeId>	Tipo:	POCD_MT000040.InfrastructureRoot.typeId	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.:	1
<templateId>	Tipo:	POCD_MT000040.InfrastructureRoot.templateId	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.:	ILLIMITATO
<confidentialityCode>	Tipo:	CE	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.:	1
	Definisce l'override del confidentialityCode indicato nell'Header permettendo di oscurare o meno le conclusioni del referto.					
<title>	Tipo:	ST	Uso:	OBBLIGATORIO	Max Occ.:	1
	Elemento che rappresenta il titolo della sezione, ovvero "CONCLUSIONS".					
<text>	Tipo:	POCD_MT000040.SectionText1_IT	Uso:	OBBLIGATORIO	Max Occ.:	1
	Elemento che contiene le CONCLUSIONI scritte dal medico circa il referto (lunghezza massima 1000 caratteri).					



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 del documento di referto

Versione: 02.00

Data: 20 Marzo 2012

Stato: Release 2

POCD_MT000040.Section

Home Root

Attributi propri					
Nome	Tipo	Uso	Default	Valore	Dominio
ID	xs:ID				
nullFlavor	NullFlavor	optional			
classCode	ActClass	optional		DOCSECT	
moodCode	ActMood	optional		EVN	
Composto da					
<realmCode>	Tipo:	CS	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: ILLIMITATO
<typeId>	Tipo:	POCD_MT000040.InfrastructureRoot.typeId	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: 1
<templateId>	Tipo:	POCD_MT000040.InfrastructureRoot.templateId	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: ILLIMITATO
<id>	Tipo:	II	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: 1
<code>	Tipo:	CE	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: 1
<title>	Tipo:	ST	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: 1
<text>	Tipo:	StrucDoc.Text	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: 1
<confidentialityCode>	Tipo:	CE	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: 1
<languageCode>	Tipo:	CS	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: 1
<subject>	Tipo:	POCD_MT000040.Subject	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: 1
<author>	Tipo:	POCD_MT000040.Author	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: ILLIMITATO
<informant>	Tipo:	POCD_MT000040.Informant12	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: ILLIMITATO
<entry>	Tipo:	POCD_MT000040.Entry	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: ILLIMITATO
<component>	Tipo:	POCD_MT000040.Component5	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: ILLIMITATO



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 del documento di referto

Versione: 02.00

Data: 20 Marzo 2012

Stato: Release 2

POCD_MT000040.Subject

Home Root

Attributi propri						
Nome	Tipo	Uso	Default	Valore	Dominio	
nullFlavor	NullFlavor	optional				
typeCode	ParticipationTargetSubject	optional		SBJ		
contextControlCode	ContextControl	optional		OP		
Composto da						
<realmCode>	Tipo:	CS		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: ILLIMITATO
<typeId>	Tipo:	POCD_MT000040.InfrastructureRoot.typeId		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: 1
<templateId>	Tipo:	POCD_MT000040.InfrastructureRoot.templateId		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: ILLIMITATO
<awarenessCode>	Tipo:	CE		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: 1
<relatedSubject>	Tipo:	POCD_MT000040.RelatedSubject		Uso:	OBBLIGATORIO	Max Occ.: 1



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 del documento di referto

Versione: 02.00

Data: 20 Marzo 2012

Stato: Release 2

POCD_MT000040.RelatedSubject

Home Root

Attributi propri					
Nome	Tipo	Uso	Default	Valore	Dominio
nullFlavor	NullFlavor	optional			
classCode	x_DocumentSubject	optional	PRS		
Composto da					
<realmCode>	Tipo:	CS	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: ILLIMITATO
<typeId>	Tipo:	POCD_MT000040.InfrastructureRoot.typeId	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: 1
<templateId>	Tipo:	POCD_MT000040.InfrastructureRoot.templateId	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: ILLIMITATO
<code>	Tipo:	CE	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: 1
<addr>	Tipo:	AD	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: ILLIMITATO
<telecom>	Tipo:	TEL	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: ILLIMITATO
<subject>	Tipo:	POCD_MT000040.SubjectPerson	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: 1



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 del documento di referto

Versione: 02.00

Data: 20 Marzo 2012

Stato: Release 2

POCD_MT000040.SubjectPerson

Home Root

Attributi propri						
Nome	Tipo	Uso	Default	Valore	Dominio	
nullFlavor	NullFlavor	optional				
classCode	EntityClass	optional		PSN		
determinerCode	EntityDeterminer	optional		INSTANCE		
Composto da						
<realmCode>	Tipo:	CS		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: ILLIMITATO
<typeId>	Tipo:	POCD_MT000040.InfrastructureRoot.typeId		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: 1
<templateId>	Tipo:	POCD_MT000040.InfrastructureRoot.templateId		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: ILLIMITATO
<name>	Tipo:	PN		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: ILLIMITATO
<administrativeGenderCode>	Tipo:	CE		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: 1
<birthTime>	Tipo:	TS		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: 1



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 del documento di referto

Versione: 02.00

Data: 20 Marzo 2012

Stato: Release 2

POCD_MT000040.Informant12

Home Root

Attributi propri

Nome	Tipo	Uso	Default	Valore	Dominio
nullFlavor	NullFlavor	optional			
typeCode	ParticipationType	optional		INF	
contextControlCode	ContextControl	optional		OP	

Composto da

<realmCode>	Tipo:	CS	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.:	ILLIMITATO
<typeId>	Tipo:	POCD_MT000040.InfrastructureRoot.typeId	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.:	1
<templateId>	Tipo:	POCD_MT000040.InfrastructureRoot.templateId	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.:	ILLIMITATO
<assignedEntity>	Tipo:	POCD_MT000040.AssignedEntity	Uso:	OBBLIGATORIO	Max Occ.:	1
<relatedEntity>	Tipo:	POCD_MT000040.RelatedEntity	Uso:	OBBLIGATORIO	Max Occ.:	1



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 del documento di referto

Versione: 02.00

Data: 20 Marzo 2012

Stato: Release 2

POCD_MT000040.RelatedEntity

Home Root

Attributi propri						
Nome	Tipo	Uso	Default	Valore	Dominio	
nullFlavor	NullFlavor	optional				
classCode	RoleClassMutualRelationship	required				
Composto da						
<realmCode>	Tipo:	CS		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: ILLIMITATO
<typeId>	Tipo:	POCD_MT000040.InfrastructureRoot.typeId		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: 1
<templateId>	Tipo:	POCD_MT000040.InfrastructureRoot.templateId		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: ILLIMITATO
<code>	Tipo:	CE		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: 1
<addr>	Tipo:	AD		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: ILLIMITATO
<telecom>	Tipo:	TEL		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: ILLIMITATO
<effectiveTime>	Tipo:	IVL_TS		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: 1
<relatedPerson>	Tipo:	POCD_MT000040.Person		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: 1



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 del documento di referto

Versione: 02.00

Data: 20 Marzo 2012

Stato: Release 2

POCD_MT000040.Entry

Home Root

Attributi propri						
Nome	Tipo	Uso	Default	Valore	Dominio	
nullFlavor	NullFlavor	optional				
typeCode	x_ActRelationshipEntry	optional	COMP			
contextConductionInd	bl	optional		true		
Composto da						
<realmCode>	Tipo:	CS		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: ILLIMITATO
<typeId>	Tipo:	POCD_MT000040.InfrastructureRoot.typeId		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: 1
<templateId>	Tipo:	POCD_MT000040.InfrastructureRoot.templateId		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: ILLIMITATO
<act>	Tipo:	POCD_MT000040.Act		Uso:	OBBLIGATORIO	Max Occ.: 1
<encounter>	Tipo:	POCD_MT000040.Encounter		Uso:	OBBLIGATORIO	Max Occ.: 1
<observation>	Tipo:	POCD_MT000040.Observation		Uso:	OBBLIGATORIO	Max Occ.: 1
<observationMedia>	Tipo:	POCD_MT000040.ObservationMedia		Uso:	OBBLIGATORIO	Max Occ.: 1
<organizer>	Tipo:	POCD_MT000040.Organizer		Uso:	OBBLIGATORIO	Max Occ.: 1
<procedure>	Tipo:	POCD_MT000040.Procedure		Uso:	OBBLIGATORIO	Max Occ.: 1
<regionOfInterest>	Tipo:	POCD_MT000040.RegionOfInterest		Uso:	OBBLIGATORIO	Max Occ.: 1
<substanceAdministration>	Tipo:	POCD_MT000040.SubstanceAdministration		Uso:	OBBLIGATORIO	Max Occ.: 1
<supply>	Tipo:	POCD_MT000040.Supply		Uso:	OBBLIGATORIO	Max Occ.: 1



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 del documento di referto

Versione: 02.00

Data: 20 Marzo 2012

Stato: Release 2

POCD_MT000040.Act

Home Root

Attributi propri						
Nome	Tipo	Uso	Default	Valore	Dominio	
nullFlavor	NullFlavor	optional				
classCode	x_ActClassDocumentEntryAct	required				
moodCode	x_DocumentActMood	required				
negationInd	bl	optional				
Composto da						
<realmCode>	Tipo:	CS		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: ILLIMITATO
<typeId>	Tipo:	POCD_MT000040.InfrastructureRoot.typeId		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: 1
<templateId>	Tipo:	POCD_MT000040.InfrastructureRoot.templateId		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: ILLIMITATO
<id>	Tipo:	II		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: ILLIMITATO
<code>	Tipo:	CD		Uso:	OBBLIGATORIO	Max Occ.: 1
<text>	Tipo:	ED		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: 1
<statusCode>	Tipo:	CS		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: 1
<effectiveTime>	Tipo:	IVL_TS		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: 1
<priorityCode>	Tipo:	CE		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: 1
<languageCode>	Tipo:	CS		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: 1
<subject>	Tipo:	POCD_MT000040.Subject		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: 1
<specimen>	Tipo:	POCD_MT000040.Specimen		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: ILLIMITATO
<performer>	Tipo:	POCD_MT000040.Performer2		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: ILLIMITATO
<author>	Tipo:	POCD_MT000040.Author		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: ILLIMITATO
<informant>	Tipo:	POCD_MT000040.Informant12		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: ILLIMITATO
<participant>	Tipo:	POCD_MT000040.Participant2		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: ILLIMITATO
<entryRelationship>	Tipo:	POCD_MT000040.EntryRelationship		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: ILLIMITATO
<reference>	Tipo:	POCD_MT000040.Reference		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: ILLIMITATO
<precondition>	Tipo:	POCD_MT000040.Precondition		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: ILLIMITATO



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 del documento di referto

Versione: 02.00

Data: 20 Marzo 2012

Stato: Release 2

POCD_MT000040.Specimen

Home Root

Attributi propri							
Nome	Tipo	Uso	Default	Valore	Dominio		
nullFlavor	NullFlavor	optional					
typeCode	ParticipationType	optional		SPC			
Composto da							
<realmCode>	Tipo:	CS		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.:	ILLIMITATO
<typeId>	Tipo:	POCD_MT000040.InfrastructureRoot.typeId		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.:	1
<templateId>	Tipo:	POCD_MT000040.InfrastructureRoot.templateId		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.:	ILLIMITATO
<specimenRole>	Tipo:	POCD_MT000040.SpecimenRole		Uso:	OBBLIGATORIO	Max Occ.:	1



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 del documento di referto

Versione: 02.00

Data: 20 Marzo 2012

Stato: Release 2

POCD_MT000040.SpecimenRole

Home Root

Attributi propri					
Nome	Tipo	Uso	Default	Valore	Dominio
nullFlavor	NullFlavor	optional			
classCode	RoleClassSpecimen	optional		SPEC	
Composto da					
<realmCode>	Tipo:	CS	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: ILLIMITATO
<typeId>	Tipo:	POCD_MT000040.InfrastructureRoot.typeId	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: 1
<templateId>	Tipo:	POCD_MT000040.InfrastructureRoot.templateId	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: ILLIMITATO
<id>	Tipo:	II	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: ILLIMITATO
<specimenPlayingEntity>	Tipo:	POCD_MT000040.PlayingEntity	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: 1



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 del documento di referto

Versione: 02.00

Data: 20 Marzo 2012

Stato: Release 2

POCD_MT000040.PlayingEntity

Home Root

Attributi propri							
Nome	Tipo	Uso	Default	Valore	Dominio		
nullFlavor	NullFlavor	optional					
classCode	EntityClassRoot	optional	ENT				
determinerCode	EntityDeterminer	optional		INSTANCE			
Composto da							
<realmCode>	Tipo:	CS		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.:	ILLIMITATO
<typeId>	Tipo:	POCD_MT000040.InfrastructureRoot.typeId		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.:	1
<templateId>	Tipo:	POCD_MT000040.InfrastructureRoot.templateId		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.:	ILLIMITATO
<code>	Tipo:	CE		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.:	1
<quantity>	Tipo:	PQ		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.:	ILLIMITATO
<name>	Tipo:	PN		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.:	ILLIMITATO
<desc>	Tipo:	ED		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.:	1



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 del documento di referto

Versione: 02.00

Data: 20 Marzo 2012

Stato: Release 2

POCD_MT000040.Performer2

Home Root

Attributi propri						
Nome	Tipo	Uso	Default	Valore	Dominio	
nullFlavor	NullFlavor	optional				
typeCode	ParticipationPhysicalPerformer	optional		PRF		
Composto da						
<realmCode>	Tipo:	CS		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: ILLIMITATO
<typeId>	Tipo:	POCD_MT000040.InfrastructureRoot.typeId		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: 1
<templateId>	Tipo:	POCD_MT000040.InfrastructureRoot.templateId		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: ILLIMITATO
<time>	Tipo:	IVL_TS		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: 1
<modeCode>	Tipo:	CE		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: 1
<assignedEntity>	Tipo:	POCD_MT000040.AssignedEntity		Uso:	OBBLIGATORIO	Max Occ.: 1



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 del documento di referto

Versione: 02.00

Data: 20 Marzo 2012

Stato: Release 2

POCD_MT000040.Participant2

Home Root

Attributi propri					
Nome	Tipo	Uso	Default	Valore	Dominio
nullFlavor	NullFlavor	optional			
typeCode	ParticipationType	required			
contextControlCode	ContextControl	optional		OP	
Composto da					
<realmCode>	Tipo:	CS	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: ILLIMITATO
<typeId>	Tipo:	POCD_MT000040.InfrastructureRoot.typeId	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: 1
<templateId>	Tipo:	POCD_MT000040.InfrastructureRoot.templateId	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: ILLIMITATO
<time>	Tipo:	IVL_TS	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: 1
<awarenessCode>	Tipo:	CE	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: 1
<participantRole>	Tipo:	POCD_MT000040.ParticipantRole	Uso:	OBBLIGATORIO	Max Occ.: 1



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 del documento di referto

Versione: 02.00

Data: 20 Marzo 2012

Stato: Release 2

POCD_MT000040.ParticipantRole

Home Root

Attributi propri						
Nome	Tipo	Uso	Default	Valore	Dominio	
nullFlavor	NullFlavor	optional				
classCode	RoleClassRoot	optional	ROL			
Composto da						
<realmCode>	Tipo:	CS		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: ILLIMITATO
<typeId>	Tipo:	POCD_MT000040.InfrastructureRoot.typeId		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: 1
<templateId>	Tipo:	POCD_MT000040.InfrastructureRoot.templateId		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: ILLIMITATO
<id>	Tipo:	II		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: ILLIMITATO
<code>	Tipo:	CE		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: 1
<addr>	Tipo:	AD		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: ILLIMITATO
<telecom>	Tipo:	TEL		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: ILLIMITATO
<playingDevice>	Tipo:	POCD_MT000040.Device		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: 1
<playingEntity>	Tipo:	POCD_MT000040.PlayingEntity		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: 1
<scopingEntity>	Tipo:	POCD_MT000040.Entity		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: 1



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 del documento di referto

Versione: 02.00

Data: 20 Marzo 2012

Stato: Release 2

POCD_MT000040.Device

Home Root

Attributi propri						
Nome	Tipo	Uso	Default	Valore	Dominio	
nullFlavor	NullFlavor	optional				
classCode	EntityClassDevice	optional	DEV			
determinerCode	EntityDeterminer	optional		INSTANCE		
Composto da						
<realmCode>	Tipo:	CS		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: ILLIMITATO
<typeId>	Tipo:	POCD_MT000040.InfrastructureRoot.typeId		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: 1
<templateId>	Tipo:	POCD_MT000040.InfrastructureRoot.templateId		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: ILLIMITATO
<code>	Tipo:	CE		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: 1
<manufacturerModelName>	Tipo:	SC		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: 1
<softwareName>	Tipo:	SC		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: 1



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 del documento di referto

Versione: 02.00

Data: 20 Marzo 2012

Stato: Release 2

POCD_MT000040.Entity

Home Root

Attributi propri					
Nome	Tipo	Uso	Default	Valore	Dominio
nullFlavor	NullFlavor	optional			
classCode	EntityClassRoot	optional	ENT		
determinerCode	EntityDeterminer	optional		INSTANCE	
Composto da					
<realmCode>	Tipo:	CS	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: ILLIMITATO
<typeId>	Tipo:	POCD_MT000040.InfrastructureRoot.typeId	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: 1
<templateId>	Tipo:	POCD_MT000040.InfrastructureRoot.templateId	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: ILLIMITATO
<id>	Tipo:	II	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: ILLIMITATO
<code>	Tipo:	CE	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: 1
<desc>	Tipo:	ED	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: 1



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 del documento di referto

Versione: 02.00

Data: 20 Marzo 2012

Stato: Release 2

POCD_MT000040.EntryRelationship

Home Root

Attributi propri							
Nome	Tipo	Uso	Default	Valore	Dominio		
nullFlavor	NullFlavor	optional					
typeCode	x_ActRelationshipEntryRelationship	required					
inversionInd	bl	optional					
contextConductionInd	bl	optional	true				
negationInd	bl	optional					
Composto da							
<realmCode>	Tipo:	CS		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.:	ILLIMITATO
<typeId>	Tipo:	POCD_MT000040.InfrastructureRoot.typeId		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.:	1
<templateId>	Tipo:	POCD_MT000040.InfrastructureRoot.templateId		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.:	ILLIMITATO
<sequenceNumber>	Tipo:	INT		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.:	1
<seperatableInd>	Tipo:	BL		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.:	1
<act>	Tipo:	POCD_MT000040.Act		Uso:	OBBLIGATORIO	Max Occ.:	1
<encounter>	Tipo:	POCD_MT000040.Encounter		Uso:	OBBLIGATORIO	Max Occ.:	1
<observation>	Tipo:	POCD_MT000040.Observation		Uso:	OBBLIGATORIO	Max Occ.:	1
<observationMedia>	Tipo:	POCD_MT000040.ObservationMedia		Uso:	OBBLIGATORIO	Max Occ.:	1
<organizer>	Tipo:	POCD_MT000040.Organizer		Uso:	OBBLIGATORIO	Max Occ.:	1
<procedure>	Tipo:	POCD_MT000040.Procedure		Uso:	OBBLIGATORIO	Max Occ.:	1
<regionOfInterest>	Tipo:	POCD_MT000040.RegionOfInterest		Uso:	OBBLIGATORIO	Max Occ.:	1
<substanceAdministration>	Tipo:	POCD_MT000040.SubstanceAdministration		Uso:	OBBLIGATORIO	Max Occ.:	1
<supply>	Tipo:	POCD_MT000040.Supply		Uso:	OBBLIGATORIO	Max Occ.:	1



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 del documento di referto

Versione: 02.00

Data: 20 Marzo 2012

Stato: Release 2

POCD_MT000040.Encounter

Home Root

Attributi propri						
Nome	Tipo	Uso	Default	Valore	Dominio	
nullFlavor	NullFlavor	optional				
classCode	ActClass	required				
moodCode	x_DocumentEncounterMood	required				
Composto da						
<realmCode>	Tipo:	CS		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: ILLIMITATO
<typeId>	Tipo:	POCD_MT000040.InfrastructureRoot.typeId		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: 1
<templateId>	Tipo:	POCD_MT000040.InfrastructureRoot.templateId		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: ILLIMITATO
<id>	Tipo:	II		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: ILLIMITATO
<code>	Tipo:	CD		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: 1
<text>	Tipo:	ED		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: 1
<statusCode>	Tipo:	CS		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: 1
<effectiveTime>	Tipo:	IVL_TS		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: 1
<priorityCode>	Tipo:	CE		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: 1
<subject>	Tipo:	POCD_MT000040.Subject		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: 1
<specimen>	Tipo:	POCD_MT000040.Specimen		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: ILLIMITATO
<performer>	Tipo:	POCD_MT000040.Performer2		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: ILLIMITATO
<author>	Tipo:	POCD_MT000040.Author		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: ILLIMITATO
<informant>	Tipo:	POCD_MT000040.Informant12		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: ILLIMITATO
<participant>	Tipo:	POCD_MT000040.Participant2		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: ILLIMITATO
<entryRelationship>	Tipo:	POCD_MT000040.EntryRelationship		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: ILLIMITATO
<reference>	Tipo:	POCD_MT000040.Reference		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: ILLIMITATO
<precondition>	Tipo:	POCD_MT000040.Precondition		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: ILLIMITATO



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 del documento di referto

Versione: 02.00

Data: 20 Marzo 2012

Stato: Release 2

POCD_MT000040.Reference

Home Root

Attributi propri						
Nome	Tipo	Uso	Default	Valore	Dominio	
nullFlavor	NullFlavor	optional				
typeCode	x_ActRelationshipExternalReference	required				
Composto da						
<realmCode>	Tipo:	CS		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: ILLIMITATO
<typeId>	Tipo:	POCD_MT000040.InfrastructureRoot.typeId		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: 1
<templateId>	Tipo:	POCD_MT000040.InfrastructureRoot.templateId		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: ILLIMITATO
<seperatableInd>	Tipo:	BL		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: 1
<externalAct>	Tipo:	POCD_MT000040.ExternalAct		Uso:	OBBLIGATORIO	Max Occ.: 1
<externalObservation>	Tipo:	POCD_MT000040.ExternalObservation		Uso:	OBBLIGATORIO	Max Occ.: 1
<externalProcedure>	Tipo:	POCD_MT000040.ExternalProcedure		Uso:	OBBLIGATORIO	Max Occ.: 1
<externalDocument>	Tipo:	POCD_MT000040.ExternalDocument		Uso:	OBBLIGATORIO	Max Occ.: 1



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 del documento di referto

Versione: 02.00

Data: 20 Marzo 2012

Stato: Release 2

POCD_MT000040.ExternalAct

Home Root

Attributi propri					
Nome	Tipo	Uso	Default	Valore	Dominio
nullFlavor	NullFlavor	optional			
classCode	ActClassRoot	optional	ACT		
moodCode	ActMood	optional		EVN	
Composto da					
<realmCode>	Tipo:	CS	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: ILLIMITATO
<typeId>	Tipo:	POCD_MT000040.InfrastructureRoot.typeId	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: 1
<templateId>	Tipo:	POCD_MT000040.InfrastructureRoot.templateId	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: ILLIMITATO
<id>	Tipo:	II	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: ILLIMITATO
<code>	Tipo:	CD	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: 1
<text>	Tipo:	ED	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: 1



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 del documento di referto

Versione: 02.00

Data: 20 Marzo 2012

Stato: Release 2

POCD_MT000040.ExternalObservation

Home Root

Attributi propri							
Nome	Tipo	Uso	Default	Valore	Dominio		
nullFlavor	NullFlavor	optional					
classCode	ActClassObservation	optional	OBS				
moodCode	ActMood	optional		EVN			
Composto da							
<realmCode>	Tipo:	CS		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.:	ILLIMITATO
<typeId>	Tipo:	POCD_MT000040.InfrastructureRoot.typeId		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.:	1
<templateId>	Tipo:	POCD_MT000040.InfrastructureRoot.templateId		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.:	ILLIMITATO
<id>	Tipo:	II		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.:	ILLIMITATO
<code>	Tipo:	CD		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.:	1
<text>	Tipo:	ED		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.:	1



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 del documento di referto

Versione: 02.00

Data: 20 Marzo 2012

Stato: Release 2

POCD_MT000040.ExternalProcedure

Home Root

Attributi propri							
Nome	Tipo	Uso	Default	Valore	Dominio		
nullFlavor	NullFlavor	optional					
classCode	ActClass	optional		PROC			
moodCode	ActMood	optional		EVN			
Composto da							
<realmCode>	Tipo:	CS		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.:	ILLIMITATO
<typeId>	Tipo:	POCD_MT000040.InfrastructureRoot.typeId		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.:	1
<templateId>	Tipo:	POCD_MT000040.InfrastructureRoot.templateId		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.:	ILLIMITATO
<id>	Tipo:	II		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.:	ILLIMITATO
<code>	Tipo:	CD		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.:	1
<text>	Tipo:	ED		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.:	1



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 del documento di referto

Versione: 02.00

Data: 20 Marzo 2012

Stato: Release 2

POCD_MT000040.ExternalDocument

Home Root

Attributi propri						
Nome	Tipo	Uso	Default	Valore	Dominio	
nullFlavor	NullFlavor	optional				
classCode	ActClassDocument	optional	DOC			
moodCode	ActMood	optional		EVN		
Composto da						
<realmCode>	Tipo:	CS	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.:	ILLIMITATO
<typeId>	Tipo:	POCD_MT000040.InfrastructureRoot.typeId	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.:	1
<templateId>	Tipo:	POCD_MT000040.InfrastructureRoot.templateId	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.:	ILLIMITATO
<id>	Tipo:	II	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.:	ILLIMITATO
<code>	Tipo:	CD	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.:	1
<text>	Tipo:	ED	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.:	1
<setId>	Tipo:	II	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.:	1
<versionNumber>	Tipo:	INT	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.:	1



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 del documento di referto

Versione: 02.00

Data: 20 Marzo 2012

Stato: Release 2

POCD_MT000040.Precondition

Home Root

Attributi propri						
Nome	Tipo	Uso	Default	Valore	Dominio	
nullFlavor	NullFlavor	optional				
typeCode	ActRelationshipType	optional		PRCN		
Composto da						
<realmCode>	Tipo:	CS		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: ILLIMITATO
<typeId>	Tipo:	POCD_MT000040.InfrastructureRoot.typeId		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: 1
<templateId>	Tipo:	POCD_MT000040.InfrastructureRoot.templateId		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: ILLIMITATO
<critereion>	Tipo:	POCD_MT000040.Criterion		Uso:	OBBLIGATORIO	Max Occ.: 1



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 del documento di referto

Versione: 02.00

Data: 20 Marzo 2012

Stato: Release 2

POCD_MT000040.Criterion

Home Root

Attributi propri					
Nome	Tipo	Uso	Default	Valore	Dominio
nullFlavor	NullFlavor	optional			
classCode	ActClassObservation	optional	OBS		
moodCode	ActMood	optional		EVN.CRT	
Composto da					
<realmCode>	Tipo:	CS	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: ILLIMITATO
<typeId>	Tipo:	POCD_MT000040.InfrastructureRoot.typeId	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: 1
<templateId>	Tipo:	POCD_MT000040.InfrastructureRoot.templateId	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: ILLIMITATO
<code>	Tipo:	CD	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: 1
<text>	Tipo:	ED	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: 1
<value>	Tipo:	ANY	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: 1

POCD_MT000040.Observation

Home Root

Attributi propri						
Nome	Tipo	Uso	Default	Valore	Dominio	
nullFlavor	NullFlavor	optional				
classCode	ActClassObservation	required				
moodCode	x_ActMoodDocumentObservation	required				
negationInd	bl	optional				
Composto da						
<realmCode>	Tipo:	CS		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: ILLIMITATO
<typeId>	Tipo:	POCD_MT000040.InfrastructureRoot.typeId		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: 1
<templateId>	Tipo:	POCD_MT000040.InfrastructureRoot.templateId		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: ILLIMITATO
<id>	Tipo:	II		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: ILLIMITATO
<code>	Tipo:	CD		Uso:	OBBLIGATORIO	Max Occ.: 1
<derivationExpr>	Tipo:	ST		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: 1
<text>	Tipo:	ED		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: 1
<statusCode>	Tipo:	CS		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: 1
<effectiveTime>	Tipo:	IVL_TS		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: 1
<priorityCode>	Tipo:	CE		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: 1
<repeatNumber>	Tipo:	IVL_INT		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: 1
<languageCode>	Tipo:	CS		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: 1
<value>	Tipo:	ANY		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: ILLIMITATO
<interpretationCode>	Tipo:	CE		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: ILLIMITATO
<methodCode>	Tipo:	CE		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: ILLIMITATO
<targetSiteCode>	Tipo:	CD		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: ILLIMITATO
<subject>	Tipo:	POCD_MT000040.Subject		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: 1
<specimen>	Tipo:	POCD_MT000040.Specimen		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: ILLIMITATO
<performer>	Tipo:	POCD_MT000040.Performer2		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: ILLIMITATO
<author>	Tipo:	POCD_MT000040.Author		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: ILLIMITATO
<informant>	Tipo:	POCD_MT000040.Informant12		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: ILLIMITATO
<participant>	Tipo:	POCD_MT000040.Participant2		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: ILLIMITATO
<entryRelationship>	Tipo:	POCD_MT000040.EntryRelationship		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: ILLIMITATO
<reference>	Tipo:	POCD_MT000040.Reference		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: ILLIMITATO
<precondition>	Tipo:	POCD_MT000040.Precondition		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: ILLIMITATO
<referenceRange>	Tipo:	POCD_MT000040.ReferenceRange		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: ILLIMITATO



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 del documento di referto

Versione: 02.00

Data: 20 Marzo 2012

Stato: Release 2

POCD_MT000040.ReferenceRange

[Home Root](#)

Attributi propri						
Nome	Tipo	Uso	Default	Valore	Dominio	
nullFlavor	NullFlavor	optional				
typeCode	ActRelationshipType	optional		REFV		
Composto da						
<realmCode>	Tipo:	CS		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: ILLIMITATO
<typeId>	Tipo:	POCD_MT000040.InfrastructureRoot.typeId		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: 1
<templateId>	Tipo:	POCD_MT000040.InfrastructureRoot.templateId		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: ILLIMITATO
<observationRange>	Tipo:	POCD_MT000040.ObservationRange		Uso:	OBBLIGATORIO	Max Occ.: 1



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 del documento di referto

Versione: 02.00

Data: 20 Marzo 2012

Stato: Release 2

POCD_MT000040.ObservationRange

Home Root

Attributi propri						
Nome	Tipo	Uso	Default	Valore	Dominio	
nullFlavor	NullFlavor	optional				
classCode	ActClassObservation	optional	OBS			
moodCode	ActMood	optional		EVN.CRT		
Composto da						
<realmCode>	Tipo:	CS		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: ILLIMITATO
<typeId>	Tipo:	POCD_MT000040.InfrastructureRoot.typeId		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: 1
<templateId>	Tipo:	POCD_MT000040.InfrastructureRoot.templateId		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: ILLIMITATO
<code>	Tipo:	CD		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: 1
<text>	Tipo:	ED		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: 1
<value>	Tipo:	ANY		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: 1
<interpretationCode>	Tipo:	CE		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: 1

POCD_MT000040.ObservationMedia

Home Root

Attributi propri						
Nome	Tipo	Uso	Default	Valore	Dominio	
ID	xs:ID					
nullFlavor	NullFlavor	optional				
classCode	ActClassObservation	required				
moodCode	ActMood	required				
Composto da						
<realmCode>	Tipo:	CS		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: ILLIMITATO
<typeId>	Tipo:	POCD_MT000040.InfrastructureRoot.typeId		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: 1
<templateId>	Tipo:	POCD_MT000040.InfrastructureRoot.templateId		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: ILLIMITATO
<id>	Tipo:	II		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: ILLIMITATO
<languageCode>	Tipo:	CS		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: 1
<value>	Tipo:	ED		Uso:	OBBLIGATORIO	Max Occ.: 1
<subject>	Tipo:	POCD_MT000040.Subject		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: 1
<specimen>	Tipo:	POCD_MT000040.Specimen		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: ILLIMITATO
<performer>	Tipo:	POCD_MT000040.Performer2		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: ILLIMITATO
<author>	Tipo:	POCD_MT000040.Author		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: ILLIMITATO
<informant>	Tipo:	POCD_MT000040.Informant12		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: ILLIMITATO
<participant>	Tipo:	POCD_MT000040.Participant2		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: ILLIMITATO
<entryRelationship>	Tipo:	POCD_MT000040.EntryRelationship		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: ILLIMITATO
<reference>	Tipo:	POCD_MT000040.Reference		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: ILLIMITATO
<precondition>	Tipo:	POCD_MT000040.Precondition		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: ILLIMITATO



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 del documento di referto

Versione: 02.00

Data: 20 Marzo 2012

Stato: Release 2

POCD_MT000040.Organizer

Home Root

Attributi propri						
Nome	Tipo	Uso	Default	Valore	Dominio	
nullFlavor	NullFlavor	optional				
classCode	x_ActClassDocumentEntryOrganizer	required				
moodCode	ActMood	required				
Composto da						
<realmCode>	Tipo:	CS		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: ILLIMITATO
<typeId>	Tipo:	POCD_MT000040.InfrastructureRoot.typeId		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: 1
<templateId>	Tipo:	POCD_MT000040.InfrastructureRoot.templateId		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: ILLIMITATO
<id>	Tipo:	II		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: ILLIMITATO
<code>	Tipo:	CD		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: 1
<statusCode>	Tipo:	CS		Uso:	OBBLIGATORIO	Max Occ.: 1
<effectiveTime>	Tipo:	IVL_TS		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: 1
<subject>	Tipo:	POCD_MT000040.Subject		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: 1
<specimen>	Tipo:	POCD_MT000040.Specimen		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: ILLIMITATO
<performer>	Tipo:	POCD_MT000040.Performer2		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: ILLIMITATO
<author>	Tipo:	POCD_MT000040.Author		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: ILLIMITATO
<informant>	Tipo:	POCD_MT000040.Informant12		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: ILLIMITATO
<participant>	Tipo:	POCD_MT000040.Participant2		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: ILLIMITATO
<reference>	Tipo:	POCD_MT000040.Reference		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: ILLIMITATO
<precondition>	Tipo:	POCD_MT000040.Precondition		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: ILLIMITATO
<component>	Tipo:	POCD_MT000040.Component4		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: ILLIMITATO



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 del documento di referto

Versione: 02.00

Data: 20 Marzo 2012

Stato: Release 2

POCD_MT000040.Component4

Home Root

Attributi propri						
Nome	Tipo	Uso	Default	Valore	Dominio	
nullFlavor	NullFlavor	optional				
typeCode	ActRelationshipHasComponent	optional		COMP		
contextConductionInd	bl	optional		true		
Composto da						
<realmCode>	Tipo:	CS		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: ILLIMITATO
<typeId>	Tipo:	POCD_MT000040.InfrastructureRoot.typeId		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: 1
<templateId>	Tipo:	POCD_MT000040.InfrastructureRoot.templateId		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: ILLIMITATO
<sequenceNumber>	Tipo:	INT		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: 1
<seperatableInd>	Tipo:	BL		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: 1
<act>	Tipo:	POCD_MT000040.Act		Uso:	OBBLIGATORIO	Max Occ.: 1
<encounter>	Tipo:	POCD_MT000040.Encounter		Uso:	OBBLIGATORIO	Max Occ.: 1
<observation>	Tipo:	POCD_MT000040.Observation		Uso:	OBBLIGATORIO	Max Occ.: 1
<observationMedia>	Tipo:	POCD_MT000040.ObservationMedia		Uso:	OBBLIGATORIO	Max Occ.: 1
<organizer>	Tipo:	POCD_MT000040.Organizer		Uso:	OBBLIGATORIO	Max Occ.: 1
<procedure>	Tipo:	POCD_MT000040.Procedure		Uso:	OBBLIGATORIO	Max Occ.: 1
<regionOfInterest>	Tipo:	POCD_MT000040.RegionOfInterest		Uso:	OBBLIGATORIO	Max Occ.: 1
<substanceAdministration>	Tipo:	POCD_MT000040.SubstanceAdministration		Uso:	OBBLIGATORIO	Max Occ.: 1
<supply>	Tipo:	POCD_MT000040.Supply		Uso:	OBBLIGATORIO	Max Occ.: 1

POCD_MT000040.Procedure

Home Root

Attributi propri						
Nome	Tipo	Uso	Default	Valore	Dominio	
nullFlavor	NullFlavor	optional				
classCode	ActClass	required				
moodCode	x_DocumentProcedureMood	required				
negationInd	bl	optional				
Composto da						
<realmCode>	Tipo:	CS		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: ILLIMITATO
<typeId>	Tipo:	POCD_MT000040.InfrastructureRoot.typeId		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: 1
<templateId>	Tipo:	POCD_MT000040.InfrastructureRoot.templateId		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: ILLIMITATO
<id>	Tipo:	II		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: ILLIMITATO
<code>	Tipo:	CD		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: 1
<text>	Tipo:	ED		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: 1
<statusCode>	Tipo:	CS		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: 1
<effectiveTime>	Tipo:	IVL_TS		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: 1
<priorityCode>	Tipo:	CE		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: 1
<languageCode>	Tipo:	CS		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: 1
<methodCode>	Tipo:	CE		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: ILLIMITATO
<approachSiteCode>	Tipo:	CD		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: ILLIMITATO
<targetSiteCode>	Tipo:	CD		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: ILLIMITATO
<subject>	Tipo:	POCD_MT000040.Subject		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: 1
<specimen>	Tipo:	POCD_MT000040.Specimen		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: ILLIMITATO
<performer>	Tipo:	POCD_MT000040.Performer2		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: ILLIMITATO
<author>	Tipo:	POCD_MT000040.Author		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: ILLIMITATO
<informant>	Tipo:	POCD_MT000040.Informant12		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: ILLIMITATO
<participant>	Tipo:	POCD_MT000040.Participant2		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: ILLIMITATO
<entryRelationship>	Tipo:	POCD_MT000040.EntryRelationship		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: ILLIMITATO
<reference>	Tipo:	POCD_MT000040.Reference		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: ILLIMITATO
<precondition>	Tipo:	POCD_MT000040.Precondition		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: ILLIMITATO



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 del documento di referto

Versione: 02.00

Data: 20 Marzo 2012

Stato: Release 2

POCD_MT000040.RegionOfInterest

Home Root

Attributi propri							
Nome	Tipo	Uso	Default	Valore	Dominio		
ID	xs:ID						
nullFlavor	NullFlavor	optional					
classCode	ActClass	required		ROIOVL			
moodCode	ActMood	required		EVN			
Composto da							
<realmCode>	Tipo:	CS		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.:	ILLIMITATO
<typeId>	Tipo:	POCD_MT000040.InfrastructureRoot.typeId		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.:	1
<templateId>	Tipo:	POCD_MT000040.InfrastructureRoot.templateId		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.:	ILLIMITATO
<id>	Tipo:	II		Uso:	OBBLIGATORIO	Max Occ.:	ILLIMITATO
<code>	Tipo:	CS		Uso:	OBBLIGATORIO	Max Occ.:	1
<value>	Tipo:	POCD_MT000040.RegionOfInterest.value		Uso:	OBBLIGATORIO	Max Occ.:	ILLIMITATO
<subject>	Tipo:	POCD_MT000040.Subject		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.:	1
<specimen>	Tipo:	POCD_MT000040.Specimen		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.:	ILLIMITATO
<performer>	Tipo:	POCD_MT000040.Performer2		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.:	ILLIMITATO
<author>	Tipo:	POCD_MT000040.Author		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.:	ILLIMITATO
<informant>	Tipo:	POCD_MT000040.Informant12		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.:	ILLIMITATO
<participant>	Tipo:	POCD_MT000040.Participant2		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.:	ILLIMITATO
<entryRelationship>	Tipo:	POCD_MT000040.EntryRelationship		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.:	ILLIMITATO
<reference>	Tipo:	POCD_MT000040.Reference		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.:	ILLIMITATO
<precondition>	Tipo:	POCD_MT000040.Precondition		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.:	ILLIMITATO



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 del documento di referto

Versione: 02.00

Data: 20 Marzo 2012

Stato: Release 2

Tipo Complesso: POCD_MT000040.RegionOfInterest.value

Home Root

derivato da:

Attributi specializzati

Nome

Tipo

Uso

Default

Valore

Dominio

nessuno

Composto da

nessun elemento

POCD_MT000040.SubstanceAdministration

Home Root

Attributi propri						
Nome	Tipo	Uso	Default	Valore	Dominio	
nullFlavor	NullFlavor	optional				
classCode	ActClass	required		SBADM		
moodCode	x_DocumentSubstanceMood	required				
negationInd	bl	optional				
Composto da						
<realmCode>	Tipo:	CS		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: ILLIMITATO
<typeId>	Tipo:	POCD_MT000040.InfrastructureRoot.typeId		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: 1
<templateId>	Tipo:	POCD_MT000040.InfrastructureRoot.templateId		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: ILLIMITATO
<id>	Tipo:	II		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: ILLIMITATO
<code>	Tipo:	CD		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: 1
<text>	Tipo:	ED		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: 1
<statusCode>	Tipo:	CS		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: 1
<effectiveTime>	Tipo:	SXCM_TS		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: ILLIMITATO
<priorityCode>	Tipo:	CE		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: 1
<repeatNumber>	Tipo:	IVL_INT		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: 1
<routeCode>	Tipo:	CE		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: 1
<approachSiteCode>	Tipo:	CD		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: ILLIMITATO
<doseQuantity>	Tipo:	IVL_PQ		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: 1
<rateQuantity>	Tipo:	IVL_PQ		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: 1
<maxDoseQuantity>	Tipo:	RTO_PQ_PQ		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: 1
<administrationUnitCode>	Tipo:	CE		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: 1
<subject>	Tipo:	POCD_MT000040.Subject		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: 1
<specimen>	Tipo:	POCD_MT000040.Specimen		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: ILLIMITATO
<consumable>	Tipo:	POCD_MT000040.Consumable		Uso:	OBBLIGATORIO	Max Occ.: 1
<performer>	Tipo:	POCD_MT000040.Performer2		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: ILLIMITATO
<author>	Tipo:	POCD_MT000040.Author		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: ILLIMITATO
<informant>	Tipo:	POCD_MT000040.Informant12		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: ILLIMITATO
<participant>	Tipo:	POCD_MT000040.Participant2		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: ILLIMITATO
<entryRelationship>	Tipo:	POCD_MT000040.EntryRelationship		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: ILLIMITATO
<reference>	Tipo:	POCD_MT000040.Reference		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: ILLIMITATO
<precondition>	Tipo:	POCD_MT000040.Precondition		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: ILLIMITATO



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 del documento di referto

Versione: 02.00

Data: 20 Marzo 2012

Stato: Release 2

POCD_MT000040.Consumable

Home Root

Attributi propri						
Nome	Tipo	Uso	Default	Valore	Dominio	
nullFlavor	NullFlavor	optional				
typeCode	ParticipationType	optional		CSM		
Composto da						
<realmCode>	Tipo:	CS		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: ILLIMITATO
<typeId>	Tipo:	POCD_MT000040.InfrastructureRoot.typeId		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: 1
<templateId>	Tipo:	POCD_MT000040.InfrastructureRoot.templateId		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: ILLIMITATO
<manufacturedProduct>	Tipo:	POCD_MT000040.ManufacturedProduct		Uso:	OBBLIGATORIO	Max Occ.: 1



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 del documento di referto

Versione: 02.00

Data: 20 Marzo 2012

Stato: Release 2

POCD_MT000040.ManufacturedProduct

Home Root

Attributi propri						
Nome	Tipo	Uso	Default	Valore	Dominio	
nullFlavor	NullFlavor	optional				
classCode	RoleClassManufacturedProduct	optional		MANU		
Composto da						
<realmCode>	Tipo:	CS		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: ILLIMITATO
<typeId>	Tipo:	POCD_MT000040.InfrastructureRoot.typeId		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: 1
<templateId>	Tipo:	POCD_MT000040.InfrastructureRoot.templateId		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: ILLIMITATO
<id>	Tipo:	II		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: ILLIMITATO
<manufacturedLabeledDrug>	Tipo:	POCD_MT000040.LabeledDrug		Uso:	OBBLIGATORIO	Max Occ.: 1
<manufacturedMaterial>	Tipo:	POCD_MT000040.Material		Uso:	OBBLIGATORIO	Max Occ.: 1
<manufacturerOrganization>	Tipo:	POCD_MT000040.Organization		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: 1



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 del documento di referto

Versione: 02.00

Data: 20 Marzo 2012

Stato: Release 2

POCD_MT000040.LabeledDrug

Home Root

Attributi propri						
Nome	Tipo	Uso	Default	Valore	Dominio	
nullFlavor	NullFlavor	optional				
classCode	EntityClassManufacturedMaterial	optional		MMAT		
determinerCode	EntityDeterminerDetermined	optional		KIND		
Composto da						
<realmCode>	Tipo:	CS		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: ILLIMITATO
<typeId>	Tipo:	POCD_MT000040.InfrastructureRoot.typeId		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: 1
<templateId>	Tipo:	POCD_MT000040.InfrastructureRoot.templateId		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: ILLIMITATO
<code>	Tipo:	CE		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: 1
<name>	Tipo:	EN		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: 1



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 del documento di referto

Versione: 02.00

Data: 20 Marzo 2012

Stato: Release 2

POCD_MT000040.Material

Home Root

Attributi propri						
Nome	Tipo	Uso	Default	Valore	Dominio	
nullFlavor	NullFlavor	optional				
classCode	EntityClassManufacturedMaterial	optional		MMAT		
determinerCode	EntityDeterminerDetermined	optional		KIND		
Composto da						
<realmCode>	Tipo:	CS		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: ILLIMITATO
<typeId>	Tipo:	POCD_MT000040.InfrastructureRoot.typeId		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: 1
<templateId>	Tipo:	POCD_MT000040.InfrastructureRoot.templateId		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: ILLIMITATO
<code>	Tipo:	CE		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: 1
<name>	Tipo:	EN		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: 1
<lotNumberText>	Tipo:	ST		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: 1

POCD_MT000040.Supply

Home Root

Attributi propri						
Nome	Tipo	Uso	Default	Valore	Dominio	
nullFlavor	NullFlavor	optional				
classCode	ActClassSupply	required		SPLY		
moodCode	x_DocumentSubstanceMood	required				
Composto da						
<realmCode>	Tipo:	CS		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: ILLIMITATO
<typeId>	Tipo:	POCD_MT000040.InfrastructureRoot.typeId		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: 1
<templateId>	Tipo:	POCD_MT000040.InfrastructureRoot.templateId		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: ILLIMITATO
<id>	Tipo:	II		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: ILLIMITATO
<code>	Tipo:	CD		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: 1
<text>	Tipo:	ED		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: 1
<statusCode>	Tipo:	CS		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: 1
<effectiveTime>	Tipo:	SXCM_TS		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: ILLIMITATO
<priorityCode>	Tipo:	CE		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: ILLIMITATO
<repeatNumber>	Tipo:	IVL_INT		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: 1
<independentInd>	Tipo:	BL		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: 1
<quantity>	Tipo:	PQ		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: 1
<expectedUseTime>	Tipo:	IVL_TS		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: 1
<subject>	Tipo:	POCD_MT000040.Subject		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: 1
<specimen>	Tipo:	POCD_MT000040.Specimen		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: ILLIMITATO
<product>	Tipo:	POCD_MT000040.Product		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: 1
<performer>	Tipo:	POCD_MT000040.Performer2		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: ILLIMITATO
<author>	Tipo:	POCD_MT000040.Author		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: ILLIMITATO
<informant>	Tipo:	POCD_MT000040.Informant12		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: ILLIMITATO
<participant>	Tipo:	POCD_MT000040.Participant2		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: ILLIMITATO
<entryRelationship>	Tipo:	POCD_MT000040.EntryRelationship		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: ILLIMITATO
<reference>	Tipo:	POCD_MT000040.Reference		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: ILLIMITATO
<precondition>	Tipo:	POCD_MT000040.Precondition		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: ILLIMITATO



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 del documento di referto

Versione: 02.00

Data: 20 Marzo 2012

Stato: Release 2

POCD_MT000040.Product

Home Root

Attributi propri						
Nome	Tipo	Uso	Default	Valore	Dominio	
nullFlavor	NullFlavor	optional				
typeCode	ParticipationType	optional		PRD		
Composto da						
<realmCode>	Tipo:	CS		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: ILLIMITATO
<typeId>	Tipo:	POCD_MT000040.InfrastructureRoot.typeId		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: 1
<templateId>	Tipo:	POCD_MT000040.InfrastructureRoot.templateId		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: ILLIMITATO
<manufacturedProduct>	Tipo:	POCD_MT000040.ManufacturedProduct		Uso:	OBBLIGATORIO	Max Occ.: 1



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 del documento di referto

Versione: 02.00

Data: 20 Marzo 2012

Stato: Release 2

POCD_MT000040.Component5

Home Root

Attributi propri							
Nome	Tipo	Uso	Default	Valore	Dominio		
nullFlavor	NullFlavor	optional					
typeCode	ActRelationshipHasComponent	optional		COMP			
contextConductionInd	bl	optional		true			
Composto da							
<realmCode>	Tipo:	CS		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.:	ILLIMITATO
<typeId>	Tipo:	POCD_MT000040.InfrastructureRoot.typeId		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.:	1
<templateId>	Tipo:	POCD_MT000040.InfrastructureRoot.templateId		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.:	ILLIMITATO
<section>	Tipo:	POCD_MT000040.Section		Uso:	OBBLIGATORIO	Max Occ.:	1



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 del documento di referto

Versione: 02.00

Data: 20 Marzo 2012

Stato: Release 2

Tipo Complesso: POCD_MT000040.SectionText1_IT

Home Root

derivato da:

StrucDoc.Text

Elemento OBBLIGATORIO utilizzato per contenere un blocco narrativo puramente testuale, privo di marcatori di formattazione, pur in conformità con quanto previsto da HL7 3 CDA2.

Attributi specializzati

Nome

Tipo

Uso

Default

Valore

Dominio

nessuno

Composto da

nessun elemento



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 del documento di referto

Versione: 02.00

Data: 20 Marzo 2012

Stato: Release 2

Tipo Complesso: **POCD_MT000040.SectionAssessment_IT**

Home Root

derivato da:		POCD_MT000040.Section			
Elemento OBBLIGATORIO che individua una sezione del documento contenente il blocco narrativo contenente le informazioni circa il QUADRO CLINICO del paziente al quale si riferisce il documento di referto.					
Attributi specializzati					
Nome	Tipo	Uso	Default	Valore	Dominio
nessuno					
Composto da					
<realmCode>	Tipo:	CS	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: ILLIMITATO
<typeId>	Tipo:	POCD_MT000040.InfrastructureRoot.typeId	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: 1
<templateId>	Tipo:	POCD_MT000040.InfrastructureRoot.templateId	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: ILLIMITATO
<confidentialityCode>	Tipo:	CE	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: 1
	Definisce l'override del confidentialityCode indicato nell'Header permettendo di oscurare o meno il quadro clinico del referto.				
<title>	Tipo:	ST	Uso:	OBBLIGATORIO	Max Occ.: 1
	Elemento che rappresenta il titolo della sezione, ovvero "ASSESSMENT".				
<text>	Tipo:	POCD_MT000040.SectionText1_IT	Uso:	OBBLIGATORIO	Max Occ.: 1
	Elemento che contiene il QUADRO CLINICO del paziente al quale si riferisce il documento di referto (lunghezza massima 1000 caratteri).				



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 del documento di referto

Versione: 02.00

Data: 20 Marzo 2012

Stato: Release 2

Tipo Complesso: POCD_MT000040.Component3Conclusions_IT

Home Root

derivato da: [POCD_MT000040.Component3](#)

Elemento che rappresenta la relazione tra il body del CDA ed la section riservata alle CONCLUSIONI del referto.

Attributi specializzati

Nome	Tipo	Uso	Default	Valore	Dominio
------	------	-----	---------	--------	---------

nessuno

Composto da

<realmCode>	Tipo: CS	Uso: FACOLTATIVO	Max Occ.: ILLIMITATO
<typeId>	Tipo: POCD_MT000040.InfrastructureRoot.typeId	Uso: FACOLTATIVO	Max Occ.: 1
<templateId>	Tipo: POCD_MT000040.InfrastructureRoot.templateId	Uso: FACOLTATIVO	Max Occ.: ILLIMITATO
<section>	Tipo: POCD_MT000040.SectionConclusions_IT	Uso: OBBLIGATORIO	Max Occ.: 1



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 del documento di referto

Versione: 02.00

Data: 20 Marzo 2012

Stato: Release 2

Tipo Complesso: POCD_MT000040.Component3AllegatoCorpo_IT

Home Root

derivato da: [POCD_MT000040.Component3](#)

Elemento OPZIONALE che rappresenta la relazione tra il body del CDA ed la section riservata all'ALLEGATO che rappresenta il CORPO del referto (quadro clinico e conclusioni).

Attributi specializzati

Nome	Tipo	Uso	Default	Valore	Dominio
------	------	-----	---------	--------	---------

nessuno

Composto da

<realmCode>	Tipo: CS	Uso: FACOLTATIVO	Max Occ.: ILLIMITATO
<typeId>	Tipo: POCD_MT000040.InfrastructureRoot.typeId	Uso: FACOLTATIVO	Max Occ.: 1
<templateId>	Tipo: POCD_MT000040.InfrastructureRoot.templateId	Uso: FACOLTATIVO	Max Occ.: ILLIMITATO
<section>	Tipo: POCD_MT000040.SectionAllegatoCorpo_IT	Uso: OBBLIGATORIO	Max Occ.: 1



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 del documento di referto

Versione: 02.00

Data: 20 Marzo 2012

Stato: Release 2

Tipo Complesso: **POCD_MT000040.SectionAllegatoCorpo_IT**

[Home Root](#)

derivato da:		POCD_MT000040.Section			
Elemento che individua una sezione del documento contenente un allegato che rappresenta il CORPO del referto e sostituisce le sezioni relative al quadro clinico ed alle conclusioni.					
Attributi specializzati					
Nome	Tipo	Uso	Default	Valore	Dominio
nessuno					
Composto da					
<realmCode>	Tipo:	CS	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: ILLIMITATO
<typeId>	Tipo:	POCD_MT000040.InfrastructureRoot.typeId	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: 1
<templateId>	Tipo:	POCD_MT000040.InfrastructureRoot.templateId	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: ILLIMITATO
<confidentialityCode>	Tipo:	CE	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: 1
	Definisce l'override del confidentialityCode indicato nell'Header permettendo di oscurare o meno l'allegato che rappresenta il CORPO (conclusioni e quadro clinico) del referto.				
<title>	Tipo:	ST	Uso:	OBBLIGATORIO	Max Occ.: 1
	Elemento che rappresenta il titolo della sezione, ovvero "PHYSICIAN REPORT ATTACHMENT".				
<text>	Tipo:	POCD_MT000040.SectionAllegatoCorpoText_IT	Uso:	OBBLIGATORIO	Max Occ.: 1
<entry>	Tipo:	POCD_MT000040.SectionAllegatoCorpoEntry_IT	Uso:	OBBLIGATORIO	Max Occ.: 1



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 del documento di referto

Versione: 02.00

Data: 20 Marzo 2012

Stato: Release 2

Tipo Complesso: POCD_MT000040.SectionAllegatoCorpoText_IT

Home Root

derivato da:

StrucDoc.Text

Elemento utilizzato come blocco narrativo per contenere la descrizione dell'allegato (ad es. "Relazione medica") che rappresenta il corpo (quadro clinico e conclusioni) del referto.

Attributi specializzati

Nome

Tipo

Uso

Default

Valore

Dominio

nessuno

Composto da

nessun elemento



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 del documento di referto

Versione: 02.00

Data: 20 Marzo 2012

Stato: Release 2

Tipo Complesso: POCD_MT000040.SectionAllegatoCorpoEntry_IT

Home Root

derivato da:

[POCD_MT000040.Entry](#)

Elemento componente della section riguardante il corpo del referto. In particolare rappresenta le informazioni attinenti alla relazione del medico refertante e sostituisce le sezioni relative al quadro clinico ed alle conclusioni.

Attributi specializzati

Nome

Tipo

Uso

Default

Valore

Dominio

nessuno

Composto da

<realmCode>

Tipo: CS

Uso:

FACOLTATIVO

Max Occ.:

ILLIMITATO

<typeId>

Tipo: [POCD_MT000040.InfrastructureRoot.typeId](#)

Uso:

FACOLTATIVO

Max Occ.:

1

<templateId>

Tipo: [POCD_MT000040.InfrastructureRoot.templateId](#)

Uso:

FACOLTATIVO

Max Occ.:

ILLIMITATO

<observationMedia>

Tipo: [POCD_MT000040.SectionAllegatoCorpoObservationMedia_IT](#)

Uso:

OBBLIGATORIO

Max Occ.:

1



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 del documento di referto

Versione: 02.00

Data: 20 Marzo 2012

Stato: Release 2

Tipo Complesso: POCD_MT000040.SectionAllegatoCorpoObservationMedia_IT

Home Root

derivato da: [POCD_MT000040.ObservationMedia](#)

Elemento che rappresenta un allegato del documento. In questo contesto l'allegato è la relazione del medico refertante e sostituisce le sezioni relative al quadro clinico ed alle conclusioni.

Attributi specializzati

Nome	Tipo	Uso	Default	Valore	Dominio
ID				BODY	

Composto da

<realmCode>	Tipo:	CS	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.:	ILLIMITATO
<typeId>	Tipo:	POCD_MT000040.InfrastructureRoot.typeId	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.:	1
<templateId>	Tipo:	POCD_MT000040.InfrastructureRoot.templateId	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.:	ILLIMITATO
<value>	Tipo:	POCD_MT000040.SectionAllegatoCorpoValue_IT	Uso:	OBBLIGATORIO	Max Occ.:	1



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 del documento di referto

Versione: 02.00

Data: 20 Marzo 2012

Stato: Release 2

Tipo Complesso: **POCD_MT000040.SectionAllegatoCorpoValue_IT**

Home Root

derivato da:	ED						
Elemento OBBLIGATORIO in cui viene dettagliata la tipologia dell'allegato referenziato.							
Esempio:							
<pre><value mediaType="txt"> <reference value="11307"/> </value></pre>							
Attributi specializzati							
Nome	Tipo	Uso	Default	Valore	Dominio		
mediaType	cs	required			Valori ammissibili = {"doc" "pdf" "txt" "xml" "rtf" }		
Composto da							
<reference>	Tipo:	POCD_MT000040.SectionAllegatoReference_IT		Uso:	OBBLIGATORIO	Max Occ.:	1
<thumbnail>	Tipo:	POCD_MT000040.SectionAllegatoThumbnail_IT		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.:	1



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 del documento di referto

Versione: 02.00

Data: 20 Marzo 2012

Stato: Release 2

Tipo Complesso: POCD_MT000040.SectionAllegatoReference_IT

Home Root

derivato da:

TEL

Elemento OBBLIGATORIO che contiene il riferimento all'allegato multimediale univocamente individuabile nell'archivio della Rete MMG/PLS.

Attributi specializzati

Nome

Tipo

Uso

Default

Valore

Dominio

value

cs

required

Composto da

nessun elemento



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 del documento di referto

Versione: 02.00

Data: 20 Marzo 2012

Stato: Release 2

Tipo Complesso: **POCD_MT000040.SectionAllegatoThumbnail_IT**

[Home Root](#)

derivato da: thumbnail

Elemento OPZIONALE che contiene una versione ridotta dell'allegato multimediale originale, per far sì che all'atto della visualizzazione del documento siano già in esso contenute tutte le informazioni pertinenti e di ausilio al document CONSUMER.

Attributi specializzati

Nome	Tipo	Uso	Default	Valore	Dominio
mediaType	cs	required			Valori ammissibili = {"image/bmp" "application/msword" "image/gif" "image/jpeg" "video/mpeg" "application/pdf" "application/rtf" "text/plain" "audio/x-wav" "text/xml" "application/dicom" }

Composto da

nessun elemento



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 del documento di referto

Versione: 02.00

Data: 20 Marzo 2012

Stato: Release 2

Tipo Complesso: **POCD_MT000040.Component3Note_IT**

Home Root

derivato da: [POCD_MT000040.Component3](#)

Elemento che rappresenta la relazione tra il body del CDA ed la section riservata al MOTIVO NUOVO REFERTO, ovvero una nota utile ad indicare il motivo dell' introduzione di un nuovo referto, di sostituzione o aggiornamento.

Attributi specializzati

Nome	Tipo	Uso	Default	Valore	Dominio
nessuno					

Composto da

<realmCode>	Tipo:	CS	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.:	ILLIMITATO
<typeId>	Tipo:	POCD_MT000040.InfrastructureRoot.typeId	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.:	1
<templateId>	Tipo:	POCD_MT000040.InfrastructureRoot.templateId	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.:	ILLIMITATO
<section>	Tipo:	POCD_MT000040.SectionNote_IT	Uso:	OBBLIGATORIO	Max Occ.:	1



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 del documento di referto

Versione: 02.00

Data: 20 Marzo 2012

Stato: Release 2

Tipo Complesso: **POCD_MT000040.SectionNote_IT**

Home Root

derivato da:	POCD_MT000040.Section				
Elemento OPZIONALE che diventa obbligatorio se il referto è un aggiuntivo o un sostitutivo di un altro referto. Esso individua la sezione del documento contenente il blocco narrativo delle informazioni circa la motivazione che ha portato all'aggiornamento del referto.					
Attributi specializzati					
Nome	Tipo	Uso	Default	Valore	Dominio
nessuno					
Composto da					
<realmCode>	Tipo:	CS	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: ILLIMITATO
<typeId>	Tipo:	POCD_MT000040.InfrastructureRoot.typeId	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: 1
<templateId>	Tipo:	II	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: ILLIMITATO
<title>	Tipo:	ST	Uso:	OBBLIGATORIO	Max Occ.: 1
	Elemento che rappresenta il titolo della sezione, ovvero "UPDATE NOTE".				
<text>	Tipo:	POCD_MT000040.SectionText1_IT	Uso:	OBBLIGATORIO	Max Occ.: 1
	Elemento che contiene il MOTIVO NUOVO REFERTO, ovvero una nota utile ad indicare il motivo dell'introduzione di un nuovo referto, di sostituzione o aggiornamento (lunghezza massima 1000 caratteri).				



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 del documento di referto

Versione: 02.00

Data: 20 Marzo 2012

Stato: Release 2

Tipo Complesso: POCD_MT000040.Component3Allegato_IT

Home Root

derivato da: [POCD_MT000040.Component3](#)

Elemento OPZIONALE che individua una sezione del documento contenente un allegato multimediale del referto.

Attributi specializzati

Nome	Tipo	Uso	Default	Valore	Dominio
------	------	-----	---------	--------	---------

nessuno

Composto da

<realmCode>	Tipo: CS	Uso: FACOLTATIVO	Max Occ.: ILLIMITATO
<typeId>	Tipo: POCD_MT000040.InfrastructureRoot.typeId	Uso: FACOLTATIVO	Max Occ.: 1
<templateId>	Tipo: POCD_MT000040.InfrastructureRoot.templateId	Uso: FACOLTATIVO	Max Occ.: ILLIMITATO
<section>	Tipo: POCD_MT000040.SectionAllegato_IT	Uso: OBBLIGATORIO	Max Occ.: 1



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 del documento di referto

Versione: 02.00

Data: 20 Marzo 2012

Stato: Release 2

Tipo Complesso: **POCD_MT000040.SectionAllegato_IT**

Home Root

derivato da:		POCD_MT000040.Section			
Elemento che individua una sezione del documento contenente un allegato multimediale del documento di referto.					
Attributi specializzati					
Nome	Tipo	Uso	Default	Valore	Dominio
nessuno					
Composto da					
<realmCode>	Tipo:	CS	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: ILLIMITATO
<typeId>	Tipo:	POCD_MT000040.InfrastructureRoot.typeId	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: 1
<templateId>	Tipo:	POCD_MT000040.InfrastructureRoot.templateId	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: ILLIMITATO
<confidentialityCode>	Tipo:	CE	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: 1
	Definisce l'override del confidentialityCode indicato nell'Header permettendo di oscurare o meno l'allegato del referto.				
<title>	Tipo:	ST	Uso:	OBBLIGATORIO	Max Occ.: 1
	Elemento che rappresenta il titolo della sezione, ovvero "ATTACHMENT".				
<text>	Tipo:	POCD_MT000040.SectionAllegatoText_IT	Uso:	OBBLIGATORIO	Max Occ.: 1
<entry>	Tipo:	POCD_MT000040.SectionAllegatoEntry_IT	Uso:	OBBLIGATORIO	Max Occ.: 1



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 del documento di referto

Versione: 02.00

Data: 20 Marzo 2012

Stato: Release 2

Tipo Complesso: POCD_MT000040.SectionAllegatoText_IT

[Home Root](#)

derivato da:

StrucDoc.Text

Elemento utilizzato come blocco narrativo per contenere la descrizione dell'allegato (ad es. "RADIOGRAFIA DELLA COLONNA CERVICALE").

Attributi specializzati

Nome

Tipo

Uso

Default

Valore

Dominio

nessuno

Composto da

nessun elemento



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 del documento di referto

Versione: 02.00

Data: 20 Marzo 2012

Stato: Release 2

Tipo Complesso: POCD_MT000040.SectionAllegatoEntry_IT

Home Root

derivato da:

[POCD_MT000040.Entry](#)

Elemento componente della section riguardante un allegato multimediale del referto.

Attributi specializzati

Nome

Tipo

Uso

Default

Valore

Dominio

nessuno

Composto da

<realmCode>

Tipo: CS

Uso:

FACOLTATIVO

Max Occ.:

ILLIMITATO

<typeId>

Tipo: [POCD_MT000040.InfrastructureRoot.typeId](#)

Uso:

FACOLTATIVO

Max Occ.:

1

<templateId>

Tipo: [POCD_MT000040.InfrastructureRoot.templateId](#)

Uso:

FACOLTATIVO

Max Occ.:

ILLIMITATO

<observationMedia>

Tipo: [POCD_MT000040.SectionAllegatoObservationMedia_IT](#)

Uso:

OBBLIGATORIO

Max Occ.:

1



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 del documento di referto

Versione: 02.00

Data: 20 Marzo 2012

Stato: Release 2

Tipo Complesso: POCD_MT000040.SectionAllegatoObservationMedia_IT

Home Root

derivato da:		POCD_MT000040.ObservationMedia			
Elemento che rappresenta un allegato multimediale del documento.					
Attributi specializzati					
Nome	Tipo	Uso	Default	Valore	Dominio
nessuno					
Composto da					
<realmCode>	Tipo:	CS	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: ILLIMITATO
<typeId>	Tipo:	POCD_MT000040.InfrastructureRoot.typeId	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: 1
<templateId>	Tipo:	POCD_MT000040.InfrastructureRoot.templateId	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: ILLIMITATO
<value>	Tipo:	POCD_MT000040.SectionAllegatoValue_IT	Uso:	OBBLIGATORIO	Max Occ.: 1



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 del documento di referto

Versione: 02.00

Data: 20 Marzo 2012

Stato: Release 2

Tipo Complesso: **POCD_MT000040.SectionAllegatoValue_IT**

Home Root

derivato da:

ED

Elemento OBBLIGATORIO in cui viene dettagliata la tipologia dell"allegato referenziato.

Esempio:

<value mediaType="txt">
 <reference value="11308" />
</value>

Attributi specializzati

Nome	Tipo	Uso	Default	Valore	Dominio
mediaType	cs	required			Valori ammissibili = {"bmp" "doc" "gif" "jpeg" "jpg" "mpeg" "mpg" "pdf" "txt" "wav" "xml" "rtf" "dcm" "dic" }

Composto da

<reference>	Tipo:	POCD_MT000040.SectionAllegatoReference_IT	Uso:	OBBLIGATORIO	Max Occ.:	1
<thumbnail>	Tipo:	POCD_MT000040.SectionAllegatoThumbnail_IT	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.:	1