

				
Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale				
Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 dei documenti di prescrizione ed erogazione				
Versione: 03.00	Data: 13 Febbraio 2014	Stato:Release 14		

Specifica della Erogazione

Introduzione

Il presente documento costituisce il **TEMPLATE** di specifica dei vincoli imposti su struttura e contenuti di un documento HL7 CDA che riguardi la Erogazione di prestazioni sanitarie emesse ed erogate nel territorio della Regione Puglia. Le regole ed i vincoli specificati dal presente documento si applicano agli elementi ed ai costrutti **normativi** stabiliti per lo schema generale del "ClinicalDocument" secondo la specifica HL7-V3 CDA Rel.2- Normative Edition : Maggio 2005 (indicato nel seguito per semplicità come CDA2). Il presente documento è redatto in ottemperanza a quanto stabilito nel §1.2.2 della suddetta specifica CDA2, in particolare per quanto riguarda la rappresentazione di vincoli su struttura e contenuto degli elementi di un documento CDA e rappresenta altresì una specifica di Livello 3 secondo quanto espresso nello stesso paragrafo. Tutti i vincoli specificati dal presente documento(*template*) sono derivati dalla suddetta specifica unicamente per mezzo di costrutti di *restrizione* applicati a tipi di dati sia semplici che derivati. Dunque il presente documento costituisce una specifica più restrittiva rispetto a quella di origine. Pertanto, un documento istanza XML che rappresenti l'erogazione, conforme a questa specifica, risulta verosimilmente conforme anche quella di HL7 CDA2; in generale non è vero il contrario. In corrispondenza di elementi ed attributi strutturali dichiarati facoltativi in questo documento, in linea con quanto stabilito in HL7 CDA2, si assume che il processo *document-consumer* possa ignorare tali elementi/attributi, e quando essi siano previsti con valore fisso o di default questo possa essere implicitamente assunto da parte dello stesso processo. Inoltre, in luogo di tutte le definizioni di elementi, attributi e tipi di dati, non espressamente citate in questo documento(*template*) si assumono le corrispondenti definizioni e descrizioni espresse nella specifica CDA2. Quanto sopra mira a rendere questa specifica coerente e conforme con quella di CDA2 secondo le regole di "*Refinement and Localization*" di HL7 V3.

Note di lettura

Questo documento è organizzato come descrizione formalizzata della struttura gerarchica degli elementi che costituiscono il *Clinical Document* relativo alla erogazione. A partire dall'elemento radice, per ciascun elemento XML (derivante da una classe del RIM HL7 secondo la CDA Hierarchical Description), vengono elencati gli attributi propri con le specifiche caratteristiche e l'elenco degli elementi XML che eventualmente lo compongono. Per ciascuno di essi vengono indicati: descrizione (opzionale), tipo, vincoli di numericità e/o di obbligatorietà, valori di default, e quando applicabili, pattern di formato e dominio di valori. La struttura gerarchica può essere percorsa seguendo i link ipertestuali dei singoli tipi di elemento. I tipi, elementari o complessi, alla base degli elementi terminali della gerarchia sono quelli standard definiti da HL7 e pertanto non vengono trattati in questo documento. Gli elementi XML che compongono i tipi (semplici o complessi) vanno sempre intesi in struttura di *sequence* e pertanto è rilevante l'ordine in cui compaiono. Per gli elementi XML per i quali non viene indicato il tipo elementare si sottintende per esso il tipo di base previsto dalla specifica HL7 CDA2. I gruppi di elementi che vanno considerati appartenenti a strutture XML di tipo *choice*, e perciò mutuamente esclusivi tra loro, sono evidenziati con uno sfondo colorato. In generale tutti i tipi (semplici o complessi) e gli elementi non specializzati rispetto allo standard CDA2, non sono stati ulteriormente descritti in questo documento, mentre tutti quelli ridefiniti (per restrizione) rispetto allo standard CDA2 sono stati nominati con il suffisso -IT e corredati da una descrizione.

L'intera definizione del documento di prescrizione e' fruibile navigando il testo a partire da [POCD_MT000040.ClinicalDocument.html](#)

POCD_MT000040.ClinicalDocument

Home Root

Elemento radice (root) del documento CDA quindi, nel contesto corrente, rappresenta la radice del documento di prescrizione/erogazione. E' composto da un gruppo di elementi che costituiscono l'header e da un body. Il body è una struttura XML annidata all'interno dell'elemento <content>.					
Esempio:					
<ClinicalDocument xsi:schemaLocation="urn:hl7-org:v3 CDA.xsd" xmlns="urn:hl7-org:v3" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchemainstance">					
Attributi propri					
Nome	Tipo	Uso	Default	Valore	Dominio
nullFlavor	NullFlavor	prohibited			
	Specifica del documento vuoto.Quando viene valorizzato con una striga, secondo la specifica CDA Rel. 2, si intende che il documento è vuoto e che i rimanenti elementi devono essere trascurati dal document-consumer.				
classCode	ActClinicalDocument	optional		DOCCLIN	
	Serve a classificare il documento CDA, il suo valore è il default sancito dalla specifica CDA Rel.2. Come tutti gli attributi strutturali di elementi HL7 dodati di valore predeterminato, può essere omesso dall'istanza di documento XML.				
moodCode	ActMood	optional		EVN	
	Serve a classificare ulteriormente il documento CDA, il suo valore è il default sancito dalla specifica CDA Rel.2. Come tutti gli attributi strutturali di elementi HL7 dodati di valore predeterminato, può essere omesso dall'istanza di documento XML.				
Composto da					
<realmCode>	Tipo:	POCD_MT000040.realmCode_IT	Uso:	OBBLIGATORIO	Max Occ.: 1
<typeId>	Tipo:	POCD_MT000040.InfrastructureRoot.typeId_IT	Uso:	OBBLIGATORIO	Max Occ.: 1
<templateId>	Tipo:	POCD_MT000040.templateId_IT	Uso:	OBBLIGATORIO	Max Occ.: 1
<id>	Tipo:	POCD_MT000040.id_IT	Uso:	OBBLIGATORIO	Max Occ.: 1
<code>	Tipo:	POCD_MT000040.code_IT	Uso:	OBBLIGATORIO	Max Occ.: 1
<effectiveTime>	Tipo:	POCD_MT000040.effectiveTime_IT	Uso:	OBBLIGATORIO	Max Occ.: 1
<confidentialityCode>	Tipo:	POCD_MT000040.confidentialityCode	Uso:	OBBLIGATORIO	Max Occ.: 1
<languageCode>	Tipo:	CS	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: 1
	Elemento FACOLTATIVO che indica la lingua in cui è redatto il documento. L'attributo <languageCode> rappresenta un codice conforme alle specifiche dell'IETF (Internet Engineering Task Force) RFC 3066 (OID: 2.16.840.1.113883.6.121) Nel caso della prescrizione/erogazione se valorizzato, l'elemento deve avere l'attributo code valorizzato con "ita-ITA". Esempio: <languageCode code="ita-ITA" />				
<setId>	Tipo:	POCD_MT000040.setId_IT	Uso:	OBBLIGATORIO	Max Occ.: 1
<versionNumber>	Tipo:	POCD_MT000040.versionNumber_IT	Uso:	OBBLIGATORIO	Max Occ.: 1
<recordTarget>	Tipo:	POCD_MT000040.RecordTarget	Uso:	OBBLIGATORIO	Max Occ.: 1
<author>	Tipo:	POCD_MT000040.Author	Uso:	OBBLIGATORIO	Max Occ.: 1
<custodian>	Tipo:	POCD_MT000040.Custodian	Uso:	OBBLIGATORIO	Max Occ.: 1
<legalAuthenticator>	Tipo:	POCD_MT000040.LegalAuthenticator	Uso:	OBBLIGATORIO	Max Occ.: 1
<inFulfillmentOf>	Tipo:	POCD_MT000040.InFulfillmentOf	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: 1
<participant>	Tipo:	POCD_MT000040.ParticipantAslResidAssist_IT	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: 1
<relatedDocument>	Tipo:	POCD_MT000040.RelatedDocument	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: 1
<component>	Tipo:	POCD_MT000040.Component2	Uso:	OBBLIGATORIO	Max Occ.: 1



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 dei documenti di prescrizione ed erogazione

Versione: 03.00

Data: 13 Febbraio 2014

Stato:Release 14

Tipo Complesso: POCD_MT000040.realmCode_IT

Home Root

derivato da:

CS

Indica il dominio di appartenenza del documento CDA2.Per i documenti definiti all'interno del territorio italiano l'elemento è OBBLIGATORIO ed il suo attributo code DEVE valere "IT".

Esempio:

```
<realmCode code="IT" />
```

Attributi specializzati

Nome	Tipo	Uso	Default	Valore	Dominio
code	cs	required		IT	
	Definisce l'id di contesto per l'Italia.				
nullFlavor	NullFlavor	prohibited			
codeSystem	uid	optional			
codeSystemName	st	optional			
codeSystemVersion	st	optional			

Composto da

nessun elemento



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 dei documenti di prescrizione ed erogazione

Versione: 03.00

Data: 13 Febbraio 2014

Stato:Release 14

Tipo Complesso: POCD_MT000040.InfrastructureRoot.typeId_IT

Home Root

derivato da:

II

Elemento OBBLIGATORIO che indica che il documento è strutturato secondo le specifiche HL7-CDA Rel 2.0 e più precisamente secondo lo schema "CDA, Release Two Hierarchical Description".

Viene ereditato dalla classe HL7 InfrastructureRoot ed è un attributo completamente specificato, per cui il suo formato ed i valori dei suoi attributi sono prefissati.Il tag <typeId> è un valore del tipo HL7 "Instance Identifier" , dunque caratterizzato da un attributo root che riporta un codice OID ed un attributo extension che riporta il codice assegnato da HL7 alla struttura CDA del ClinicalDocument.

Esempio:

```
<typeId root="2.16.840.1.113883.1.3" extension="POCD_HD000040"/>
```

Attributi specializzati

Nome	Tipo	Uso	Default	Valore	Dominio
root	uid	required		2.16.840.1.113883.1.3	
	Object Identifier di HL7 per i modelli registrati.				
extension	st	required		POCD_MT000040	
	Codifica identificativa del CDA Release Two Hierarchical Description che è lo schema che contiene la gerarchia delle classi di un documento CDA.				
nullFlavor	cs_NullFlavor	prohibited			
assigningAuthorityName	st	optional			
displayable	bl	optional			

Composto da

nessun elemento



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 dei documenti di prescrizione ed erogazione

Versione: 03.00

Data: 13 Febbraio 2014

Stato:Release 14

Tipo Complesso: POCD_MT000040.templateId_IT

Home Root

derivato da:

II

Elemento OBBLIGATORIO che indica il template di riferimento per il documento corrente. Il tag <templateId> è un valore del tipo HL7 "Instance Identifier" ed è composto da una attributo root che riporta un codice OID e un attributo extension che riporta un codice specifico. I template possono essere utilizzati per individuare, in relazione alla tipologia di documento espresso dal <code> (vedi seguito), un insieme di restrizioni/linee guida da applicare all'intero documento o ad una specifica sezione dello stesso. Nel caso specifico, essendo indicato dall'attributo <code> il codice relativo al documento di "PRESCRIZIONE", l'attributo identificherà la specifica versione del template (schema-schematron) che deve essere utilizzata dal document CONSUMER per la validazione del documento corrente. L'attributo <templateId> può, nel nostro contesto, permettere la progressiva evoluzione dei modelli di documento CDA utilizzati dalla sanità elettronica. Tramite la combinazione dell'attributo <code>, che rimane costante per la medesima tipologia di documento (ex: "REFERTO RADIOLOGICO"), e l'attributo <templateId> che potrebbe variare in relazione alla versione dello schema utilizzato per validare il documento, (ex: versione 1.0 , 1.1 etc) è possibile da parte del document CONSUMER individuare sempre lo specifico template di validazione della versione corrente di documento. Lo standard prevede la possibilità di utilizzare template con diversi livelli di granularità, potendo anche specificare template differenti in punti diversi del documento. Per la localizzazione italiana il <templateId> sarà utilizzato esclusivamente alla radice del documento CDA ed applicato all'intero documento, NON DEVONO essere utilizzati pertanto template al livello di sezione che, se presenti, possono essere ignorati. Il document CONSUMER non deve identificare il documento tramite il <templateId> ma esclusivamente tramite l'attributo <code>.

Esempio:

```
<templateId root="2.16.840.1.113883.2.9.10.2.1" extension="ITPRF_PRESC_FARMA_001" />
```

Attributi specializzati

Nome	Tipo	Uso	Default	Valore	Dominio
root	uid	required			Valori ammissibili = {"2.16.840.1.113883.2.9.10.2.11" "2.16.840.1.113883.2.9.10.2.12" }
	OID del catalogo degli schemi dei template di documento per i documenti di PRESCRIZIONE.				
extension	st	required			Valori ammissibili = {"ITPRF_EROG_FARMA-001" "ITPRF_EROG_SPEC-001" }
	Codifica i possibili valori di template in relazione per il tipo di documento a seconda che si tratti di : PRESCRIZIONE FARMACEUTICA, PRESCRIZIONE SPECIALISTICA. Il set di valori ammissibili è: "ITPRF_PRESC_FARMA-001" "ITPRF_PRESC_SPEC-001".				
nullFlavor	NullFlavor	prohibited			
assigningAuthorityName	st	optional			
displayable	bl	optional			

Composto da

nessun elemento

Tipo Complesso: POCD_MToooo4o.id_IT

[Home Root](#)

derivato da:

II

Elemento OBBLIGATORIO che identifica univocamente l'istanza di ogni documento CDA. Il tag <id> è un valore del tipo HL7 "Instance Identifier" ed è composto da un attributo root che riporta un codice OID, un attributo extension che riporta un codice specifico e un attributo con il nome dell'autority che è responsabile della codifica posta nel campo extension. Come richiesto da HL7 ogni singola istanza di documento CDA (singola prescrizione, singolo referto, singola SDO, . . .) DEVE essere dotata di un IDENTIFICATIVO UNIVOCO che andrà collocato nell'elemento <id> del documento. Nel caso della erogazione di prescrizioni nel documento di erogazione viene riportato, negli elementi <id> e <setID> del documento, il codice previsto dal Poligrafico dello stato/MEF (stampato sulla parte superiore della prescrizione). In caso di prescrizione dematerializzata secondo il DM 2 novembre 2011 tale tag potrà contenere in alternativa l'identificativo della ricetta NRE concatenato con la lettera E per rappresentare l'istanza del documento di erogazione e il timestamp nel formato yyyyMMddHHmmssSSS, oppure un IUP concatenato con la lettera E per rappresentare l'istanza del documento di erogazione e il timestamp nel formato yyyyMMddHHmmssSSS in caso di ricetta non dematerializzata

Esempio: tag id avvalorato col poligrafico di stato

<id root="2.16.840.1.113883.2.9.4.3.4" extension="546879999999990" assigningAuthorityName="Regione Puglia"/>

Esempio: tag id avvalorato con IUP + E + yyyyMMddHHmmssSSS

<id root="2.16.840.1.113883.2.9.4.3.4" extension="00M6RG0005UDME20140223173501543" assigningAuthorityName="Regione Puglia"/>

Esempio: tag id avvalorato con NRE + E + yyyyMMddHHmmssSSS

<id root="2.16.840.1.113883.2.9.4.3.4" extension="1600A4000005495E20140223173501543" assigningAuthorityName="MEF"/>

Attributi specializzati

Nome	Tipo	Uso	Default	Valore	Dominio
root	uid	required		2.16.840.1.113883.2.9.4.3.4	Valori ammissibili = {"[OID della ASL/AO attribuito da HL7 Italia]" "[OID del MEF attribuito da HL7 Italia]" }
	Se l'istanza di documento è una prescrizione l'elemento <id> rappresenta il codice IUD e allora questo attributo DEVE contenere il valore dell'OID della ASL/AO assegnato da HL7 Italia (vedi appendice A). Altrimenti il documento riguarda una erogazione e poiché l'elemento <id> riporta il codice ricetta attribuito dal MEF, questo attributo deve riportare l'OID attribuito al MEF da HL7 Italia.				
extension	st	required			Valori ammissibili = {"[poligrafico di stato]" "[IUP/NRE + E + yyyyMMddHHmmssSSS]" }
	Contiene o il numero della ricetta stampato dal poligrafico di stato, o un IUP/NRE + E + il timestamp nel formato yyyyMMddHHmmssSSS				
assigningAuthorityName	st	required		Regione Puglia	Valori ammissibili = {"[Nome della ASL/AO]" "MEF" "Regione Puglia" }
	Nome della autorità di competenza.				
nullFlavor	cs_NullFlavor	prohibited			
displayable	bl	optional			

Composto da

nessun elemento











Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 dei documenti di prescrizione ed erogazione

Versione: 03.00

Data: 13 Febbraio 2014

Stato:Release 14

Tipo Complesso: POCD_MT000040.code_IT

Home Root

derivato da:

CE

Elemento OBBLIGATORIO che indica la tipologia di documento. L'attributo <code> riporta un codice che identifica la tipologia di documento a cui il CDA si riferisce (Prescrizione, Referto di . . . , lettera di dimissione, patient summary) Il valore DEVE fare riferimento al sistema di codifica LOINC o in assenza di codici specifici ad un ulteriore codifica condivisa all'interno del dominio rete MMG. Nel caso della prescrizione il tag deve essere valorizzato come di seguito esposto (ipotesi con codifica condivisa per il dominio Rete MMG):

Esempio:

```
<code code="29304-3" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC" displayName="EROGAZIONE PRESCRIZIONE FARMACEUTICA">
<translation code="3400" codeSystem="2.16.840.1.113883.2.9.6.1.25" codeSystemName="ITCDADOC_TYPECODE" codeSystemVersion="1" displayName="Erogazione">
  <qualifier>
    <value code="3400-11" codeSystem="2.16.840.1.113883.2.9.6.1.25" codeSystemName="ITCDADOC_TYPECODE" codeSystemVersion="1" displayName=" Erogazione Prescrizione farmaceutica"/>
  </qualifier>
  <qualifier>
    <value code="$tipoErogazioneSpec|$tipoErogazioneFarm"
      codeSystem="2.16.840.1.113883.2.9.5.2.1"
      codeSystemName="Classificazione Prescrizione"
      codeSystemVersion="1.0"
      displayName="Distribuzione per conto"/>
    </qualifier>
  </translation>
</code>
```

Attributi specializzati					
Nome	Tipo	Uso	Default	Valore	Dominio
codeSystem	uid	required		2.16.840.1.113883.6.1	
	OID sistema di codifica codici di documento CDA Italia (Da definire).				
codeSystemName	st	required		LOINC	
	Identificativo della codifica delle tipologie di documento in ambito italiano .[Definizione di un vocabolario Italiano per le tipologie di documenti o riferimento LOINC].				
code	cs	required			Valori ammissibili = {"29304-3" "34109-9" }
	Codici relativi alla tipologia di documento.				
codeSystemVersion	st	required		2.19	
displayName	st	optional			Valori ammissibili = {"EROGAZIONE PRESCRIZIONE FARMACEUTICA" "EROGAZIONE PRESCRIZIONE SPECIALISTICA" }
nullFlavor	cs_NullFlavor	prohibited			
Composto da					
<translation>	Tipo:	POCD_MT000040.translationCode_IT	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: ILLIMITATO
	Specifica tipo di documento.				



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 dei documenti di prescrizione ed erogazione

Versione: 03.00

Data: 13 Febbraio 2014

Stato:Release 14

Tipo Complesso: POCD_MT000040.translationCode_IT

Home Root

derivato da:

CD

L'elemento veicola le informazioni riguardanti la codifica del tipo di documento secondo la tabella ITCDADOC_TYPECODE

Esempio:

```
<code
code="29305-0"
codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1"
codeSystemName="LOINC"
displayName="Medication prescribed">
<translation
code="3400"
codeSystem="2.16.840.1.113883.2.9.6.1.25"
codeSystemName="ITCDADOC_TYPECODE"
codeSystemVersion="1"
displayName="Erogazione">
<qualifier>
<value
code="3400-1"
codeSystem="2.16.840.1.113883.2.9.6.1.25"
codeSystemName="ITCDADOC_TYPECODE"
codeSystemVersion="1"
displayName="Prescrizione farmaceutica"/>
</qualifier>
</translation>
</code>]]>
```

Attributi specializzati

Nome	Tipo	Uso	Default	Valore	Dominio
code	cs	required		3400	
codeSystem	uid	optional		2.16.840.1.113883.2.9.6.1.25	
codeSystemName	st	optional		ITCDADOC_TYPECODE	
codeSystemVersion	st	optional		1	
displayName	st	optional		Erogazione	
nullFlavor	cs_NullFlavor	prohibited			

Composto da

<qualifier>	Tipo:	POCD_MT000040.qualifier_IT	Uso:	OBBLIGATORIO	Max Occ.:	1
<qualifier>	Tipo:	POCD_MT000040.qualifier1_IT	Uso:	OBBLIGATORIO	Max Occ.:	1



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 dei documenti di prescrizione ed erogazione

Versione: 03.00

Data: 13 Febbraio 2014

Stato:Release 14

Tipo Complesso: POCD_MT000040.qualifier1_IT

Home Root

derivato da:	CR				
Elemento utilizzato per veicolare i campi \$tipoErogazioneFarm o \$tipoErogazioneSpec previsti dal DM 2 Novembre 2011					
Attributi specializzati					
Nome	Tipo	Uso	Default	Valore	Dominio
nullFlavor	cs_NullFlavor	prohibited			
code	cs	optional			
codeSystem	uid	optional			
codeSystemName	st	optional			
codeSystemVersion	st	optional			
displayName	st	optional			
inverted	bl	optional			
Composto da					
<value>	Tipo:	POCD_MT000040.valueCode1_IT	Uso:	OBBLIGATORIO	Max Occ.: 1



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 dei documenti di prescrizione ed erogazione

Versione: 03.00

Data: 31 Febbraio 2014

Stato:Release 14

Tipo Complesso: **POCD_MT000040.qualifier_IT**

Home Root

derivato da:	CR				
Elemento utilizzato per specificare il tipo di erogazione mediante il tag (farmaceutica, specialistica).					
Attributi specializzati					
Nome	Tipo	Uso	Default	Valore	Dominio
nullFlavor	cs_NullFlavor	prohibited			
code	cs	optional			
codeSystem	uid	optional			
codeSystemName	st	optional			
codeSystemVersion	st	optional			
displayName	st	optional			
inverted	bl	optional			
Composto da					
<value>	Tipo:	POCD_MT000040.valueCode_IT	Uso:	OBBLIGATORIO	Max Occ.: 1



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 dei documenti di prescrizione ed erogazione

Versione: 03.00

Data: 13 Febbraio 2014

Stato:Release 14

Tipo Complesso: POCD_MT000040.valueCode_IT

Home Root

derivato da:

CD

Elemento utilizzato per specificare il tipo di erogazione (farmaceutica o specialistica)

Attributi specializzati

Nome	Tipo	Uso	Default	Valore	Dominio
code	cs	required		[codice tipo documento]	Valori ammissibili = {"3400-11" "3400-21" }
codeSystem	uid	required		2.16.840.1.113883.2.9.6.1.25	
codeSystemName	st	required		ITCDADOC_TYPECODE	
codeSystemVersion	st	required		1	
displayName	st	required			Valori ammissibili = {"EROGAZIONE FARMACEUTICA" "EROGAZIONE SPECIALISTICA" }
nullFlavor	cs_NullFlavor	prohibited			

Composto da



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 dei documenti di prescrizione ed erogazione

Versione: 03.00 Data: 13 Febbraio 2014 Stato:Release 14

Tipo Complesso: POCD_MT000040.valueCode1_IT

Home Root

derivato da:	CD				
<p>Elemento utilizzato per specificare la tipologia di erogazione sia specialistica che farmaceutica \$tipoErogazioneSpec \$tipoErogazioneFarm</p> <p>I valori ammessi per Tipo erogazione farmaceutica sono: EF0 = 0 -"Erogazione convenzionata"; EFC = C - "Distribuzione per conto"; EFD = D - "Distribuzione diretta"; EFA = A - "Assistenza integrativa domiciliare" EFI = I - "Assistenza integrativa".</p> <p>I valori ammessi per Tipo erogazione specialistica sono: ESA = A - "Accesso Diretto", ESP = P - "Pronto Soccorso", ESD = D - "Ricetta specialistica interna"</p>					
Attributi specializzati					
Nome	Tipo	Uso	Default	Valore	Dominio
code	cs	required		[codice tipo documento]	valori possibili ={"EF0" "EFC" "EFD" "EFA" "EFI" "ESA" "ESP" "ESD"}
codeSystem	uid	required		2.16.840.1.113883.2.9.5.2.1	
codeSystemName	st	required		Classificazione Prescrizione	
codeSystemVersion	st	required		1	
displayName	st	required			Valori ammissibili = {"Erogazione convenzionata" "Distribuzione per conto" "Distribuzione diretta" "Assistenza integrativa domiciliare" "Assistenza integrativa" "Accesso Diretto" "Pronto Soccorso" "Ricetta specialistica interna" }
nullFlavor	cs_NullFlavor	prohibited			
Composto da					



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 dei documenti di prescrizione ed erogazione

Versione: 03.00

Data: 13 Febbraio 2014

Stato: .

Tipo Complesso: **POCD_MT000040.effectiveTime_IT**

[Home Root](#)

derivato da:

TS

Elemento OBBLIGATORIO che indica la data di creazione del documento CDA. L'attributo <effectiveTime> rappresenta un codice temporale che può essere strutturato secondo diverse modalità di codifica previste da HL7. Tale valore deve essere quello del client utilizzato dal document SOURCE, opportunamente certificato. Il formato previsto è [YYYYMMddhhmmss]

Esempio:

```
<effectiveTime value="20080729183023"/>
```

Attributi specializzati					
Nome	Tipo	Uso	Default	Valore	Dominio
nullFlavor	cs_NullFlavor	prohibited			
value	ts	optional			

Composto da

nessun elemento



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 dei documenti di prescrizione ed erogazione

Versione: 03.00

Data: 13 Febbraio 2014

Stato:Release 14

Tipo Complesso: POCD_MToooo40.confidentialityCode

Home Root

derivato da:

CE

Elemento OBBLIGATORIO che indica il livello di riservatezza del documento. Il tag <confidentialityCode> riporta un codice che identifica il livello di riservatezza secondo la codifica di "Confidentiality" di HL7.I valori previsti e la loro interpretazione vengono sintetizzate nel seguito come da specifiche HL7.N (Normal): questo livello di riservatezza può essere associato a documenti che non sono soggetti a maggior tutela dell’anonimato. V (Very restricted): ricadono in questa categoria tutti i documenti contenenti dati soggetti a maggior tutela dell’anonimato.

Esempio:

```
<confidentialityCode code="N"

codeSystem="2.16.840.1.113883.5.25"
codeSystemName ="Confidentiality" />
```

Attributi specializzati

Nome	Tipo	Uso	Default	Valore	Dominio
code	cs	required		N	Valori ammissibili = {"N" "V" }
	Si veda la specifica HL7 "Confidentiality".				
codeSystem		required		2.16.840.1.113883.5.25	
codeSystemName		required		Confidentiality	
nullFlavor	cs_NullFlavor	prohibited			
codeSystemVersion	st	optional			
displayName	st	optional			

Composto da

<originalText>	Tipo:	ED	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.:	1
<qualifier>	Tipo:	CR	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.:	0
<translation>	Tipo:	CD	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.:	ILLIMITATO



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 dei documenti di prescrizione ed erogazione

Versione: 03.00

Data: 13 Febbraio 2014

Stato:Release 14

Tipo Complesso: POCD_MT000040.setId_IT

[Home Root](#)

derivato da:

II

Elemento OBBLIGATORIO che rappresenta un identificatore comune di tutte le revisioni del documento.Vale per questo elemento quanto specificato per l'omonimo elemento del documento di prescrizione. Nel caso della erogazione esso DEVE essere valorizzato come indicato nel seguito, con gli attributi ed i valori specificati. In particolare il valore dell'attributo extension deve essere identico a quello del corrispondente attributo dell'elemento <id> e DEVE riportare il valore del codice ricetta stampato sul documento cartaceo dal Poligrafico/MEF ed acquisito ad esempio tramite lettore di codice a barre della/dell' Farmacia/erogatore. L'accoppiamento tra il codice IUD ed il codice del Poligrafico dello Stato viene quindi effettuato tramite la relazione inFulFillmentOF che riporta il documento collegato. (In dettaglio nel seguito del documento). Relativamente ad una prescrizione specialistica, gli elementi coinvolti sono gli stessi e vengono valorizzati in modo analogo con l'unica differenza che il momento in cui viene rilevato il codice ricetta e quindi può essere compiuto l'accoppiamento tra prescrizione ed erogazione è quello del contatto dell' assistito con la struttura di accettazione/erogazione.

Nel caso della erogazione di prescrizioni nel documento di erogazione viene riportato, negli elementi <id> e <setID> del documento, il codice previsto dal Poligrafico dello stato/MEF (stampato sulla parte superiore della prescrizione). In caso di prescrizione dematerializzata secondo il DM 2 novembre 2011 tale tag potrà contenere in alternativa l'identificativo della ricetta (NRE) concatenato con la lettera E per rappresentare l'istanza del documento di erogazione e il timestamp nel formato yyyyMMddHHmmssSSS

Esempio: tag setid avvalorato col poligrafico di stato
<setId root="2.16.840.1.113883.2.9.4.3.4" extension="546879999999990" assigningAuthorityName="Regione Puglia"/>

Esempio: tag setid avvalorato col NRE + E + yyyyMMddHHmmssSSS
<setId root="2.16.840.1.113883.2.9.4.3.4" extension="1600A4000005495E20140223173501543" assigningAuthorityName="MEF"/>

Attributi specializzati

Nome	Tipo	Uso	Default	Valore	Dominio
root	uid	required		2.16.840.1.113883.2.9.4.3.4	
	Se l'istanza di documento è una prescrizione, l'elemento <setId> rappresenta il suo IUD e dunque l'attributo root deve riportare l'OID della ASL/AO che lo ha assegnato. Se invece, l'istanza di documento è una erogazione, il <setId> riporta il codice ricetta attribuito dal MEF e dunque l'attributo root deve riportare l'OID del MEF.				
extension	st	required			Valori ammissibili = {"[poligrafico di stato]" "[NRE + E + yyyyMMddHHmmssSSS]" }
	Contiene o il numero della ricetta stampato dal poligrafico di stato, o un NRE + E + il timestamp nel formato yyyyMMddHHmmssSSS				
assigningAuthorityName	st	required		Regione Puglia	Valori ammissibili = {"[nome della ASL/AO]" "MEF" "Regione Puglia" }
	Nome ASL/AO di competenza.				
nullFlavor	cs_NullFlavor	prohibited			
displayable	bl	optional			

Composto da

nessun elemento



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 dei documenti di prescrizione ed erogazione

Versione: 03.00

Data: 13 Febbraio 2014

Stato:Release 14

Tipo Complesso: **POCD_MT000040.versionNumber_IT**

[Home Root](#)

derivato da:

INT

Indica il numero progressivo di edizione di un documento. Ad ogni successiva versione del documento (RPLC), tale numero si incrementa di una unità (partendo da 1). E' strettamente correlato all'elemento <setId> al quale si rimanda per maggiori dettagli. Nel caso della erogazione questo valore deve essere sempre pari a 1 dal momento che non è ammissibile alcuna riemissione della stessa erogazione. Ricordiamo, tra l'altro, che una prescrizione che risulti già erogata, non può essere annullata ed una erogazione registrata nella Rete MMG che viene annullata, diviene di fatto documento obsoleto e normalmente non accessibile. Nel caso di riemissione, la nuova istanza diviene a tutti gli effetti l'unica presente, valida ed accessibile nella rete.

Esempio:

```
<versionNumber value="1" />
```

Attributi specializzati

Nome	Tipo	Uso	Default	Valore	Dominio
nullFlavor	cs_NullFlavor	prohibited			
value	int	required		1	

Composto da

nessun elemento



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 dei documenti di prescrizione ed erogazione

Versione: 03.00

Data: 13 Febbraio 2014

Stato:Release 14

POCD_MT000040.RecordTarget

Home Root

Elemento OBBLIGATORIO che identifica il soggetto intestatario della prescrizione. Il <recordTarget> è un elemento composto da un ruolo <patienRole> verso un entità <patient>. Per la prescrizione/erogazione l'elemento DEVE pertanto essere strutturato come illustrato nell'esempio:

Esempio:

```
<recordTarget>
  <patientRole>
    <patient>...</patient>
  </patientRole>
</recordTarget>
```

Attributi propri

Nome	Tipo	Uso	Default	Valore	Dominio
nullFlavor	NullFlavor	prohibited			
typeCode	ParticipationType	optional		RCT	
contextControlCode	ContextControl	optional		OP	

Composto da

<realmCode>	Tipo:	CS	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.:	ILLIMITATO
<typeId>	Tipo:	POCD_MT000040.InfrastructureRoot.typeId	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.:	1
<templateId>	Tipo:	II	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.:	ILLIMITATO
<patientRole>	Tipo:	POCD_MT000040.PatientRole_IT	Uso:	OBBLIGATORIO	Max Occ.:	1



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 dei documenti di prescrizione ed erogazione

Versione: 03.00

Data: 13 Febbraio 2014

Stato:Release 14

Tipo Complesso: POCD_MToooo40.InfrastructureRoot.typeId

Home Root

derivato da:

II

Viene ereditato da tutti gli elementi della specifica CDA in quanto discendenti dalla classe InfrastructureRoot. Il valore del suo attributo root è fissato da HL7. Per alcuni elementi (es.: l'elemento radice ClinicalDocument) viene prefissato anche il valore del suo attributo extension.

Attributi specializzati

Nome	Tipo	Uso	Default	Valore	Dominio
root	uid	required		2.16.840.1.113883.1.3	
extension	st	required			
assigningAuthorityName	st	optional			
displayable	bl	optional			
nullFlavor	cs_NullFlavor	optional			

Composto da

nessun elemento



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 dei documenti di prescrizione ed erogazione

Versione: 03.00

Data: 13 Febbraio 2014

Stato:Release 14

POCD_MT000040.PatientRole_IT

[Home Root](#)

Il ruolo <patientRole> DEVE prevedere genericamente al suo interno almeno un elemento di tipo <id> destinato ad accogliere la chiave identificativa del paziente, secondo gli schemi assegnati da ogni singola regione ed un elemento di tipo <id> destinato ad accogliere le informazioni relative al codice fiscale. Inoltre DEVE prevedere anche un solo elemento di tipo che riporta i principali dati anagrafici del paziente. Diverse sono tuttavia le casistiche possibili e le relative eccezioni, in dipendenza dalla tipologia di soggetto in esame; tali casistiche possono essere così sintetizzate:1) L'elemento <recordTarget> DEVE contenere un elemento <patientRole>. 2) L'elemento <patientRole> DEVE contenere da uno a due elementi <id>I diversi tipi di elemento <id> interni al <patientRole> sono mutuamente esclusivi e sono strutturati in modo diverso a seconda che si riferiscano a: a) Soggetti assicurati da istituzioni estere: b) Stranieri Temporaneamente Presenti (STP): c) Cittadini italiani o stranieri residenti (iscritti SSN): L'elemento <id> che riporta il codice della tessera sanitaria è l'unico che può essere facoltativamente presente anche insieme a quello che riporta il codice fiscale del cittadino.

Attributi propri					
Nome	Tipo	Uso	Default	Valore	Dominio
nullFlavor	NullFlavor	prohibited			
classCode	RoleClass	optional		PAT	

Composto da

<realmCode>	Tipo:	CS	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.:	ILLIMITATO
<typeId>	Tipo:	POCD_MT000040.InfrastructureRoot.typeId	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.:	1
<templateId>	Tipo:	II	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.:	ILLIMITATO
<id>	Tipo:	POCD_MT000040.id1_Estero_IT	Uso:	OBBLIGATORIO	Max Occ.:	1
	nr. della tessera assicurativa.					
<id>	Tipo:	POCD_MT000040.id2_Estero_IT	Uso:	OBBLIGATORIO	Max Occ.:	1
	Nr. identificativo personale					
<id>	Tipo:	POCD_MT000040.id_STP_IT	Uso:	OBBLIGATORIO	Max Occ.:	1
<id>	Tipo:	POCD_MT000040.id_MEF_IT	Uso:	OBBLIGATORIO	Max Occ.:	1
	Codice fiscale del cittadino italiano o straniero residente in Italia.					
<id>	Tipo:	POCD_MT000040.id_SSN_IT	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.:	1
<addr>	Tipo:	POCD_MT000040.PatientRoleAD_IT	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.:	ILLIMITATO
	Elemento FACOLTATIVO di tipo POCD_MT000040.PatientRoleAD_IT , che specifica l'indirizzo di residenza dell'assistito intestatario della prescrizione.					
<patient>	Tipo:	POCD_MT000040.Patient_IT	Uso:	OBBLIGATORIO	Max Occ.:	1



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 dei documenti di prescrizione ed erogazione

Versione: 03.00

Data: 13 Febbraio 2014

Stato:Release 14

Tipo Complesso: POCD_MT000040.id1_Estero_IT

Home Root

derivato da:	II				
--------------	----	--	--	--	--

E' il tipo di <id>, della tessera TEAM, utilizzato all'interno del <patientRole> per identificare il cittadino straniero coperto da forme di assistenza sanitaria operate da enti ed organizzazioni estere. L'elemento <id> di questo tipo è OBBLIGATORIO in caso di prescrizione/erogazione intestata ad un cittadino straniero assistito da enti esteri. Deve indicare oltre al codice di identificazione della tessera TEAM anche il paese che l'ha rilasciata. Nell'esempio riportato di seguito si mostra un suo tipico utilizzo.

Esempio:

```
<id root="2.16.380.1.113883.2.9.4.3.1"
  extension="FR.80380001600002522188"
  assigningAuthorityName="SSN-MIN SALUTE-5001"/>
```

Attributi specializzati					
Nome	Tipo	Uso	Default	Valore	Dominio
root	uid	required		2.16.840.1.113883.2.9.4.3.1	
extension	st	required		[sigla della nazione].[nr tessera]	
	Identificativo del cittadino straniero, composto secondo lo schema indicato (sigla della nazione.80380001600002522188).				
assigningAuthorityName	st	required		SSN-MIN SALUTE-5001	
nullFlavor	cs_NullFlavor	prohibited			
displayable	bl	optional			
Composto da					
nessun elemento					



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 dei documenti di prescrizione ed erogazione

Versione: 03.00

Data: 13 Febbraio 2014

Stato:Release 14

Tipo Complesso: POCD_MT000040.id2_Estero_IT

Home Root

derivato da:

II

E' il tipo di <id>, identificativo personale dell'assistito, utilizzato all'interno del <patientRole> per identificare il cittadino straniero coperto da forme di assistenza sanitaria operate da enti ed organizzazioni estere. L'elemento <id> di questo tipo è OBBLIGATORIO in caso di prescrizione/erogazione intestata ad un cittadino straniero assistito da enti esteri. Deve indicare oltre al codice di identificazione personale anche il paese che l'ha rilasciata. Nell'esempio riportato di seguito si mostra un suo tipico utilizzo.

Esempio:

```
<id root="2.16.840.1.113883.2.9.4.3.3"
      extension="FR.CRLLNZ99M99F999T"
      assigningAuthorityName="SSN-MIN SALUTE-5001"/>
```

Attributi specializzati

Nome	Tipo	Uso	Default	Valore	Dominio
root	uid	required		2.16.840.1.113883.2.9.4.3.3	
extension	st	required		[sigla della nazione].[identificativo personale]	
	Identificativo personale del cittadino straniero, composto secondo lo schema indicato (FR.MRCGGR68T18Z1330).				
assigningAuthorityName	st	required		SSN-MIN SALUTE-500001	
	Denominazione completa dell'istituzione competente.				
nullFlavor	cs_NullFlavor	prohibited			
displayable	bl	optional			

Composto da

nessun elemento



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 dei documenti di prescrizione ed erogazione

Versione: 03.00

Data: 13 Febbraio 2014

Stato:Release 14

Tipo Complesso: POCD_MT000040.id_STP_IT

Home Root

derivato da:	II				
--------------	----	--	--	--	--

Questo tipo di identificativo è utilizzato per l'elemento <id> interno al <patientRole> e serve unicamente per i cittadini stranieri temporaneamente presenti in Italia. Il codice è assegnato dalla ASL/AO. Nel seguito viene mostrato un esempio del suo tipico utilizzo.

Esempio:

```
<recordTarget>
  <patientRole>
    <id root="2.16.840.1.113883.2.9.2.xxx.4.1"
      extension="STP000000000000001"
      assigningAuthorityName="Regione Toscana" />
    <patient>
      . . .
    </patient>
  </patientRole>
</recordTarget>
```

Attributi specializzati					
Nome	Tipo	Uso	Default	Valore	Dominio
root		required		2.16.840.1.113883.2.9.2.160.4.1	
extension		required		STP+[CODICE IDENTIFICATIVO]	
assigningAuthorityName	st	optional		[nome della regione]	
nullFlavor	cs_NullFlavor	prohibited			
displayable	bl	optional			
Composto da					
nessun elemento					



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 dei documenti di prescrizione ed erogazione

Versione: 03.00

Data: 13 Febbraio 2014

Stato:Release 14

Tipo Complesso: POCD_MToooo4o.id_MEF_IT

Home Root

derivato da:	II				
--------------	----	--	--	--	--

E' il tipo di <id> utilizzato all'interno del <patientRole> per identificare il cittadino italiano o straniero regolarmente residente ed assistito dal SSN. Il suo valore è dato dal codice fiscale attribuito dal MEF. L'elemento <id> di questo tipo è OBBLIGATORIO in caso di prescrizione/erogazione intestata ad un cittadino assistito dal SSN. Può essere eventualmente affiancato da un altro elemento <id> che riporta il numero di tessera sanitaria dell'assistito. Nell'esempio riportato di seguito si mostra un suo tipico utilizzo.

Esempio:

```
<recordTarget>
  <patientRole>
    <id root="2.16.840.1.113883.2.9.90.4.1"
      extension="83741345"
      assigningAuthorityName="Regione Toscana" />
    <id root="2.16.840.1.113883.2.9.4.3.2"
      extension="CRLLNZ99M22G999T"
      assigningAuthorityName="MEF" />
```

Attributi specializzati					
Nome	Tipo	Uso	Default	Valore	Dominio
root		required		2.16.840.1.113883.2.9.4.3.2	
	OID del codice fiscale rilasciato dal Ministero Italiano dell'Economia e delle Finanze (MEF).				
extension		required		[CODICE FISCALE]	
	Codice fiscale dell'assistito intestatario della prescrizione.				
assigningAuthorityName		required		MEF	
	Denominazione dell'ente che emette il codice.				
nullFlavor	cs_NullFlavor	prohibited			
displayable	bl	optional			
Composto da					
nessun elemento					



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 dei documenti di prescrizione ed erogazione

Versione: 03.00

Data: 13 Febbraio 2014

Stato:Release 14

Tipo Complesso: POCD_MTooooo4o.id_SSN_IT

Home Root

derivato da:

II

E' il tipo di <id> utilizzato all'interno del <patientRole> per identificare la tessera sanitaria rilasciata al cittadino italiano o straniero regolarmente residente, assistito dal SSN. L'elemento <id> di questo tipo è FACOLTATIVO e può essere associato a quello che riporta il codice fiscale. Nell'esempio riportato di seguito si mostra un suo tipico utilizzo.

Esempio:

<recordTarget>
 <patientRole>
 <id root="2.16.840.1.113883.2.9.90.4.1"
 extension="83741345"
 assigningAuthorityName="Regione Toscana" />
 <id root="2.16.840.1.113883.2.9.4.3.2"
 extension="CRLLNZ99M22G999T"
 assigningAuthorityName="MEF" />
 </patientRole>
</recordTarget>

Attributi specializzati					
Nome	Tipo	Uso	Default	Valore	Dominio
root		required		2.16.840.1.113883.2.9.2.160.4.1	
	OID dello schema di identificazione regionale per l'assistenza sanitaria.				
extension		required		[CODICE IDENTIFICATIVO]	
	Codice dell'anagrafica regionale di assistenza sanitaria.				
assigningAuthorityName	st	required		ASL	
nullFlavor	cs_NullFlavor	prohibited			
displayable	bl	optional			
Composto da					
nessun elemento					

Tipo Complesso: POCD_MT000040.PatientRoleAD_IT

Home Root

derivato da:

AD

L'indirizzo dell'intestatario della prescrizione è composto da una lista di elementi FACOLTATIVI che in HL7 CDA2 sono definiti come sottotipi di AddressPart (ADXP). Nel seguito si espone l'elenco di tali elementi, rimandando alla specifica succitata per i dettagli della struttura di ciascuno di essi. L'esempio esposto nel seguito esprime un tipico utilizzo di questo elemento.

Nel caso di prescrizione per la quale sia stata prevista la possibilità di anonimato in ottemperanza a quanto previsto dal dall'art. 87 nella nuova disciplina sulla Privacy (D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196) gli attributi relativi all'indirizzo, qualora presenti, vanno riportati sprovvisti di valori e con l'attributo nullFlavor="MSK" del tag padre addr per permetterne la comprensione al document consumer. Nessu ulteriore utilizzo/valore dell'attributo nullFlavor è ammesso.

Esempio: <addr>
<county>BA</county>
<city>CONVERSANO</city>
<postalCode>70011</postalCode>
<streetAddressLine>Piazza</streetAddressLine>
<streetAddressLine>Giuseppe Giacosa</streetAddressLine>
<streetAddressLine>175/B</streetAddressLine>
<streetAddressLine>Scala C.</streetAddressLine>
<streetAddressLine>P. 4</streetAddressLine>
<streetAddressLine>Int. 2</streetAddressLine>
</addr>

Attributi specializzati

Nome	Tipo	Uso	Default	Valore	Dominio
nullFlavor	cs_NullFlavor	optional			{"MSK"}
use	set_cs_PostalAddressUse	optional			
isNotOrdered	bl	optional			

Composto da

<county>	Tipo:	adxp.county	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.:	1
	Contiene la sigla della provincia.					
<city>	Tipo:	adxp.city	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.:	1
	Denominazione completa del comune di residenza.					
<postalCode>	Tipo:	adxp.postalCode	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.:	1
	Codice di avviamento postale del comune di residenza					
<streetAddressLine>	Tipo:	adxp.streetAddressLine	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.:	ILLIMITATO
	Porzione della denominazione del toponimo. Può essere utilizzata per suddividere il nome nelle sue varie parti, come ad esempio: "Piazza", "Giuseppe Garibaldi", "N. 18/B", "Fraz. San Giorgio", utilizzando un elemento streetAddressLine per ciascuna di esse.					
<postBox>	Tipo:	adxp.postBox	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.:	1
	Indica un indirizzo come casella postale o fermo posta.					



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 dei documenti di prescrizione ed erogazione

Versione: 03.00

Data: 13 Febbraio 2014

Stato:Release 14

POCD_MT000040.Patient_IT

Home Root

Elemento che rappresenta l'assistito intestatario della prescrizione.					
Attributi propri					
Nome	Tipo	Uso	Default	Valore	Dominio
nullFlavor	NullFlavor	prohibited			
classCode	EntityClass	optional		PSN	
determinerCode	EntityDeterminer	optional		INSTANCE	
Composto da					
<realmCode>	Tipo:	CS	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: ILLIMITATO
<typeId>	Tipo:	POCD_MT000040.InfrastructureRoot.typeId	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: 1
<templateId>	Tipo:	II	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: ILLIMITATO
<id>	Tipo:	II	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: 1
<name>	Tipo:	POCD_MT000040.PatientName_IT	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: ILLIMITATO
<administrativeGenderCode>	Tipo:	POCD_MT000040.administrativeGenderCode_IT	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: 1
Indica il sesso dell'assistito.					
<birthTime>	Tipo:	POCD_MT000040.birthTime_IT	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: 1
<maritalStatusCode>	Tipo:	CE	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: 1
Stato civile dell'assistito codificato secondo HL7.					
<birthplace>	Tipo:	POCD_MT000040.Birthplace	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: 1
Elemento che descrive il luogo di nascita.					



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 dei documenti di prescrizione ed erogazione

Versione: 03.00

Data: 13 Febbraio 2014

Stato:Release 14

Tipo Complesso: POCD_MT000040.PatientName_IT

Home Root

derivato da:	PN				
Elemento obbligatorio che riporta il nominativo dell'assistito intestatario della prescrizione/erogazione. L'elemento è composto unicamente da due sottoelementi dedicati rispettivamente al nome e al cognome del soggetto. Nel caso di prescrizioni per le quali sia prevista la possibilità di anonimato in ottemperanza a quanto previsto dal dall'art. 87 nella nuova disciplina sulla Privacy (D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196) gli attributi anagrafici e , qualora presente, vanno riportati sprovvisti di valori e con l'attributo nullFlavor="MSK" del tag padre name per permetterne la comprensione al document consumer. Nessu ulteriore utilizzo/valore dell'attributo nullFlavor è ammesso.					
Attributi specializzati					
Nome	Tipo	Uso	Default	Valore	Dominio
nullFlavor	cs_NullFlavor	optional			{"MSK"}
use	set_cs_EntityNameUse	optional			
Composto da					
<given>	Tipo:	en.given	Uso:	OBBLIGATORIO	Max Occ.: 1
	Elenco dei nomi propri separati da almeno uno spazio.				
<family>	Tipo:	en.family	Uso:	OBBLIGATORIO	Max Occ.: 1
	Elenco dei cognomi separati da almeno uno spazio.				



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 dei documenti di prescrizione ed erogazione

Versione: 03.00

Data: 13 Febbraio 2014

Stato:Release 14

Tipo Complesso: **POCD_MT000040.administrativeGenderCode_IT**

[Home Root](#)

derivato da:

CE

Indica il sesso dell'assistito (M/F).

Attributi specializzati

Nome	Tipo	Uso	Default	Valore	Dominio
code	cs	required			Valori ammissibili = {"M" "F" }
codeSystem	uid	required		2.16.840.1.113883.5.1	
nullFlavor	cs_NullFlavor	prohibited			
codeSystemName	st	optional			
codeSystemVersion	st	optional			
displayName	st	optional			

Composto da



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 dei documenti di prescrizione ed erogazione

Versione: 03.00

Data: 13 Febbraio 2014

Stato:Release 14

Tipo Complesso: **POCD_MT000040.birthTime_IT**

[Home Root](#)

derivato da:

TS

Data di nascita dell'assistito nella forma aaaammgg.

Attributi specializzati

Nome

Tipo

Uso

Default

Valore

Dominio

nullFlavor

cs_NullFlavor

prohibited

value

ts

required

Composto da

nessun elemento



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 dei documenti di prescrizione ed erogazione

Versione: 03.00

Data: 13 Febbraio 2014

Stato:Release 14

POCD_MT000040.Birthplace

Home Root

Attributi propri						
Nome	Tipo	Uso	Default	Valore	Dominio	
nullFlavor	NullFlavor	prohibited				
classCode	RoleClass	optional		BIRTHPL		
Composto da						
<realmCode>	Tipo:	CS		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: ILLIMITATO
<typeId>	Tipo:	POCD_MT000040.InfrastructureRoot.typeId		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: 1
<templateId>	Tipo:	II		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: ILLIMITATO
<place>	Tipo:	POCD_MT000040.BirthPlace_IT		Uso:	OBBLIGATORIO	Max Occ.: 1



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 dei documenti di prescrizione ed erogazione

Versione: 03.00

Data: 13 Febbraio 2014

Stato:Release 14

Tipo Complesso: **POCD_MT000040.BirthPlace_IT**

[Home Root](#)

derivato da:

[POCD_MT000040.Place](#)

Elemento che rappresenta il comune di nascita.

Attributi specializzati

Nome	Tipo	Uso	Default	Valore	Dominio
nullFlavor	NullFlavor	prohibited			
classCode	EntityClassPlace	optional		PLC	
determinerCode	EntityDeterminer	optional		INSTANCE	

Composto da

<addr>	Tipo:	POCD_MT000040.BirthPlaceAddr_IT	Uso:	OBBLIGATORIO	Max Occ.:	1
---------------------	--------------	---	-------------	--------------	------------------	---



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 dei documenti di prescrizione ed erogazione

Versione: 03.00

Data: 13 Febbraio 2014

Stato:Release 14

POCD_MT000040.Place

[Home Root](#)

Attributi propri

Nome	Tipo	Uso	Default	Valore	Dominio
nullFlavor	NullFlavor	optional			
classCode	EntityClassPlace	optional		PLC	
determinerCode	EntityDeterminer	optional		INSTANCE	

Composto da

<realmCode>	Tipo:	CS	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.:	ILLIMITATO
<typeId>	Tipo:	POCD_MT000040.InfrastructureRoot.typeId	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.:	1
<templateId>	Tipo:	II	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.:	ILLIMITATO
<name>	Tipo:	EN	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.:	1
<addr>	Tipo:	AD	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.:	1



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 dei documenti di prescrizione ed erogazione

Versione: 03.00

Data: 13 Febbraio 2014

Stato:Release 14

Tipo Complesso: POCD_MT000040.BirthPlaceAddr_IT

Home Root

derivato da:	AD				
Elemento che rappresenta il comune di nascita.					
Attributi specializzati					
Nome	Tipo	Uso	Default	Valore	Dominio
nullFlavor	cs_NullFlavor	prohibited			
use	set_cs_PostalAddressUse	optional			
isNotOrdered	bl	optional			
Composto da					
<county>	Tipo:	adxp.county	Uso:	OBBLIGATORIO	Max Occ.: 1
	Sigla della provincia di nascita.				
<city>	Tipo:	adxp.city	Uso:	OBBLIGATORIO	Max Occ.: 1
	Denominazione completa del comune di nascita.				
<postalCode>	Tipo:	adxp.postalCode	Uso:	OBBLIGATORIO	Max Occ.: 1
	Codice di avviamento postale del comune di nascita.				



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 dei documenti di prescrizione ed erogazione

Versione: 03.00

Data: 13 Febbraio 2014

Stato:Release 14

POCD_MT000040.Author

Home Root

Elemento OBBLIGATORIO che identifica il soggetto estensore del documento. L'elemento DEVE contenere due elementi: un <time> ed un <assignedAuthor>. Il primo esprime l'indicazione dell'ora di produzione della prescrizione/erogazione. La valorizzazione viene effettuata come nel caso dell'attributo . Il secondo è l'elemento che racchiude effettivamente le informazioni sull'autore.

Esempio:

```
<author>
  <time value="20050729183023" />
  <assignedAuthor>
    <id root="2.16.840.1.113883.2.9.4.3.2" extension="CRLLNZ99M22G999T" />
    <id root="2.16.840.1.113883.2.9.90.4.2" extension="87245" />
  </assignedAuthor>
</author>
```

Attributi propri					
Nome	Tipo	Uso	Default	Valore	Dominio
nullFlavor	NullFlavor	prohibited			
typeCode	ParticipationType	optional		AUT	
contextControlCode	ContextControl	optional		OP	

Composto da					
<realmCode>	Tipo:	CS	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: ILLIMITATO
<typeId>	Tipo:	POCD_MT000040.InfrastructureRoot.typeId	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: 1
<templateId>	Tipo:	II	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: ILLIMITATO
<functionCode>	Tipo:	CE	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: 1
<time>	Tipo:	POCD_MT000040.time_IT	Uso:	OBBLIGATORIO	Max Occ.: 1
<assignedAuthor>	Tipo:	POCD_MT000040.AssignedAuthor_IT	Uso:	OBBLIGATORIO	Max Occ.: 1



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 dei documenti di prescrizione ed erogazione

Versione: 03.00

Data: 13 Febbraio 2014

Stato:Release 14

Tipo Complesso: **POCD_MToooo40.time_IT**

[Home Root](#)

derivato da:

TS

Indica il momento in cui è stata creata la prescrizione/erogazione. Coincide con l'elemento

Attributi specializzati

Nome

Tipo

Uso

Default

Valore

Dominio

nullFlavor

cs_NullFlavor

prohibited

value

ts

optional

Composto da

nessun elemento



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 dei documenti di prescrizione ed erogazione

Versione: 03.00

Data: 13 Febbraio 2014

Stato:Release 14

Tipo Complesso: **POCD_MT000040.AssignedAuthor_IT**

Home Root

derivato da:		POCD_MT000040.AssignedAuthor			
Elemento che racchiude le informazioni sull'autore del documento. Comprende due elementi OBBLIGATORI <id> destinati ad esprimere due identificativi univoci del soggetto, oltre ad altri elementi FACOLTATIVI utili alla identificazione dell'autore del documento.					
Attributi specializzati					
Nome	Tipo	Uso	Default	Valore	Dominio
classCode	RoleClassAssignedEntity	required		ASSIGNED	
nullFlavor	NullFlavor	prohibited			
Composto da					
<realmCode>	Tipo:	CS	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: ILLIMITATO
<typeId>	Tipo:	POCD_MT000040.InfrastructureRoot.typeId	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: 1
<templateId>	Tipo:	II	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: ILLIMITATO
<id>	Tipo:	POCD_MT000040.CodFiscaleErogatore_IT	Uso:	OBBLIGATORIO	Max Occ.: 1
<telecom>	Tipo:	TEL	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: ILLIMITATO
	Recapito telefonico dell'erogatore.				
<assignedPerson>	Tipo:	POCD_MT000040.Person	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: 1
	Nome dell'erogatore.				
<id>	Tipo:	POCD_MT000040.CodRegionaleErogatore_IT	Uso:	OBBLIGATORIO	Max Occ.: 1
<representedOrganization>	Tipo:	POCD_MT000040.rapresentedOrganization	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: 1



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 dei documenti di prescrizione ed erogazione

Versione: 03.00

Data: 13 Febbraio 2014

Stato:Release 110

POCD_MT000040.representedOrganization

Home Root

Attributi propri					
Nome	Tipo	Uso	Default	Valore	Dominio
nullFlavor	NullFlavor	optional			
classCode	EntityClass	optional		PSN	
determinerCode	EntityDeterminer	optional		INSTANCE	
Composto da					
<realmCode>	Tipo:	CS	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: ILLIMITATO
<typeId>	Tipo:	POCD_MT000040.InfrastructureRoot.typeId	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: 1
<templateId>	Tipo:	II	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: ILLIMITATO
<name>	Tipo:	PN	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: ILLIMITATO
<id>	Tipo:	POCD_MT000040.representedOrganization_ID	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: 1



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 dei documenti di prescrizione ed erogazione

Versione: 03.00

Data: 13 Febbraio 2014

Stato:Release 110

Tipo Complesso: POCD_MT000040.representedOrganization_ID

Home Root

derivato da:	II				
Identifica il codice SSA della struttura erogatrice.					
Attributi specializzati					
Nome	Tipo	Uso	Default	Valore	Dominio
root		required		2.16.840.1.113883.2.9.2.160.4.2.1	
extension		required		\$codiceSsaErogatore	
assigningAuthorityName		required		REGIONE PUGLIA	
nullFlavor	cs_NullFlavor	prohibited			
displayable	bl	optional			
Composto da					
nessun elemento					



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 dei documenti di prescrizione ed erogazione

Versione: 03.00

Data: 13 Febbraio 2014

Stato:Release 14

POCD_MT000040.AssignedAuthor

Home Root

Attributi propri						
Nome	Tipo	Uso	Default	Valore	Dominio	
nullFlavor	NullFlavor	prohibited				
classCode	RoleClassAssignedEntity	optional		ASSIGNED		
Composto da						
<realmCode>	Tipo:	CS	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.:	ILLIMITATO
<typeId>	Tipo:	POCD_MT000040.InfrastructureRoot.typeId	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.:	1
<templateId>	Tipo:	II	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.:	ILLIMITATO
<id>	Tipo:	II	Uso:	OBBLIGATORIO	Max Occ.:	ILLIMITATO
<code>	Tipo:	CE	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.:	1
<addr>	Tipo:	AD	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.:	ILLIMITATO
<telecom>	Tipo:	TEL	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.:	ILLIMITATO
<assignedPerson>	Tipo:	POCD_MT000040.Person	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.:	1
<assignedAuthoringDevice>	Tipo:	POCD_MT000040.AuthoringDevice	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.:	1
<representedOrganization>	Tipo:	POCD_MT000040.Organization	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.:	1



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 dei documenti di prescrizione ed erogazione

Versione: 03.00

Data: 13 Febbraio 2014

Stato:Release 14

POCD_MT000040.Person

Home Root

Attributi propri

Nome	Tipo	Uso	Default	Valore	Dominio
nullFlavor	NullFlavor	optional			
classCode	EntityClass	optional		PSN	
determinerCode	EntityDeterminer	optional		INSTANCE	

Composto da

<realmCode>	Tipo:	CS	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.:	ILLIMITATO
<typeId>	Tipo:	POCD_MT000040.InfrastructureRoot.typeId	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.:	1
<templateId>	Tipo:	II	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.:	ILLIMITATO
<name>	Tipo:	PN	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.:	ILLIMITATO

Nominativo della persona. E' composto dai campi specificati dal tipo elementare "PN" definito da HL7 CDA2.



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 dei documenti di prescrizione ed erogazione

Versione: 03.00

Data: 13 Febbraio 2014

Stato:Release 14

POCD_MT000040.AuthoringDevice

Home Root

Attributi propri						
Nome	Tipo	Uso	Default	Valore	Dominio	
nullFlavor	NullFlavor	prohibited				
classCode	EntityClassDevice	optional		DEV		
determinerCode	EntityDeterminer	optional		INSTANCE		
Composto da						
<realmCode>	Tipo:	CS		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: ILLIMITATO
<typeId>	Tipo:	POCD_MT000040.InfrastructureRoot.typeId		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: 1
<templateId>	Tipo:	II		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: ILLIMITATO
<code>	Tipo:	CE		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: 1
<manufacturerModelName>	Tipo:	SC		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: 1
<softwareName>	Tipo:	SC		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: 1
<asMaintainedEntity>	Tipo:	POCD_MT000040.MaintainedEntity		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: ILLIMITATO



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 dei documenti di prescrizione ed erogazione

Versione: 03.00

Data: 13 Febbraio 2014

Stato:Release 14

POCD_MT000040.MaintainedEntity

[Home Root](#)

Attributi propri						
Nome	Tipo	Uso	Default	Valore	Dominio	
nullFlavor	NullFlavor	optional				
classCode	RoleClass	optional		MNT		
Composto da						
<realmCode>	Tipo:	CS	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.:	ILLIMITATO
<typeId>	Tipo:	POCD_MT000040.InfrastructureRoot.typeId	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.:	1
<templateId>	Tipo:	II	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.:	ILLIMITATO
<effectiveTime>	Tipo:	IVL_TS	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.:	1
<maintainingPerson>	Tipo:	POCD_MT000040.Person	Uso:	OBBLIGATORIO	Max Occ.:	1



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 dei documenti di prescrizione ed erogazione

Versione: 03.00

Data: 13 Febbraio 2014

Stato:Release 14

POCD_MT000040.Organization

Home Root

Attributi propri						
Nome	Tipo	Uso	Default	Valore	Dominio	
nullFlavor	NullFlavor	optional				
classCode	EntityClassOrganization	optional		ORG		
determinerCode	EntityDeterminer	optional		INSTANCE		
Composto da						
<realmCode>	Tipo:	CS		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: ILLIMITATO
<typeId>	Tipo:	POCD_MT000040.InfrastructureRoot.typeId		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: 1
<templateId>	Tipo:	II		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: ILLIMITATO
<id>	Tipo:	II		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: ILLIMITATO
<name>	Tipo:	ON		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: ILLIMITATO
<telecom>	Tipo:	TEL		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: ILLIMITATO
<addr>	Tipo:	AD		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: ILLIMITATO
<standardIndustryClassCode>	Tipo:	CE		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: 1
<asOrganizationPartOf>	Tipo:	POCD_MT000040.OrganizationPartOf		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: 1



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 dei documenti di prescrizione ed erogazione

Versione: 03.00

Data: 13 Febbraio 2014

Stato:Release 14

POCD_MT000040.OrganizationPartOf

Home Root

Attributi propri							
Nome	Tipo	Uso	Default	Valore	Dominio		
nullFlavor	NullFlavor	optional					
classCode	RoleClass	optional		PART			
Composto da							
<realmCode>	Tipo:	CS		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.:	ILLIMITATO
<typeId>	Tipo:	POCD_MT000040.InfrastructureRoot.typeId		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.:	1
<templateId>	Tipo:	II		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.:	ILLIMITATO
<id>	Tipo:	II		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.:	ILLIMITATO
<code>	Tipo:	CE		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.:	1
<statusCode>	Tipo:	CS		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.:	1
<effectiveTime>	Tipo:	IVL_TS		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.:	1
<wholeOrganization>	Tipo:	POCD_MT000040.Organization		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.:	1



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 dei documenti di prescrizione ed erogazione

Versione: 03.00

Data: 13 Febbraio 2014

Stato:Release 14

Tipo Complesso: **POCD_MToooo40.CodFiscaleErogatore_IT**

[Home Root](#)

derivato da:

II

Codice fiscale dell'erogatore.

Attributi specializzati

Nome	Tipo	Uso	Default	Valore	Dominio
root		required		2.16.840.1.113883.2.9.4.3.2	
extension		required		[CODICE FISCALE]	
assigningAuthorityName		required		MEF	
nullFlavor	cs_NullFlavor	prohibited			
displayable	bl	optional			

Composto da

nessun elemento



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 dei documenti di prescrizione ed erogazione

Versione: 03.00

Data: 13 Febbraio 2014

Stato:Release 14

Tipo Complesso: **POCD_MToooo40.CodRegionaleErogatore_IT**

[Home Root](#)

derivato da:

II

Codice regionale dell'erogatore

Attributi specializzati

Nome	Tipo	Uso	Default	Valore	Dominio
root		required		2.16.840.1.113883.2.9.2.160.4.2	
extension		required		[CODICE REGIONALE EROGATORE]	
assigningAuthorityName		required		REGIONE PUGLIA	
nullFlavor	cs_NullFlavor	prohibited			
displayable	bl	optional			

Composto da

nessun elemento



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 dei documenti di prescrizione ed erogazione

Versione: 03.00

Data: 13 Febbraio 2014

Stato:Release 14

POCD_MToooo40.Custodian

Home Root

Elemento OBBLIGATORIO che identifica l'organizzazione competente per la conservazione e gestione del documento originale. Tale organizzazione è la struttura di cui fa parte colui che ha creato il documento (MMG -ASL, Altro Prescrittore di AO,..). Il <custodian> è un elemento composto da un ruolo di tipo <assignedCustodian> verso un'entità <representedCustodianOrganization>. L'elemento viene pertanto strutturato come illustrato nell'esempio che segue:

Esempio:

```
<custodian>
  <assignedCustodian>
    <representedCustodianOrganization>
      .
      .
      .
    </representedCustodianOrganization>
  </assignedCustodian>
</custodian>
```

Attributi propri					
Nome	Tipo	Uso	Default	Valore	Dominio
nullFlavor	NullFlavor	prohibited			
typeCode	ParticipationType	optional		CST	

Composto da

<realmCode>	Tipo:	CS	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.:	ILLIMITATO
<typeId>	Tipo:	POCD_MT000040.InfrastructureRoot.typeId	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.:	1
<templateId>	Tipo:	II	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.:	ILLIMITATO
<assignedCustodian>	Tipo:	POCD_MT000040.AssignedCustodian	Uso:	OBBLIGATORIO	Max Occ.:	1



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 dei documenti di prescrizione ed erogazione

Versione: 03.00

Data: 13 Febbraio 2014

Stato:Release 14

POCD_MT000040.AssignedCustodian

Home Root

Rappresenta il ruolo ricoperto dal soggetto target della relazione custodian					
Attributi propri					
Nome	Tipo	Uso	Default	Valore	Dominio
nullFlavor	NullFlavor	prohibited			
classCode	RoleClassAssignedEntity	optional		ASSIGNED	
Composto da					
<realmCode>	Tipo:	CS	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: ILLIMITATO
<typeId>	Tipo:	POCD_MT000040.InfrastructureRoot.typeId	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: 1
<templateId>	Tipo:	II	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: ILLIMITATO
<representedCustodianOrganization>	Tipo:	POCD_MT000040.CustodianOrganization_IT	Uso:	OBBLIGATORIO	Max Occ.: 1



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 dei documenti di prescrizione ed erogazione

Versione: 03.00

Data: 13 Febbraio 2014

Stato:Release 14

Tipo Complesso: **POCD_MT000040.CustodianOrganization_IT**

Home Root

derivato da:

POCD_MT000040.CustodianOrganization

Le specifiche HL7 CDA2 prevedono che la classe <representedCustodianOrganization> deve contenere al suo interno un <id> che riporta l'identificativo della struttura a cui fa capo il documento. L'identificativo riportato in questo elemento deve essere quello della ASL/AO di competenza per la prescrizione/erogazione. Dunque, esso DEVE contenere un solo elemento <id> con valore dell'attributo root uguale a "2.16.840.1.113883.2.9.2" mentre l'attributo extension DEVE essere valorizzato con il codice di ASL/AO. L'elemento può opzionalmente essere corredato dell'attributo name che riporta il nome completo dell'ente in questione.

Attributi specializzati					
Nome	Tipo	Uso	Default	Valore	Dominio
nullFlavor	NullFlavor	prohibited			
determinerCode	EntityDeterminer	optional		INSTANCE	
classCode	EntityClassOrganization	optional		ORG	

Composto da

<realmCode>	Tipo:	CS	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.:	ILLIMITATO
<typeId>	Tipo:	POCD_MT000040.InfrastructureRoot.typeId	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.:	1
<templateId>	Tipo:	II	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.:	ILLIMITATO
<id>	Tipo:	II	Uso:	OBBLIGATORIO	Max Occ.:	1
	Codice identificativo dell'ente che detiene il documento.					
<name>	Tipo:	ON	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.:	1
	Denominazione dell'ente che detiene il documento.					



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 dei documenti di prescrizione ed erogazione

Versione: 03.00

Data: 13 Febbraio 2014

Stato:Release 14

POCD_MT000040.CustodianOrganization

Home Root

Attributi propri						
Nome	Tipo	Uso	Default	Valore	Dominio	
nullFlavor	NullFlavor	prohibited				
classCode	EntityClassOrganization	optional		ORG		
determinerCode	EntityDeterminer	optional		INSTANCE		
Composto da						
<realmCode>	Tipo:	CS	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.:	ILLIMITATO
<typeId>	Tipo:	POCD_MT000040.InfrastructureRoot.typeId	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.:	1
<templateId>	Tipo:	II	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.:	ILLIMITATO
<id>	Tipo:	II	Uso:	OBBLIGATORIO	Max Occ.:	ILLIMITATO
<name>	Tipo:	ON	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.:	1
<telecom>	Tipo:	TEL	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.:	1
<addr>	Tipo:	AD	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.:	1



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 dei documenti di prescrizione ed erogazione

Versione: 03.00

Data: 13 Febbraio 2014

Stato:Release 14

POCD_MT000040.LegalAuthenticator

Home Root

Elemento OBBLIGATORIO che riporta il firmatario del documento. DEVE contenere un tag <time> OBBLIGATORIO con l'indicazione dell'ora di produzione del documento (la valorizzazione viene effettuata come nel caso dell'attributo <effectiveTime>), un'attributo <signatureCode>, ed un' <assignedEntity> destinato ad accogliere l'<id> dell'erogatore. L'esempio che segue ne mostra un tipico utilizzo. Le modalità di firma del documento vengono dettagliate in altro documento.

Esempio:

```
<legalAuthenticator>
<time value="20060201103127" />
<signatureCode code="S" />
<assignedEntity classCode="ASSIGNED ">
<id extension="CRLLNZ99M22G999T" root="2.16.840.1.113883.2.9.4.3.2"/>
<assignedPerson>
<name>
<given>Guido</given>
<family>Rossi</family>
<suffix>Dott.</suffix>
</name>
</assignedPerson>
</assignedEntity>
</legalAuthenticator>
```

Attributi propri					
Nome	Tipo	Uso	Default	Valore	Dominio
nullFlavor	NullFlavor	prohibited			
typeCode	ParticipationType	optional		LA	
contextControlCode	ContextControl	optional		OP	

Composto da

	Tipo:		Uso:		Max Occ.:	
<realmCode>		CS		FACOLTATIVO		ILLIMITATO
<typeId>		POCD_MT000040.InfrastructureRoot.typeId		FACOLTATIVO		1
<templateId>		II		FACOLTATIVO		ILLIMITATO
<time>		POCD_MT000040.timeLegalAuthenticator_IT		OBBLIGATORIO		1
<signatureCode>		POCD_MT000040.SignatureCode_IT		OBBLIGATORIO		1
<assignedEntity>		POCD_MT000040.LegalAuthAssignedEntity_IT		OBBLIGATORIO		1



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 dei documenti di prescrizione ed erogazione

Versione: 03.00

Data: 13 Febbraio 2014

Stato:Release 14

Tipo Complesso: **POCD_MToooo40.timeLegalAuthenticator_IT**

[Home Root](#)

derivato da:

TS

Attributi specializzati

Nome	Tipo	Uso	Default	Valore	Dominio
nullFlavor	cs_NullFlavor	prohibited			
value	ts	optional			

Composto da

nessun elemento



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 dei documenti di prescrizione ed erogazione

Versione: 03.00

Data: 13 Febbraio 2014

Stato:Release 14

Tipo Complesso: **POCD_MToooo40.SignatureCode_IT**

[Home Root](#)

derivato da:

CS

Indicatore della presenza di firma elettronica nel documento CDA.

Attributi specializzati

Nome	Tipo	Uso	Default	Valore	Dominio
code	cs	required		S	Valori ammissibili = {"S" "N" }
nullFlavor	cs_NullFlavor	prohibited			
codeSystem	uid	optional			
codeSystemName	st	optional			
codeSystemVersion	st	optional			

Composto da

nessun elemento



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 dei documenti di prescrizione ed erogazione

Versione: 03.00

Data: 13 Febbraio 2014

Stato:Release 14

Tipo Complesso: POCD_MT000040.LegalAuthAssignedEntity_IT

Home Root

derivato da:		POCD_MT000040.AssignedEntity			
Il tipo di elemento per la struttura delle informazioni che identificano il soggetto che appone la firma digitale al documento di erogazione.					
Attributi specializzati					
Nome	Tipo	Uso	Default	Valore	Dominio
nullFlavor	NullFlavor	prohibited			
Composto da					
<realmCode>	Tipo:	CS	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: ILLIMITATO
<typeId>	Tipo:	POCD_MT000040.InfrastructureRoot.typeId	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: 1
<templateId>	Tipo:	II	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: ILLIMITATO
<id>	Tipo:	POCD_MT000040.CodFiscaleErogatore_IT	Uso:	OBBLIGATORIO	Max Occ.: 1
<telecom>	Tipo:	TEL	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: ILLIMITATO
	Recapito telefonico opzionale del medico che firma il documento.				
<assignedPerson>	Tipo:	POCD_MT000040.Person	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: 1



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 dei documenti di prescrizione ed erogazione

Versione: 03.00

Data: 13 Febbraio 2014

Stato:Release 14

POCD_MT000040.AssignedEntity

Home Root

Attributi propri						
Nome	Tipo	Uso	Default	Valore	Dominio	
nullFlavor	NullFlavor	prohibited				
classCode	RoleClassAssignedEntity	optional		ASSIGNED		
Composto da						
<realmCode>	Tipo:	CS		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: ILLIMITATO
<typeId>	Tipo:	POCD_MT000040.InfrastructureRoot.typeId		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: 1
<templateId>	Tipo:	II		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: ILLIMITATO
<id>	Tipo:	II		Uso:	OBBLIGATORIO	Max Occ.: ILLIMITATO
<code>	Tipo:	CE		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: 1
<addr>	Tipo:	AD		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: ILLIMITATO
<telecom>	Tipo:	TEL		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: ILLIMITATO
<assignedPerson>	Tipo:	POCD_MT000040.Person		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: 1
<representedOrganization>	Tipo:	POCD_MT000040.Organization		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: 1



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 dei documenti di prescrizione ed erogazione

Versione: 03.00

Data: 13 Febbraio 2014

Stato:Release 14

POCD_MT000040.InFulfillmentOf

[Home Root](#)

Relazione che lega una erogazione alla prescrizione da cui trae origine.

Attributi propri

Nome	Tipo	Uso	Default	Valore	Dominio
nullFlavor	NullFlavor	prohibited			
typeCode	ActRelationshipFulfills	optional		FLFS	

Composto da

<realmCode>	Tipo:	CS	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.:	ILLIMITATO
<typeId>	Tipo:	POCD_MT000040.InfrastructureRoot.typeId	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.:	1
<templateId>	Tipo:	II	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.:	ILLIMITATO
<order>	Tipo:	POCD_MT000040.Order_IT	Uso:	OBBLIGATORIO	Max Occ.:	1



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 dei documenti di prescrizione ed erogazione

Versione: 03.00

Data: 13 Febbraio 2014

Stato:Release 14

POCD_MT000040.Order_IT

Home Root

Target della relazione inFullfillmentOf, riporta i dati della prescrizione a cui una erogazione si riferisce.						
Attributi propri						
Nome	Tipo	Uso	Default	Valore	Dominio	
nullFlavor	NullFlavor	prohibited				
classCode	ActClassRoot	optional	ACT			
moodCode	ActMood	optional		RQO		
Composto da						
<realmCode>	Tipo:	CS	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.:	ILLIMITATO
<typeId>	Tipo:	POCD_MT000040.InfrastructureRoot.typeId	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.:	1
<templateId>	Tipo:	II	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.:	ILLIMITATO
<id>	Tipo:	POCD_MT000040.idIUP_IT	Uso:	OBBLIGATORIO	Max Occ.:	1
<code>	Tipo:	CE	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.:	1



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 dei documenti di prescrizione ed erogazione

Versione: 03.00

Data: 13 Febbraio 2014

Stato:Release 14

Tipo Complesso: **POCD_MToooo40.idIUP_IT**

[Home Root](#)

derivato da:

II

Elemento OBBLIGATORIO che identifica univocamente l'istanza di ogni documento CDA. Il tag <id> è un valore del tipo HL7 "Instance Identifier" ed è composto da un attributo root che riporta un codice OID, un attributo extension che riporta l'identificativo univoco della prescrizione IUP o NRE a seguito della nuova normativa DM 2 novembre 2011 – Ricetta dematerializzata. un codice specifico e un attributo con il nome dell'autority che è responsabile della codifica posta nel campo extension. Come richiesto da HL7 ogni singola istanza di documento CDA (singola prescrizione, singolo referto, singola SDO, . . .) DEVE essere dotata di un IDENTIFICATIVO UNIVOCO che andrà collocato nell'elemento <id> del documento. Pertanto è necessario concordare un meccanismo di creazione di ID univoci al livello nazionale necessari all'identificazione dei documenti sanitari presenti nel dominio Rete MMG. Tale meccanismo è riportato, insieme ad una ricognizione delle ipotesi al livello regionale, nell'Appendice D del presente documento

Attributi specializzati

Nome	Tipo	Uso	Default	Valore	Dominio
assigningAuthorityName	st	required		Regione Puglia	
extension	st	required			Valori ammissibili = { "[Identificativo Univoco della Prescrizione IUP]" "[Numero di Ricetta Elettronica NRE]" }

In tale attributo dovrà essere specificato l'identificativo della prescrizione che potrà essere o un IUP oppure un NRE a seguito della nuova normativa DM 2 novembre 2011 – Ricetta dematerializzata

root	uid	required		2.16.840.1.113883.2.9.4.3.6	
nullFlavor	cs_NullFlavor	prohibited			
displayable	bl	optional			

Composto da

nessun elemento



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 dei documenti di prescrizione ed erogazione

Versione: 03.00

Data: 13 Febbraio 2014

Stato:Release 14

Tipo Complesso: POCD_MT000040.ParticipantAslResidAssist_IT

Home Root

derivato da:

POCD_MT000040.Participant1

L'elemento rappresenta la ASL di residenza dell'assistito. Questo elemento possiede due attributi con valore fisso secondo quanto indicato nel seguito.L'attributo 'contextControlCode' che, se è presente, deve valere "OP" e specifica il tipo di ruolo svolto dal target della relazione, mentre 'typeCode' che vale "IND" secondo quanto stabilito per il "ParticipicipationType" dalla specifica HL7 CDA2.

Attributi specializzati

Nome	Tipo	Uso	Default	Valore	Dominio
typeCode	ParticipationType	required		IND	
contextControlCode	ContextControl	required		OP	
nullFlavor	NullFlavor	prohibited			

Composto da

<realmCode>	Tipo:	CS	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.:	ILLIMITATO
<typeId>	Tipo:	POCD_MT000040.InfrastructureRoot.typeId	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.:	1
<templateId>	Tipo:	II	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.:	ILLIMITATO
<associatedEntity>	Tipo:	POCD_MT000040.AssociatedEntityAslResAssit_IT	Uso:	OBBLIGATORIO	Max Occ.:	1
	Asl di residenza dell'assistito					



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 dei documenti di prescrizione ed erogazione

Versione: 03.00

Data: 13 Febbraio 2014

Stato:Release 14

POCD_MT000040.Participant1

Home Root

Attributi propri					
Nome	Tipo	Uso	Default	Valore	Dominio
nullFlavor	NullFlavor	optional			
typeCode	ParticipationType	required			
contextControlCode	ContextControl	optional		OP	
Composto da					
<realmCode>	Tipo:	CS	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: ILLIMITATO
<typeId>	Tipo:	POCD_MT000040.InfrastructureRoot.typeId	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: 1
<templateId>	Tipo:	II	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: ILLIMITATO
<functionCode>	Tipo:	CE	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: 1
<time>	Tipo:	IVL_TS	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: 1
<associatedEntity>	Tipo:	POCD_MT000040.AssociatedEntity	Uso:	OBBLIGATORIO	Max Occ.: 1



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 dei documenti di prescrizione ed erogazione

Versione: 03.00

Data: 13 Febbraio 2014

Stato:Release 14

POCD_MT000040.AssociatedEntity

Home Root

Attributi propri						
Nome	Tipo	Uso	Default	Valore	Dominio	
nullFlavor	NullFlavor	optional				
classCode	RoleClassAssociative	required				
Composto da						
<realmCode>	Tipo:	CS		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: ILLIMITATO
<typeId>	Tipo:	POCD_MT000040.InfrastructureRoot.typeId		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: 1
<templateId>	Tipo:	II		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: ILLIMITATO
<id>	Tipo:	II		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: ILLIMITATO
<code>	Tipo:	CE		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: 1
<addr>	Tipo:	AD		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: ILLIMITATO
<telecom>	Tipo:	TEL		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: ILLIMITATO
<associatedPerson>	Tipo:	POCD_MT000040.Person		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: 1
<scopingOrganization>	Tipo:	POCD_MT000040.Organization		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: 1



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 dei documenti di prescrizione ed erogazione

Versione: 03.00

Data: 13 Febbraio 2014

Stato:Release 14

Tipo Complesso: POCD_MT000040.AssociatedEntityAslResAssit_IT

Home Root

derivato da:		POCD_MT000040.AssociatedEntity				
Attributi specializzati						
Nome	Tipo	Uso	Default	Valore	Dominio	
classCode	RoleClassAssociative	required		GUAR		
nullFlavor	NullFlavor	prohibited				
Composto da						
<realmCode>	Tipo:	CS		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: ILLIMITATO
<typeId>	Tipo:	POCD_MT000040.InfrastructureRoot.typeId		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: 1
<templateId>	Tipo:	II		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: ILLIMITATO
<scopingOrganization>	Tipo:	POCD_MT000040.OrganizationAslResAssist_IT		Uso:	OBBLIGATORIO	Max Occ.: 1



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 dei documenti di prescrizione ed erogazione

Versione: 03.00

Data: 13 Febbraio 2014

Stato:Release 14

Tipo Complesso: **POCD_MT000040.OrganizationAslResAssist_IT**

[Home Root](#)

derivato da:		POCD_MT000040.Organization			
Attributi specializzati					
Nome	Tipo	Uso	Default	Valore	Dominio
nullFlavor	NullFlavor	prohibited			
classCode	EntityClassOrganization	optional		ORG	
determinerCode	EntityDeterminer	optional		INSTANCE	
Composto da					
<realmCode>	Tipo:	CS	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: ILLIMITATO
<typeId>	Tipo:	POCD_MT000040.InfrastructureRoot.typeId	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: 1
<templateId>	Tipo:	II	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: ILLIMITATO
<id>	Tipo:	POCD_MT000040.idAslAssist_IT	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: ILLIMITATO



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 dei documenti di prescrizione ed erogazione

Versione: 03.00

Data: 13 Febbraio 2014

Stato:Release 14

Tipo Complesso: POCD_MT000040.idAslAssist_IT

Home Root

derivato da:

II

Indica il codice della ASL di residenza dell'assistito.

Esempio:

```
<participant typeCode='IND'>
  <associatedEntity classCode="TERR">
    <scopingOrganization>
      <id root="2.16.840.1.113883.2.9.4.1.1" extension="200108" assigningAuthorityName="SSN-MIN SALUTE-500001" displayable="true"/>
    </scopingOrganization>
  </associatedEntity>
</participant>
```

Attributi specializzati					
Nome	Tipo	Uso	Default	Valore	Dominio
root	uid	optional		2.16.840.1.113883.2.9.4.1.1	
extension	st	optional		[codice nazionale della ASL]	
assigningAuthorityName	st	optional		SSN-MIN SALUTE-500001	
displayable	bl	optional		true	
nullFlavor	cs_NullFlavor	prohibited			

Composto da

nessun elemento



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 dei documenti di prescrizione ed erogazione

Versione: 03.00

Data: 13 Febbraio 2014

Stato:Release 14

POCD_MT000040.RelatedDocument

Home Root

Relazione che lega una istanza di documento CDA con versioni precedenti dello stesso. Si veda a tale proposito la definizione dell'elemento <setId>. Nello scenario del ciclo di vita delle prescrizioni, la presenza di questo tipo di elemento è ammissibile solo nei casi di erogazioni diverse (parziali) di una prescrizione. La prescrizione infatti, non dovrebbe mai avere reiterazioni di istanze successive dello stesso documento dal momento che corrisponde ad un documento cartaceo firmato. E le riemissioni comportano l'annullamento e la emissione di un nuovo documento. Nei casi di erogazioni cicliche o parziali di prescrizioni invece, le varie iterazioni possono dar luogo a versioni successive dello stesso documento.						
Attributi propri						
Nome	Tipo	Uso	Default	Valore	Dominio	
nullFlavor	NullFlavor	prohibited				
typeCode	x_ActRelationshipDocument	required				
Composto da						
<realmCode>	Tipo:	CS	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.:	ILLIMITATO
<typeId>	Tipo:	POCD_MT000040.InfrastructureRoot.typeId	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.:	1
<templateId>	Tipo:	II	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.:	ILLIMITATO
<parentDocument>	Tipo:	POCD_MT000040.ParentDocument	Uso:	OBBLIGATORIO	Max Occ.:	1
	Target della relazione relatedDocument. Nel caso di una istanza di erogazione, questo elemento fornisce il riferimento alla precedente versione della stessa erogazione (parziale).					



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 dei documenti di prescrizione ed erogazione

Versione: 03.00

Data: 13 Febbraio 2014

Stato:Release 14

POCD_MT000040.ParentDocument

Home Root

Attributi propri						
Nome	Tipo	Uso	Default	Valore	Dominio	
nullFlavor	NullFlavor	prohibited				
classCode	ActClinicalDocument	optional		DOCCLIN		
moodCode	ActMood	optional		EVN		
Composto da						
<realmCode>	Tipo:	CS	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.:	ILLIMITATO
<typeId>	Tipo:	POCD_MT000040.InfrastructureRoot.typeId	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.:	1
<templateId>	Tipo:	II	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.:	ILLIMITATO
<id>	Tipo:	POCD_MT000040.CodRicetta_IT	Uso:	OBBLIGATORIO	Max Occ.:	1
<code>	Tipo:	CD	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.:	1
<text>	Tipo:	ED	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.:	1
<setId>	Tipo:	II	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.:	1
<versionNumber>	Tipo:	INT	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.:	1



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 dei documenti di prescrizione ed erogazione

Versione: 03.00

Data: 13 Febbraio 2014

Stato:Release 14

Tipo Complesso: **POCD_MTooooo4o.CodRicetta_IT**

[Home Root](#)

derivato da:

II

Identificativo della versione precedente del documento di erogazione. Corrisponde al <setId> di un documento CDA2 che rappresenta una erogazione.

Attributi specializzati

Nome	Tipo	Uso	Default	Valore	Dominio
root		required			
extension		required			
assigningAuthorityName		required			
nullFlavor	cs_NullFlavor	prohibited			
displayable	bl	optional			

Composto da

nessun elemento



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 dei documenti di prescrizione ed erogazione

Versione: 03.00

Data: 13 Febbraio 2014

Stato:Release 14

POCD_MT000040.Component2

Home Root

Questo elemento racchiude le parti che costituiscono il corpo della erogazione. Nella presente specifica è previsto unicamente un corpo di tipo strutturato.

Attributi propri					
Nome	Tipo	Uso	Default	Valore	Dominio
nullFlavor	NullFlavor	prohibited			
typeCode	ActRelationshipHasComponent	optional		COMP	
contextConductionInd	bl	optional		true	

Composto da					
<realmCode>	Tipo:	CS	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: ILLIMITATO
<typeId>	Tipo:	POCD_MT000040.InfrastructureRoot.typeId	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: 1
<templateId>	Tipo:	II	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: ILLIMITATO
<structuredBody>	Tipo:	POCD_MT000040.StructuredBody	Uso:	OBBLIGATORIO	Max Occ.: 1



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 dei documenti di prescrizione ed erogazione

Versione: 03.00

Data: 13 Febbraio 2014

Stato:Release 14

POCD_MToooo40.StructuredBody

Home Root

La classe StructuredBody rappresenta il body del documento CDA formato da una o più sezioni (). Permette di descrivere il corpo della prescrizione sia nella parte narrativa che in quella machine-readable per eventuali elaborazioni della ricetta stessa.

Esempio:

```
<structuredBody moodCode="EVN" classCode="DOCBODY">
  <component typeCode="COMP">
    <section ID="ESENZIONI">
      . . . . .
    </section>
  </component>
  <component typeCode="COMP">
    <section ID="EROGAZIONE_FARMACEUTICA">
      . . . . .
    </section>
  </component>
</structuredBody>
```

Attributi propri					
Nome	Tipo	Uso	Default	Valore	Dominio
nullFlavor	NullFlavor	prohibited			
classCode	ActClass	optional		DOCBODY	
moodCode	ActMood	optional		EVN	

Composto da

<realmCode>	Tipo:	CS	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.:	ILLIMITATO
<typeId>	Tipo:		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.:	1
<templateId>	Tipo:	II	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.:	ILLIMITATO
<component>	Tipo:	POCD_MT000040.Component3Esenzione_IT	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.:	1
	Informazioni riguardati l'esenzione della ricetta.					
<component>	Tipo:	POCD_MT000040.Component3ErogazioneFarm_IT	Uso:	OBBLIGATORIO	Max Occ.:	1
	Informazioni riguardati i farmaci erogati.					
<component>	Tipo:	POCD_MT000040.Component3ErogazioneSpec_IT	Uso:	OBBLIGATORIO	Max Occ.:	1
	Informazioni riguardati le prestazioni erogate.					
<component>	Tipo:	POCD_MT000040.Component3ErogazioneTicket_IT	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.:	1
<component>	Tipo:	POCD_MT000040.Component3IndNott_IT	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.:	1
<component>	Tipo:	POCD_MT000040.Component3_Reddito_IT	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.:	1



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 dei documenti di prescrizione ed erogazione

Versione: 03.00

Data: 13 Febbraio 2014

Stato:Release 14

Tipo Complesso: POCD_MT000040.Component3 Reddito_IT

Home Root

derivato da:

POCD_MT000040.Component3

È un Component "OPZIONALE" Rappresenta l'autodichiarazione dell'assistito che lui è esente per reddito

Attributi specializzati

Nome	Tipo	Uso	Default	Valore	Dominio
nullFlavor	NullFlavor	prohibited			
typeCode	ActRelationshipHasComponent	optional		COMP	
contextConductionInd	bl	optional		true	

Composto da

<realmCode>	Tipo:	CS	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.:	ILLIMITATO
<typeId>	Tipo:	POCD_MT000040.InfrastructureRoot.typeId	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.:	1
<templateId>	Tipo:	II	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.:	ILLIMITATO
<section>	Tipo:	POCD_MT000040.SectionReddito_IT	Uso:	OBBLIGATORIO	Max Occ.:	1



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 dei documenti di prescrizione ed erogazione

Versione: 03.00

Data: 13 Febbraio 2014

Stato:Release 110

Tipo Complesso: POCD_MToooo40.SectionReddito_IT

Home Root

derivato da:	POCD_MT000040.Section				
La classe <section> è una classe composta che individua una sezione del documento contenente informazioni relative all'autodichiarazione dell'assistito che lui è esente per reddito.					
Attributi specializzati					
Nome	Tipo	Uso	Default	Valore	Dominio
ID	xs:ID	required		REDDITO	
nullFlavor	NullFlavor	prohibited			
classCode	ActClass	optional		DOCSECT	
moodCode	ActMood	optional		EVN	
Composto da					
<realmCode>	Tipo:	CS	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: ILLIMITATO
<typeId>	Tipo:	POCD_MT000040.InfrastructureRoot.typeId	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: 1
<templateId>	Tipo:	II	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: ILLIMITATO
<code>	Tipo:	POCD_MT000040.CodeReddito_IT	Uso:	OBBLIGATORIO	Max Occ.: 1
<title>	Tipo:	ST	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: 1
<text>	Tipo:	POCD_MT000040.TextReddito_IT	Uso:	OBBLIGATORIO	Max Occ.: 1
<entry>	Tipo:	POCD_MT000040.EntryReddito_IT	Uso:	OBBLIGATORIO	Max Occ.: 1



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 dei documenti di prescrizione ed erogazione

Versione: 03.00

Data: 13 Febbraio 2014

Stato:Release 14

Tipo Complesso: POCD_MT000040.TextReddito_IT

Home Root

derivato da: StrucDoc.Text

La seguente sezione deve prevedere il \$reddito nel blocco narrativo all'interno del tag content. In caso di autodichiarazione dell'assistito di esenzione per reddito riportare la seguente dicitura come da esempio sottostante: 'Autodichiarazione dell'assistito che lui è esente per reddito.'

Esempio:

```
<component>

  <section ID='REDDITO'>

    <code code="48767-8" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC" codeSystemVersion="2.19"
    displayName="Annotation Comment"/>

    <title>Annotazioni</title>

    <text>

      <content ID="REDDITO_ANNOTAZIONE">

        Autodichiarazione dell'assistito che lui è esente per reddito.

      </content>

    </text>

  </section>

  <entry>

    <act moodCode="EVN" classCode="ACT">

      <code code="REDDITO"

        codeSystem="2.16.840.1.113883.2.9.5.1.4" codeSystemName="Estensione Vocabolario actCode" displayName=""/>

      <text>

        <reference value="#REDDITO_ANNOTAZIONE"/>

      </text>

    </act>

  </entry>

</component>
```

Attributi specializzati					
Nome	Tipo	Uso	Default	Valore	Dominio
ID	xs:ID	prohibited			
language	xs:NMTOKEN	prohibited			
styleCode	xs:NMTOKENS	prohibited			
mediaType	xs:string	prohibited			

Composto da

<content>	Tipo:	POCD_MT000040.TextRedditoContent_IT	Uso:	OBBLIGATORIO	Max Occ.:	1
-----------	-------	-------------------------------------	------	--------------	-----------	---



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 dei documenti di prescrizione ed erogazione

Versione: 03.00

Data: 13 Febbraio 2014

Stato:Release 14

Tipo Complesso: POCD_MT000040.TextrRedditoContent_IT

Home Root

derivato da:

StrucDoc.Content

Attributi specializzati

Nome

Tipo

Uso

Default

Valore

Dominio

ID

xs:ID

required

language

xs:NMTOKEN

prohibited

styleCode

xs:NMTOKENS

prohibited

revised

xs:NMTOKEN

prohibited

Valori ammissibili = {"insert" "delete" }

Composto da

nessun elemento



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 dei documenti di prescrizione ed erogazione

Versione: 03.00

Data: 13 Febbraio 2014

Stato: Release 14

Tipo Complesso: POCD_MT000040.EntryReddito_IT

Home Root

derivato da:

[POCD_MT000040.Entry](#)

Attributi specializzati

Nome	Tipo	Uso	Default	Valore	Dominio
nullFlavor	NullFlavor	prohibited			
typeCode	x_ActRelationshipEntry	optional	COMP		
contextConductionInd	bl	optional		true	

Composto da

<realmCode>	Tipo:	CS	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.:	ILLIMITATO
<typeId>	Tipo:	POCD_MT000040.InfrastructureRoot.typeId	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.:	1
<templateId>	Tipo:	II	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.:	ILLIMITATO
<act>	Tipo:	POCD_MT000040.ActReddito_IT	Uso:	OBBLIGATORIO	Max Occ.:	1



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 dei documenti di prescrizione ed erogazione

Versione: 03.00

Data: 13 Febbraio 2014

Stato: Release 14

Tipo Complesso: POCD_MT000040.ActReddito_IT

Home Root

derivato da:	CD				
Attributi specializzati					
Nome	Tipo	Uso	Default	Valore	Dominio
code	cs	required		H	
	ID richiesta di ricovero				
codeSystem	oid	required		2.16.840.1.113883.2.9.6.1.11	
	OID del catalogo ricovri				
codeSystemName	st	required		Estensione Vocabolario ActCode	
	Nome del catalogo				
codeSystemVersion	st	required		1	
	Versione codifica.				
nullFlavor	cs_NullFlavor	prohibited			
displayName	st	optional			
Composto da					
<code>	Tipo:	POCD_MT000040.actCodeReddito_IT		Uso:	OBBLIGATORIO
					Max Occ.: 1
<text>	Tipo:	POCD_MT000040.actTextReddito_IT		Uso:	OBBLIGATORIO
					Max Occ.: 1



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 dei documenti di prescrizione ed erogazione

Versione: 03.00

Data: 13 Febbraio 2014

Stato:Release 14

Tipo Complesso: POCD_MT000040.actCodeReddito_IT

Home Root

derivato da:CE

Esempio:
<act moodCode="EVN" classCode="ACT">
 <code code="REDDITO"
 codeSystem="2.16.840.1.113883.2.9.5.1.4"
 codeSystemName="Estensione Vocabolario
 ActCode"
 displayName=""/>
 <text>
 <reference value="#REDDITO"/>
 </text>
</act>

Attributi specializzati

Nome	Tipo	Uso	Default	Valore	Dominio
code		required		48767-8	
codeSystem	oid	required		2.16.840.1.113883.2.9.5.1.4	
	OID-LOINC				
codeSystemName		required		Estensione Vocabolario ActCode	
codeSystemVersion		required			
	Versione della codifica LOINC				
nullFlavor	cs_NullFlavor	prohibited			
displayName	st	optional		Disposizioni regionali	

Composto da

<originalText>	Tipo:	ED	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.:	1
<qualifier>	Tipo:	CR	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.:	0
<translation>	Tipo:	CD	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.:	ILLIMITATO



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 dei documenti di prescrizione ed erogazione

Versione: 03.00

Data: 13 Febbraio 2014

Stato: Release 14

Tipo Complesso: POCD_MToooo40.actTextReddito_IT

Home Root

derivato da:

URL

L'elemento "reference" serve a veicolare, mediante l'attributo 'value', l'identificativo ID necessario per collegare la parte strutturata, inerente alla disposizione regionale con alla parte narrativa. Infatti l'attributo 'value' conterrà il valore dell'ID descritto nell'elemento "Text"

Attributi specializzati

Nome	Tipo	Uso	Default	Valore	Dominio
value	url	required		#dispReg	
nullFlavor	cs_NullFlavor	prohibited			

Composto da

nessun elemento

**Stato:Release 14**

<originalText>	Tipo:	ED	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.:	1
<qualifier>	Tipo:	CR	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.:	0
<translation>	Tipo:	CD	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.:	ILLIMITATO



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 dei documenti di prescrizione ed erogazione

Versione: 03.00

Data: 13 Febbraio 2014

Stato:Release 14

Tipo Complesso: POCD_MT000040.Component3Esenzione_IT

Home Root

derivato da:

POCD_MT000040.Component3

È una classe "FACOLTATIVA" che contiene un elemento <section> per indicare le informazioni relative all'esenzione del paziente riportate sulla ricetta e rilevata dall'erogatore (es.: esenzione per reddito). In assenza di esenzioni per reddito per l'assistito per completezza è richiesto all'erogatore di riportare nel documento di erogazione l'intera sezione così come definita nel documento di prescrizione.

Attributi specializzati					
Nome	Tipo	Uso	Default	Valore	Dominio
nullFlavor	NullFlavor	prohibited			
typeCode	ActRelationshipHasComponent	optional		COMP	
contextConductionInd	bl	optional		true	

Composto da

<realmCode>	Tipo:	CS	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.:	ILLIMITATO
<typeId>	Tipo:	POCD_MT000040.InfrastructureRoot.typeId	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.:	1
<templateId>	Tipo:	II	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.:	ILLIMITATO
<section>	Tipo:	POCD_MT000040.SectionEsenzione_IT	Uso:	OBBLIGATORIO	Max Occ.:	1



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 dei documenti di prescrizione ed erogazione

Versione: 03.00

Data: 13 Febbraio 2014

Stato:Release 14

POCD_MTooooo40.Component3

Home Root

Attributi propri					
Nome	Tipo	Uso	Default	Valore	Dominio
nullFlavor	NullFlavor	optional			
typeCode	ActRelationshipHasComponent	optional		COMP	
contextConductionInd	bl	optional		true	
Composto da					
<realmCode>	Tipo:	CS	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: ILLIMITATO
<typeId>	Tipo:	POCD_MT000040.InfrastructureRoot.typeId	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: 1
<templateId>	Tipo:	II	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: ILLIMITATO
<section>	Tipo:	POCD_MT000040.Section	Uso:	OBBLIGATORIO	Max Occ.: 1



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 dei documenti di prescrizione ed erogazione

Versione: 03.00

Data: 13 Febbraio 2014

Stato:Release 14

POCD_MT000040.Section

Home Root

Attributi propri						
Nome	Tipo	Uso	Default	Valore	Dominio	
ID	xs:ID	optional				
nullFlavor	NullFlavor	optional				
classCode	ActClass	optional		DOCSECT		
moodCode	ActMood	optional		EVN		
Composto da						
<realmCode>	Tipo:	CS	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.:	ILLIMITATO
<typeId>	Tipo:	POCD_MT000040.InfrastructureRoot.typeId	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.:	1
<templateId>	Tipo:	II	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.:	ILLIMITATO
<id>	Tipo:	II	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.:	1
<code>	Tipo:	CE	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.:	1
<title>	Tipo:	ST	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.:	1
<text>	Tipo:	StrucDoc.Text	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.:	1
<confidentialityCode>	Tipo:	CE	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.:	1
<languageCode>	Tipo:	CS	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.:	1
<subject>	Tipo:	POCD_MT000040.Subject	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.:	1
<author>	Tipo:	POCD_MT000040.Author	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.:	ILLIMITATO
<informant>	Tipo:	POCD_MT000040.Informant12	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.:	ILLIMITATO
<entry>	Tipo:	POCD_MT000040.Entry	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.:	ILLIMITATO
<component>	Tipo:	POCD_MT000040.Component5	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.:	ILLIMITATO



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 dei documenti di prescrizione ed erogazione

Versione: 03.00

Data: 13 Febbraio 2014

Stato:Release 14

POCD_MT000040.Subject

Home Root

Attributi propri						
Nome	Tipo	Uso	Default	Valore	Dominio	
nullFlavor	NullFlavor	optional				
typeCode	ParticipationTargetSubject	optional		SBJ		
contextControlCode	ContextControl	optional		OP		
Composto da						
<realmCode>	Tipo:	CS		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: ILLIMITATO
<typeId>	Tipo:	POCD_MT000040.InfrastructureRoot.typeId		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: 1
<templateId>	Tipo:	II		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: ILLIMITATO
<awarenessCode>	Tipo:	CE		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: 1
<relatedSubject>	Tipo:	POCD_MT000040.RelatedSubject		Uso:	OBBLIGATORIO	Max Occ.: 1



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 dei documenti di prescrizione ed erogazione

Versione: 03.00

Data: 13 Febbraio 2014

Stato:Release 14

POCD_MT000040.RelatedSubject

Home Root

Attributi propri						
Nome	Tipo	Uso	Default	Valore	Dominio	
nullFlavor	NullFlavor	optional				
classCode	x_DocumentSubject	optional	PRS			
Composto da						
<realmCode>	Tipo:	CS	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.:	ILLIMITATO
<typeId>	Tipo:	POCD_MT000040.InfrastructureRoot.typeId	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.:	1
<templateId>	Tipo:	II	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.:	ILLIMITATO
<code>	Tipo:	CE	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.:	1
<addr>	Tipo:	AD	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.:	ILLIMITATO
<telecom>	Tipo:	TEL	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.:	ILLIMITATO
<subject>	Tipo:	POCD_MT000040.SubjectPerson	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.:	1



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 dei documenti di prescrizione ed erogazione

Versione: 03.00

Data: 13 Febbraio 2014

Stato:Release 14

POCD_MToooo40.SubjectPerson

Home Root

Attributi propri						
Nome	Tipo	Uso	Default	Valore	Dominio	
nullFlavor	NullFlavor	optional				
classCode	EntityClass	optional		PSN		
determinerCode	EntityDeterminer	optional		INSTANCE		
Composto da						
<realmCode>	Tipo:	CS		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: ILLIMITATO
<typeId>	Tipo:	POCD_MT000040.InfrastructureRoot.typeId		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: 1
<templateId>	Tipo:	II		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: ILLIMITATO
<name>	Tipo:	PN		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: ILLIMITATO
<administrativeGenderCode>	Tipo:	CE		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: 1
<birthTime>	Tipo:	TS		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: 1



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 dei documenti di prescrizione ed erogazione

Versione: 03.00

Data: 13 Febbraio 2014

Stato:Release 14

POCD_MT000040.Informant12

Home Root

Attributi propri

Nome	Tipo	Uso	Default	Valore	Dominio
nullFlavor	NullFlavor	optional			
typeCode	ParticipationType	optional		INF	
contextControlCode	ContextControl	optional		OP	

Composto da

<realmCode>	Tipo:	CS	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.:	ILLIMITATO
<typeId>	Tipo:	POCD_MT000040.InfrastructureRoot.typeId	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.:	1
<templateId>	Tipo:	II	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.:	ILLIMITATO
<assignedEntity>	Tipo:	POCD_MT000040.AssignedEntity	Uso:	OBBLIGATORIO	Max Occ.:	1
<relatedEntity>	Tipo:	POCD_MT000040.RelatedEntity	Uso:	OBBLIGATORIO	Max Occ.:	1



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 dei documenti di prescrizione ed erogazione

Versione: 03.00

Data: 13 Febbraio 2014

Stato:Release 14

POCD_MT000040.RelatedEntity

Home Root

Attributi propri					
Nome	Tipo	Uso	Default	Valore	Dominio
nullFlavor	NullFlavor	optional			
classCode	RoleClassMutualRelationship	required			
Composto da					
<realmCode>	Tipo:	CS	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: ILLIMITATO
<typeId>	Tipo:	POCD_MT000040.InfrastructureRoot.typeId	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: 1
<templateId>	Tipo:	II	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: ILLIMITATO
<code>	Tipo:	CE	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: 1
<addr>	Tipo:	AD	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: ILLIMITATO
<telecom>	Tipo:	TEL	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: ILLIMITATO
<effectiveTime>	Tipo:	IVL_TS	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: 1
<relatedPerson>	Tipo:	POCD_MT000040.Person	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: 1



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 dei documenti di prescrizione ed erogazione

Versione: 03.00

Data: 13 Febbraio 2014

Stato:Release 14

POCD_MT000040.Entry

Home Root

Attributi propri							
Nome	Tipo	Uso	Default	Valore	Dominio		
nullFlavor	NullFlavor	prohibited					
typeCode	x_ActRelationshipEntry	optional	COMP				
contextConductionInd	bl	optional		true			
Composto da							
<realmCode>	Tipo:	CS		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.:	ILLIMITATO
<typeId>	Tipo:	POCD_MT000040.InfrastructureRoot.typeId		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.:	1
<templateId>	Tipo:	II		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.:	ILLIMITATO
<FinancialTransaction>	Tipo:	ex:POCD_MT000040.FinancialTransactionTicketSpec_IT		Uso:	OBBLIGATORIO	Max Occ.:	1



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Versione: 03.00

Data: 13 Febbraio 2014

Stato:Release 14

Tipo Complesso: POCD_MT000040.FinancialTransactionTicketSpec_IT

Home Root

derivato da: ex:POCD_MT000040.FinancialTransaction

I dati amministrativi riguardanti il ticket versato da un assistito, per il pagamento di prestazioni specialistiche, vengono veicolati mediante la classe <FinancialTransaction>.

Attributi specializzati

Nome	Tipo	Uso	Default	Valore	Dominio
------	------	-----	---------	--------	---------

nessuno

Composto da

<code>	Tipo: ex:POCD_MT000040.FinancialTransactionCodeSpec_IT	Uso: OBBLIGATORIO	Max Occ.: 1
<effectiveTime>	Tipo: st:TS	Uso: OBBLIGATORIO	Max Occ.: 1
	Elemento OBBLIGATORIO che indica la data di pagamento del ticket può essere valorizzato con valore identico al ClinicalDocument.effectiveTime oppure nullFlavor="NA". L'attributo <effectiveTime>. Lo schema del valore prevede: anno, mese, giorno, ora, minuti, secondi. Le ore devono essere riportate nell'intervallo 00:00:00 - 23:59:59 Fuso orario [GMT+1]		
<amt>	Tipo: ex:POCD_MT000040.amtImportoPagato_IT	Uso: OBBLIGATORIO	Max Occ.: 1



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Versione: 03.00

Data: 13 Febbraio 2014

Stato:Release 14

Il presente documento specifica gli elementi che costituiscono le estensioni al documento POCD_MT000040.xsd è fruibile navigando il testo a partire da [entry](#)



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Versione: 03.00

Data: 13 Febbraio 2014

Stato:Release 14

Tipo Complesso: **POCD_MT000040.amtImportoPagato_IT**

[Home Root](#)

derivato da:

st:MO

L'ammontare complessivo della transazione viene inserito nell'elemento <amt> che veicola anche le informazioni relative alla valuta utilizzata. In caso di indennità notturna assume il valore della variabile \$galDirChiamAltro altrimenti della variabile \$ticket

Attributi specializzati

Nome	Tipo	Uso	Default	Valore	Dominio
currency	st:cs	required		EUR	
	Valuta				
value	st:real	required		\$galDirChiamAltro / \$ticket	
	contiene il valore dell'importo ticket pagato o dell'indennità notturna. Viene usato il '.' come separatore dei decimali (es. 15.00).				
nullFlavor	st:cs_NullFlavor	prohibited			

Composto da

nessun elemento



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Versione: 03.00

Data: 13 Febbraio 2014

Stato:Release 14

POCD_MT000040.EntryTicketFarm_Ext_IT

[Home Root](#)

Attributi propri

Nome	Tipo	Uso	Default	Valore	Dominio
nullFlavor	st:NullFlavor	prohibited			
typeCode	st:x_ActRelationshipEntry	optional	COMP		
contextConductionInd	st:bl	optional		true	

Composto da

<FinancialTransaction>	Tipo:	ex:POCD_MT000040.FinancialTransactionTicketFarm_IT	Uso:	OBBLIGATORIO	Max Occ.: 1
-------------------------------------	--------------	--	-------------	--------------	--------------------

L'elemento FinancialTransaction trasporta le informazioni riguardanti il ticket pagato dall'assistito per la prescrizione farmaceutica.

Tipo Complesso: POCD_MT000040.FinancialTransactionTicketFarm_IT

Home Root

derivato da:

ex:POCD_MT000040.FinancialTransaction

I dati amministrativi riguardanti il ticket versato da un assistito, per l'acquisto di farmaci, vengono veicolati mediante la classe <FinancialTransaction>.

Esempio:

```
<ex:FinancialTransaction ex:classCode="XACT" ex:moodCode="EVN">
  <ex:code
    code="CHRG"
    codeSystem="2.16.840.1.113883.11.14804"
    codeSystemName="ADM act code"
    displayName="Pagamento">
    <ex:translation
      code="1"
      codeSystem="2.16.840.1.113883.2.9.6.1.48"
      codeSystemName="Tipologie importi"
      displayName="Importi farmaceutici">
        <qualifier>
          <value
            code="1.1"
            codeSystem="2.16.840.1.113883.2.9.6.1.48"
            codeSystemName="Tipologie importi"
            displayName="Importo relativo al ticket"/>
          </qualifier>
        </ex:translation>
      </ex:code>
      <ex:effectiveTime value="20070125123421"/>
      <ex:amt currency="EUR" value="15.35"/>
    </ex:FinancialTransaction>
```

Attributi specializzati

Nome	Tipo	Uso	Default	Valore	Dominio
nessuno					

Composto da

<code>	Tipo:	ex:POCD_MT000040.FinancialTransactionCodeFarm_IT	Uso:	OBBLIGATORIO	Max Occ.:	1
<effectiveTime>	Tipo:	st:TS	Uso:	OBBLIGATORIO	Max Occ.:	1
	Elemento OBBLIGATORIO che indica la data di pagamento del ticket può essere valorizzato con valore identico al ClinicalDocument.effectiveTime oppure nullFlavor="NA". L'attributo <effectiveTime>. Lo schema del valore prevede: anno, mese, giorno, ora, minuti, secondi. Le ore devono essere riportate nell'intervallo 00:00:00 - 23:59:59 Fuso orario [GMT+1]					
<amt>	Tipo:	ex:POCD_MT000040.amtImportoPagato_IT	Uso:	OBBLIGATORIO	Max Occ.:	1



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Versione: 03.00

Data: 13 Febbraio 2014

Stato:Release 14

Tipo Complesso: POCD_MT000040.FinancialTransactionCodeFarm_IT

Home Root

derivato da:

ex:CD

Racchiude gli elementi che caratterizzano il tipo di transazione finanziaria relativa al pagamento di somma di danaro.

Attributi specializzati

Nome	Tipo	Uso	Default	Valore	Dominio
code	st:cs	required		CHRG	
codeSystem	st:uid	required		2.16.840.1.113883.11.14804	
codeSystemName	st:st	required		ADM act code	
displayName	st:st	required		Pagamento	
nullFlavor	st:cs_NullFlavor	prohibited			
codeSystemVersion	st:st	optional			

Composto da

<translation>	Tipo:	ex:POCD_MT000040.TranslationTichetFarm_IT	Uso:	OBBLIGATORIO	Max Occ.:	1
---------------	-------	---	------	--------------	-----------	---



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Versione: 03.00

Data: 13 Febbraio 2014

Stato:Release 14

Tipo Complesso: **POCD_MT000040.TranslationTichetFarm_IT**

[Home Root](#)

derivato da:

ex:CD

Attributi specializzati

Nome	Tipo	Uso	Default	Valore	Dominio
code	st:cs	required		1	
codeSystem	st:uid	required		2.16.840.1.113883.2.9.6.1.48	
codeSystemName	st:st	required		Tipologie importi	
displayName	st:st	required		Importi farmaceutici	
nullFlavor	st:cs_NullFlavor	prohibited			
codeSystemVersion	st:st	optional			

Composto da

<qualifier>	Tipo:	ex:POCD_MT000040.qualifierTichetFarm_IT	Uso:	OBBLIGATORIO	Max Occ.:	1
--------------------------	--------------	---	-------------	--------------	------------------	---



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Versione: 03.00

Data: 13 Febbraio 2014

Stato:Release 14

Tipo Complesso: **POCD_MT000040.qualifierTichetFarm_IT**

[Home Root](#)

derivato da:	ex:CR				
Attributi specializzati					
Nome	Tipo	Uso	Default	Valore	Dominio
code	st:cs	optional			
codeSystem	st:uid	optional			
codeSystemName	st:st	optional			
displayName	st:st	optional			
nullFlavor	st:cs_NullFlavor	prohibited			
codeSystemVersion	st:st	optional			
inverted	st:bl	optional			
Composto da					
<value>	Tipo:	ex:POCD_MT000040.valueTicketFarm_IT	Uso:	OBBLIGATORIO	Max Occ.: 1



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Versione: 03.00

Data: 13 Febbraio 2014

Stato:Release 14

Tipo Complesso: **POCD_MT000040.valueTicketFarm_IT**

[Home Root](#)

derivato da:

ex:CD

Attributi specializzati

Nome	Tipo	Uso	Default	Valore	Dominio
code	st:cs	required		1.1	
codeSystem	st:uid	required		2.16.840.1.113883.2.9.6.1.48	
codeSystemName	st:st	required		Tipologie importi	
displayName	st:st	required		Importo relativo al ticket	
nullFlavor	st:cs_NullFlavor	prohibited			
codeSystemVersion	st:st	optional			

Composto da



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Versione: 03.00

Data: 13 Febbraio 2014

Stato:Release 14

POCD_MT000040.EntryIndNott_Ext_IT

[Home Root](#)

Attributi propri

Nome	Tipo	Uso	Default	Valore	Dominio
nullFlavor	st:NullFlavor	prohibited			
typeCode	st:x_ActRelationshipEntry	optional	COMP		
contextConductionInd	st:bl	optional		true	

Composto da

<FinancialTransaction>	Tipo:	ex:POCD_MT000040.FinancialTransactionIndNott_IT	Uso:	OBBLIGATORIO	Max Occ.: 1
-------------------------------------	--------------	---	-------------	--------------	--------------------



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Versione: 03.00

Data: 13 Febbraio 2014

Stato:Release 14

Tipo Complesso: POCD_MT000040.FinancialTransactionIndNott_IT

Home Root

derivato da:	ex:POCD_MT000040.FinancialTransaction				
I dati amministrativi riguardati l'indennità notturna versato da un assistito, per il pagamento di farmaci erogati durante il servizio notturno, vengono veicolati mediante la classe <FinancialTransaction>.					
Attributi specializzati					
Nome	Tipo	Uso	Default	Valore	Dominio
classCode	ex:ActClassSupply	required		XACT	
moodCode	st:x_DocumentSubstanceMood	required		EVN	
Composto da					
<code>	Tipo:	ex:POCD_MT000040.FinancialTransactionCodeIndNott_IT		Uso:	OBBLIGATORIO
				Max Occ.:	1
<effectiveTime>	Tipo:	st:TS		Uso:	OBBLIGATORIO
				Max Occ.:	1
	Elemento OBBLIGATORIO che indica la data di pagamento dell'indennità notturna può essere valorizzato con valore identico al ClinicalDocument.effectiveTime oppure nullFlavor="NA". L'attributo <effectiveTime>. Lo schema del valore prevede: anno, mese, giorno, ora, minuti, secondi. Le ore devono essere riportate nell'intervallo 00:00:00 - 23:59:59 Fuso orario [GMT+1]				
<amt>	Tipo:	ex:POCD_MT000040.amtImportoPagato_IT		Uso:	OBBLIGATORIO
				Max Occ.:	1



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Versione: 03.00

Data: 13 Febbraio 2014

Stato:Release 14

Tipo Complesso: POCD_MT000040.FinancialTransactionCodeIndNott_IT

Home Root

derivato da:	ex:CD				
Racchiude gli elementi che caratterizzano il tipo di transazione finanziaria relativa al pagamento di somma di danaro.					
Attributi specializzati					
Nome	Tipo	Uso	Default	Valore	Dominio
code	st:cs	required		CHRG	
codeSystem	st:uid	required		2.16.840.1.113883.11.14804	
codeSystemName	st:st	required		ADM act code	
displayName	st:st	required		Pagamento	
nullFlavor	st:cs_NullFlavor	prohibited			
codeSystemVersion	st:st	optional			
Composto da					
<translation>	Tipo:	ex:POCD_MT000040.TranslationIndNott_IT		Uso:	OBBLIGATORIO
					Max Occ.: 1



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Versione: 03.00

Data: 13 Febbraio 2014

Stato:Release 14

Tipo Complesso: **POCD_MT000040.TranslationIndNott_IT**

[Home Root](#)

derivato da:

ex:CD

Attributi specializzati

Nome	Tipo	Uso	Default	Valore	Dominio
code	st:cs	required		1	
codeSystem	st:uid	required		2.16.840.1.113883.2.9.6.1.48	
codeSystemName	st:st	required		Tipologie importi	
displayName	st:st	required		Importi farmaceutici	
nullFlavor	st:cs_NullFlavor	prohibited			
codeSystemVersion	st:st	optional			

Composto da

<qualifier>

Tipo:

[ex:POCD_MT000040.qualifierIndNott_IT](#)

Uso:

OBBLIGATORIO

Max Occ.: 1



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Versione: 03.00

Data: 13 Febbraio 2014

Stato:Release 14

Tipo Complesso: **POCD_MT000040.qualifierIndNott_IT**

[Home Root](#)

derivato da:

ex:CR

Attributi specializzati

Nome	Tipo	Uso	Default	Valore	Dominio
displayName	st:st	optional			
codeSystem	st:uid	optional			
code	st:cs	optional			
codeSystemName	st:st	optional			
nullFlavor	st:cs_NullFlavor	prohibited			
codeSystemVersion	st:st	optional			
inverted	st:bl	optional			

Composto da

<value>

Tipo:

[ex:POCD_MT000040.valueIndNott_IT](#)

Uso:

OBBLIGATORIO

Max Occ.:

1



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Versione: 03.00

Data: 13 Febbraio 2014

Stato:Release 14

Tipo Complesso: **POCD_MT000040.valueIndNott_IT**

[Home Root](#)

derivato da:

ex:CD

Attributi specializzati

Nome	Tipo	Uso	Default	Valore	Dominio
code	st:cs	required		1.5	
codeSystem	st:uid	required		2.16.840.1.113883.2.9.6.1.48	
codeSystemName	st:st	required		Tipologie importi	
displayName	st:st	required		Importo diritto di chiamata	
nullFlavor	st:cs_NullFlavor	prohibited			
codeSystemVersion	st:st	optional			

Composto da



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 dei documenti di prescrizione ed erogazione

Versione: 03.00

Data: 13 Febbraio 2014

Stato:Release 14

POCD_MTooooo40.Component5

Home Root

Attributi propri					
Nome	Tipo	Uso	Default	Valore	Dominio
nullFlavor	NullFlavor	optional			
typeCode	ActRelationshipHasComponent	optional		COMP	
contextConductionInd	bl	optional		true	
Composto da					
<realmCode>	Tipo:	CS	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: ILLIMITATO
<typeId>	Tipo:	POCD_MT000040.InfrastructureRoot.typeId	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: 1
<templateId>	Tipo:	II	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: ILLIMITATO
<section>	Tipo:	POCD_MT000040.Section	Uso:	OBBLIGATORIO	Max Occ.: 1



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 dei documenti di prescrizione ed erogazione

Versione: 03.00

Data: 13 Febbraio 2014

Stato:Release 14

Tipo Complesso: **POCD_MT000040.SectionEsenzione_IT**

Home Root

derivato da:

POCD_MT000040.Section

La classe <section> è una classe composta che individua una sezione del documento CDA contenente informazioni relative all'esenzione del paziente riportata dall'erogatore nella ricetta.

Attributi specializzati

Nome	Tipo	Uso	Default	Valore	Dominio
ID	xs:ID	required		ESENZIONI	
nullFlavor	NullFlavor	prohibited			
classCode	ActClass	required		DOCSECT	
moodCode	ActMood	required		EVN	

Composto da

<realmCode>	Tipo:	CS	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.:	ILLIMITATO
<typeId>	Tipo:	POCD_MT000040.InfrastructureRoot.typeId	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.:	1
<templateId>	Tipo:	II	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.:	ILLIMITATO
<code>	Tipo:	POCD_MT000040.SectionCodeEsenzioni_IT	Uso:	OBBLIGATORIO	Max Occ.:	1
<text>	Tipo:	POCD_MT000040.StrucDocTextEsenzioni_IT	Uso:	OBBLIGATORIO	Max Occ.:	1
<entry>	Tipo:	POCD_MT000040.EntryEsenzione_IT	Uso:	OBBLIGATORIO	Max Occ.:	1



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 dei documenti di prescrizione ed erogazione

Versione: 03.00

Data: 13 Febbraio 2014

Stato:Release 14

Tipo Complesso: POCD_MT000040.SectionCodeEsenzioni_IT

Home Root

derivato da:

CE

Identifica il tipo della sezione "ESENZIONI". L'elemento , che è vuoto, riporta le informazioni tramite la specifica dei valori dei propri attributi.

Esempio:

```
<section ID="ESENZIONI">
  <code code="ESENZIONI-001" codeSystem="2.16.840.1.113883.2.9.10.2.1.1"
    codeSystemName="ITDOCCDA_SECTIONCODE" displayName="Esenzioni"/>
</section>
```

Attributi specializzati

Nome	Tipo	Uso	Default	Valore	Dominio
codeSystem	oid	required		2.16.840.1.113883.2.9.10.2.1.1	
	codice OID che identifica la codifica relativa ai codici sezione utilizzati nella localizzazione italiana del CDA				
code		required		ESENZIONI-001	
	Codice che identifica il contenuto della sezione.				
codeSystemName		required		ITCDA_SECTION_TYPE	
codeSystemVersion		required		1	
	Versione della codifica				
displayName		required		Esenzioni	
nullFlavor	cs_NullFlavor	prohibited			

Composto da



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 dei documenti di prescrizione ed erogazione

Versione: 03.00

Data: 13 Febbraio 2014

Stato:Release 14

Tipo Complesso: **POCD_MT000040.StrucDocTextEsenzioni_IT**

Home Root

derivato da:

StrucDoc.Text

L'elemento <text> DEVE contenere al suo interno la descrizione della tipologia di esenzione rilevata dall'erogatore. Nel caso di documenti strutturati (machine-readable), il testo che rappresenta il codice dell'esenzione e la sua versione descrittiva, devono essere inseriti in un elemento <content ID=""> che riporta un ID che serve per collegare l'asserzione testuale al corrispondente elemento strutturato della parte machine-readable che, a sua volta, riporterà il medesimo ID nell'elemento <originalText> del <code>.

Esempio:

```
<section ID="ESENZIONI">
  <code code="ESENZIONI-001" codeSystem="2.16.840.1.113883.2.9.10.2.1.1"
    codeSystemName="ITDOCCDA_SECTIONCODE" displayName="Esenzioni">
  <text>Esente per:
    <content ID="a0">B02.211 - Patologia</content>
  </text>
</section>
```

Attributi specializzati					
Nome	Tipo	Uso	Default	Valore	Dominio
ID	xs:ID	prohibited			
language	xs:NMTOKEN	prohibited			
styleCode	xs:NMTOKENS	prohibited			
mediaType	xs:string	prohibited		text/x-hl7-text+xml	

Composto da

<content>	Tipo:	POCD_MT000040.StrucDoc.Content_IT	Uso:	OBBLIGATORIO	Max Occ.:	1
-----------	-------	-----------------------------------	------	--------------	-----------	---



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 dei documenti di prescrizione ed erogazione

Versione: 03.00

Data: 13 Febbraio 2014

Stato:Release 14

Tipo Complesso: **POCD_MToooo40.StrucDoc.Content_IT**

[Home Root](#)

derivato da:

StrucDoc.Content

Attributi specializzati

Nome	Tipo	Uso	Default	Valore	Dominio
ID	xs:ID	required			
language	xs:NMTOKEN	prohibited			
styleCode	xs:NMTOKENS	prohibited			
revised	xs:NMTOKEN	prohibited			Valori ammissibili = {"insert" "delete" }

Composto da

nessun elemento



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 dei documenti di prescrizione ed erogazione

Versione: 03.00

Data: 13 Febbraio 2014

Stato:Release 14

Tipo Complesso: POCD_MT000040.EntryEsenzione_IT

Home Root

derivato da:	POCD_MT000040.Entry				
Attributi specializzati					
Nome	Tipo	Uso	Default	Valore	Dominio
nullFlavor	NullFlavor	prohibited			
typeCode	x_ActRelationshipEntry	optional			
contextConductionInd	bl	optional		true	
Composto da					
<realmCode>	Tipo:	CS	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: ILLIMITATO
<typeId>	Tipo:	POCD_MT000040.InfrastructureRoot.typeId	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: 1
<templateId>	Tipo:	II	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: ILLIMITATO
<act>	Tipo:	POCD_MT000040.ActEsenzione_IT	Uso:	OBBLIGATORIO	Max Occ.: 1



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 dei documenti di prescrizione ed erogazione

Versione: 03.00

Data: 13 Febbraio 2014

Stato:Release 14

Tipo Complesso: POCD_MT000040.ActEsenzione_IT

Home Root

derivato da:	POCD_MT000040.Act				
L'elemento contiene il codice dell'esenzione.					
Attributi specializzati					
Nome	Tipo	Uso	Default	Valore	Dominio
classCode	x_ActClassDocumentEntryAct	required		ACT	
	Definizione di un atto generico.				
moodCode	x_DocumentActMood	required		EVN	
nullFlavor	NullFlavor	prohibited			
negationInd	bl	optional			
Composto da					
<realmCode>	Tipo:	CS	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: ILLIMITATO
<typeId>	Tipo:	POCD_MT000040.InfrastructureRoot.typeId	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: 1
<templateId>	Tipo:	II	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: ILLIMITATO
<code>	Tipo:	POCD_MT000040.ActCodeEsenzione_IT	Uso:	OBBLIGATORIO	Max Occ.: 1

POCD_MT000040.Act

Home Root

Attributi propri						
Nome	Tipo	Uso	Default	Valore	Dominio	
nullFlavor	NullFlavor	optional				
classCode	x_ActClassDocumentEntryAct	required				
moodCode	x_DocumentActMood	required				
negationInd	bl	optional				
Composto da						
<realmCode>	Tipo:	CS	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.:	ILLIMITATO
<typeId>	Tipo:	POCD_MT000040.InfrastructureRoot.typeId	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.:	1
<templateId>	Tipo:	II	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.:	ILLIMITATO
<id>	Tipo:	II	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.:	ILLIMITATO
<code>	Tipo:	CD	Uso:	OBBLIGATORIO	Max Occ.:	1
<text>	Tipo:	ED	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.:	1
<statusCode>	Tipo:	CS	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.:	1
<effectiveTime>	Tipo:	IVL_TS	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.:	1
<priorityCode>	Tipo:	CE	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.:	1
<languageCode>	Tipo:	CS	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.:	1
<subject>	Tipo:	POCD_MT000040.Subject	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.:	1
<specimen>	Tipo:	POCD_MT000040.Specimen	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.:	ILLIMITATO
<performer>	Tipo:	POCD_MT000040.Performer2	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.:	ILLIMITATO
<author>	Tipo:	POCD_MT000040.Author	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.:	ILLIMITATO
<informant>	Tipo:	POCD_MT000040.Informant12	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.:	ILLIMITATO
<participant>	Tipo:	POCD_MT000040.Participant2	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.:	ILLIMITATO
<entryRelationship>	Tipo:	POCD_MT000040.EntryRelationship	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.:	ILLIMITATO
<reference>	Tipo:	POCD_MT000040.Reference	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.:	ILLIMITATO
<precondition>	Tipo:	POCD_MT000040.Precondition	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.:	ILLIMITATO



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 dei documenti di prescrizione ed erogazione

Versione: 03.00

Data: 13 Febbraio 2014

Stato:Release 14

POCD_MT000040.Specimen

[Home Root](#)

Attributi propri

Nome	Tipo	Uso	Default	Valore	Dominio
nullFlavor	NullFlavor	optional			
typeCode	ParticipationType	optional		SPC	

Composto da

<realmCode>	Tipo:	CS	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.:	ILLIMITATO
<typeId>	Tipo:	POCD_MT000040.InfrastructureRoot.typeId	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.:	1
<templateId>	Tipo:	II	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.:	ILLIMITATO
<specimenRole>	Tipo:	POCD_MT000040.SpecimenRole	Uso:	OBBLIGATORIO	Max Occ.:	1



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 dei documenti di prescrizione ed erogazione

Versione: 03.00

Data: 13 Febbraio 2014

Stato:Release 14

POCD_MToooo40.SpecimenRole

Home Root

Attributi propri						
Nome	Tipo	Uso	Default	Valore	Dominio	
nullFlavor	NullFlavor	optional				
classCode	RoleClassSpecimen	optional		SPEC		
Composto da						
<realmCode>	Tipo:	CS		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: ILLIMITATO
<typeId>	Tipo:	POCD_MT000040.InfrastructureRoot.typeId		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: 1
<templateId>	Tipo:	II		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: ILLIMITATO
<id>	Tipo:	II		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: ILLIMITATO
<specimenPlayingEntity>	Tipo:	POCD_MT000040.PlayingEntity		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: 1



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 dei documenti di prescrizione ed erogazione

Versione: 03.00

Data: 13 Febbraio 2014

Stato:Release 14

POCD_MT000040.PlayingEntity

Home Root

Attributi propri					
Nome	Tipo	Uso	Default	Valore	Dominio
nullFlavor	NullFlavor	optional			
classCode	EntityClassRoot	optional	ENT		
determinerCode	EntityDeterminer	optional		INSTANCE	
Composto da					
<realmCode>	Tipo:	CS	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: ILLIMITATO
<typeId>	Tipo:	POCD_MT000040.InfrastructureRoot.typeId	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: 1
<templateId>	Tipo:	II	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: ILLIMITATO
<code>	Tipo:	CE	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: 1
<quantity>	Tipo:	PQ	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: ILLIMITATO
<name>	Tipo:	PN	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: ILLIMITATO
<desc>	Tipo:	ED	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: 1



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 dei documenti di prescrizione ed erogazione

Versione: 03.00

Data: 13 Febbraio 2014

Stato:Release 14

POCD_MT000040.Performer2

Home Root

Attributi propri						
Nome	Tipo	Uso	Default	Valore	Dominio	
nullFlavor	NullFlavor	optional				
typeCode	ParticipationPhysicalPerformer	optional		PRF		
Composto da						
<realmCode>	Tipo:	CS		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: ILLIMITATO
<typeId>	Tipo:	POCD_MT000040.InfrastructureRoot.typeId		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: 1
<templateId>	Tipo:	II		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: ILLIMITATO
<time>	Tipo:	IVL_TS		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: 1
<modeCode>	Tipo:	CE		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: 1
<assignedEntity>	Tipo:	POCD_MT000040.AssignedEntity		Uso:	OBBLIGATORIO	Max Occ.: 1



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 dei documenti di prescrizione ed erogazione

Versione: 03.00

Data: 13 Febbraio 2014

Stato:Release 14

POCD_MT000040.Participant2

Home Root

Attributi propri					
Nome	Tipo	Uso	Default	Valore	Dominio
nullFlavor	NullFlavor	optional			
typeCode	ParticipationType	required			
contextControlCode	ContextControl	optional		OP	
Composto da					
<realmCode>	Tipo:	CS	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: ILLIMITATO
<typeId>	Tipo:	POCD_MT000040.InfrastructureRoot.typeId	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: 1
<templateId>	Tipo:	II	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: ILLIMITATO
<time>	Tipo:	IVL_TS	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: 1
<awarenessCode>	Tipo:	CE	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: 1
<participantRole>	Tipo:	POCD_MT000040.ParticipantRole	Uso:	OBBLIGATORIO	Max Occ.: 1



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 dei documenti di prescrizione ed erogazione

Versione: 03.00

Data: 13 Febbraio 2014

Stato:Release 14

POCD_MT000040.ParticipantRole

Home Root

Attributi propri						
Nome	Tipo	Uso	Default	Valore	Dominio	
nullFlavor	NullFlavor	optional				
classCode	RoleClassRoot	optional	ROL			
Composto da						
<realmCode>	Tipo:	CS		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: ILLIMITATO
<typeId>	Tipo:	POCD_MT000040.InfrastructureRoot.typeId		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: 1
<templateId>	Tipo:	II		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: ILLIMITATO
<id>	Tipo:	II		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: ILLIMITATO
<code>	Tipo:	CE		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: 1
<addr>	Tipo:	AD		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: ILLIMITATO
<telecom>	Tipo:	TEL		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: ILLIMITATO
<playingDevice>	Tipo:	POCD_MT000040.Device		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: 1
<playingEntity>	Tipo:	POCD_MT000040.PlayingEntity		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: 1
<scopingEntity>	Tipo:	POCD_MT000040.Entity		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: 1



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 dei documenti di prescrizione ed erogazione

Versione: 03.00

Data: 13 Febbraio 2014

Stato:Release 14

POCD_MToooo40.Device

Home Root

Attributi propri						
Nome	Tipo	Uso	Default	Valore	Dominio	
nullFlavor	NullFlavor	optional				
classCode	EntityClassDevice	optional	DEV			
determinerCode	EntityDeterminer	optional		INSTANCE		
Composto da						
<realmCode>	Tipo:	CS		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: ILLIMITATO
<typeId>	Tipo:	POCD_MT000040.InfrastructureRoot.typeId		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: 1
<templateId>	Tipo:	II		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: ILLIMITATO
<code>	Tipo:	CE		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: 1
<manufacturerModelName>	Tipo:	SC		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: 1
<softwareName>	Tipo:	SC		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: 1



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 dei documenti di prescrizione ed erogazione

Versione: 03.00

Data: 13 Febbraio 2014

Stato:Release 14

POCD_MT000040.Entity

Home Root

Attributi propri					
Nome	Tipo	Uso	Default	Valore	Dominio
nullFlavor	NullFlavor	optional			
classCode	EntityClassRoot	optional	ENT		
determinerCode	EntityDeterminer	optional		INSTANCE	
Composto da					
<realmCode>	Tipo:	CS	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: ILLIMITATO
<typeId>	Tipo:	POCD_MT000040.InfrastructureRoot.typeId	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: 1
<templateId>	Tipo:	II	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: ILLIMITATO
<id>	Tipo:	II	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: ILLIMITATO
<code>	Tipo:	CE	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: 1
<desc>	Tipo:	ED	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: 1



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 dei documenti di prescrizione ed erogazione

Versione: 03.00

Data: 13 Febbraio 2014

Stato:Release 14

POCD_MT000040.EntryRelationship

Home Root

Attributi propri							
Nome	Tipo	Uso	Default	Valore	Dominio		
nullFlavor	NullFlavor	optional					
typeCode	x_ActRelationshipEntryRelationship	required					
inversionInd	bl	optional					
contextConductionInd	bl	optional	true				
negationInd	bl	optional					
Composto da							
<realmCode>	Tipo:	CS		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.:	ILLIMITATO
<typeId>	Tipo:	POCD_MT000040.InfrastructureRoot.typeId		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.:	1
<templateId>	Tipo:	II		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.:	ILLIMITATO
<sequenceNumber>	Tipo:	INT		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.:	1
<seperatableInd>	Tipo:	BL		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.:	1
<act>	Tipo:	POCD_MT000040.Act		Uso:	OBBLIGATORIO	Max Occ.:	1
<encounter>	Tipo:	POCD_MT000040.Encounter		Uso:	OBBLIGATORIO	Max Occ.:	1
<observation>	Tipo:	POCD_MT000040.Observation		Uso:	OBBLIGATORIO	Max Occ.:	1
<observationMedia>	Tipo:	POCD_MT000040.ObservationMedia		Uso:	OBBLIGATORIO	Max Occ.:	1
<organizer>	Tipo:	POCD_MT000040.Organizer		Uso:	OBBLIGATORIO	Max Occ.:	1
<procedure>	Tipo:	POCD_MT000040.Procedure		Uso:	OBBLIGATORIO	Max Occ.:	1
<regionOfInterest>	Tipo:	POCD_MT000040.RegionOfInterest		Uso:	OBBLIGATORIO	Max Occ.:	1
<substanceAdministration>	Tipo:	POCD_MT000040.SubstanceAdministration		Uso:	OBBLIGATORIO	Max Occ.:	1
<supply>	Tipo:	POCD_MT000040.Supply		Uso:	OBBLIGATORIO	Max Occ.:	1



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 dei documenti di prescrizione ed erogazione

Versione: 03.00

Data: 13 Febbraio 2014

Stato:Release 14

POCD_MT000040.Encounter

Home Root

Attributi propri						
Nome	Tipo	Uso	Default	Valore	Dominio	
nullFlavor	NullFlavor	optional				
classCode	ActClass	required				
moodCode	x_DocumentEncounterMood	required				
Composto da						
<realmCode>	Tipo:	CS		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: ILLIMITATO
<typeId>	Tipo:	POCD_MT000040.InfrastructureRoot.typeId		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: 1
<templateId>	Tipo:	II		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: ILLIMITATO
<id>	Tipo:	II		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: ILLIMITATO
<code>	Tipo:	CD		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: 1
<text>	Tipo:	ED		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: 1
<statusCode>	Tipo:	CS		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: 1
<effectiveTime>	Tipo:	IVL_TS		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: 1
<priorityCode>	Tipo:	CE		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: 1
<subject>	Tipo:	POCD_MT000040.Subject		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: 1
<specimen>	Tipo:	POCD_MT000040.Specimen		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: ILLIMITATO
<performer>	Tipo:	POCD_MT000040.Performer2		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: ILLIMITATO
<author>	Tipo:	POCD_MT000040.Author		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: ILLIMITATO
<informant>	Tipo:	POCD_MT000040.Informant12		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: ILLIMITATO
<participant>	Tipo:	POCD_MT000040.Participant2		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: ILLIMITATO
<entryRelationship>	Tipo:	POCD_MT000040.EntryRelationship		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: ILLIMITATO
<reference>	Tipo:	POCD_MT000040.Reference		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: ILLIMITATO
<precondition>	Tipo:	POCD_MT000040.Precondition		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: ILLIMITATO



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 dei documenti di prescrizione ed erogazione

Versione: 03.00

Data: 13 Febbraio 2014

Stato:Release 14

POCD_MT000040.Reference

Home Root

Attributi propri						
Nome	Tipo	Uso	Default	Valore	Dominio	
nullFlavor	NullFlavor	optional				
typeCode	x_ActRelationshipExternalReference	required				
Composto da						
<realmCode>	Tipo:	CS	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.:	ILLIMITATO
<typeId>	Tipo:	POCD_MT000040.InfrastructureRoot.typeId	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.:	1
<templateId>	Tipo:	II	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.:	ILLIMITATO
<seperatableInd>	Tipo:	BL	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.:	1
<externalAct>	Tipo:	POCD_MT000040.ExternalAct	Uso:	OBBLIGATORIO	Max Occ.:	1
<externalObservation>	Tipo:	POCD_MT000040.ExternalObservation	Uso:	OBBLIGATORIO	Max Occ.:	1
<externalProcedure>	Tipo:	POCD_MT000040.ExternalProcedure	Uso:	OBBLIGATORIO	Max Occ.:	1
<externalDocument>	Tipo:	POCD_MT000040.ExternalDocument	Uso:	OBBLIGATORIO	Max Occ.:	1



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 dei documenti di prescrizione ed erogazione

Versione: 03.00

Data: 13 Febbraio 2014

Stato:Release 14

POCD_MTooooo40.ExternalAct

Home Root

Attributi propri						
Nome	Tipo	Uso	Default	Valore	Dominio	
nullFlavor	NullFlavor	optional				
classCode	ActClassRoot	optional	ACT			
moodCode	ActMood	optional		EVN		
Composto da						
<realmCode>	Tipo:	CS		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: ILLIMITATO
<typeId>	Tipo:	POCD_MT000040.InfrastructureRoot.typeId		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: 1
<templateId>	Tipo:	II		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: ILLIMITATO
<id>	Tipo:	II		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: ILLIMITATO
<code>	Tipo:	CD		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: 1
<text>	Tipo:	ED		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: 1



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 dei documenti di prescrizione ed erogazione

Versione: 03.00

Data: 13 Febbraio 2014

Stato:Release 14

POCD_MT000040.ExternalObservation

Home Root

Attributi propri					
Nome	Tipo	Uso	Default	Valore	Dominio
nullFlavor	NullFlavor	optional			
classCode	ActClassObservation	optional	OBS		
moodCode	ActMood	optional		EVN	
Composto da					
<realmCode>	Tipo:	CS	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: ILLIMITATO
<typeId>	Tipo:	POCD_MT000040.InfrastructureRoot.typeId	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: 1
<templateId>	Tipo:	II	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: ILLIMITATO
<id>	Tipo:	II	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: ILLIMITATO
<code>	Tipo:	CD	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: 1
<text>	Tipo:	ED	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: 1



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 dei documenti di prescrizione ed erogazione

Versione: 03.00

Data: 13 Febbraio 2014

Stato:Release 14

POCD_MT000040.ExternalProcedure

Home Root

Attributi propri						
Nome	Tipo	Uso	Default	Valore	Dominio	
nullFlavor	NullFlavor	optional				
classCode	ActClass	optional		PROC		
moodCode	ActMood	optional		EVN		
Composto da						
<realmCode>	Tipo:	CS		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: ILLIMITATO
<typeId>	Tipo:	POCD_MT000040.InfrastructureRoot.typeId		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: 1
<templateId>	Tipo:	II		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: ILLIMITATO
<id>	Tipo:	II		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: ILLIMITATO
<code>	Tipo:	CD		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: 1
<text>	Tipo:	ED		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: 1



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 dei documenti di prescrizione ed erogazione

Versione: 03.00

Data: 13 Febbraio 2014

Stato:Release 14

POCD_MToooo40.ExternalDocument

Home Root

Attributi propri						
Nome	Tipo	Uso	Default	Valore	Dominio	
nullFlavor	NullFlavor	optional				
classCode	ActClassDocument	optional	DOC			
moodCode	ActMood	optional		EVN		
Composto da						
<realmCode>	Tipo:	CS		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: ILLIMITATO
<typeId>	Tipo:	POCD_MT000040.InfrastructureRoot.typeId		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: 1
<templateId>	Tipo:	II		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: ILLIMITATO
<id>	Tipo:	II		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: ILLIMITATO
<code>	Tipo:	CD		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: 1
<text>	Tipo:	ED		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: 1
<setId>	Tipo:	II		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: 1
<versionNumber>	Tipo:	INT		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: 1



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 dei documenti di prescrizione ed erogazione

Versione: 03.00

Data: 13 Febbraio 2014

Stato:Release 14

POCD_MT000040.Precondition

Home Root

Attributi propri					
Nome	Tipo	Uso	Default	Valore	Dominio
nullFlavor	NullFlavor	optional			
typeCode	ActRelationshipType	optional		PRCN	
Composto da					
<realmCode>	Tipo:	CS	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: ILLIMITATO
<typeId>	Tipo:	POCD_MT000040.InfrastructureRoot.typeId	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: 1
<templateId>	Tipo:	II	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: ILLIMITATO
<criterion>	Tipo:	POCD_MT000040.Criterion	Uso:	OBBLIGATORIO	Max Occ.: 1



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 dei documenti di prescrizione ed erogazione

Versione: 03.00

Data: 13 Febbraio 2014

Stato:Release 14

POCD_MT000040.Criterion

Home Root

Attributi propri					
Nome	Tipo	Uso	Default	Valore	Dominio
nullFlavor	NullFlavor	optional			
classCode	ActClassObservation	optional	OBS		
moodCode	ActMood	optional		EVN.CRT	
Composto da					
<realmCode>	Tipo:	CS	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: ILLIMITATO
<typeId>	Tipo:	POCD_MT000040.InfrastructureRoot.typeId	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: 1
<templateId>	Tipo:	II	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: ILLIMITATO
<code>	Tipo:	CD	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: 1
<text>	Tipo:	ED	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: 1
<value>	Tipo:	ANY	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: 1

POCD_MT000040.Observation

[Home Root](#)

Attributi propri						
Nome	Tipo	Uso	Default	Valore	Dominio	
nullFlavor	NullFlavor	optional				
classCode	ActClassObservation	required				
moodCode	x_ActMoodDocumentObservation	required				
negationInd	bl	optional				
Composto da						
<realmCode>	Tipo:	CS		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: ILLIMITATO
<typeId>	Tipo:	POCD_MT000040.InfrastructureRoot.typeId		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: 1
<templateId>	Tipo:	II		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: ILLIMITATO
<id>	Tipo:	II		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: ILLIMITATO
<code>	Tipo:	CD		Uso:	OBBLIGATORIO	Max Occ.: 1
<derivationExpr>	Tipo:	ST		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: 1
<text>	Tipo:	ED		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: 1
<statusCode>	Tipo:	CS		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: 1
<effectiveTime>	Tipo:	IVL_TS		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: 1
<priorityCode>	Tipo:	CE		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: 1
<repeatNumber>	Tipo:	IVL_INT		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: 1
<languageCode>	Tipo:	CS		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: 1
<value>	Tipo:	ANY		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: ILLIMITATO
<interpretationCode>	Tipo:	CE		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: ILLIMITATO
<methodCode>	Tipo:	CE		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: ILLIMITATO
<targetSiteCode>	Tipo:	CD		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: ILLIMITATO
<subject>	Tipo:	POCD_MT000040.Subject		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: 1
<specimen>	Tipo:	POCD_MT000040.Specimen		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: ILLIMITATO
<performer>	Tipo:	POCD_MT000040.Performer2		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: ILLIMITATO
<author>	Tipo:	POCD_MT000040.Author		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: ILLIMITATO
<informant>	Tipo:	POCD_MT000040.Informant12		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: ILLIMITATO
<participant>	Tipo:	POCD_MT000040.Participant2		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: ILLIMITATO
<entryRelationship>	Tipo:	POCD_MT000040.EntryRelationship		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: ILLIMITATO
<reference>	Tipo:	POCD_MT000040.Reference		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: ILLIMITATO
<precondition>	Tipo:	POCD_MT000040.Precondition		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: ILLIMITATO
<referenceRange>	Tipo:	POCD_MT000040.ReferenceRange		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: ILLIMITATO



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 dei documenti di prescrizione ed erogazione

Versione: 03.00

Data: 13 Febbraio 2014

Stato:Release 14

POCD_MT000040.ReferenceRange

[Home Root](#)

Attributi propri					
Nome	Tipo	Uso	Default	Valore	Dominio
nullFlavor	NullFlavor	optional			
typeCode	ActRelationshipType	optional		REFV	
Composto da					
<realmCode>	Tipo:	CS	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: ILLIMITATO
<typeId>	Tipo:	POCD_MT000040.InfrastructureRoot.typeId	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: 1
<templateId>	Tipo:	II	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: ILLIMITATO
<observationRange>	Tipo:	POCD_MT000040.ObservationRange	Uso:	OBBLIGATORIO	Max Occ.: 1



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 dei documenti di prescrizione ed erogazione

Versione: 03.00

Data: 13 Febbraio 2014

Stato:Release 14

POCD_MT000040.ObservationRange

Home Root

Attributi propri					
Nome	Tipo	Uso	Default	Valore	Dominio
nullFlavor	NullFlavor	optional			
classCode	ActClassObservation	optional	OBS		
moodCode	ActMood	optional		EVN.CRT	
Composto da					
<realmCode>	Tipo:	CS	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: ILLIMITATO
<typeId>	Tipo:	POCD_MT000040.InfrastructureRoot.typeId	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: 1
<templateId>	Tipo:	II	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: ILLIMITATO
<code>	Tipo:	CD	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: 1
<text>	Tipo:	ED	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: 1
<value>	Tipo:	ANY	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: 1
<interpretationCode>	Tipo:	CE	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: 1



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 dei documenti di prescrizione ed erogazione

Versione: 03.00

Data: 13 Febbraio 2014

Stato:Release 14

POCD_MTooooo40.ObservationMedia

Home Root

Attributi propri						
Nome	Tipo	Uso	Default	Valore	Dominio	
ID	xs:ID	optional				
nullFlavor	NullFlavor	optional				
classCode	ActClassObservation	required				
moodCode	ActMood	required				
Composto da						
<realmCode>	Tipo:	CS		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: ILLIMITATO
<typeId>	Tipo:	POCD_MT000040.InfrastructureRoot.typeId		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: 1
<templateId>	Tipo:	II		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: ILLIMITATO
<id>	Tipo:	II		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: ILLIMITATO
<languageCode>	Tipo:	CS		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: 1
<value>	Tipo:	ED		Uso:	OBBLIGATORIO	Max Occ.: 1
<subject>	Tipo:	POCD_MT000040.Subject		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: 1
<specimen>	Tipo:	POCD_MT000040.Specimen		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: ILLIMITATO
<performer>	Tipo:	POCD_MT000040.Performer2		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: ILLIMITATO
<author>	Tipo:	POCD_MT000040.Author		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: ILLIMITATO
<informant>	Tipo:	POCD_MT000040.Informant12		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: ILLIMITATO
<participant>	Tipo:	POCD_MT000040.Participant2		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: ILLIMITATO
<entryRelationship>	Tipo:	POCD_MT000040.EntryRelationship		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: ILLIMITATO
<reference>	Tipo:	POCD_MT000040.Reference		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: ILLIMITATO
<precondition>	Tipo:	POCD_MT000040.Precondition		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: ILLIMITATO



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 dei documenti di prescrizione ed erogazione

Versione: 03.00

Data: 13 Febbraio 2014

Stato:Release 14

POCD_MT000040.Organizer

Home Root

Attributi propri						
Nome	Tipo	Uso	Default	Valore	Dominio	
nullFlavor	NullFlavor	optional				
classCode	x_ActClassDocumentEntryOrganizer	required				
moodCode	ActMood	required				
Composto da						
<realmCode>	Tipo:	CS		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: ILLIMITATO
<typeId>	Tipo:	POCD_MT000040.InfrastructureRoot.typeId		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: 1
<templateId>	Tipo:	II		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: ILLIMITATO
<id>	Tipo:	II		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: ILLIMITATO
<code>	Tipo:	CD		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: 1
<statusCode>	Tipo:	CS		Uso:	OBBLIGATORIO	Max Occ.: 1
<effectiveTime>	Tipo:	IVL_TS		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: 1
<subject>	Tipo:	POCD_MT000040.Subject		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: 1
<specimen>	Tipo:	POCD_MT000040.Specimen		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: ILLIMITATO
<performer>	Tipo:	POCD_MT000040.Performer2		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: ILLIMITATO
<author>	Tipo:	POCD_MT000040.Author		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: ILLIMITATO
<informant>	Tipo:	POCD_MT000040.Informant12		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: ILLIMITATO
<participant>	Tipo:	POCD_MT000040.Participant2		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: ILLIMITATO
<reference>	Tipo:	POCD_MT000040.Reference		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: ILLIMITATO
<precondition>	Tipo:	POCD_MT000040.Precondition		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: ILLIMITATO
<component>	Tipo:	POCD_MT000040.Component4		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: ILLIMITATO



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 dei documenti di prescrizione ed erogazione

Versione: 03.00

Data: 13 Febbraio 2014

Stato:Release 14

POCD_MT000040.Component4

Home Root

Attributi propri						
Nome	Tipo	Uso	Default	Valore	Dominio	
nullFlavor	NullFlavor	optional				
typeCode	ActRelationshipHasComponent	optional		COMP		
contextConductionInd	bl	optional		true		
Composto da						
<realmCode>	Tipo:	CS	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.:	ILLIMITATO
<typeId>	Tipo:	POCD_MT000040.InfrastructureRoot.typeId	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.:	1
<templateId>	Tipo:	II	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.:	ILLIMITATO
<sequenceNumber>	Tipo:	INT	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.:	1
<seperatableInd>	Tipo:	BL	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.:	1
<act>	Tipo:	POCD_MT000040.Act	Uso:	OBBLIGATORIO	Max Occ.:	1
<encounter>	Tipo:	POCD_MT000040.Encounter	Uso:	OBBLIGATORIO	Max Occ.:	1
<observation>	Tipo:	POCD_MT000040.Observation	Uso:	OBBLIGATORIO	Max Occ.:	1
<observationMedia>	Tipo:	POCD_MT000040.ObservationMedia	Uso:	OBBLIGATORIO	Max Occ.:	1
<organizer>	Tipo:	POCD_MT000040.Organizer	Uso:	OBBLIGATORIO	Max Occ.:	1
<procedure>	Tipo:	POCD_MT000040.Procedure	Uso:	OBBLIGATORIO	Max Occ.:	1
<regionOfInterest>	Tipo:	POCD_MT000040.RegionOfInterest	Uso:	OBBLIGATORIO	Max Occ.:	1
<substanceAdministration>	Tipo:	POCD_MT000040.SubstanceAdministration	Uso:	OBBLIGATORIO	Max Occ.:	1
<supply>	Tipo:	POCD_MT000040.Supply	Uso:	OBBLIGATORIO	Max Occ.:	1

POCD_MT000040.Procedure

Home Root

Attributi propri						
Nome	Tipo	Uso	Default	Valore	Dominio	
nullFlavor	NullFlavor	optional				
classCode	ActClass	required				
moodCode	x_DocumentProcedureMood	required				
negationInd	bl	optional				
Composto da						
<realmCode>	Tipo:	CS	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.:	ILLIMITATO
<typeId>	Tipo:	POCD_MT000040.InfrastructureRoot.typeId	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.:	1
<templateId>	Tipo:	II	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.:	ILLIMITATO
<id>	Tipo:	II	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.:	ILLIMITATO
<code>	Tipo:	CD	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.:	1
<text>	Tipo:	ED	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.:	1
<statusCode>	Tipo:	CS	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.:	1
<effectiveTime>	Tipo:	IVL_TS	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.:	1
<priorityCode>	Tipo:	CE	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.:	1
<languageCode>	Tipo:	CS	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.:	1
<methodCode>	Tipo:	CE	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.:	ILLIMITATO
<approachSiteCode>	Tipo:	CD	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.:	ILLIMITATO
<targetSiteCode>	Tipo:	CD	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.:	ILLIMITATO
<subject>	Tipo:	POCD_MT000040.Subject	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.:	1
<specimen>	Tipo:	POCD_MT000040.Specimen	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.:	ILLIMITATO
<performer>	Tipo:	POCD_MT000040.Performer2	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.:	ILLIMITATO
<author>	Tipo:	POCD_MT000040.Author	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.:	ILLIMITATO
<informant>	Tipo:	POCD_MT000040.Informant12	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.:	ILLIMITATO
<participant>	Tipo:	POCD_MT000040.Participant2	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.:	ILLIMITATO
<entryRelationship>	Tipo:	POCD_MT000040.EntryRelationship	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.:	ILLIMITATO
<reference>	Tipo:	POCD_MT000040.Reference	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.:	ILLIMITATO
<precondition>	Tipo:	POCD_MT000040.Precondition	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.:	ILLIMITATO



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 dei documenti di prescrizione ed erogazione

Versione: 03.00

Data: 13 Febbraio 2014

Stato:Release 14

POCD_MT000040.RegionOfInterest

Home Root

Attributi propri						
Nome	Tipo	Uso	Default	Valore	Dominio	
ID	xs:ID	optional				
nullFlavor	NullFlavor	optional				
classCode	ActClass	required		ROIOVL		
moodCode	ActMood	required		EVN		
Composto da						
<realmCode>	Tipo:	CS		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: ILLIMITATO
<typeId>	Tipo:	POCD_MT000040.InfrastructureRoot.typeId		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: 1
<templateId>	Tipo:	II		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: ILLIMITATO
<id>	Tipo:	II		Uso:	OBBLIGATORIO	Max Occ.: ILLIMITATO
<code>	Tipo:	CS		Uso:	OBBLIGATORIO	Max Occ.: 1
<value>	Tipo:	POCD_MT000040.RegionOfInterest.value		Uso:	OBBLIGATORIO	Max Occ.: ILLIMITATO
<subject>	Tipo:	POCD_MT000040.Subject		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: 1
<specimen>	Tipo:	POCD_MT000040.Specimen		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: ILLIMITATO
<performer>	Tipo:	POCD_MT000040.Performer2		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: ILLIMITATO
<author>	Tipo:	POCD_MT000040.Author		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: ILLIMITATO
<informant>	Tipo:	POCD_MT000040.Informant12		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: ILLIMITATO
<participant>	Tipo:	POCD_MT000040.Participant2		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: ILLIMITATO
<entryRelationship>	Tipo:	POCD_MT000040.EntryRelationship		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: ILLIMITATO
<reference>	Tipo:	POCD_MT000040.Reference		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: ILLIMITATO
<precondition>	Tipo:	POCD_MT000040.Precondition		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: ILLIMITATO



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 dei documenti di prescrizione ed erogazione

Versione: 03.00

Data: 13 Febbraio 2014

Stato:Release 14

Tipo Complesso: **POCD_MToooo40.RegionOfInterest.value**

[Home Root](#)

derivato da:

Attributi specializzati

Nome

Tipo

Uso

Default

Valore

Dominio

nessuno

Composto da

nessun elemento

POCD_MT000040.SubstanceAdministration

[Home Root](#)

Attributi propri						
Nome	Tipo	Uso	Default	Valore	Dominio	
nullFlavor	NullFlavor	optional				
classCode	ActClass	required		SBADM		
moodCode	x_DocumentSubstanceMood	required				
negationInd	bl	optional				
Composto da						
<realmCode>	Tipo:	CS	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.:	ILLIMITATO
<typeId>	Tipo:	POCD_MT000040.InfrastructureRoot.typeId	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.:	1
<templateId>	Tipo:	II	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.:	ILLIMITATO
<id>	Tipo:	II	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.:	ILLIMITATO
<code>	Tipo:	CD	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.:	1
<text>	Tipo:	ED	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.:	1
<statusCode>	Tipo:	CS	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.:	1
<effectiveTime>	Tipo:	SXCM_TS	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.:	ILLIMITATO
<priorityCode>	Tipo:	CE	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.:	1
<repeatNumber>	Tipo:	IVL_INT	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.:	1
<routeCode>	Tipo:	CE	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.:	1
<approachSiteCode>	Tipo:	CD	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.:	ILLIMITATO
<doseQuantity>	Tipo:	IVL_PQ	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.:	1
<rateQuantity>	Tipo:	IVL_PQ	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.:	1
<maxDoseQuantity>	Tipo:	RTO_PQ_PQ	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.:	1
<administrationUnitCode>	Tipo:	CE	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.:	1
<subject>	Tipo:	POCD_MT000040.Subject	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.:	1
<specimen>	Tipo:	POCD_MT000040.Specimen	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.:	ILLIMITATO
<consumable>	Tipo:	POCD_MT000040.Consumable	Uso:	OBBLIGATORIO	Max Occ.:	1
<performer>	Tipo:	POCD_MT000040.Performer2	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.:	ILLIMITATO
<author>	Tipo:	POCD_MT000040.Author	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.:	ILLIMITATO
<informant>	Tipo:	POCD_MT000040.Informant12	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.:	ILLIMITATO
<participant>	Tipo:	POCD_MT000040.Participant2	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.:	ILLIMITATO
<entryRelationship>	Tipo:	POCD_MT000040.EntryRelationship	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.:	ILLIMITATO
<reference>	Tipo:	POCD_MT000040.Reference	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.:	ILLIMITATO
<precondition>	Tipo:	POCD_MT000040.Precondition	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.:	ILLIMITATO



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 dei documenti di prescrizione ed erogazione

Versione: 03.00

Data: 13 Febbraio 2014

Stato:Release 14

POCD_MT000040.Consumable

[Home Root](#)

Attributi propri					
Nome	Tipo	Uso	Default	Valore	Dominio
nullFlavor	NullFlavor	optional			
typeCode	ParticipationType	optional		CSM	
Composto da					
<realmCode>	Tipo:	CS	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: ILLIMITATO
<typeId>	Tipo:	POCD_MT000040.InfrastructureRoot.typeId	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: 1
<templateId>	Tipo:	II	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: ILLIMITATO
<manufacturedProduct>	Tipo:	POCD_MT000040.ManufacturedProduct	Uso:	OBBLIGATORIO	Max Occ.: 1



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 dei documenti di prescrizione ed erogazione

Versione: 03.00

Data: 13 Febbraio 2014

Stato:Release 14

POCD_MT000040.ManufacturedProduct

[Home Root](#)

Attributi propri					
Nome	Tipo	Uso	Default	Valore	Dominio
nullFlavor	NullFlavor	optional			
classCode	RoleClassManufacturedProduct	optional		MANU	
Composto da					
<realmCode>	Tipo:	CS	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: ILLIMITATO
<typeId>	Tipo:	POCD_MT000040.InfrastructureRoot.typeId	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: 1
<templateId>	Tipo:	II	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: ILLIMITATO
<manufacturedLabeledDrug>	Tipo:	POCD_MT000040.LabeledDrugErogato_IT	Uso:	OBBLIGATORIO	Max Occ.: 1



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 dei documenti di prescrizione ed erogazione

Versione: 03.00

Data: 13 Febbraio 2014

Stato:Release 14

Tipo Complesso: POCD_MT000040.LabeledDrugErogato_IT

Home Root

derivato da:	POCD_MT000040.LabeledDrug				
Attributi specializzati					
Nome	Tipo	Uso	Default	Valore	Dominio
nullFlavor	NullFlavor	prohibited			
classCode	EntityClassManufacturedMaterial	optional		MMAT	
determinerCode	EntityDeterminerDetermined	optional		KIND	
Composto da					
<realmCode>	Tipo:	CS	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: ILLIMITATO
<typeId>	Tipo:	POCD_MT000040.InfrastructureRoot.typeId	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: 1
<templateId>	Tipo:	II	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: ILLIMITATO
<code>	Tipo:	POCD_MT000040.CodeAIC_IT	Uso:	OBBLIGATORIO	Max Occ.: 1



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 dei documenti di prescrizione ed erogazione

Versione: 03.00

Data: 13 Febbraio 2014

Stato:Release 14

POCD_MT000040.LabeledDrug

Home Root

Attributi propri						
Nome	Tipo	Uso	Default	Valore	Dominio	
nullFlavor	NullFlavor	optional				
classCode	EntityClassManufacturedMaterial	optional		MMAT		
determinerCode	EntityDeterminerDetermined	optional		KIND		
Composto da						
<realmCode>	Tipo:	CS		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: ILLIMITATO
<typeId>	Tipo:	POCD_MT000040.InfrastructureRoot.typeId		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: 1
<templateId>	Tipo:	II		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: ILLIMITATO
<code>	Tipo:	CS		Uso:	OBBLIGATORIO	Max Occ.: 1
<name>	Tipo:	EN		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: 1











Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 dei documenti di prescrizione ed erogazione

Versione: 03.00

Data: 13 Febbraio 2014

Stato:Release 14

Tipo Complesso: POCD_MT000040.CodeAIC_IT

Home Root

derivato da:

CE

L'attributo <code> dell'elemento <manufacturedLabeledDrug> trasporta il codice AIC relativo al farmaco erogato.

Esempio:

```
<supply classCode="SPLY" moodCode="EVN">

  <EntryRelationship typeCode="REFR">

    <supply classCode="SPLY" moodCode="RQO">

      <independentInd value="false"/>

      <product>

        <manufacturedProduct>

          <manufacturedLabeledDrug classCode="MMAT" determinerCode="KIND">

            <code code="033940014" codeSystem="2.16.840.1.113883.2.9.6.1.5" codeSystemName="AIC" />

            <originalText>

              <reference value="a1"/>

            </originalText>

          </manufacturedLabeledDrug>

        </manufacturedProduct>

      </product>

    </supply>

  </EntryRelationship >

</supply>
```

Attributi specializzati					
Nome	Tipo	Uso	Default	Valore	Dominio
code		required		[CODICE AIC]	
	Codice AIC del farmaco.				
codeSystem	oid	required		2.16.840.1.113883.2.9.6.1.5	
	OID Codifica AIC				
codeSystemName		required		AIC	
displayName		required		AIC	
nullFlavor	cs_NullFlavor	prohibited			
codeSystemVersion	st	optional			

Composto da

<originalText>	Tipo:	POCD_MT000040.originalTextFarmaci_IT	Uso:	OBBLIGATORIO	Max Occ.:	1
<translation>	Tipo:	POCD_MT000040.translationATC_IT	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.:	1



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 dei documenti di prescrizione ed erogazione

Versione: 03.00

Data: 13 Febbraio 2014

Stato:Release 14

Tipo Complesso: **POCD_MT000040.originalTextFarmaci_IT**

Home Root

derivato da:		ED			
L'elemento "originalText" serve a veicolare l'identificativo ID necessario per collegare la parte strutturata, inerente ai farmaci erogati, con la parte narrativa.					
Attributi specializzati					
Nome	Tipo	Uso	Default	Valore	Dominio
nullFlavor	cs_NullFlavor	prohibited			
representation	cs_BinaryDataEncoding	optional			
mediaType	cs	optional			
language	cs	optional			
integrityCheck	bin	optional			
compression	cs_CompressionAlgorithm	optional			
integrityCheckAlgorithm	cs_IntegrityCheckAlgorithm	optional			
Composto da					
<reference>	Tipo:	POCD_MT000040.referenceFarmaci_IT	Uso:	OBBLIGATORIO	Max Occ.: 1



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 dei documenti di prescrizione ed erogazione

Versione: 03.00

Data: 13 Febbraio 2014

Stato:Release 14

Tipo Complesso: POCD_MToooo40.referenceFarmaci_IT

[Home Root](#)

derivato da:

URL

L'elemento "reference" serve a veicolare, mediante l'attributo 'value', l'identificativo ID necessario per collegare la parte strutturata, inerente al farmaco erogato, con alla parte narrativa. Infatti l'attributo 'value' conterrà il valore dell'ID descritto nell'elemento "Text"

Attributi specializzati

Nome	Tipo	Uso	Default	Valore	Dominio
value	url	required			
nullFlavor	cs_NullFlavor	prohibited			

Composto da

nessun elemento



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 dei documenti di prescrizione ed erogazione

Versione: 03.00

Data: 13 Febbraio 2014

Stato:Release 14

Tipo Complesso: POCD_MT000040.translationATC_IT

Home Root

derivato da:	CD				
Attributi specializzati					
Nome	Tipo	Uso	Default	Valore	Dominio
code		required		[CODICE PRINCIPIO ATTIVO ATC]	
	Codice del principio attivo del farmco erogato.				
codeSystem	oid	required		2.16.840.1.113883.2.9.6.1.12	
	OID - ATC				
codeSystemName		required		ATC	
displayName		required		ATC	
codeSystemVersion		required		2007	
nullFlavor	cs_NullFlavor	prohibited			
Composto da					
<originalText>	Tipo:	ED	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: 1
<qualifier>	Tipo:	CR	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: ILLIMITATO
<translation>	Tipo:	CD	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: ILLIMITATO

POCD_MT000040.Supply

Home Root

Attributi propri						
Nome	Tipo	Uso	Default	Valore	Dominio	
nullFlavor	NullFlavor	optional				
classCode	ActClassSupply	required		SPLY		
moodCode	x_DocumentSubstanceMood	required				
Composto da						
<realmCode>	Tipo:	CS	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.:	ILLIMITATO
<typeId>	Tipo:	POCD_MT000040.InfrastructureRoot.typeId	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.:	1
<templateId>	Tipo:	II	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.:	ILLIMITATO
<id>	Tipo:	II	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.:	ILLIMITATO
<code>	Tipo:	CD	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.:	1
<text>	Tipo:	ED	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.:	1
<statusCode>	Tipo:	CS	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.:	1
<effectiveTime>	Tipo:	SXCM_TS	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.:	ILLIMITATO
<priorityCode>	Tipo:	CE	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.:	ILLIMITATO
<repeatNumber>	Tipo:	IVL_INT	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.:	1
<independentInd>	Tipo:	BL	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.:	1
<quantity>	Tipo:	PQ	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.:	1
<expectedUseTime>	Tipo:	IVL_TS	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.:	1
<subject>	Tipo:	POCD_MT000040.Subject	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.:	1
<specimen>	Tipo:	POCD_MT000040.Specimen	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.:	ILLIMITATO
<product>	Tipo:	POCD_MT000040.Product	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.:	1
<performer>	Tipo:	POCD_MT000040.Performer2	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.:	ILLIMITATO
<author>	Tipo:	POCD_MT000040.Author	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.:	ILLIMITATO
<informant>	Tipo:	POCD_MT000040.Informant12	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.:	ILLIMITATO
<participant>	Tipo:	POCD_MT000040.Participant2	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.:	ILLIMITATO
<entryRelationship>	Tipo:	POCD_MT000040.EntryRelationship	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.:	ILLIMITATO
<reference>	Tipo:	POCD_MT000040.Reference	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.:	ILLIMITATO
<precondition>	Tipo:	POCD_MT000040.Precondition	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.:	ILLIMITATO



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 dei documenti di prescrizione ed erogazione

Versione: 03.00

Data: 13 Febbraio 2014

Stato:Release 14

POCD_MT000040.Product

[Home Root](#)

Attributi propri

Nome	Tipo	Uso	Default	Valore	Dominio
nullFlavor	NullFlavor	optional			
typeCode	ParticipationType	optional		PRD	

Composto da

<realmCode>	Tipo:	CS	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.:	ILLIMITATO
<typeId>	Tipo:	POCD_MT000040.InfrastructureRoot.typeId	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.:	1
<templateId>	Tipo:	II	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.:	ILLIMITATO
<manufacturedProduct>	Tipo:	POCD_MT000040.ManufacturedProduct	Uso:	OBBLIGATORIO	Max Occ.:	1



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 dei documenti di prescrizione ed erogazione

Versione: 03.00

Data: 13 Febbraio 2014

Stato:Release 14

Tipo Complesso: POCD_MT000040.ActCodeEsenzione_IT

Home Root

derivato da:	CD				
--------------	----	--	--	--	--

L'elemento contiene, nell'attributo <code>, il codice dell'esenzione indicato dall'erogatore.

Esempio:

```
<section ID="ESENZIONI">
  <code code="ESENZIONI-001" codeSystem="2.16.840.1.113883.2.9.10.2.1.1"
    codeSystemName="ITDOCCDA_SECTIONCODE" displayName="Esenzioni"/>
  <text>Esente per:
    <content ID="a0">B02.211 - Patologia</content>
  </text>
  <entry typeCode="DRIV">
    <act classCode="ACT" moodCode="EVN">
      <code code="B02.211" codeSystemName="Codifica Esenzioni"
        codeSystem="2.16.840.1.113883.2.9.2.160.6.22" codeSystemVersion="2001" />
      <originalText> <reference value="a0"/>
    </originalText>
    </code>
  </act>
</entry>
</section>
```

Attributi specializzati					
Nome	Tipo	Uso	Default	Valore	Dominio
code	cs	required			
	Codice che identifica l'esenzione così come specificato nella ricetta.				
codeSystem	uid	required		2.16.840.1.113883.2.9.2.160.6.22	
	OID - che identifica la codifica relativa alle esenzioni. OID alternativi relativi alle codifiche NAZIONALI o REGIONALI.				
codeSystemName	st	required		Codifica Esenzioni	
codeSystemVersion	st	required		"2001" or [Versione Regionale]	
	Versione della codifica.				
nullFlavor	cs_NullFlavor	prohibited			
displayName	st	optional			
Composto da					
<originalText>	Tipo:	POCD_MT000040.originalTextEsenzione_IT		Uso:	OBBLIGATORIO
					Max Occ.: 1



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 dei documenti di prescrizione ed erogazione

Versione: 03.00

Data: 13 Febbraio 2014

Stato:Release 14

Tipo Complesso: **POCD_MT000040.originalTextEsenzione_IT**

Home Root

derivato da:	ED				
L'elemento "originalText" serve a veicolare l'identificativo ID necessario per collegare la parte strutturata inerente all'esenzione alla parte narrativa.					
Attributi specializzati					
Nome	Tipo	Uso	Default	Valore	Dominio
nullFlavor	cs_NullFlavor	prohibited			
representation	cs_BinaryDataEncoding	optional			
mediaType	cs	optional			
language	cs	optional			
compression	cs_CompressionAlgorithm	optional			
integrityCheck	bin	optional			
integrityCheckAlgorithm	cs_IntegrityCheckAlgorithm	optional			
Composto da					
<reference>	Tipo:	POCD_MT000040.referenceEsenzione_IT	Uso:	OBBLIGATORIO	Max Occ.: 1



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 dei documenti di prescrizione ed erogazione

Versione: 03.00

Data: 13 Febbraio 2014

Stato:Release 14

Tipo Complesso: POCD_MToooo40.referenceEsenzione_IT

[Home Root](#)

derivato da:

URL

L'elemento "reference" serve a veicolare, mediante l'attributo 'value', l'identificativo ID necessario per collegare la parte strutturata inerente all'esenzione con la parte narrativa. Infatti l'attributo 'value' conterrà il valore dell'ID descritto nell'elemento "Text"

Attributi specializzati

Nome	Tipo	Uso	Default	Valore	Dominio
value	url	required			
nullFlavor	cs_NullFlavor	prohibited			

Composto da

nessun elemento



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 dei documenti di prescrizione ed erogazione

Versione: 03.00

Data: 13 Febbraio 2014

Stato:Release 14

Tipo Complesso: POCD_MT000040.Component3ErogazioneFarm_IT

Home Root

derivato da:

POCD_MT000040.Component3

È un Component "OBBLIGATORIO" contenente uno e non più di un elemento <section>. Contiene le informazioni relative al corpo della erogazione.

Attributi specializzati

Nome	Tipo	Uso	Default	Valore	Dominio
nullFlavor	NullFlavor	prohibited			
typeCode	ActRelationshipHasComponent	optional		COMP	
contextConductionInd	bl	optional		true	

Composto da

<realmCode>	Tipo:	CS	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.:	ILLIMITATO
<typeId>	Tipo:	POCD_MT000040.InfrastructureRoot.typeId	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.:	1
<templateId>	Tipo:	II	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.:	ILLIMITATO
<section>	Tipo:	POCD_MT000040.SectionErogazioniFarm_IT	Uso:	OBBLIGATORIO	Max Occ.:	1



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 dei documenti di prescrizione ed erogazione

Versione: 03.00

Data: 13 Febbraio 2014

Stato:Release 14

Tipo Complesso: POCD_MT000040.SectionErogazioniFarm_IT

Home Root

derivato da:

POCD_MT000040.Section

La classe <section> è una classe composta che riporta, a fronte di quanto previsto nella sezione apposita del documento di prescrizione, per ogni presidio prescritto il corrispondente presidio erogato.

Attributi specializzati

Nome	Tipo	Uso	Default	Valore	Dominio
ID	xs:ID	required		EROGAZIONE_FARMACEUTICA	
nullFlavor	NullFlavor	prohibited			
classCode	ActClass	required		DOCSECT	
moodCode	ActMood	required		EVN	

Composto da

<realmCode>	Tipo:	CS	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.:	ILLIMITATO
<typeId>	Tipo:	POCD_MT000040.InfrastructureRoot.typeId	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.:	1
<templateId>	Tipo:	II	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.:	ILLIMITATO
<code>	Tipo:	POCD_MT000040.SectionCodeErogazioniFarm_IT	Uso:	OBBLIGATORIO	Max Occ.:	1
<text>	Tipo:	POCD_MT000040.StrucDocTextFarm_IT	Uso:	OBBLIGATORIO	Max Occ.:	1
<entry>	Tipo:	POCD_MT000040.EntryErogazioneFarm_IT	Uso:	OBBLIGATORIO	Max Occ.:	ILLIMITATO



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 dei documenti di prescrizione ed erogazione

Versione: 03.00

Data: 13 Febbraio 2014

Stato:Release 14

Tipo Complesso: POCD_MT000040.SectionCodeErogazioniFarm_IT

Home Root

derivato da:	CE				
L'elemento code identifica il contenuto della sezione. "Erogazione Farmaceutica"					
Attributi specializzati					
Nome	Tipo	Uso	Default	Valore	Dominio
code		required		29304-3	
	Medication Dispensed				
codeSystem	oid	required		2.16.840.1.113883.6.1	
	OID-LOINC				
codeSystemName		required		LOINC	
codeSystemVersion		required		2.19	
	Versione della codifica LOINC				
nullFlavor	cs_NullFlavor	prohibited			
displayName	st	optional			
Composto da					



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 dei documenti di prescrizione ed erogazione

Versione: 03.00

Data: 13 Febbraio 2014

Stato:Release 14

Tipo Complesso: **POCD_MT000040.StrucDocTextFarm_IT**

Home Root

derivato da:

StrucDoc.Text

La sezione "EROGAZIONE_FARMACEUTICA" deve prevedere la descrizione testuale nel blocco narrativo dei presidi medicinali erogati nell'elemento <text> contenente un elemento <list> con <caption> uguale a "Farmaci Erogati:" che presenta al suo interno tanti elementi <item> quanti sono i presidi oggetto di erogazione. Ciascun elemento <item>, in presenza di una sezione strutturata machine-readable, DEVE al suo interno raccogliere la descrizione narrativa nell'elemento <content> che riporta un ID che serve per collegare ogni singola asserzione testuale al corrispondente elemento strutturato nella parte machine-readable che riporterà il medesimo ID nell'elemento <originalText> di <code>.

Esempio:

```
<component typeCode="COMP">
  <section ID= "EROGAZIONE_FARMACEUTICA">
    <code code="29304-3" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName=" LOINC"
      codeSystemVersion="2.19" />
    <text>
      <list ID="EROG">
        <caption>Farmaci Erogati:</caption>
        <item>
          <content ID="a1">Levoxacin (2scatole)</content>
        </item>
      </list>
    </text>
    . . . . .
  </section>
</component>
```

Attributi specializzati

Nome	Tipo	Uso	Default	Valore	Dominio
ID	xs:ID	prohibited			
language	xs:NMTOKEN	prohibited			
styleCode	xs:NMTOKENS	prohibited			
mediaType	xs:string	prohibited		text/x-hl7-text+xml	

Composto da

<list>	Tipo:	POCD_MT000040.StrucDoc.ListFarmEROG_IT	Uso:	OBBLIGATORIO	Max Occ.:	1
--------	-------	--	------	--------------	-----------	---



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 dei documenti di prescrizione ed erogazione

Versione: 03.00

Data: 13 Febbraio 2014

Stato:Release 14

Tipo Complesso: POCD_MT000040.StrucDoc.ListFarmEROG_IT

Home Root

derivato da:		StrucDoc.List			
Questo tag <list i> con <caption> uguale a "Farmaci Erogati:" e presenta al suo interno tanti elementi <item> quanti sono i presidi oggetto dell'erogazione.					
Attributi specializzati					
Nome	Tipo	Uso	Default	Valore	Dominio
ID	xs:ID	required		EROG	
language	xs:NMTOKEN	prohibited			
styleCode	xs:NMTOKENS	prohibited			
listType	xs:NMTOKEN	prohibited	unordered		Valori ammissibili = {"ordered" "unordered" }
Composto da					
<caption>	Tipo:	POCD_MT000040.StrucDoc.CaptionFarmEROG_IT		Uso:	OBBLIGATORIO
				Max Occ.:	1
<item>	Tipo:	POCD_MT000040.StrucDoc.ItemFarmEROG_IT		Uso:	OBBLIGATORIO
				Max Occ.:	ILLIMITATO



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 dei documenti di prescrizione ed erogazione

Versione: 03.00

Data: 13 Febbraio 2014

Stato:Release 14

Tipo Complesso: POCD_MT000040.StrucDoc.CaptionFarmEROG_IT

[Home Root](#)

derivato da:

StrucDoc.Caption

Il tag <caption> deve contenere il valore "Farmaci Erogati:"

Attributi specializzati

Nome	Tipo	Uso	Default	Valore	Dominio
ID	xs:ID	prohibited			
language	xs:NMTOKEN	prohibited			
styleCode	xs:NMTOKENS	prohibited			

Composto da



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 dei documenti di prescrizione ed erogazione

Versione: 03.00

Data: 13 Febbraio 2014

Stato:Release 14

Tipo Complesso: **POCD_MT000040.StrucDoc.ItemFarmEROG_IT**

[Home Root](#)

derivato da:		StrucDoc.Item			
Attributi specializzati					
Nome	Tipo	Uso	Default	Valore	Dominio
ID	xs:ID	required			
language	xs:NMTOKEN	prohibited			
styleCode	xs:NMTOKENS	prohibited			
Composto da					
<content>	Tipo:	POCD_MT000040.StrucDoc.Content_IT		Uso:	OBBLIGATORIO
				Max Occ.:	1



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 dei documenti di prescrizione ed erogazione

Versione: 03.00

Data: 13 Febbraio 2014

Stato:Release 14

Tipo Complesso: POCD_MT000040.EntryErogazioneFarm_IT

Home Root

derivato da:	POCD_MT000040.Entry					
Il blocco narrativo dell"erogazione è rappresentato, per la parte machine-readable, da uno o più <entry> mediante la classe <supply>.						
Attributi specializzati						
Nome	Tipo	Uso	Default	Valore	Dominio	
nullFlavor	NullFlavor	prohibited				
contextConductionInd	bl	optional		true		
typeCode	x_ActRelationshipEntry	optional				
Composto da						
<realmCode>	Tipo:	CS	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.:	ILLIMITATO
<typeId>	Tipo:	POCD_MT000040.InfrastructureRoot.typeId	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.:	1
<templateId>	Tipo:	II	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.:	ILLIMITATO
<supply>	Tipo:	POCD_MT000040.supplyFarmacoErogato_IT	Uso:	OBBLIGATORIO	Max Occ.:	1



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 dei documenti di prescrizione ed erogazione

Versione: 03.00

Data: 13 Febbraio 2014

StatoRelease 11

Tipo Complesso: POCD_MT000040.supplyFarmacoErogato_IT

Home Root

derivato da:		POCD_MT000040.Supply					
La classe <supply> trasporta mediante l'elemento <code> il codice del farmaco erogato.							
Attributi specializzati							
Nome	Tipo	Uso	Default	Valore	Dominio		
moodCode	x_DocumentSubstanceMood	required		EVN			
	evento di erogazione farmaci.						
nullFlavor	NullFlavor	prohibited					
classCode	ActClassSupply	required		SPLY			
Composto da							
<realmCode>	Tipo:	CS		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.:	ILLIMITATO
<typeId>	Tipo:	POCD_MT000040.InfrastructureRoot.typeId		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.:	1
<templateId>	Tipo:	II		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.:	ILLIMITATO
<id>	Tipo:	POCD_MT000040.supplyId_IT		Uso:	OBBLIGATORIO	Max Occ.:	1
<code>	Tipo:	POCD_MT000040.codeSostituito_IT		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.:	1
<effectiveTime>	Tipo:	POCD_MT000040.effectiveTime_IT		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.:	1
	coincide sempre con data inizio erogazione essendo riferita alla singola confezione di farmaco venduta \$dataIniErog						
<quantity>	Tipo:	POCD_MT000040.quantityFarmacoErog_IT		Uso:	OBBLIGATORIO	Max Occ.:	1
<product>	Tipo:	POCD_MT000040.ProductErogato_it		Uso:	OBBLIGATORIO	Max Occ.:	1
<entryRelationship>	Tipo:	POCD_MT000040.EntryRelationshipTargaDoppia_IT		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.:	1
<entryRelationship>	Tipo:	POCD_MT000040.EntryRelationshipMotivazSostituito_IT		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.:	1
<entryRelationship>	Tipo:	POCD_MT000040.EntryRelationshipFarmcoSostituito_IT		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.:	1
<entryRelationship>	Tipo:	POCD_MT000040.EntryRelationshipInfoConfezione_IT		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.:	1



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 dei documenti di prescrizione ed erogazione

Versione: 03.00

Data: 13 Febbraio 2014

Stato: Release 14

Tipo Complesso: POCD_MT000040.EntryRelationshipTargaDoppia_IT

Home Root

derivato da:	POCD_MT000040.EntryRelationship				
<div>- Permette di definire la relazione, di tipo "REFR" e vale per le sole prescrizioni farmaceutiche (deve essere discusso con il Min Salute). Rappresenta la dichiarazione del farmacista di erogazione di un farmaco il cui codice targatura è già esistente presso il SAC</div>					
Attributi specializzati					
Nome	Tipo	Uso	Default	Valore	Dominio
typeCode		required		REFR	
nullFlavor	NullFlavor	prohibited			
inversionInd	bl	optional			
contextConductionInd	bl	optional			
negationInd	bl	optional			
Composto da					
<realmCode>	Tipo:	CS	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: ILLIMITATO
<typeId>	Tipo:	POCD_MT000040.InfrastructureRoot.typeId	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: 1
<templateId>	Tipo:	II	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: ILLIMITATO
<act>	Tipo:	POCD_MT000040.actTargaDoppia_IT	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: 1



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 dei documenti di prescrizione ed erogazione

Versione: 03.00

Data: 13 Febbraio 2014

Stato: Release 14

Tipo Complesso: **POCD_MT000040.actTargaDoppia_IT**

Home Root

derivato da:

POCD_MT000040.Act

L'elemento contiene la Dichiarazione del farmacista di erogazione di un farmaco il cui codice targatura è già esistente presso il SAC (\$dichTargaDoppia)

Attributi specializzati

Nome	Tipo	Uso	Default	Valore	Dominio
classCode	x_ActClassDocumentEntryAct	required		ACT	
moodCode	x_DocumentActMood	required		EVN	
nullFlavor	NullFlavor	prohibited			
negationInd	bl	optional			

Composto da

<realmCode>	Tipo:	CS	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.:	ILLIMITATO
<typeId>	Tipo:	POCD_MT000040.InfrastructureRoot.typeId	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.:	1
<templateId>	Tipo:	II	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.:	ILLIMITATO
<code>	Tipo:	POCD_MT000040.ActCodeTargaDoppia_IT	Uso:	OBBLIGATORIO	Max Occ.:	1
<text>	Tipo:	ED	Uso:	OBBLIGATORIO	Max Occ.:	1

\$dichTargaDoppia



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 dei documenti di prescrizione ed erogazione

Versione: 03.00

Data: 13 Febbraio 2014

Stato:Release 14

Tipo Complesso: POCD_MT000040.ActCodeTargaDoppia_IT

Home Root

derivato da:	CD				
Attributi specializzati					
Nome	Tipo	Uso	Default	Valore	Dominio
code	cs	required		TD	
codeSystem	uid	required		2.16.840.1.113883.2.9.5.1.4	
codeSystemName	st	required		Estensione Vocabolario ActCode	
codeSystemVersion	st	required			
	Dichiarazione targa doppia				
nullFlavor	cs_NullFlavor	prohibited			
displayName	st	optional		Dichiarazione targa doppia	
Composto da					



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 dei documenti di prescrizione ed erogazione

Versione: 03.00

Data: 13 Febbraio 2014

Stato:Release 14

Tipo Complesso: POCD_MT000040.EntryRelationshipMotivazSostituito_IT

Home Root

derivato da:

POCD_MT000040.EntryRelationship

- Permette di definire la relazione, di tipo "CAUS" la motivazione della sostituzione del prodotto rispetto a quanto prescritto innestando il tag act.

Attributi specializzati

Nome	Tipo	Uso	Default	Valore	Dominio
typeCode		required		CAUS	
nullFlavor	NullFlavor	prohibited			
inversionInd	bl	optional			
contextConductionInd	bl	optional			
negationInd	bl	optional			

Composto da

<realmCode>	Tipo:	CS	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.:	ILLIMITATO
<typeId>	Tipo:	POCD_MT000040.InfrastructureRoot.typeId	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.:	1
<templateId>	Tipo:	II	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.:	ILLIMITATO
<act>	Tipo:	POCD_MT000040.actFarmacoSostituito_IT	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.:	1



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 dei documenti di prescrizione ed erogazione

Versione: 03.00

Data: 13 Febbraio 2014

Stato:Release 14

Tipo Complesso: POCD_MT000040.supplyId_IT

[Home Root](#)

derivato da:

II

Attributi specializzati

Nome	Tipo	Uso	Default	Valore	Dominio
root		required		2.16.840.1.113883.2.9.6.1.23	
extension		required		1190808	
assigningAuthorityName		required		AIFA	
displayable		required		true	
nullFlavor	cs_NullFlavor	prohibited			

Composto da

nessun elemento



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 dei documenti di prescrizione ed erogazione

Versione: 03.00

Data: 13 Febbraio 2014

Stato:Release 14

Tipo Complesso: POCD_MT000040.codeSostituito_IT

Home Root

derivato da:	CE				
Indica se il farmaco erogato è stato sostituito.					
Attributi specializzati					
Nome	Tipo	Uso	Default	Valore	Dominio
code	st	required			Valori ammissibili = {"0" "1" "2" "3" }
	Codice indicante se il farmaco erogato è stato sostituito. Può assumere i valori "0","1","2","3".				
codeSystem	oid	required		2.16.840.1.113883.2.9.6.1.53	
	OID-LOINC				
codeSystemName		required		LOINC	
codeSystemVersion		required		2.19	
	Versione della codifica LOINC				
displayName		required			
	[Motivazione della sostituzione del farmaco]				
nullFlavor	cs_NullFlavor	prohibited			
Composto da					
nessun elemento					



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 dei documenti di prescrizione ed erogazione

Versione: 03.00

Data: 13 Febbraio 2014

Stato:Release 14

Tipo Complesso: POCD_MT000040.quantityFarmacoErog_IT

Home Root

derivato da:PQ

L'elemento <quantity> veicola le informazioni relative al numero di confezioni di presidio farmaceutico erogate.

Esempio:

```
<entry typeCode="COMP">
  <supply classCode="SPLY" moodCode="EVN">
    <id root="2.16.840.1.113883.2.9.6.1.23"
      extension="1190808" assigningAuthorityName="AIFA" displayable="true"/>
    <quantity unit="1" value="2"/>
  </supply>
</entry>
```

Attributi specializzati

Nome	Tipo	Uso	Default	Valore	Dominio
value	cs	required			
	Numero di confezioni erogate del farmaco.				
unit		required		1	
nullFlavor	cs_NullFlavor	prohibited			

Composto da



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 dei documenti di prescrizione ed erogazione

Versione: 03.00

Data: 13 Febbraio 2014

Stato:Release 14

Tipo Complesso: POCD_MT000040.ProductErogato_it

Home Root

derivato da:		POCD_MT000040.Product					
Attributi specializzati							
Nome	Tipo	Uso	Default	Valore	Dominio		
nullFlavor	NullFlavor	prohibited					
typeCode	ParticipationType	optional		PRD			
Composto da							
<realmCode>	Tipo:	CS		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.:	ILLIMITATO
<typeId>	Tipo:	POCD_MT000040.InfrastructureRoot.typeId		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.:	1
<templateId>	Tipo:	II		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.:	ILLIMITATO
<manufacturedProduct>	Tipo:	POCD_MT000040.ManufacturedProductErogato_IT		Uso:	OBBLIGATORIO	Max Occ.:	1



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 dei documenti di prescrizione ed erogazione

Versione: 03.00

Data: 13 Febbraio 2014

Stato:Release 14

Tipo Complesso: POCD_MT000040.ManufacturedProductErogato_IT

Home Root

derivato da:		POCD_MT000040.ManufacturedProduct				
Attributi specializzati						
Nome	Tipo	Uso	Default	Valore	Dominio	
nullFlavor	NullFlavor	prohibited				
classCode	RoleClassManufacturedProduct	optional		MANU		
Composto da						
<realmCode>	Tipo:	CS	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.:	ILLIMITATO
<typeId>	Tipo:	POCD_MT000040.InfrastructureRoot.typeId	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.:	1
<templateId>	Tipo:	II	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.:	ILLIMITATO
<manufacturedLabeledDrug>	Tipo:	POCD_MT000040.LabeledDrugErogato_IT	Uso:	OBBLIGATORIO	Max Occ.:	1
<id>	Tipo:	POCD_MT000040.IdTarga_IT	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.:	1



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 dei documenti di prescrizione ed erogazione

Versione: 03.00

Data: 13 Febbraio 2014

Stato:Release 143

Tipo Complesso: POCD_MT000040.IdTarga_IT

Home Root

derivato da:

II

All'interno di <manufacturedProduct>/<id> vengono inserite le informazioni relative alla targa della singola confezione erogata. Dove per TARGA si intende il numero identificativo univoco della singola confezione presente sulla fustella. La targatura viene riportata nell'attributo extension dell'elemento <id>.

Esempio:

<id root="2.16.840.1.113883.2.9.4.1.23" extension="\$targa" assigningAuthorityName="Regione Puglia" displayable="true"/>

Attributi specializzati

Nome	Tipo	Uso	Default	Valore	Dominio
root	uid	required		2.16.840.1.113883.2.9.6.1.23	
extension	st	required			Valori ammissibili = {"[\$targa]"}
Identificazione univoca delle confezioni dei Package del farmaco.					
assigningAuthorityName	st	required		Nome ente	Valori ammissibili = {"[nome della ASL/AO]" "MEF" "Regione Puglia" }
nullFlavor	cs_NullFlavor	prohibited			
displayable	bl	optional			

Composto da

nessun elemento



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 dei documenti di prescrizione ed erogazione

Versione: 03.00

Data: 13 Febbraio 2014

Stato:Release 14

Tipo Complesso: **POCD_MT000040. EntryRelationshipFarmcoSostituito_IT**

Home Root

derivato da:

POCD_MT000040.EntryRelationship

- Permette di definire la relazione, di tipo "REFR" (riferito a), tra il farmaco erogato e il farmaco sostituito della prescrizione.

Attributi specializzati

Nome	Tipo	Uso	Default	Valore	Dominio
typeCode		required		REFR	
nullFlavor	NullFlavor	prohibited			
inversionInd	bl	optional			
contextConductionInd	bl	optional			
negationInd	bl	optional			

Composto da

<realmCode>	Tipo:	CS	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.:	ILLIMITATO
<typeId>	Tipo:	POCD_MT000040.InfrastructureRoot.typeId	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.:	1
<templateId>	Tipo:	II	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.:	ILLIMITATO
<supply>	Tipo:	POCD_MT000040.supplyFarmacoSostituito_IT	Uso:	OBBLIGATORIO	Max Occ.:	1

Tipo Complesso: POCD_MT000040.EntryRelationshipInfoConfezione_IT

Home Root

derivato da:

POCD_MT000040.EntryRelationship

- Permette di definire la relazione tra il farmaco erogato e le informazioni relative alla singola confezione dello stesso

```
<entryRelationship typeCode="REFR">
  <!-- INFO SINGOLA CONFEZIONE 1!-->
  <observation classCode="OBS" moodCode="DEF">
    <code code="1.1" codeSystem="2.16.840.1.113883.2.9.6.1.48" codeSystemName="Tipologie importi" codeSystemVersion="1" displayName="Importo relativo al ticket"/>
    <!-- $ticketConfezione-->
    <value xsi:type="MO" value="1"/>
    <!-- DIFFERENZA GENERICO 1-->
    <entryRelationship typeCode="REFR">
      <observation classCode="OBS" moodCode="DEF">
        <code code="1.6" codeSystem="2.16.840.1.113883.2.9.6.1.48" codeSystemName="Tipologie importi" codeSystemVersion="1" displayName="Differenza Generico"/>
        <!-- $diffGenerico -->
        <value xsi:type="MO" value="1.2"/>
      </observation>
    </entryRelationship>
  <!-- ONERE PRODOTTO 1-->
  <entryRelationship typeCode="REFR">
    <observation classCode="OBS" moodCode="DEF">
      <code code="1.8" codeSystem="2.16.840.1.113883.2.9.6.1.48" codeSystemName="Tipologie importi" codeSystemVersion="1" displayName="Onere Prodotto"/>
      <!-- $onereProd -->
      <value xsi:type="MO" value="1.4"/>
    </observation>
  </entryRelationship>
  <!-- SCONTO SSN 1-->
  <entryRelationship typeCode="REFR">
    <observation classCode="OBS" moodCode="DEF">
      <code code="1.9" codeSystem="2.16.840.1.113883.2.9.6.1.48" codeSystemName="Tipologie importi" codeSystemVersion="1" displayName="Sconto SSN"/>
      <!-- $scontoSSN -->
      <value xsi:type="MO" value="1.5"/>
    </observation>
  </entryRelationship>
  <!-- SCONTO INDUSTRIA 1-->
  <entryRelationship typeCode="REFR">
    <observation classCode="OBS" moodCode="DEF">
      <code code="1.10" codeSystem="2.16.840.1.113883.2.9.6.1.48" codeSystemName="Tipologie importi" codeSystemVersion="1" displayName="Sconto Industria"/>
      <!-- $extraScontoIndustria -->
      <value xsi:type="MO" value="1.6"/>
    </observation>
  </entryRelationship>
  <!-- SCONTO PAYBACK 1-->
  <entryRelationship typeCode="REFR">
    <observation classCode="OBS" moodCode="DEF">
      <code code="1.11" codeSystem="2.16.840.1.113883.2.9.6.1.48" codeSystemName="Tipologie importi" codeSystemVersion="1" displayName="Sconto Payback"/>
      <!-- $extraScontoPayback -->
      <value xsi:type="MO" value="1.7"/>
    </observation>
  </entryRelationship>
  <!-- SCONTO DL31052010 1-->
  <entryRelationship typeCode="REFR">
    <observation classCode="OBS" moodCode="DEF">
      <code code="1.12" codeSystem="2.16.840.1.113883.2.9.6.1.48" codeSystemName="Tipologie importi" codeSystemVersion="1" displayName="Sconto DL31052010"/>
      <!-- $extraScontoDL31052010 -->
      <value xsi:type="MO" value="1.8"/>
    </observation>
  </entryRelationship>
  <!-- prezzo-->
  <entryRelationship typeCode="REFR">
    <observation classCode="OBS" moodCode="DEF">
      <code code="1.13" codeSystem="2.16.840.1.113883.2.9.6.1.48" codeSystemName="Tipologie importi" codeSystemVersion="1" displayName="Prezzo al pubblico"/>
      <!-- $prezzo -->
      <value xsi:type="MO" value="1.9"/>
    </observation>
  </entryRelationship>
</observation>
</entryRelationship>
```

Attributi specializzati					
Nome	Tipo	Uso	Default	Valore	Dominio
typeCode		required		REFR	
nullFlavor	NullFlavor	prohibited			
inversionInd	bl	optional			
contextConductionInd	bl	optional			
negationInd	bl	optional			

Composto da					
<realmCode>	Tipo:	CS	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: ILLIMITATO
<typeId>	Tipo:	POCD_MT000040.InfrastructureRoot.typeId	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: 1
<templateId>	Tipo:	II	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: ILLIMITATO
<observation>	Tipo:	POCD_MT000040.observationInfo_IT	Uso:	OBBLIGATORIO	Max Occ.: 1



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 dei documenti di prescrizione ed erogazione

Versione: 03.00

Data: 13 Febbraio 2014

Stato:Release 143

Tipo Complesso: POCD_MT000040.observationInfo_IT

Home Root

derivato da:	POCD_MT000040.Observation					
Attributi specializzati						
Nome	Tipo	Uso	Default	Valore	Dominio	
classCode	ActClassObservation	required		OBS		
moodCode	x_ActMoodDocumentObservation	required		DEF		
nullFlavor	NullFlavor	prohibited				
negationInd	bl	optional				
Composto da						
<realmCode>	Tipo:	CS		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: ILLIMITATO
<typeId>	Tipo:	POCD_MT000040.InfrastructureRoot.typeId		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: 1
<templateId>	Tipo:	II		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: ILLIMITATO
<code>	Tipo:	POCD_MT000040.ticketConfezione_IT		Uso:	OBBLIGATORIO	Max Occ.: 1
<value>	Tipo:	POCD_MT000040.valueTicketConfezione_IT		Uso:	OBBLIGATORIO	Max Occ.: 1
<entryRelationship>	Tipo:	POCD_MT000040.entryRelSingoloFarmaco_IT		Uso:	OBBLIGATORIO	Max Occ.: 1



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 dei documenti di prescrizione ed erogazione

Versione: 03.00

Data: 13 Febbraio 2014

Stato:Release 143

Tipo Complesso: **POCD_MT000040.entryRelSingoloFarmaco_IT**

[Home Root](#)

derivato da:

POCD_MT000040.EntryRelationship

Attributi specializzati

Nome	Tipo	Uso	Default	Valore	Dominio
typeCode		required		REFR	
nullFlavor	NullFlavor	prohibited			
inversionInd	bl	optional			
contextConductionInd	bl	optional			
negationInd	bl	optional			

Composto da

<observation>	Tipo:	POCD_MT000040.observationSingImporto_IT	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.:	1
---------------	-------	---	------	-------------	-----------	---



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 dei documenti di prescrizione ed erogazione

Versione: 03.00

Data: 13 Febbraio 2014

Stato:Release 14

Tipo Complesso: **POCD_MT000040.observationSingImporto_IT**

Home Root

derivato da:		POCD_MT000040.Observation				
Attributi specializzati						
Nome	Tipo	Uso	Default	Valore	Dominio	
classCode	ActClassObservation	required		OBS		
moodCode	x_ActMoodDocumentObservation	required		DEF		
nullFlavor	NullFlavor	prohibited				
negationInd	bl	optional				
Composto da						
<realmCode>	Tipo:	CS		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: ILLIMITATO
<typeId>	Tipo:	POCD_MT000040.InfrastructureRoot.typeId		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: 1
<templateId>	Tipo:	II		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: ILLIMITATO
<code>	Tipo:	POCD_MT000040.codeSingoloImp_IT		Uso:	OBBLIGATORIO	Max Occ.: 1
<value>	Tipo:	POCD_MT000040.valueSingoloImp_IT		Uso:	OBBLIGATORIO	Max Occ.: 1











Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 dei documenti di prescrizione ed erogazione

Versione: 03.00

Data: 13 Febbraio 2014

Stato: Release 14

Tipo Complesso: **POCD_MT000040.codeSingoloImp_IT**

Home Root

derivato da:

CD

identifica le informazioni economiche aggiuntive per ogni singola erogazione, secondo il seguente catalogo :

1.1 Importo relativo al ticket
1.2 Importo per galenici
1.3 Importo integrativo
1.4 Importo prestazioni specialistiche
1.5 Importo diritto di chiamata
1.6 Differenza Generico
1.8 Onere Prodotto
1.9 Sconto SSN
1.10 Sconto Industria
1.11 Sconto Payback
1.12 Sconto DL31052010
1.13 Prezzo al pubblico

Queste informazioni vengono rappresentate mediante delle <entryRelationship> innestate all'interno di <entry>/<supply>

Esempio:

```
<!--DIFFERENZA GENERICO 1-->
  <entryRelationship typeCode="REFR">
    <observation classCode="OBS" moodCode="DEF">
      <code code="1.6" codeSystem="2.16.840.1.113883.2.9.6.1.48" codeSystemName="Tipologie importi" codeSystemVersion="1"
displayName="Differenza Generico"/>
      <value xsi:type="MO" value="3.45"/>
      <!--$diffGenerico-->
    </observation>
  </entryRelationship>
```

Attributi specializzati					
Nome	Tipo	Uso	Default	Valore	Dominio
code	st	required			["1.1","1.2","1.3","1.4","1.5","1.6","1.8","1.9","1.10","1.11","1.12","1.13"]
codeSystem	oid	required		2.16.840.1.113883.2.9.6.1.48	
codeSystemName		required		Tipologie importi	
codeSystemVersion		required		1	
nullFlavor	cs_NullFlavor	prohibited			
displayName	st	optional			["Importo relativo al ticket","Importo per galenici","Importo integrativo","Importo prestazioni specialistiche","Importo diritto di chiamata","Differenza Generico","Onere Prodotto","Sconto SSN","Sconto Industria","Sconto Payback","Sconto DL31052010","Prezzo al pubblico"]

Composto da



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Versione: 03.00

Data: 13 Febbraio 2014

Stato: Release 143

Tipo Complesso: **POCD_MToo00040.valueSingoloImp_IT**

[Home Root](#)

derivato da:	st:MO				
importo della informazione economica aggiuntiva correlata					
Attributi specializzati					
Nome	Tipo	Uso	Default	Valore	Dominio
value	st:real	required		importo informazione economica	
Composto da					



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 dei documenti di prescrizione ed erogazione

Versione: 03.00

Data: 13 Febbraio 2014

Stato: Release 14

Tipo Complesso: POCD_MT000040.ticketConfezione_IT

Home Root

derivato da:CD

Sezione del ticket singola confezione

Esempio:

```
<entry typeCode="COMP">
<observation classCode="OBS" moodCode="DEF">
  <code code="92.40.2" codeSystem="2.16.840.1.113883.2.9.6.1.48"
    codeSystemName= "Tipologie importi" codeSystemVersion="1" displayName="Importo relativo al ticket">
  </code>
</observation>
</entry>
```

Attributi specializzati

Nome	Tipo	Uso	Default	Valore	Dominio
code	st	required		1.1	
codeSystem	oid	required		2.16.840.1.113883.2.9.6.1.48	
codeSystemName		required		Tipologie importi	
codeSystemVersion		required		1	
nullFlavor	cs_NullFlavor	prohibited			
displayName	st	optional		Importo relativo al ticket	

Composto da



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Versione: 03.00

Data: 13 Febbraio 2014

Stato:Release 143

Tipo Complesso: POCD_MT000040.valueTicketConfezione_IT

Home Root

derivato da:	st:MO				
Attributi specializzati					
Nome	Tipo	Uso	Default	Valore	Dominio
value	st:real	required		importo \$ticketConfezione (es. 3.18)	
Composto da					



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 dei documenti di prescrizione ed erogazione

Versione: 03.00

Data: 13 Febbraio 2014

Stato:Release 143

Tipo Complesso: **POCD_MT000040.actFarmacoSostituito_IT**

Home Root

derivato da:

POCD_MT000040.Act

L'elemento contiene il codice dell'esenzione.

Attributi specializzati

Nome	Tipo	Uso	Default	Valore	Dominio
classCode	x_ActClassDocumentEntryAct	required		ACT	
	Definizione di un atto generico.				
moodCode	x_DocumentActMood	required		EVN	
nullFlavor	NullFlavor	prohibited			
negationInd	bl	optional			

Composto da

<realmCode>	Tipo:	CS	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.:	ILLIMITATO
<typeId>	Tipo:	POCD_MT000040.InfrastructureRoot.typeId	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.:	1
<templateId>	Tipo:	II	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.:	ILLIMITATO
<code>	Tipo:	POCD_MT000040.ActCodeSostituzione_IT	Uso:	OBBLIGATORIO	Max Occ.:	1



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 dei documenti di prescrizione ed erogazione

Versione: 03.00

Data: 13 Febbraio 2014

Stato: Release 14

Tipo Complesso: **POCD_MT000040.ActCodeSostituzione_IT**

[Home Root](#)

derivato da:

CD

Elemento OBBLIGATORIO che identifica la motivazione di una variazione del codice AIC rispetto a quanto indicato dal medico.

Valori ammessi:
A = il codice inserito nel campo si riferisce ad un codice AIC, riferito allo stesso farmaco prescritto dal medico, ma che il farmacista ritiene più aggiornato come codice.
S = il codice AIC inserito nel campo rappresenta una sostituzione di farmaco, prevista per legge, rispetto a quanto indicato dal medico prescrittore. Se è impostato tale valore, deve ESSERE presente un sottoelemento <qualifier> di <code> che mi qualifichi la motivazione della sostituzione del prodotto.
<code>/<qualifier>/<value>
Elemento OBBLIGATORIO nel caso in cui l'attributo code di <code> assume valore "S". Esso viene specificato dall'attributo code che deve contenere la motivazione della sostituzione del prodotto. Esso può assumere valori:

0 = non sostituibile a causa della presenza in ricetta della motivazione indicata dal medico o della specificazione di non applicabilità dell'art. 15, comma 11-bis
1= indica che il farmacista ha seguito le procedure indicate
2= sostituzione con altro farmaco avente prezzo inferiore
3= farmaco a prezzo più basso irreperibile, differenza importo sul Prezzo di Rif. a carico SSN.

Esempio:

```
<act classCode="ACT" moodCode="EVN">  
  <code code="$flagErog">  
    <qualifier>  
      <value xsi:type="CE" code="$motivazzionesostProd"/>  
    </qualifier>  
  </code>  
</act>
```

Attributi specializzati

Nome	Tipo	Uso	Default	Valore	Dominio
code	cs	required			Vaori ammssi = {"A","S"}
	Rappresenta la motivazione di una variazione del codice AIC.				
codeSystem	uid	optional			
codeSystemName	st	optional			
codeSystemVersion	st	optional			
nullFlavor	cs_NullFlavor	prohibited			
displayName	st	optional			

Composto da

<qualifier>	Tipo:	POCD_MT000040.qualifierSostituzione_IT	Uso:	OBBLIGATORIO	Max Occ.:	1
-------------	-------	--	------	--------------	-----------	---



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Versione: 03.00

Data: 13 Febbraio 2014

Stato:Release 143

Tipo Complesso: **POCD_MT000040.qualifierSostituzione_IT**

Home Root

derivato da:	ex:CR				
Attributi specializzati					
Nome	Tipo	Uso	Default	Valore	Dominio
displayName	st:st	optional			
codeSystem	st:uid	optional			
code	st:cs	optional			
codeSystemName	st:st	optional			
nullFlavor	st:cs_NullFlavor	prohibited			
codeSystemVersion	st:st	optional			
inverted	st:bl	optional			
Composto da					
<value>	Tipo:	POCD_MT000040.valueSostituzione_IT	Uso:	OBBLIGATORIO	Max Occ.: 1



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Versione: 03.00

Data: 13 Febbraio 2014

Stato:Release 143

Tipo Complesso: POCD_MT000040.valueSostituzione_IT

Home Root

derivato da:ex:CD

Attributi specializzati

Nome	Tipo	Uso	Default	Valore	Dominio
code	st:cs	required		\$motivazzionesostProd	
<div>0 = non sostituibile a causa della presenza in ricetta della motivazione indicata dal medico o della specificazione di non applicabilità dell'art. 15, comma 11-bis 1 = indica che il farmacista ha seguito le procedure indicate 2= sostituzione con altro farmaco avente prezzo inferiore 3= farmaco a prezzo più basso irreperibile, differenza importo sul Prezzo di Rif. a carico SSN.</div>					
codeSystem	st:uid	optional			
codeSystemName	st:st	optional			
displayName	st:st	optional			
nullFlavor	st:cs_NullFlavor	prohibited			
codeSystemVersion	st:st	optional			

Composto da



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 dei documenti di prescrizione ed erogazione

Versione: 03.00

Data: 13 Febbraio 2014

Stato:Release 14

Tipo Complesso: POCD_MT000040.supplyFarmacoSostituito_IT

Home Root

derivato da:

POCD_MT000040.Supply

La classe <supply> in questo caso è utilizzata per trasportare, mediante l'elemento <code>, il codice del farmaco sostituito all'atto dell'erogazione.

Attributi specializzati

Nome	Tipo	Uso	Default	Valore	Dominio
moodCode	x_DocumentSubstanceMood	required		RQO	
	Richiesta/ordine del farmaco.				
nullFlavor	NullFlavor	prohibited			
classCode	ActClassSupply	required		SPLY	

Composto da

<realmCode>	Tipo:	CS	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.:	ILLIMITATO
<typeId>	Tipo:	POCD_MT000040.InfrastructureRoot.typeId	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.:	1
<templateId>	Tipo:	II	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.:	ILLIMITATO
<id>	Tipo:	POCD_MT000040.supplyId_IT	Uso:	OBBLIGATORIO	Max Occ.:	1
<independentInd>	Tipo:	POCD_MT000040.independentIndFarmacoSost_IT	Uso:	OBBLIGATORIO	Max Occ.:	1
<product>	Tipo:	POCD_MT000040.ProductSostituito_it	Uso:	OBBLIGATORIO	Max Occ.:	1



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 dei documenti di prescrizione ed erogazione

Versione: 03.00

Data: 13 Febbraio 2014

Stato:Release 14

Tipo Complesso: **POCD_MToooo40.independentIndFarmacoSost_IT**

[Home Root](#)

derivato da:

BL

Attributi specializzati

Nome	Tipo	Uso	Default	Valore	Dominio
value		required		false	
nullFlavor	cs_NullFlavor	prohibited			

Composto da

nessun elemento



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 dei documenti di prescrizione ed erogazione

Versione: 03.00

Data: 13 Febbraio 2014

Stato:Release 14

Tipo Complesso: POCD_MT000040.ProductSostituito_it

Home Root

derivato da:		POCD_MT000040.Product			
Attributi specializzati					
Nome	Tipo	Uso	Default	Valore	Dominio
nullFlavor	NullFlavor	prohibited			
typeCode	ParticipationType	optional		PRD	
Composto da					
<realmCode>	Tipo:	CS	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: ILLIMITATO
<typeId>	Tipo:	POCD_MT000040.InfrastructureRoot.typeId	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: 1
<templateId>	Tipo:	II	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: ILLIMITATO
<manufacturedProduct>	Tipo:	POCD_MT000040.ManufacturedProductSostituito_IT	Uso:	OBBLIGATORIO	Max Occ.: 1



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 dei documenti di prescrizione ed erogazione

Versione: 03.00

Data: 13 Febbraio 2014

Stato:Release 14

Tipo Complesso: POCD_MT000040.ManufacturedProductSostituito_IT

Home Root

derivato da:	POCD_MT000040.ManufacturedProduct				
Attributi specializzati					
Nome	Tipo	Uso	Default	Valore	Dominio
nullFlavor	NullFlavor	prohibited			
classCode	RoleClassManufacturedProduct	optional		MANU	
Composto da					
<realmCode>	Tipo:	CS	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: ILLIMITATO
<typeId>	Tipo:	POCD_MT000040.InfrastructureRoot.typeId	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: 1
<templateId>	Tipo:	II	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: ILLIMITATO
<manufacturedLabeledDrug>	Tipo:	POCD_MT000040.LabeledDrugSostituito_IT	Uso:	OBBLIGATORIO	Max Occ.: 1



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 dei documenti di prescrizione ed erogazione

Versione: 03.00

Data: 13 Febbraio 2014

Stato:Release 14

Tipo Complesso: **POCD_MT000040.LabeledDrugSostituito_IT**

[Home Root](#)

derivato da:

[POCD_MT000040.LabeledDrug](#)

Attributi specializzati

Nome	Tipo	Uso	Default	Valore	Dominio
nullFlavor	NullFlavor	prohibited			

Composto da

<realmCode>	Tipo:	CS	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.:	ILLIMITATO
<typeId>	Tipo:	POCD_MT000040.InfrastructureRoot.typeId	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.:	1
<templateId>	Tipo:	II	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.:	ILLIMITATO
<code>	Tipo:	POCD_MT000040.ManufacturedProductCod_IT	Uso:	OBBLIGATORIO	Max Occ.:	1

Tipo Complesso: POCD_MT000040.ManufacturedProductCod_IT

Home Root

derivato da:	CE				
--------------	----	--	--	--	--

Il codice AIC del farmaco sostituito deve essere inserito nell'attributo <code>.

Esempio:

```
<supply classCode="SPLY" moodCode="EVN">  
  <EntryRelationship typeCode="REFR">  
    <supply classCode="SPLY" moodCode="RQO">  
      <independentInd value="false"/>  
      <product>  
        <manufacturedProduct>  
          <manufacturedLabeledDrug classCode="MMAT" determinerCode="KIND">  
            <code code="033940014" codeSystem="2.16.840.1.113883.2.9.6.1.5" codeSystemName="AIC" />  
            <originalText>  
              <reference value="a1"/>  
            </originalText>  
          </manufacturedLabeledDrug>  
        </manufacturedProduct>  
      </product>  
    </supply>  
  </EntryRelationship >  
</supply>
```

Attributi specializzati					
Nome	Tipo	Uso	Default	Valore	Dominio
code		required		[CODICE AIC]	
	Codice AIC del farmaco erogato				
codeSystem	oid	required		2.16.840.1.113883.2.9.6.1.5	
	OID della codifica AIC				
codeSystemName		required		AIC	
displayName		required		A.I.C.	
nullFlavor	cs_NullFlavor	prohibited			
codeSystemVersion	st	optional			

Composto da						
<originalText>	Tipo:	POCD_MT000040.originalTextFarmaci_IT	Uso:	OBBLIGATORIO	Max Occ.:	1



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 dei documenti di prescrizione ed erogazione

Versione: 03.00

Data: 13 Febbraio 2014

Stato:Release 14

Tipo Complesso: POCD_MT000040.Component3ErogazioneSpec_IT

Home Root

derivato da:

POCD_MT000040.Component3

È un Component "OBBLIGATORIO" contenente uno e non più di un elemento <section>. Contiene le informazioni relative al corpo della erogazione.

Attributi specializzati

Nome	Tipo	Uso	Default	Valore	Dominio
nullFlavor	NullFlavor	prohibited			
typeCode	ActRelationshipHasComponent	optional		COMP	
contextConductionInd	bl	optional		true	

Composto da

<realmCode>	Tipo:	CS	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.:	ILLIMITATO
<typeId>	Tipo:	POCD_MT000040.InfrastructureRoot.typeId	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.:	1
<templateId>	Tipo:	II	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.:	ILLIMITATO
<section>	Tipo:	POCD_MT000040.SectionErogazioniSpec_IT	Uso:	OBBLIGATORIO	Max Occ.:	1



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 dei documenti di prescrizione ed erogazione

Versione: 03.00

Data: 13 Febbraio 2014

Stato:Release 14

Tipo Complesso: POCD_MT000040.SectionErogazioniSpec_IT

Home Root

derivato da:

POCD_MT000040.Section

La classe <section> è una classe composta che riporta, a fronte di quanto previsto nella sezione apposita del documento di prescrizione, per ogni prestazione specialistica prescritta la corrispondente quantità erogata.

Attributi specializzati

Nome	Tipo	Uso	Default	Valore	Dominio
ID	xs:ID	required		EROGAZIONE_SPECIALISTICA	
nullFlavor	NullFlavor	prohibited			
classCode	ActClass	required		DOCSECT	
moodCode	ActMood	required		EVN	

Composto da

<realmCode>	Tipo:	CS	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.:	ILLIMITATO
<typeId>	Tipo:	POCD_MT000040.InfrastructureRoot.typeId	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.:	1
<templateId>	Tipo:	II	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.:	ILLIMITATO
<code>	Tipo:	POCD_MT000040.SectionCodeErogazioniSpec_IT	Uso:	OBBLIGATORIO	Max Occ.:	1
<text>	Tipo:	POCD_MT000040.StrucDocTextSpec_IT	Uso:	OBBLIGATORIO	Max Occ.:	1
<entry>	Tipo:	POCD_MT000040.EntryErogazioneSpec_IT	Uso:	OBBLIGATORIO	Max Occ.:	ILLIMITATO



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 dei documenti di prescrizione ed erogazione

Versione: 03.00

Data: 13 Febbraio 2014

Stato:Release 14

Tipo Complesso: POCD_MT000040.SectionCodeErogazioniSpec_IT

Home Root

derivato da:

CE

L'elemento code identifica il contenuto della sezione. "Erogazione Specialistica"

Esempio:

```
<component typeCode="COMP">  
  <section ID="EROGAZIONE_SPECIALISTICA">  
    <code code="EROGAZIONE_PRESCRIZIONE-001" codeSystem="2.16.840.1.113883.2.9.10.2.1.1"  
      codeSystemName="ITCDA_SECTION_TYPE"/>  
  </section>  
</component>
```

Attributi specializzati

Nome	Tipo	Uso	Default	Valore	Dominio
code		required		EROGAZIONE_PRESCRIZIONE-001	
	Codice che identifica il contenuto della sezione.				
codeSystem	oid	required		2.16.840.1.113883.2.9.10.2.1.1	
	OID- che identifica la codifica relativa ai vari codici sezione utilizzati nella localizzazione italiana del CDA.				
codeSystemName		required		ITCDA_SECTION_TYPE	
codeSystemVersion		required		1	
	Versione della codifica LOINC				
nullFlavor	cs_NullFlavor	prohibited			
displayName	st	optional			

Composto da



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 dei documenti di prescrizione ed erogazione

Versione: 03.00

Data: 13 Febbraio 2014

Stato:Release 14

Tipo Complesso: **POCD_MT000040.StrucDocTextSpec_IT**

[Home Root](#)

derivato da:

StrucDoc.Text

La sezione "EROGAZIONE_SPECIALISTICA" deve prevedere la descrizione testuale nel blocco narrativo delle prestazioni specialistiche erogate nell'elemento <text> contenente un elemento <list> id=quote;EROGquote; con <caption> uguale a "Prestazioni Erogate:" che presenta al suo interno tanti elementi <item> quanti sono le prestazioni specialistiche oggetto di erogazione. Ciascun elemento <item>, in presenza di una sezione strutturata machine-readable, DEVE al suo interno raccogliere la descrizione narrativa nell'elemento <content> che riporta un ID che serve per collegare ogni singola asserzione testuale al corrispondente elemento strutturato nella parte machine-readable che riporterà il medesimo ID nell'elemento <originalText>. di <code>.

Esempio:

```
<text>

  <list ID="RQO">

    <caption>Prestazioni erogate:</caption>

    <item ID="1">

      <content ID="a1"> RX TORACE</content>

    </item>

  </list>

</text>
```

Attributi specializzati					
Nome	Tipo	Uso	Default	Valore	Dominio
ID	xs:ID	prohibited			
language	xs:NMTOKEN	prohibited			
styleCode	xs:NMTOKENS	prohibited			
mediaType	xs:string	prohibited		text/x-hl7-text+xml	

Composto da



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 dei documenti di prescrizione ed erogazione

Versione: 03.00

Data: 13 Febbraio 2014

Stato:Release 14

Tipo Complesso: POCD_MT000040.EntryErogazioneSpec_IT

Home Root

derivato da:

POCD_MT000040.Entry

Il blocco narrativo dell"erogazione è rappresentato, per la parte machine-readable, da uno o più <entry> mediante la classe <procedure>.

Attributi specializzati

Nome	Tipo	Uso	Default	Valore	Dominio
nullFlavor	NullFlavor	prohibited			
typeCode	x_ActRelationshipEntry	optional			
contextConductionInd	bl	optional		true	

Composto da

<realmCode>	Tipo:	CS	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.:	ILLIMITATO
<typeId>	Tipo:	POCD_MT000040.InfrastructureRoot.typeId	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.:	1
<templateId>	Tipo:	II	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.:	ILLIMITATO
<observation>	Tipo:	POCD_MT000040.ObservationPrestErogate_it	Uso:	OBBLIGATORIO	Max Occ.:	1



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 dei documenti di prescrizione ed erogazione

Versione: 03.00

Data: 13 Febbraio 2014

Stato: Release 143

Tipo Complesso: POCD_MT000040.ObservationPrestErogate_it

Home Root

derivato da:		POCD_MT000040.Observation					
Attributi specializzati							
Nome	Tipo	Uso	Default	Valore	Dominio		
classCode	ActClassObservation	required		OBS			
moodCode	x_ActMoodDocumentObservation	required		PRMS			
nullFlavor	NullFlavor	prohibited					
negationInd	bl	optional					
Composto da							
<realmCode>	Tipo:	CS		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.:	ILLIMITATO
<typeId>	Tipo:	POCD_MT000040.InfrastructureRoot.typeId		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.:	1
<templateId>	Tipo:	II		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.:	ILLIMITATO
<code>	Tipo:	POCD_MT000040.ProcedureCodeNazionaleSpec_IT		Uso:	OBBLIGATORIO	Max Occ.:	1
<code>	Tipo:	POCD_MT000040.ProcedureCodeRegionaleErogSpec_IT		Uso:	OBBLIGATORIO	Max Occ.:	1
<effectiveTime>	Tipo:	POCD_MT000040.effectiveTimeErogSpec_IT		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.:	1
<performer>	Tipo:	POCD_MT000040.performerPresidioRepSpec_IT		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.:	1
<entryRelationship>	Tipo:	POCD_MT000040.entryRelQuantErogSpec_IT		Uso:	OBBLIGATORIO	Max Occ.:	1
	Quantità erogata della prestazione specialistica						
<entryRelationship>	Tipo:	POCD_MT000040.entryRelImportiSpec_IT		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.:	1
<entryRelationship>	Tipo:	POCD_MT000040.entryCodCatalogPrescrSpec_IT		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.:	1
<entryRelationship>	Tipo:	POCD_MT000040.entryPrenotazioneSpec_IT		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.:	1
<entryRelationship>	Tipo:	POCD_MT000040.EntryRelationshipDescrTestoLiberoNote_IT		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.:	1











Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 dei documenti di prescrizione ed erogazione

Versione: 03.00

Data: 13 Febbraio 2014

Stato: Release 14

Tipo Complesso: POCD_MT000040.entryPrenotazioneSpec_IT

Home Root

derivato da:

POCD_MT000040.EntryRelationship

Rappresenta l'informazione relativa ai dati sulla prenotazione della prestazione

```
<entryRelationship typeCode="SAS">
  <!-- Dati sulla prenotazione della prestazione -->
  <encounter classCode='ENC' moodCode='APT'>
    <!--
      Il campo, presente unicamente per prescrizioni specialistiche,
      è valorizzato con la data nel formato aaaammgg.
      Come da definizione del PNGLA la data è riferita all'assegnazione
      di una disponibilità di prestazione susseguente ad una specifica richiesta
    -->
    <effectiveTime value="20150618"/>
    <!--
      Il campo, presente unicamente per prescrizioni specialistiche, è valorizzato con:
      (16874 T=timing critical) 1: utente a cui devono essere garantiti i tempi massimi di attesa, dunque al
      SAC garanziaTempiMax=1.
      (16869 R=routine) 0: utente che non rientra nella categoria precedente, dunque al SAC garanziaTempiMax=0.
    -->
    <priorityCode
      code="16874"
      codeSystem="2.16.840.1.113883.5.7"
      codeSystemName="ActPriority"
      displayName="Timing critical"/>
  </encounter>
</entryRelationship>
```

Attributi specializzati

Nome	Tipo	Uso	Default	Valore	Dominio
typeCode		required		SAS	
nullFlavor	NullFlavor	prohibited			
inversionInd	bl	optional			
contextConductionInd	bl	optional			
negationInd	bl	optional			

Composto da

<realmCode>	Tipo:	CS	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.:	ILLIMITATO
<typeId>	Tipo:	POCD_MT000040.InfrastructureRoot.typeId	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.:	1
<templateId>	Tipo:	II	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.:	ILLIMITATO
<encounter>	Tipo:	POCD_MT000040.encounterPrenotazioneSpec_IT	Uso:	OBBLIGATORIO	Max Occ.:	1



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 dei documenti di prescrizione ed erogazione

Versione: 03.00

Data: 13 Febbraio 2014

Stato: Release 14

Tipo Complesso: **POCD_MT000040.encounterPrenotazioneSpec_IT**

[Home Root](#)

derivato da:		POCD_MT000040.Encounter			
Attributi specializzati					
Nome	Tipo	Uso	Default	Valore	Dominio
classCode	ActClassObservation	required		ENC	
moodCode	x_ActMoodDocumentObservation	required		APT	
nullFlavor	NullFlavor	prohibited			
negationInd	bl	optional			
Composto da					
<effectiveTime>	Tipo:	POCD_MT000040.effectiveTimePrenotazioneSpec_IT	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: 1
<priorityCode>	Tipo:	POCD_MT000040.priorityCodePrenotazioneSpec_IT	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: 1



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 dei documenti di prescrizione ed erogazione

Versione: 03.00

Data: 13 Febbraio 2014

Stato: .

Tipo Complesso: POCD_MT000040.effectiveTimePrenotazioneSpec_IT

Home Root

derivato da:		TS				
<div>Esempio: <effectiveTime value="20150829"/></div>						
Attributi specializzati						
Nome	Tipo	Uso	Default	Valore	Dominio	
nullFlavor	cs_NullFlavor	prohibited				
value	ts	obbligatorio			aaaammgg	
Composto da						
nessun elemento						



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 dei documenti di prescrizione ed erogazione

Versione: 03.00

Data: 13 Febbraio 2014

Stato:Release 14

Tipo Complesso: **POCD_MT000040.priorityCodePrenotazioneSpec_IT**

[Home Root](#)

derivato da:	CD				
--------------	----	--	--	--	--

Il campo, presente unicamente per prescrizioni specialistiche, è valorizzato con:

(16874 T=timing critical) 1: utente a cui devono essere garantiti i tempi massimi di attesa, dunque al SAC garanziaTempiMax=1.

(16869 R=routine) 0: utente che non rientra nella categoria precedente, dunque al SAC garanziaTempiMax=0.

Esempio nel caso di assistito a cui devono essere garantiti i tempi massimi di attesa :

```
<priorityCode
  code="16874"
  codeSystem="2.16.840.1.113883.5.7"
  codeSystemName="ActPriority"
  displayName="Timing critical"/>
```

Esempio nel caso di assistito che non rientra nella categoria precedene:

```
<priorityCode
  code="16869"
  codeSystem="2.16.840.1.113883.5.7"
  codeSystemName="ActPriority"
  displayName="Routine"/>
```

Attributi specializzati					
Nome	Tipo	Uso	Default	Valore	Dominio
code	st	required		[16874 16869]	
codeSystem	oid	required		2.16.840.1.113883.5.7	
codeSystemName		required		ActPriority	
displayName		required		[Timing critical Routinel]	
nullFlavor	cs_NullFlavor	prohibited			
Composto da					



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 dei documenti di prescrizione ed erogazione

Versione: 03.00

Data: 13 Febbraio 2014

Stato:Release 14

Tipo Complesso: POCD_MT000040.entryCodCatalogPrescrSpec_IT

Home Root

derivato da:

POCD_MT000040.EntryRelationship

Rappresenta l'informazione relativa al codice del catalogo regionale imposto dal medico prescrittore.

```
<entryRelationship typeCode="SAS">
  <!-- Dati sulla prescrizione della prestazione -->
  <observation classCode='OBS' moodCode='RQO'>
    <!--
      Il campo è di output per l'erogatore ed è impostato dal medico prescrittore
      unicamente
      per prescrizioni specialistiche;
      contiene il codice del catalogo regionale della prestazione prescritta.
    -->
    <code
      code='$codCatalogoPresc'
      codeSystem='2.16.840.1.113883.2.9.2.160.6.12'
      codeSystemName='Catalogo prestazioni della Regione Puglia'
      codeSystemVersion='- '>
    </code>
  </observation>
</entryRelationship>
```

Attributi specializzati

Nome	Tipo	Uso	Default	Valore	Dominio
typeCode		required		SAS	
nullFlavor	NullFlavor	prohibited			
inversionInd	bl	optional			
contextConductionInd	bl	optional			
negationInd	bl	optional			

Composto da

<realmCode>	Tipo:	CS	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.:	ILLIMITATO
<typeId>	Tipo:	POCD_MT000040.InfrastructureRoot.typeId	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.:	1
<templateId>	Tipo:	II	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.:	ILLIMITATO
<observation>	Tipo:	POCD_MT000040.observationCodCatalogPrescrSpec_IT	Uso:	OBBLIGATORIO	Max Occ.:	1



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 dei documenti di prescrizione ed erogazione

Versione: 03.00

Data: 13 Febbraio 2014

Stato: Release 14

Tipo Complesso: POCD_MT000040.observationCodCatalogPrescrSpec_IT

Home Root

derivato da:

POCD_MT000040.Observation

Attributi specializzati

Nome	Tipo	Uso	Default	Valore	Dominio
classCode	ActClassObservation	required		OBS	
moodCode	x_ActMoodDocumentObservation	required		RQO	
nullFlavor	NullFlavor	prohibited			
negationInd	bl	optional			

Composto da

<code>	Tipo:	POCD_MT000040.codeCodCatalogPrescr_IT	Uso:	OBBLIGATORIO	Max Occ.:	1
--------	-------	---------------------------------------	------	--------------	-----------	---



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 dei documenti di prescrizione ed erogazione

Versione: 03.00

Data: 13 Febbraio 2014

Stato:Release 143

Tipo Complesso: POCD_MT000040.codeCodCatalogPrescr_IT

Home Root

derivato da:CD

Attributi specializzati					
Nome	Tipo	Uso	Default	Valore	Dominio
code	st	required		\$codCatalogoPresc	
codeSystem	oid	required		2.16.840.1.113883.2.9.2.160.6.12	
codeSystemName		required		Catalogo prestazioni della Regione Puglia	
codeSystemVersion		required		-	
nullFlavor	cs_NullFlavor	prohibited			
displayName	st	optional		Descrizione del codice del catalogo delle prestazioni della Regione Puglia	

Composto da



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 dei documenti di prescrizione ed erogazione

Versione: 03.00

Data: 13 Febbraio 2014

Stato:Release 143

Tipo Complesso: POCD_MT000040.performerPresidioRepSpec_IT

Home Root

derivato da:

[POCD_MT000040.performer2](#)

Rappresenta il presidio e il reparto dove viene erogata la prestazione specialistica.

```
<performer>
  <assignedEntity>
    <id root="2.16.840.1.113883.2.9.4.3.2"
      extension="codiceFiscaleErogatore"
      assigningAuthorityName="Ministero Economia e Finanze"/>
    <representedOrganization>
      <id root="2.16.840.1.113883.2.9.4.1.6"
        extension="$codReparto"
        assigningAuthorityName="Ministero della Salute"/>
      <name>Cardiologia per adulti</name>
      <asOrganizationPartOf>
        <id root="2.16.840.1.113883.2.9.4.1.2"
          extension="$codPresidio"
          assigningAuthorityName="Ministero della Salute"/>
      </asOrganizationPartOf>
    </representedOrganization>
  </assignedEntity>
</performer>
```

Attributi specializzati					
Nome	Tipo	Uso	Default	Valore	Dominio
typeCode		required		REFR	
nullFlavor	NullFlavor	prohibited			
inversionInd	bl	optional			
contextConductionInd	bl	optional			
negationInd	bl	optional			

Composto da					
<realmCode>	Tipo:	CS	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: ILLIMITATO
<typeId>	Tipo:	POCD_MT000040.InfrastructureRoot.typeId	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: 1
<templateId>	Tipo:	II	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: ILLIMITATO
<assignedEntity>	Tipo:	POCD_MT000040.assEntityPresidioRepSpec_IT	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: 1



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 dei documenti di prescrizione ed erogazione

Versione: 03.00

Data: 13 Febbraio 2014

Stato:Release 14

POCD_MT000040.assEntityPresidioRepSpec_IT

Home Root

Rappresenta il presidio e il reparto dove viene erogata la prestazione specialistica.

```
<performer>
  <assignedEntity>
    <id root="2.16.840.1.113883.2.9.4.3.2"
      extension="$codiceFiscaleErogatore"
      assigningAuthorityName="Ministero Economia e Finanze"/>
    <representedOrganization>
      <id root="2.16.840.1.113883.2.9.4.1.6"
        extension="$codReparto"
        assigningAuthorityName="Ministero della Salute"/>
      <name>Cardiologia per adulti</name>
      <asOrganizationPartOf>
        <id root="2.16.840.1.113883.2.9.4.1.2"
          extension="$codPresidio"
          assigningAuthorityName="Ministero della Salute"/>
      </asOrganizationPartOf>
    </representedOrganization>
  </assignedEntity>
</performer>
```

Attributi propri

Nome	Tipo	Uso	Default	Valore	Dominio
nullFlavor	NullFlavor	prohibited			
typeCode	ParticipationType	optional		AUT	
contextControlCode	ContextControl	optional		OP	

Composto da

<realmCode>	Tipo:	CS	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.:	ILLIMITATO
<typeId>	Tipo:	POCD_MT000040.InfrastructureRoot.typeId	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.:	1
<templateId>	Tipo:	II	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.:	ILLIMITATO
<functionCode>	Tipo:	CE	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.:	1
<time>	Tipo:	POCD_MT000040.time_IT	Uso:	OBBLIGATORIO	Max Occ.:	1
<id>	Tipo:	POCD_MT000040.idPresidioRepSpec_IT	Uso:	OBBLIGATORIO	Max Occ.:	1
<representedOrganization>	Tipo:	POCD_MT000040.RepresentedSpec_IT	Uso:	OBBLIGATORIO	Max Occ.:	1



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 dei documenti di prescrizione ed erogazione

Versione: 03.00

Data: 13 Febbraio 2014

Stato:Release 14

Tipo Complesso: POCD_MT000040.idPresidioRepSpec_IT

Home Root

derivato da:	II				
Attributi specializzati					
Nome	Tipo	Uso	Default	Valore	Dominio
root		required		2.16.840.1.113883.2.9.4.3.2	
extension		required		codice fiscale del medico erogatore	
assigningAuthorityName		required		Ministero Economia e Finanze	
nullFlavor	cs_NullFlavor	prohibited			
displayable	bl	optional			
Composto da					
nessun elemento					



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 dei documenti di prescrizione ed erogazione

Versione: 03.00

Data: 13 Febbraio 2014

Stato:Release 14

POCD_MT000040.RepresentedSpec_IT

Home Root

Attributi propri					
Nome	Tipo	Uso	Default	Valore	Dominio
nullFlavor	NullFlavor	optional			
classCode	EntityClass	optional		PSN	
determinerCode	EntityDeterminer	optional		INSTANCE	
Composto da					
<realmCode>	Tipo:	CS	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: ILLIMITATO
<typeId>	Tipo:	POCD_MT000040.InfrastructureRoot.typeId	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: 1
<templateId>	Tipo:	II	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: ILLIMITATO
<id>	Tipo:	POCD_MT000040.representedSpecID_IT	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: 1
<name>	Tipo:	PN	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: ILLIMITATO
<asOrganizationPartOf>	Tipo:	POCD_MT000040.PartOfSpecID_IT	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: 1



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 dei documenti di prescrizione ed erogazione

Versione: 03.00

Data: 13 Febbraio 2014

Stato:Release 14

Tipo Complesso: POCD_MTo00040.representedSpecID_IT

Home Root

derivato da:	II				
Rappresenta il codice del reparto dove viene erogata una prestazione specialistica					
Attributi specializzati					
Nome	Tipo	Uso	Default	Valore	Dominio
root		required		2.16.840.1.113883.2.9.4.1.6	
extension		required		\$codReparto	
assigningAuthorityName		required		REGIONE PUGLIA	
nullFlavor	cs_NullFlavor	prohibited			
displayable	bl	optional			
Composto da					
nessun elemento					



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 dei documenti di prescrizione ed erogazione

Versione: 03.00

Data: 13 Febbraio 2014

Stato:Release 14

POCD_MT000040.PartOfSpecID_IT

Home Root

Attributi propri					
Nome	Tipo	Uso	Default	Valore	Dominio
nullFlavor	NullFlavor	optional			
classCode	RoleClass	optional		PART	
Composto da					
<realmCode>	Tipo:	CS	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: ILLIMITATO
<typeId>	Tipo:	POCD_MT000040.InfrastructureRoot.typeId	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: 1
<templateId>	Tipo:	II	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: ILLIMITATO
<id>	Tipo:	POCD_MT000040.PresSpecID_IT	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: ILLIMITATO



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 dei documenti di prescrizione ed erogazione

Versione: 03.00

Data: 13 Febbraio 2014

Stato: Release 14

Tipo Complesso: POCD_MT000040.PresSpecID_IT

Home Root

derivato da:II

Rappresenta il codice del presidio dove viene erogata una prestazione specialistica

Attributi specializzati					
Nome	Tipo	Uso	Default	Valore	Dominio
root		required		2.16.840.1.113883.2.9.4.1.2	
extension		required		\$codPresidio	
assigningAuthorityName		required		REGIONE PUGLIA	
nullFlavor	cs_NullFlavor	prohibited			
displayable	bl	optional			

Composto da

nessun elemento



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 dei documenti di prescrizione ed erogazione

Versione: 03.00

Data: 13 Febbraio 2014

Stato:Release 14

Tipo Complesso: **POCD_MT000040.entryRelImportiSpec_IT**

Home Root

derivato da:

POCD_MT000040.EntryRelationship

Rappresenta le informazioni relative agli importi specialistici.
Esempio:

```
<entryRelationship typeCode="REFR">
  <observation classCode="OBS" moodCode="DEF">
    <code code="2.3"
      codeSystem="2.16.840.1.113883.2.9.6.1.48"
      codeSystemName="Tipologie importi"
      codeSystemVersion="1"
      displayName="Tariffa della prestazione specialistica applicata al cittadino al lordo dello sconto"/>
    <!--$prezzo-->
    <value xsi:type="MO" value="1.1"/>
    <entryRelationship typeCode="REFR">
      <observation classCode="OBS" moodCode="DEF">
        <code code="2.4"
          codeSystem="2.16.840.1.113883.2.9.6.1.48"
          codeSystemName="Tipologie importi"
          codeSystemVersion="1"
          displayName="Prezzo rimborso"/>
        <!-- $prezzoRimborso -->
        <value xsi:type="MO" value="1.2"/>
      </observation>
    </entryRelationship>
  </observation>
</entryRelationship>
```

Attributi specializzati					
Nome	Tipo	Uso	Default	Valore	Dominio
typeCode		required		REFR	
nullFlavor	NullFlavor	prohibited			
inversionInd	bl	optional			
contextConductionInd	bl	optional			
negationInd	bl	optional			

Composto da						
<realmCode>	Tipo:	CS	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.:	ILLIMITATO
<typeId>	Tipo:	POCD_MT000040.InfrastructureRoot.typeId	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.:	1
<templateId>	Tipo:	II	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.:	ILLIMITATO
<observation>	Tipo:	POCD_MT000040.observationImportiSpec_IT	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.:	1



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 dei documenti di prescrizione ed erogazione

Versione: 03.00

Data: 13 Febbraio 2014

Stato: Release 14

Tipo Complesso: **POCD_MT000040.observationImportiSpec_IT**

Home Root

derivato da:	POCD_MT000040.Observation					
Attributi specializzati						
Nome	Tipo	Uso	Default	Valore	Dominio	
classCode	ActClassObservation	required		OBS		
moodCode	x_ActMoodDocumentObservation	required		DEF		
nullFlavor	NullFlavor	prohibited				
negationInd	bl	optional				
Composto da						
<realmCode>	Tipo:	CS		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: ILLIMITATO
<typeId>	Tipo:	POCD_MT000040.InfrastructureRoot.typeId		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: 1
<templateId>	Tipo:	II		Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: ILLIMITATO
<code>	Tipo:	POCD_MT000040.codePrezzoSpec_IT		Uso:	OBBLIGATORIO	Max Occ.: 1
<value>	Tipo:	POCD_MT000040.valuePrezzoSpec_IT		Uso:	OBBLIGATORIO	Max Occ.: 1
<entryRelationship>	Tipo:	POCD_MT000040.entryRelScontiSpec_IT		Uso:	OBBLIGATORIO	Max Occ.: ILLIMITATO



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 dei documenti di prescrizione ed erogazione

Versione: 03.00

Data: 13 Febbraio 2014

Stato:Release 143

Tipo Complesso: POCD_MT000040.codePrezzoSpec_IT

Home Root

derivato da:	CD				
--------------	----	--	--	--	--

Tariffa della prestazione specialistica applicata al cittadino al lordo dello sconto

Esempio:

<code code="2.3"
 codeSystem="2.16.840.1.113883.2.9.6.1.48"
 codeSystemName="Tipologie importi"
 codeSystemVersion="1"
 displayName="Tariffa della prestazione specialistica applicata al cittadino al lordo dello sconto"/>
<value xsi:type="MO" value="\$prezzo"/>

Attributi specializzati					
Nome	Tipo	Uso	Default	Valore	Dominio
code	st	required		2.3	
codeSystem	oid	required		2.16.840.1.113883.2.9.6.1.48	
codeSystemName		required		Tipologie importi	
codeSystemVersion		required		1	
nullFlavor	cs_NullFlavor	prohibited			
displayName	st	optional		Tariffa della prestazione specialistica applicata al cittadino al lordo dello sconto	

Composto da



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Versione: 03.00

Data: 13 Febbraio 2014

Stato:Release 143

Tipo Complesso: POCD_MT000040.valuePrezzoSpec_IT

Home Root

derivato da:	st:MO				
Attributi specializzati					
Nome	Tipo	Uso	Default	Valore	Dominio
value	st:real	required		\$prezzo	
Composto da					



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 dei documenti di prescrizione ed erogazione

Versione: 03.00

Data: 13 Febbraio 2014

Stato:Release 14

Tipo Complesso: POCD_MT000040.entryRelScontiSpec_IT

Home Root

derivato da:

POCD_MT000040.EntryRelationship

Attributi specializzati

Nome	Tipo	Uso	Default	Valore	Dominio
typeCode		required		REFR	
nullFlavor	NullFlavor	prohibited			
inversionInd	bl	optional			
contextConductionInd	bl	optional			
negationInd	bl	optional			

Composto da

<observation>	Tipo:	POCD_MT000040.observationScontiSpec_IT	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.:	1
---------------	-------	--	------	-------------	-----------	---



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 dei documenti di prescrizione ed erogazione

Versione: 03.00

Data: 13 Febbraio 2014

Stato:Release 14

Tipo Complesso: POCD_MT000040.observationScontiSpec_IT

Home Root

derivato da:	POCD_MT000040.Observation					
Attributi specializzati						
Nome	Tipo	Uso	Default	Valore	Dominio	
classCode	ActClassObservation	required		OBS		
moodCode	x_ActMoodDocumentObservation	required		DEF		
nullFlavor	NullFlavor	prohibited				
negationInd	bl	optional				
Composto da						
<realmCode>	Tipo:	CS	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.:	ILLIMITATO
<typeId>	Tipo:	POCD_MT000040.InfrastructureRoot.typeId	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.:	1
<templateId>	Tipo:	II	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.:	ILLIMITATO
<code>	Tipo:	POCD_MT000040.codeSingoloImpSpec_IT	Uso:	OBBLIGATORIO	Max Occ.:	1
<value>	Tipo:	POCD_MT000040.valueSingoloImpSpec_IT	Uso:	OBBLIGATORIO	Max Occ.:	1



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Versione: 03.00

Data: 13 Febbraio 2014

Stato: Release 14

Tipo Complesso: POCD_MT000040.valueSingoloImpSpec_IT

Home Root

derivato da:

st:MO

importo della informazione economica aggiuntiva correlata

Attributi specializzati

Nome	Tipo	Uso	Default	Valore	Dominio
value	st:real	required		importo informazione economica	

Composto da



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 dei documenti di prescrizione ed erogazione

Versione: 03.00

Data: 13 Febbraio 2014

Stato:Release 143

Tipo Complesso: **POCD_MT000040.effectiveTimeErogSpec_IT**

[Home Root](#)

derivato da:	IVL_TS				
Rappresenta:					
- Per le ricette con prestazioni specialistiche equivale alla data di inizio e di fine erogazione. Il formato è [yyyyMMddhhmmss]					
Esempio:					
<pre><effectiveTime xsi:type="IVL_TS"> <low value="\$dataInizioErogazione" /> <high value="\$dataFineErogazione"/> </effectiveTime></pre>					
Attributi specializzati					
Nome	Tipo	Uso	Default	Valore	Dominio
code	cs	optional			
codeSystem		optional			
codeSystemName		optional			
nullFlavor	cs_NullFlavor	prohibited			
codeSystemVersion	st	optional			
displayName	st	optional			
Composto da					
<low>	Tipo:	INT	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: 1
<high>	Tipo:	INT	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.: 1



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 dei documenti di prescrizione ed erogazione

Versione: 03.00

Data: 13 Febbraio 2014

Stato:Release 14

Tipo Complesso: POCD_MT000040.ProcedureCodeNazionaleSpec_IT

Home Root

derivato da:

CD

Elemento indispensabile per indicare il codice nazionale della prestazione specialistica prescritta in ricetta.

Esempio:

```
<entry typeCode="COMP">
  <observation classCode="OBS" moodCode="PRMS">
    <code code="92.40.2" codeSystem="2.16.840.1.113883.2.9.6.1.11"
      codeSystemName= "Catalogo Prestazioni Italia">
    </code>
  </observation>
</entry>
```

Attributi specializzati

Nome	Tipo	Uso	Default	Valore	Dominio
code	st	required		[ID PRESTAZIONE]	
	ID della prestazione specilistica come da nomenclatore nazionale (Lunghezza massima 6 caratteri).				
codeSystem	oid	required		2.16.840.1.113883.2.9.6.1.11	
	OID del catalogo nazionale delle prestazioni specilistiche.				
codeSystemName		required		Catalogo Prestazioni Italia	
	Nome del nomenclatore tariffario specialistico.				
codeSystemVersion		required		-	
	Versione del catalogo nazionale.				
nullFlavor	cs_NullFlavor	prohibited			
displayName	st	optional			

Composto da

<originalText>	Tipo:	POCD_MT000040.originalTextPrestazioni_IT	Uso:	OBBLIGATORIO	Max Occ.:	1
----------------	-------	--	------	--------------	-----------	---



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 dei documenti di prescrizione ed erogazione

Versione: 03.00

Data: 13 Febbraio 2014

Stato:Release 14

Tipo Complesso: **POCD_MT000040.originalTextPrestazioni_IT**

Home Root

derivato da:		ED			
L'elemento "originalText" serve a veicolare l'identificativo ID necessario per collegare la parte strutturata, inerente alle prestazioni erogate, con la parte narrativa.					
Attributi specializzati					
Nome	Tipo	Uso	Default	Valore	Dominio
nullFlavor	cs_NullFlavor	prohibited			
representation	cs_BinaryDataEncoding	optional			
mediaType	cs	optional			
language	cs	optional			
compression	cs_CompressionAlgorithm	optional			
integrityCheck	bin	optional			
integrityCheckAlgorithm	cs_IntegrityCheckAlgorithm	optional			
Composto da					
<reference>	Tipo:	POCD_MT000040.referencePrestazioni_IT	Uso:	OBBLIGATORIO	Max Occ.: 1



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 dei documenti di prescrizione ed erogazione

Versione: 03.00

Data: 13 Febbraio 2014

Stato:Release 14

Tipo Complesso: POCD_MToooo40.referencePrestazioni_IT

[Home Root](#)

derivato da:

URL

L'elemento "reference" serve a veicolare, mediante l'attributo 'value', l'identificativo ID necessario per collegare la parte strutturata, inerente alla prestazione erogata, con la parte narrativa. Infatti l'attributo 'value' conterrà il valore dell'ID descritto nell'elemento "Text"

Attributi specializzati

Nome	Tipo	Uso	Default	Valore	Dominio
value	url	required			
nullFlavor	cs_NullFlavor	prohibited			

Composto da

nessun elemento



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 dei documenti di prescrizione ed erogazione

Versione: 03.00

Data: 13 Febbraio 2014

Stato:Release 14

Tipo Complesso: POCD_MT000040.ProcedureCodeRegionaleErogSpec_IT

Home Root

derivato da:

CD

Elemento utilizzato per indicare il codice regionale della prestazione specialistica erogata. 1. In caso di codici di prestazioni inferiori a 5 caratteri devono essere anteposti nella stringa gli spazi necessari. 2. la stringa utilizzata per il codice della prestazione nell'erogato deve essere uguale alla stringa del prescritto, comprensiva dunque degli spazi se presenti.

Esempio:

```
<entry><observation classCode='OBS' moodCode='PRMS'>
  <code code=' 8950' codeSystem='2.16.840.1.113883.2.9.2.160.6.11' codeSystemName='Catalogo Prestazioni della regione Puglia' codeSystemVersion='- '>
    <originalText>
      <reference value='a1' />
    </originalText>
  <qualifier>
    <value code='05' codeSystem='2.16.840.1.113883.2.9.2.160.6.10' codeSystemName='Catalogo Branche della Regione Puglia' />
  </qualifier>
</code>
.....
```

Attributi specializzati

Nome	Tipo	Uso	Default	Valore	Dominio
code	st	required		[ID PRESTAZIONE]	
	ID della prestazione specialistica come previsto dal nomenclatore tariffario regionale (Lunghezza massima 5 caratteri).				
codeSystem	oid	required		2.16.840.1.113883.2.9.2.160.6.11	
	OID del catalogo regionale delle prestazioni specialistiche.				
codeSystemName		required		Catalogo Prestazioni della regione [REGIONE]	
	Nome del catalogo.				
codeSystemVersion		required		-	
nullFlavor	cs_NullFlavor	prohibited			
displayName	st	optional			

Composto da

<originalText>	Tipo:	POCD_MT000040.originalTextPrestazioni_IT	Uso:	OBBLIGATORIO	Max Occ.:	1
<translation>	Tipo:	POCD_MT000040.ProcedureCodeTranslationErogSpec_IT	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.:	1
<qualifier>	Tipo:	POCD_MT000040.BrancaQualifierErogSpec_IT	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.:	1
<qualifier>	Tipo:	POCD_MT000040.CodCatalogErogSpec_IT	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.:	1



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Versione: 03.00

Data: 13 Febbraio 2014

Stato:Release 143

Tipo Complesso: POCD_MT000040.CodCatalogErogSpec_IT

Home Root

derivato da:	ex:CR				
Attributi specializzati					
Nome	Tipo	Uso	Default	Valore	Dominio
code	st:cs	optional			
codeSystem	st:uid	optional			
codeSystemName	st:st	optional			
displayName	st:st	optional			
nullFlavor	st:cs_NullFlavor	prohibited			
codeSystemVersion	st:st	optional			
inverted	st:bl	optional			
Composto da					
<value>	Tipo:	POCD_MT000040.valueCodCatalogErogSpec_IT	Uso:	OBBLIGATORIO	Max Occ.: 1



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Versione: 03.00

Data: 13 Febbraio 2014

StatoRelease 14

Tipo Complesso: POCD_MT000040.valueCodCatalogErogSpec_IT

Home Root

derivato da:

ex:CD

Il campo, valorizzato unicamente per prescrizioni specialistiche, contiene il codice del catalogo regionale della prestazione erogata.

Esempio:

```
<qualifier>  
  <value  
    code='$codCatalogoErog'  
    codeSystem='2.16.840.1.113883.2.9.2.160.6.12'  
    codeSystemName='Catalogo prestazioni della Regione Puglia'/>  
</qualifier>
```

Attributi specializzati					
Nome	Tipo	Uso	Default	Valore	Dominio
code	st:cs	required		\$codCatalogoErog	
codeSystem	st:uid	required		2.16.840.1.113883.2.9.2.160.6.12	
codeSystemName	st:st	required		Catalogo prestazioni della Regione Puglia	
displayName	st:st	optional			
nullFlavor	st:cs_NullFlavor	prohibited			
codeSystemVersion	st:st	optional			

Composto da



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Versione: 03.00

Data: 13 Febbraio 2014

Stato:Release 143

Tipo Complesso: POCD_MT000040.BrancaQualifierErogSpec_IT

Home Root

derivato da:	ex:CR				
Attributi specializzati					
Nome	Tipo	Uso	Default	Valore	Dominio
code	st:cs	optional			
codeSystem	st:uid	optional			
codeSystemName	st:st	optional			
displayName	st:st	optional			
nullFlavor	st:cs_NullFlavor	prohibited			
codeSystemVersion	st:st	optional			
inverted	st:bl	optional			
Composto da					
<value>	Tipo:	ex:POCD_MT000040.valueBrancaErogSpec_IT	Uso:	OBBLIGATORIO	Max Occ.: 1



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Versione: 03.00

Data: 13 Febbraio 2014

Stato:Release 143

Tipo Complesso: **ex:POCD_MT000040.valueBrancaErogSpec_IT**

[Home Root](#)

derivato da:	ex:CD				
Attributi specializzati					
Nome	Tipo	Uso	Default	Valore	Dominio
code	st:cs	required		\$codBranca	
codeSystem	st:uid	required		2.16.840.1.113883.2.9.2.160.6.10	
codeSystemName	st:st	required		Catalogo Branche della Regione Puglia	
displayName	st:st	optional			
nullFlavor	st:cs_NullFlavor	prohibited			
codeSystemVersion	st:st	optional			
Composto da					



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 dei documenti di prescrizione ed erogazione

Versione: 03.00

Data: 13 Febbraio 2014

Stato:Release 14

Tipo Complesso: POCD_MT000040.ProcedureCodeTranslationErogSpec_IT

Home Root

derivato da:

CD

Nel caso in cui si vuole indicare nel documento CDA2 il codice della prestazione specialistica sia regionale che nazionale, quest'ultimo deve essere specificato attraverso l'elemento <translation>

Esempio:

```
<entry typeCode="COMP">
  <observation classCode="OBS" moodCode="PRMS">
    <code code="91.40.2" codeSystem="2.16.840.1.113883.2.9.290.6.1"
      codeSystemName= "Catalogo Prestazioni della Regione Toscana" />
    <transaltion code="92.40.2" codeSystem="2.16.840.1.113883.2.9.6.1.11"
      codeSystemName= "Catalogo Prestazioni Italia" />
  </observation>
</entry>
```

Attributi specializzati

Nome	Tipo	Uso	Default	Valore	Dominio
code	st	required			
	ID regionale della prestazione come da nomenclatore specialistico regionale.				
codeSystem	oid	required		2.16.840.1.113883.2.9.6.1.11	
	OID del catalogo regionale delle prestazioni.				
codeSystemName		required		Catalogo Prestazioni Italia	
	Nome del catalogo.				
codeSystemVersion		required		-	
	versione del catalogo regionale.				
nullFlavor	cs_NullFlavor	prohibited			
displayName	st	optional			

Composto da

nessun elemento



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 dei documenti di prescrizione ed erogazione

Versione: 03.00

Data: 13 Febbraio 2014

Stato:Release 14

Tipo Complesso: **POCD_MT000040.entryRelQuantErogSpec_IT**

Home Root

derivato da:	POCD_MT000040.EntryRelationship					
Il numero di prestazioni specilistiche erogate per singola tipologia va definita attraverso l'utilizzo di una classe <supply> collegata alla <observation> attraverso un <entryRelationship> di tipo "COMP"						
Attributi specializzati						
Nome	Tipo	Uso	Default	Valore	Dominio	
typeCode		optional		COMP		
nullFlavor	NullFlavor	prohibited				
inversionInd	bl	optional				
contextConductionInd	bl	optional				
negationInd	bl	optional				
Composto da						
<realmCode>	Tipo:	CS	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.:	ILLIMITATO
<typeId>	Tipo:	POCD_MT000040.InfrastructureRoot.typeId	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.:	1
<templateId>	Tipo:	II	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.:	ILLIMITATO
<supply>	Tipo:	POCD_MT000040.supplyQuantErogSpec_IT	Uso:	OBBLIGATORIO	Max Occ.:	1



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 dei documenti di prescrizione ed erogazione

Versione: 03.00

Data: 13 Febbraio 2014

Stato:Release 14

Tipo Complesso: POCD_MT000040.supplyQuantErogSpec_IT

Home Root

derivato da:

POCD_MT000040.Supply

La classe <supply> è utilizzata per indicare nel CDA2 la quantità erogata per ogni prestazione specialistica. Deve riportare un elemento <independentInd > con il valore uguale a "false", inoltre riporta un elemento <quantiy> OBBLIGATORIO che veicola le informazioni relative al numero di prestazioni.

Attributi specializzati

Nome	Tipo	Uso	Default	Valore	Dominio
moodCode	x_DocumentSubstanceMood	required		EVN	
nullFlavor	NullFlavor	prohibited			
classCode	ActClassSupply	required		SPLY	

Composto da

<realmCode>	Tipo:	CS	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.:	ILLIMITATO
<typeId>	Tipo:	POCD_MT000040.InfrastructureRoot.typeId	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.:	1
<templateId>	Tipo:	II	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.:	ILLIMITATO
<independentInd>	Tipo:	POCD_MT000040.independentIndErogSpec_IT	Uso:	OBBLIGATORIO	Max Occ.:	1
<quantity>	Tipo:	POCD_MT000040.quantityErogSpec_IT	Uso:	OBBLIGATORIO	Max Occ.:	1



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 dei documenti di prescrizione ed erogazione

Versione: 03.00

Data: 13 Febbraio 2014

Stato:Release 14

Tipo Complesso: **POCD_MToooo40.independentIndErogSpec_IT**

[Home Root](#)

derivato da:

BL

Attributi specializzati

Nome	Tipo	Uso	Default	Valore	Dominio
value		required		false	
nullFlavor	cs_NullFlavor	prohibited			

Composto da

nessun elemento



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 dei documenti di prescrizione ed erogazione

Versione: 03.00

Data: 13 Febbraio 2014

Stato:Release 14

Tipo Complesso: **POCD_MT000040.quantityErogSpec_IT**

Home Root

derivato da:

PQ

Indica la quantità della prestazione specialistiche erogata.

Esempio:

```
<entry typeCode="COMP">
  <observation classCode="OBS" moodCode="PRMS">
    . . . . .
    <entryRelationship typeCode="COMP">
      <supply classCode="SPLY" moodCode="RQO">
        <independentInd value="false"/>
        <quantity unit="1" value="1"/>
      </supply>
    </entryRelationship/>
  </observation>
</entry>
```

Attributi specializzati					
Nome	Tipo	Uso	Default	Valore	Dominio
value	cs	required		Valore intero	
	Quantità della prestazione erogata.				
unit	cs	required		1	
	Unità di misura generica UCUM (c/s)				
nullFlavor	cs_NullFlavor	prohibited			

Composto da



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 dei documenti di prescrizione ed erogazione

Versione: 03.00

Data: 13 Febbraio 2014

Stato:Release 14

Tipo Complesso: POCD_MT000040.Component3ErogazioneTicket_IT

Home Root

derivato da:

POCD_MT000040.Component3

È un Component "OBBLIGATORIO" contenente uno e non più di un elemento <section>. Contiene le informazioni relative al ticket pagato dall'assistito. In caso di esenzione totale del paziente dal pagamento del ticket la classe deve essere omessa.

Attributi specializzati

Nome	Tipo	Uso	Default	Valore	Dominio
nullFlavor	NullFlavor	prohibited			
typeCode	ActRelationshipHasComponent	optional		COMP	
contextConductionInd	bl	optional		true	

Composto da

<realmCode>	Tipo:	CS	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.:	ILLIMITATO
<typeId>	Tipo:	POCD_MT000040.InfrastructureRoot.typeId	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.:	1
<templateId>	Tipo:	II	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.:	ILLIMITATO
<section>	Tipo:	POCD_MT000040.SectionErogazioniTicket_IT	Uso:	OBBLIGATORIO	Max Occ.:	1

Tipo Complesso: POCD_MT000040.SectionErogazioniTicket_IT

Home Root

derivato da:

POCD_MT000040.Section

La sezione individua la parte relativa al ticket pagato dall'assistito al momento dell'erogazione. In caso di esenzione totale del paziente l'intera sezione deve essere omessa.

Esempio:

<component typeCode = "COMP">
 <section ID = "TICKET" classCode = "DOCSECT" moodCode = "EVN">
 <code code = "ADM-TICKET-001" codeSystem = "2.16.840.1.113883.2.9.10.2.1.1" codeSystemName = "ITCDA_SECTION_TYPE" codSystemVersion = "1" displayName = "Dati Amministrativi">
 <text>Ticket Pagato: 10.00 Euro</text>
 <entry typeCode = "COMP" >
 <FinancialTransaction classCode = "XACT" moodCode = "EVN">
 .
 .
 </FinancialTransaction>
 </entry>
 </section>
</component>

Attributi specializzati

Nome	Tipo	Uso	Default	Valore	Dominio
ID		required		TICKET	
classCode	ActClass	required		DOCSECT	
moodCode	ActMood	required		EVN	
nullFlavor	NullFlavor	prohibited			

Composto da

<realmCode>	Tipo:	CS	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.:	ILLIMITATO
<typeId>	Tipo:	POCD_MT000040.InfrastructureRoot.typeId	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.:	1
<templateId>	Tipo:	II	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.:	ILLIMITATO
<code>	Tipo:	POCD_MT000040.codSecTicket_IT	Uso:	OBBLIGATORIO	Max Occ.:	1
<text>	Tipo:	StrucDoc.Text	Uso:	OBBLIGATORIO	Max Occ.:	1

L'elemento <text> veicola le informazioni narrative relative al ticket pagato nel formato "Ticket pagato: [VALORE]".

Esempio:

<component typeCode = "COMP">
 <section ID = "TICKET" classCode = "DOCSECT" moodCode = "EVN">
 .
 .
 .
 <text>Ticket pagato: 10.00 Euro</text>
 <entry
 .
 .
 .
 </entry>
 </section>
</component>

<entry>	Tipo:	ex:POCD_MT000040.EntryTicketFarm_Ext_IT	Uso:	OBBLIGATORIO	Max Occ.:	1
---------	-------	---	------	--------------	-----------	---

La sezione dedicata al ticket per le prescrizioni farmaceutiche è definita ricorrendo al meccanismo delle "Informal Extensions" di HL7-V3. In particolare, viene utilizzata una <entry> definita all'interno del namespaces "urn:hl7-DIT-Ext:v1". Per i dettagli di tale componente si veda il tipo "POCD_MT000040.EntryTicketFarm_IT" nel succitato namespace delle estensioni italiane.

<entry>	Tipo:	ex:POCD_MT000040.EntryQuotaSpec_Ext_IT	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.:	1
---------	-------	--	------	-------------	-----------	---

La sezione dedicata alla quota fissa che l'assistito deve pagare per le prestazioni specialistiche secondo la normativa nazionale e regionale

<entry>	Tipo:	ex:POCD_MT000040.EntryFranchigiaSpec_Ext_IT	Uso:	OBBLIGATORIO	Max Occ.:	1
---------	-------	---	------	--------------	-----------	---

Ammontare della franchigia che l'assistito deve pagare per le prestazioni specialistiche



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Versione: 03.00

Data: 13 Febbraio 2014

Stato:Release 14

POCD_MT000040.EntryQuotaSpec_Ext_IT

[Home Root](#)

Attributi propri					
Nome	Tipo	Uso	Default	Valore	Dominio
nullFlavor	st:NullFlavor	prohibited			
typeCode	st:x_ActRelationshipEntry	optional	COMP		
contextConductionInd	st:bl	optional		true	
Composto da					
<FinancialTransaction>	Tipo:	ex:POCD_MT000040.FinancialTransactionQuotaSpec_IT		Uso:	OBBLIGATORIO
				Max Occ.:	1
	L'elemento FinancialTransaction trasporta le informazioni riguardanti la quota fissa				



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Versione: 03.00

Data: 13 Febbraio 2014

Stato:Release 143

POCD_MT000040.EntryFranchigiaSpec_Ext_IT

[Home Root](#)

Attributi propri

Nome	Tipo	Uso	Default	Valore	Dominio
nullFlavor	st:NullFlavor	prohibited			
typeCode	st:x_ActRelationshipEntry	optional	COMP		
contextConductionInd	st:bl	optional		true	

Composto da

<FinancialTransaction>	Tipo:	ex:POCD_MT000040.FinancialTransactionFranchigiaSpec_IT	Uso:	OBBLIGATORIO	Max Occ.: 1
	L'elemento FinancialTransaction trasporta le informazioni riguardanti la franchigia				



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Versione: 03.00

Data: 13 Febbraio 2014

Stato:Release 14

Tipo Complesso: POCD_MT000040.FinancialTransactionQuotaSpec_IT

Home Root

derivato da: [ex:POCD_MT000040.FinancialTransaction](#)

I dati amministrativi riguardano la quota fissa

Attributi specializzati

Nome	Tipo	Uso	Default	Valore	Dominio
------	------	-----	---------	--------	---------

nessuno

Composto da

<code>	Tipo: ex:POCD_MT000040.FinaTransactionCodeQuotaSpec_IT	Uso: OBBLIGATORIO	Max Occ.: 1
<effectiveTime>	Tipo: st:TS	Uso: OBBLIGATORIO	Max Occ.: 1
<amt>	Tipo: ex:POCD_MT000040.amtImportoPagatoQuota_IT	Uso: OBBLIGATORIO	Max Occ.: 1



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Versione: 03.00

Data: 13 Febbraio 2014

Stato:Release 143

Tipo Complesso: POCD_MT000040.FinancialTransactionFranchigiaSpec_IT

[Home Root](#)

derivato da: [ex:POCD_MT000040.FinancialTransaction](#)

I dati amministrativi riguardano la franchigia

Attributi specializzati

Nome	Tipo	Uso	Default	Valore	Dominio
------	------	-----	---------	--------	---------

nessuno

Composto da

<code>	Tipo: ex:POCD_MT000040.FinancialTransactionCodeFranchigiaSpec_IT	Uso: OBBLIGATORIO	Max Occ.: 1
<effectiveTime>	Tipo: st:TS	Uso: OBBLIGATORIO	Max Occ.: 1
<amt>	Tipo: ex:POCD_MT000040.amtImportoPagatoFranchigia_IT	Uso: OBBLIGATORIO	Max Occ.: 1



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Versione: 03.00

Data: 13 Febbraio 2014

Stato:Release 14

Tipo Complesso: **POCD_MT000040.amtImportoPagatoQuota_IT**

[Home Root](#)

derivato da:

st:MO

L'ammontare complessivo della transazione viene inserito nell'elemento <amt> che veicola anche le informazioni relative alla valuta utilizzata.

Attributi specializzati

Nome	Tipo	Uso	Default	Valore	Dominio
currency	st:cs	required		EUR	
	Valuta				
value	st:real	required		\$quotaFissa	
	contiene il valore dell'importo ticket pagato o dell'indennità notturna. Viene usato il '.' come separatore dei decimali (es. 15.00).				
nullFlavor	st:cs_NullFlavor	prohibited			

Composto da

nessun elemento



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Versione: 03.00

Data: 13 Febbraio 2014

Stato:Release 143

Tipo Complesso:POCD_MToooo40.amtImportoPagatoFranchigia_IT

[Home Root](#)

derivato da:	st:MO				
L'ammontare complessivo della transazione viene inserito nell'elemento <amt> che veicola anche le informazioni relative alla valuta utilizzata.					
Attributi specializzati					
Nome	Tipo	Uso	Default	Valore	Dominio
currency	st:cs	required		EUR	
	Valuta				
value	st:real	required		\$franchigia	
	contiene il valore dell'importo ticket pagato o dell'indennità notturna. Viene usato il '.' come separatore dei decimali (es. 15.00).				
nullFlavor	st:cs_NullFlavor	prohibited			
Composto da					
nessun elemento					



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Versione: 03.00

Data: 13 Febbraio 2014

Stato:Release 14

Tipo Complesso: **POCD_MT000040.FinancialTransactionCodeQuotaSpec_IT**

Home Root

derivato da:

ex:CD

Racchiude gli elementi che caratterizzano il tipo di transazione finanziaria

Attributi specializzati

Nome	Tipo	Uso	Default	Valore	Dominio
code	st:cs	required		CHRG	
codeSystem	st:uid	required		2.16.840.1.113883.11.14804	
codeSystemName	st:st	required		ADM act code	
displayName	st:st	required		Pagamento	
nullFlavor	st:cs_NullFlavor	prohibited			
codeSystemVersion	st:st	optional			

Composto da

< translation >	Tipo:	ex:POCD_MT000040.TranslationQuotaSpec_IT	Uso:	OBBLIGATORIO	Max Occ.:	1
------------------------------	--------------	--	-------------	--------------	------------------	---



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Versione: 03.00

Data: 13 Febbraio 2014

Stato:Release 143

Tipo Complesso: **POCD_MT000040.FinancialTransactionCodeFranchigiaSpec_IT**

[Home Root](#)

derivato da: ex:CD

Racchiude gli elementi che caratterizzano il tipo di transazione finanziaria

Attributi specializzati

Nome	Tipo	Uso	Default	Valore	Dominio
code	st:cs	required		CHRG	
codeSystem	st:uid	required		2.16.840.1.113883.11.14804	
codeSystemName	st:st	required		ADM act code	
displayName	st:st	required		Pagamento	
nullFlavor	st:cs_NullFlavor	prohibited			
codeSystemVersion	st:st	optional			

Composto da

<translation>	Tipo:	ex:POCD_MT000040.TranslationFranchigiaSpec_IT	Uso:	OBBLIGATORIO	Max Occ.: 1
----------------------------	--------------	---	-------------	--------------	--------------------



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Versione: 03.00

Data: 13 Febbraio 2014

Stato:Release 14

Tipo Complesso: **POCD_MT000040.TranslationQuotaSpec_IT**

[Home Root](#)

derivato da:		ex:CD			
Attributi specializzati					
Nome	Tipo	Uso	Default	Valore	Dominio
code	st:cs	required		1.4	
codeSystem	st:uid	required		2.16.840.1.113883.2.9.6.1.48	
codeSystemName	st:st	required		Tipologie importi	
displayName	st:st	required		Importi prestazioni specialistiche	
nullFlavor	st:cs_NullFlavor	prohibited			
codeSystemVersion	st:st	optional			
Composto da					
<qualifier>	Tipo:	ex:POCD_MT000040.qualifierQuotaSpec_IT		Uso:	OBBLIGATORIO
					Max Occ.: 1



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Versione: 03.00

Data: 13 Febbraio 2014

Stato:Release 143

Tipo Complesso: **POCD_MT000040.TranslationFranchigiaSpec_IT**

[Home Root](#)

derivato da:	ex:CD				
Attributi specializzati					
Nome	Tipo	Uso	Default	Valore	Dominio
code	st:cs	required		1.4	
codeSystem	st:uid	required		2.16.840.1.113883.2.9.6.1.48	
codeSystemName	st:st	required		Tipologie importi	
displayName	st:st	required		Importi prestazioni specialistiche	
nullFlavor	st:cs_NullFlavor	prohibited			
codeSystemVersion	st:st	optional			
Composto da					
<qualifier>	Tipo:	ex:POCD_MT000040.qualifierFranchigiaSpec_IT	Uso:	OBBLIGATORIO	Max Occ.: 1



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Versione: 03.00

Data: 13 Febbraio 2014

Stato:Release 14

Tipo Complesso: **POCD_MT000040.qualifierQuotaSpec_IT**

[Home Root](#)

derivato da:	ex:CR				
Attributi specializzati					
Nome	Tipo	Uso	Default	Valore	Dominio
code	st:cs	optional			
codeSystem	st:uid	optional			
codeSystemName	st:st	optional			
displayName	st:st	optional			
nullFlavor	st:cs_NullFlavor	prohibited			
codeSystemVersion	st:st	optional			
inverted	st:bl	optional			
Composto da					
<value>	Tipo:	ex:POCD_MT000040.valueQuotaSpec_IT	Uso:	OBBLIGATORIO	Max Occ.: 1



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Versione: 03.00

Data: 13 Febbraio 2014

Stato:Release 143

Tipo Complesso: POCD_MT000040.qualifierFranchigiaSpec_IT

Home Root

derivato da:	ex:CR				
Attributi specializzati					
Nome	Tipo	Uso	Default	Valore	Dominio
code	st:cs	optional			
codeSystem	st:uid	optional			
codeSystemName	st:st	optional			
displayName	st:st	optional			
nullFlavor	st:cs_NullFlavor	prohibited			
codeSystemVersion	st:st	optional			
inverted	st:bl	optional			
Composto da					
<value>	Tipo:	ex:POCD_MT000040.valueFranchigiaSpec_IT	Uso:	OBBLIGATORIO	Max Occ.: 1



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Versione: 03.00

Data: 13 Febbraio 2014

Stato:Release 14

Tipo Complesso: **POCD_MT000040.valueQuotaSpec_IT**

[Home Root](#)

derivato da:	ex:CD				
Attributi specializzati					
Nome	Tipo	Uso	Default	Valore	Dominio
code	st:cs	required		2.1	
codeSystem	st:uid	required		2.16.840.1.113883.2.9.6.1.48	
codeSystemName	st:st	required		Tipologie importi	
displayName	st:st	required		Importo relativo al ticket	
nullFlavor	st:cs_NullFlavor	prohibited			
codeSystemVersion	st:st	optional			
Composto da					



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Versione: 03.00

Data: 13 Febbraio 2014

Stato:Release 143

Tipo Complesso: **POCD_MT000040.valueFranchigiaSpec_IT**

[Home Root](#)

derivato da:		ex:CD			
Attributi specializzati					
Nome	Tipo	Uso	Default	Valore	Dominio
code	st:cs	required		2.2	
codeSystem	st:uid	required		2.16.840.1.113883.2.9.6.1.48	
codeSystemName	st:st	required		Tipologie importi	
displayName	st:st	required		Importo relativo al ticket	
nullFlavor	st:cs_NullFlavor	prohibited			
codeSystemVersion	st:st	optional			
Composto da					



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 dei documenti di prescrizione ed erogazione

Versione: 03.00

Data: 13 Febbraio 2014

Stato:Release 14

Tipo Complesso: POCD_MT000040.codSecTicket_IT

Home Root

derivato da:

CE

Il codice di sezione <code> individua la sezione amministrativa contenente i dati del ticket.

Esempio:

```
<component typeCode="COMP">
  <section ID="TICKET">
    <code code="ADM-TICKET-001" codeSystem="2.16.840.1.113883.2.9.10.2.1.1"
      codeSystemName="ITCDA_SECTION_TYPE"
      displayName="Dati Amministrativi"/>
  </section>
</component>
```

Attributi specializzati

Nome	Tipo	Uso	Default	Valore	Dominio
code		required		ADM_TICKET-001	
	Codice che identifica il contenuto della sezione.				
codeSystem	oid	required		2.16.840.1.113883.2.9.10.2.1.1	
	OID - che identifica la codifica relativa ai codici sezione utilizzati nella localizzazione italiana del CDA.				
codeSystemName		required		ITCDA_SECTION_TYPE	
codeSystemVersion		required		1	
	Versione codifica.				
displayName		required		Dati Amministrativi: ticket	
nullFlavor	cs_NullFlavor	prohibited			

Composto da



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 dei documenti di prescrizione ed erogazione

Versione: 03.00

Data: 13 Febbraio 2014

Stato:Release 14

Tipo Complesso: POCD_MT000040.Component3IndNott_IT

Home Root

derivato da:

POCD_MT000040.Component3

Componente "FACOLTATIVO" relativo alla indennità di erogazione notturna. Rappresenta l'atto con cui il farmacista che ha erogato le prestazioni in orari al di fuori dell'ora di apertura della farmacia, richiede alla ASL la corresponsione della relativa indennità. L'elemento viene omesso interamente quando non è richiesta alcuna indennità.

Attributi specializzati					
Nome	Tipo	Uso	Default	Valore	Dominio
nullFlavor	NullFlavor	prohibited			
typeCode	ActRelationshipHasComponent	optional		COMP	
contextConductionInd	bl	optional		true	

Composto da

<realmCode>	Tipo:	CS	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.:	ILLIMITATO
<typeId>	Tipo:	POCD_MT000040.InfrastructureRoot.typeId	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.:	1
<templateId>	Tipo:	II	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.:	ILLIMITATO
<section>	Tipo:	POCD_MT000040.SectionIndNott_IT	Uso:	OBBLIGATORIO	Max Occ.:	1

Tipo Complesso: POCD_MT000040.SectionIndNott_IT

Home Root

derivato da:

POCD_MT000040.Section

Sezione relativa alla richiesta di indennità notturna. L'elemento è OBBLIGATORIO, ma è inserito all'interno di un componente (COMPONENT) FACOLTATIVO.

Esempio:

```
<component typeCode = "COMP">
  <section ID = "INDNOTT" classCode="DOCSECT" moodCode="EVN">
    <code code = "ADM-INDNOTT-001"
      codeSystem = "2.16.840.1.113883.2.9.10.2.1.1"
      codeSystemName = "ITCDA_SECTION_TYPE"
      displayName = "Dati Amministrativi"/>
    <text>Richiesta indennità notturna</text>
    <entry>
      <financialContract classCode="XACT " moodCode = "EVN" >
        .
        .
      </financialContract>
    </entry>
  </section>
</component>
```

Attributi specializzati

Nome	Tipo	Uso	Default	Valore	Dominio
ID		required		INDNOTT	
classCode	ActClass	required		DOCSECT	
moodCode	ActMood	required		EVN	
nullFlavor	NullFlavor	prohibited			

Composto da

<realmCode>	Tipo:	CS	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.:	ILLIMITATO
<typeId>	Tipo:	POCD_MT000040.InfrastructureRoot.typeId	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.:	1
<templateId>	Tipo:	II	Uso:	FACOLTATIVO	Max Occ.:	ILLIMITATO
<code>	Tipo:	POCD_MT000040.codSecIndNott_IT	Uso:	OBBLIGATORIO	Max Occ.:	1
<text>	Tipo:	StrucDoc.Text	Uso:	OBBLIGATORIO	Max Occ.:	1

L'elemento <text> veicola le informazioni narrative relative alla richiesta di indennità notturna

Esempio:

```
<component typeCode="COMP">
  <section ID="INDNOTT">
    <code code="ADM-INDNOTT-001"
      ...
    <text>Richiesta indennità notturna </text>
    ...
  </section>
</component>
```

<entry>

Tipo: ex:POCD_MT000040.EntryIndNott_Ext_IT

Uso: OBBLIGATORIO

Max Occ.: 1

La sezione dedicata "all'indennità di erogazione notturna a battenti chiusi", è definita ricorrendo al meccanismo delle "Informal Extensions" di HL7-V3. Viene utilizzata una <entry>il cui contenuto è specificato tramite il namespace "urn:hl7-DIT-Ext:v1". Per i dettagli di tale componente si veda il tipo "ex:POCD_MT000040.FinancialTransactionIndNott_IT" nel succitato namespace delle estensioni italiane.



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 dei documenti di prescrizione ed erogazione

Versione: 03.00

Data: 13 Febbraio 2014

Stato:Release 14

Tipo Complesso: POCD_MT000040.codSecIndNott_IT

Home Root

derivato da:

CE

Codice della sezione amministrativa contenente la richiesta di indennità notturna

Esempio:

```
<component typeCode="COMP">  
  <section ID="INDNOTT">  
    <code code="ADM-INDNOTT-001" codeSystem="2.16.840.1.113883.2.9.10.2.1.1"  
      codeSystemName="ITCDA_SECTION_TYPE"  
      displayName="Dati Amministrativi: diritto notturno"/>  
  </section>  
</component>
```

Attributi specializzati

Nome	Tipo	Uso	Default	Valore	Dominio
code		required		ADM-INDNOTT-001	
	Codice che identifica il contenuto della sezione.				
codeSystem	oid	required		2.16.840.1.113883.2.9.10.2.1.1	
	OID - che identifica la codifica relativa ai codici sezione utilizzati nella localizzazione italiana del CDA.				
codeSystemName		required		ITCDA_SECTION_TYPE	
codeSystemVersion		required		1	
	Versione codifica.				
displayName		required		Dati Amministrativi: indennità notturna	
nullFlavor	cs_NullFlavor	prohibited			

Composto da

Tipo Complesso: **POCD_MT000040.EntryRelationshipDescrTestoLiberoNote_IT**

[Home Root](#)

derivato da:

POCD_MT000040.EntryRelationship

9Ya Ybhc`ZM`HUj c`dYf`la gestione delle note e dei commenti relativi ad una singola prestazione (veicola il campo \$descrTestoLiberoNote riportato nella prescrizione) Esempio:

```
<entryRelationship typeCode="SUBJ" inversionInd="true" >
  <act moodCode="EVN" classCode="ACT">
    <code code="48767-8" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1"
      codeSystemName="LOINC" codeSystemVersion="2.19" displayName="Annotation Comment"/>
    <text>$descrTestoLiberoNote</text>
  </act>
</entryRelationship>
```

Attributi specializzati

Nome	Tipo	Uso	Default	Valore	Dominio
typeCode		required		SUBJ	
nullFlavor	NullFlavor	prohibited			
inversionInd	bl	required	true		
contextConductionInd	bl	optional			
negationInd	bl	optional			

Composto da

<act>	Tipo:	POCD_MT000040.actDescrTestoLiberoNote_IT	Uso:	OBBLIGATORIO	Max Occ.:	1
-------	-------	--	------	--------------	-----------	---



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 dei documenti di prescrizione ed erogazione

Versione: 03.00

Data: 28 Dicembre 2015

Stato: Release 12

Tipo Complesso: **POCD_MT000040.actDescrTestoLiberoNote_IT**

[Home Root](#)

derivato da:	CD						
Attributi specializzati							
Nome	Tipo	Uso	Default	Valore	Dominio		
classCode	ActClassRoot	required		ACT			
moodCode	ActMood	required		EVN			
Composto da							
<code>	Tipo:	POCD_MT000040.actCodeDescrTestoLiberoNote_IT		Uso:	OBBLIGATORIO	Max Occ.:	1
<text>	Tipo:	ED		Uso:	OBBLIGATORIO	Max Occ.:	1



Regione Puglia: Rete dei Medici di Medicina Generale

Specifica in formato HL7-V3 - CDA Rel. 2 dei documenti di prescrizione ed erogazione

Versione: 03.00

Data: 28 Dicembre 2015

Stato:Release 12

Tipo Complesso: POCD_MT000040.actCodeDescrTestoLiberoNote_IT

Home Root

derivato da:	CE				
Attributi specializzati					
Nome	Tipo	Uso	Default	Valore	Dominio
code		required		48767-8	
codeSystem	oid	required		2.16.840.1.113883.6.1	
	OID-LOINC				
codeSystemName		required		LOINC	
codeSystemVersion		required		2.19	
nullFlavor	cs_NullFlavor	prohibited			
displayName	st	optional		Annotation Comment	