



# **Nota tecnica integrativa per CDA di erogazione - Integrazione modalità di erogazione di una prescrizione specialistica**

**Area Tecnica - Specifiche Tecniche**



REVISIONI		
Versione	Data emissione	Modifiche apportate
1.0	28/12/2021	Prima emissione



## Sommario

1.	NOTA TECNICA.....	4
2.	ESEMPI CDA.....	5



## 1. NOTA TECNICA

Al fine di rilevare la modalità con cui viene erogata una prestazione, l'erogatore deve trasmettere obbligatoriamente per tutte le prestazioni uno tra i seguenti valori che indicano la modalità di erogazione, distinguendo tra visita ambulatoriale o televisita.

Tale dato deve essere inviato nel CDA di erogazione.

In particolare, essendo un campo relativo a ciascuna erogazione di una prestazione, è stato posizionato all'interno del tag *entry* e di un tag *observation* che permette di definire le proprietà di erogazione.

Per i valori relativi agli attributi *typeCode*, *classCode* e *moodCode* saranno utilizzati valori già presenti nel CDA, variando solo il *moodCode* ad INT, in modo da renderlo univoco.

Di seguito la porzione di CDA, contenente la nuova informazione indicata con \$dispFust1.

Tale variabile assumerà il valore "V=A;" se l'erogazione della visita avviene in ambulatorio o "V=T;" se l'erogazione della visita avviene in televisita.

```
<entry>
  <observation classCode="OBS" moodCode="PRMS">
    <code code="93081" codeSystem="2.16.840.1.113883.2.9.2.160.6.11"
      codeSystemName="Catalogo Prestazioni della regione Puglia"
      codeSystemVersion="-">
      .....
    </code>
    <effectiveTime xsi:type="IVL_TS">
      .....
    </effectiveTime>
    <performer>
      .....
    </performer>
    <entryRelationship typeCode="COMP">
      <supply classCode="SPLY" moodCode="EVN">
        <independentInd value="false"/>
        <quantity unit="1" value="1"/>
      </supply>
    </entryRelationship>
    <entryRelationship typeCode="REFR">
      <observation classCode="OBS" moodCode="DEF">
        .....
      </observation>
    </entryRelationship>
    <entryRelationship typeCode="SAS">
      <observation classCode="OBS" moodCode="RQO">
        .....
      </observation>
    </entryRelationship>
  </entryRelationship typeCode="SAS">

  <encounter classCode='ENC' moodCode='APT'>
    .....
  </encounter>
</entryRelationship>
<entryRelationship typeCode="SAS">
  <encounter classCode="ENC" moodCode="INT">
    <text>$dispFust1</text>
```



```
</encounter>  
</entryRelationship>  
</observation>  
</entry>
```

## 2. ESEMPI CDA

Per poter visualizzare esempi completi di CDA di erogazione con l'aggiunta del nuovo campo, far riferimento ai file presenti al seguente path:

**“definizione dei CDA\esempi CDA”**